



## OKNA ZE SYSTÉMU EURO-DESIGN ED86

VYŠŠÍ HODNOTA A TEPELNÁ IZOLACE PRO VÁŠ DOMOV

Kvalitní, vysoce jakostní okna zřetelněji zvyšují hodnotu Vašeho domova, a tím i Váš pocit z příjemného bydlení a klimatu uvnitř Vašeho domova. Navíc můžete profitovat z nízkých nákladů na vytápění. Ať se jedná o novostavby nebo rekonstrukce – se systémem eURO-Design ED86 se Vám nabízí řešení mnoha architektonických požadavků.

S okny ze systému REHAU Excellent-Design ED86 si vybíráte tu správnou kombinaci vlastností, když chcete spojit tepelnou a zvukovou izolaci, odolnost proti vloupání, jednoduchou údržbu a moderní design.

### Úspora energií vyšší tepelnou izolací

S okny ze systému Euro-Design ED86 se budete cítit ve Vašich místnostech dobře. Velká konstrukční hloubka 86 mm Vám umožňuje použití i trojskel se všemi efektivními izolačními vlastnostmi.

Vícekomorová konstrukce profilu doplněná o efektivní zasklívací jednotku může dosahovat hodnot celého okna  $U_w$  až 1,1 W/m<sup>2</sup>K.



Profily se systémem dorazového těsnění.

### Vyzkoušená kvalita:

- Pro energeticky úsporné domy a rekonstrukce s důrazem na energetickou bilanci
- 6 komorová konstrukce
- Pro okna a balkónové dveře
- Velmi dobré hodnoty tepelné izolace
- Vysoké hodnoty těsnosti proti dešti hnaného větrem dané inteligentní konstrukci profilů a ocelovému armování
- Vysoký stupeň lesku díky povrchovým vlastnostem REHAU High Definition Finishing
- Vysoká kvalita materiálu a konstrukce, odzkoušené četnými zátěžovými testy

Progresivní konstrukční hloubka 86 mm a 6 komorová technologie zajistí vynikající tepelnou a hlukovou izolaci.

Hodnota tepelného prostupu  $U_f^*$  až 1,1 W/m<sup>2</sup>K

\* Hodnota U popisuje součinitele prostupu tepla konstrukčním prvkem. Čím nižší je hodnota U, tím nižší je tepelná ztráta.



Mezinárodní značka kvality REHAU.

### Přehled všech výhod:

#### Okenní profilový systém Euro-Design ED86 plus

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Součinitel tepelného prostupu: | hodnota $U_f$ : do 1,1 W/m <sup>2</sup> K                                |
| Konstrukční hloubka:           | 86 mm / 6 komorový systém  |
| Odolnost proti vloupání:       | odolává až do třídy 2  |
| Zvuková izolace:               | až do třídy 4  |
| Povrchové zpracování:          | vysoce jakostní, vysoký stupeň lesku, hladké<br>a tím lehce udržovatelné |



### ZASTOUPENÍ REHAU:

Praha: REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, tel: 272 190 111, fax: 272 680 176, e-mail: ff.cz@rehau.com