

Střecha

Krytina	pozinkovaný trapézový plech 35mm, tl.0,75 mm
Izolace	minerální vata tl.80mm
Součinitel prostupu tepla	U=0,527 W/m ² K (pro izolaci80mm)
Parozábrana	parotěsná fólie tl.0,2mm
Vnitřní obložení	laminovaná dřevotřískka tl.10mm, bílá
Odtok vody	organizovaný 4 svody ø60mm
Nosnost	150kg/m ²

Stěna

Opláštění	pozinkovaný profilovaný plech 0,55mm
Povrchová úprava	lakování dvousložkovou barvou RAL dle přání zákazníka
Izolace	minerální vata tl. 60mm
Součinitel prostupu tepla	U=0,632 W/m ² K (pro izolaci 60mm)
Parozábrana	parotěsná fólie tl.0,2mm
Vnitřní obložení	laminovaná dřevotřískka tl.10mm, bílá

Podlaha

Konstrukce	rám ocelový, příčné podlahové nosníky s položeným krycím pozinkovaným plechem tl. 0,55mm
Izolace	minerální vata tl.80mm
Součinitel prostupu tepla	U=0,560 W/m ² K (pro izolaci 80mm)
Podlaha	dřevotřískka 22mm/ cetris 22mm
Podlahová krytina	PVC šedé tl. 1,5mm
Nosnost	250 kg/m ²

Elektroinstalace

Norma	ČSN nebo VDE (rozvod ve stěnách a stropu)
Přívod-výstup	400V/32A
Světla	2x zářivka 1x36W, 1x světlo 60W
Příslušenství	3x zásuvka, 1x vypínač 1x elektrický nástěnný konvektor 2 kW s termostatem
El.rozvaděč	1x 10A, 2x 16A, FI-jistič

Vybavení

Dveře	1x plechové zinkované 875/2000mm, s kováním a cylindrickou vložkou, lakované dle barevného odstínu 1x vnitřní dveře 800/1970mm, bílé
Okno	1x plastové 1768/1330mm, otevíravě sklopné s integrovanou plastovou roletou