

## Typ IM 10

Rozměr: 3000x2438x2800mm

Světlá výška: 2500mm



### Střecha

<b>Krytina</b>	pozinkovaný trapézový plech 35mm, tl.0,75 mm
<b>Izolace</b>	minerální vata tl.80mm
<b>Součinitel prostupu tepla</b>	U=0,527 W/m <sup>2</sup> K (pro izolaci80mm)
<b>Parozábrana</b>	parotěsná fólie tl.0,2mm
<b>Vnitřní obložení</b>	laminovaná dřevotříska tl.10mm, bílá
<b>Odtok vody</b>	organizovaný 4 svody ø60mm
<b>Nosnost</b>	150kg/m <sup>2</sup>

### Stěna

<b>Opláštění</b>	pozinkovaný profilovaný plech 0,55mm
<b>Povrchová úprava</b>	lakování dvousložkovou barvou RAL dle přání zákazníka
<b>Izolace</b>	minerální vata tl. 60mm
<b>Součinitel prostupu tepla</b>	U=0,632 W/m <sup>2</sup> K (pro izolaci 60mm)
<b>Parozábrana</b>	parotěsná fólie tl.0,2mm
<b>Vnitřní obložení</b>	laminovaná dřevotříska tl.10mm, bílá

### Podlaha

<b>Konstrukce</b>	rám ocelový, příčné podlahové nosníky s položeným krycím pozinkovaným plechem tl. 0,55mm
<b>Izolace</b>	minerální vata tl.80mm
<b>Součinitel prostupu tepla</b>	U=0,560 W/m <sup>2</sup> K (pro izolaci 80mm)
<b>Podlaha</b>	cetris 22mm
<b>Podlahová krytina</b>	litá podlaha GFK
<b>Nosnost</b>	250 kg/m <sup>2</sup>

### Elektroinstalace

<b>Norma</b>	ČSN nebo VDE (rozvod ve stěnách a stropu)
<b>Přívod-výstup</b>	400V/32A
<b>Světla</b>	1x zářivka 1x36W
<b>Příslušenství</b>	3x zásuvka, 1x vypínač 1x elektrický nástěnný konvektor 1,5 kW s termostatem
<b>El.rozvaděč</b>	1x 10A, 2x 16A, FI-jistič

### Vybavení

<b>Dveře</b>	1x plechové zinkované 875/2000mm, s kováním a cylindrickou vložkou, lakované dle barevného odstínu 1x vnitřní dveře 600/1800mm, bílé
<b>Okno</b>	3x plastové 600/450 sklopné
<b>Sanita</b>	1x WC, 2x umývadlo – teplá/studená voda, 1x sprcha, 1x pisoár, 1x pisoárový předěl, 1x bojler 80L, 2x podlahová vpust'