

#### Charakteristika:

DORSIWELL jsou dilatační pásy vyrobené z recyklovaného papíru sloužící pro zhotovení normovaných obvodových dilatací - tzn. oddělení podlah od svislých konstrukcí.

#### Přednosti:

- vysoká tvarová stabilita
- odolnost v tlaku při plošném zatížení 50 N/m<sup>2</sup> dojde ke stažení max. 2,1 mm
- nepropustnost
- jednoduchá použitelnost

#### Použití:

- dilatace všech typů podlah
- vytvoření tzv. vany pro plovoucí podlahy (DORSIWELL P813)

#### Značení:

DORSIWELL se značí dle následujícího příkladu:

|                               |                  |                        |
|-------------------------------|------------------|------------------------|
| <u>DORSIWELL 922 PLUS F</u> : | <u>DORSIWELL</u> | název výrobku          |
|                               | <u>922</u> :     | číselné označení druhu |
|                               | <u>PLUS</u>      | izolace                |
|                               | <u>F</u>         | folie                  |

#### Popis:

DORSIWELL 911 je na hladké straně, která je směrem k pokládanému betonu nebo podlaze, celoplošně voskována. To znamená, že při dlouhotrvající vysoké vlhkosti betonu nebo betonové mazaniny nepropustí do papírové části vlhkost a tím si zachovává stále vlastnosti. Musí být zajištěn přesah pásy nad rovinou podlahy o min. 1 cm, aby nedošlo vrchem ke kontaktu lepenky s vodou. Vyčnívající část pásy se po zatvrdnutí podlahy zařízne.

DORSIWELL 912 F je na hladké straně opatřena fólií o dvojnásobku šířky pásy. Proto je tato páska v celé ploše nepropustná. Fólie je přilepená pouze na vrchní straně, takže tuto fólii lze po vytvoření nohy rozprostřít po podkladu. Tento typ pásy se používá zejména u litých plovoucích podlah, kde se fólie na pásce horkovzdušnou pistolí svaří s podkladní fólií DORSIWELL P 813 a vytváří tak vodonepropustnou „vanu“, která je pro tyto podlahy nutná.

DORSIWELL 924 je na hladké straně voskována a vlnitá strana je samolepící tzn. že je výhodné ji používat pro oddílování prostupů, rour, topení, vody atd., vystupujících základů a konstrukcí.

DORSIWELL 921 plus je voskovaná páska, která je na výšce H opatřena izolací z pěnového polystyrenu a používá se tam, kde je nutné snížit přenos kročejového hluku a snížit tepelný prostup.

DORSIWELL 922 plus F je v podstatě páska 912 F a pro snížení kročejového hluku a snížení tepelného prostupu je ve výšce H opatřena pásem pěnového polystyrenu.

DORSIWELL 925 P je oddělovací páska, která se používá k oddílování jednotlivých místností (mezi dveřmi) dodává se v délkách 1 m a je v šířce 2 x B samolepící.

Fólie DORSIWELL P 813 je speciální prostředek pro oddělení podkladu pro plovoucí podlahy a mazaniny. Je zhotovena ze starého papíru, na který je oboustranně extrudovaná FE fólie. Tato fólie je tedy oboustranně svařitelná, tloušťka 0,24 mm, je vysoce odolná proti roztržení a protržení.

Pokládá se s přesahem 8 – 10 cm a je odpovídajícím zařízením (horkovzdušná pistole atd.), pokud možno, v celé ploše přesahu svařena. Paropropustnost této fólie je cca 4 g/m<sup>2</sup> za 24 hodin.

## Balení:

- DORSIWEL 911, 912F, 924P – role 50 m
- DORSIWEL 921 PLUS, 922F – role 25 m
- DORSIWEL 925P – pás 1 m
- DORSIWEL P813 – role 150 m<sup>2</sup> (šíře 150 cm délka 100m)

## Skladování:

suchý sklad


## Certifikace, jakost:

K dispozici je prohlášení o shodě.

## Nabízené typy:


DORSIWEL 911 \*  
voskovaná, role 50 m

| H cm | B cm  |
|------|-------|
| 5    | 2 *   |
| 8    | 2     |
| 12   | 2 *   |
| 16   | 3,5 * |




DORSIWEL 912 F \*  
s folií, role 50 m

| H cm | B cm |
|------|------|
| 12   | 2 *  |
| 12   | 4    |
| 16   | 3,5  |




DORSIWEL 921 PLUS  
voskovaná s izolací, role 25 m

| H cm | B cm |
|------|------|
| 10   | 4    |
| 12   | 4    |
| 16   | 3,5  |




DORSIWEL 922 PLUS F  
s izolací a folií, role 25 m

| H cm | B cm |
|------|------|
| 10   | 2    |
| 12   | 4    |
| 16   | 3,5  |




DORSIWEL 924 P \*  
voskovaná samolepicí, role 50 m

| H cm | B cm |
|------|------|
| 5    | 2    |
| 8    | 2    |
| 12   | 2 *  |
| 16   | 3,5  |




DORSIWEL 925 P \*  
oboustr. vosk., samolepicí

| H cm | B cm |
|------|------|
| 7    | 3    |
| 11   | 3 *  |



DORSIWEL P 813 \*  
podkladní papír s folií  
svařovatelnou  
horkým vzduchem,  
délka role 100 m,  
šíře 150 cm



Změna údajů vyhrazena.