

NORD Line AUS 09-25



PARAMETRY

Hodnoty jednotky při použití pro vytápění

Podmínky měření	A-10°C/A20°C (100%)	A-7°C/A20°C (88%)	A2°C/A20°C (54%)	A7°C/A20°C (35%)	A12°C/A20°C (15%)
Výkon (kW)	2,723	2,303	1,519	0,939	0,49
Příkon (kW)	1,191	0,898	0,413	0,2	0,101
COP	2,29	2,56	3,68	4,7	4,85
Frekvence kompresoru (Hz)	90	81	37	18	8

Třída energetické účinnosti	Chlazení	A++
	Topení	A
Kapacita		
BTU/h	Chlazení	9 000
	Topení	9 894
Elektrické údaje		
Napájení		220-240V, 50Hz, 1Ph
Příkon	Chlazení	770 (320-1360)
	Topení	710 (300-1600)
Jmenovitý proud (A)	Chlazení	3,5 (1,5-8,2)
	Topení	3,65 (1,4-7,3)
Max. příkon EN 14825 (W)		1 900
Třída ochrany	Vnitřní jednotka	I
Třída voděodolnosti	Vnitřní jednotka	IP20
	Venkovní jednotka	IP24
Výkon		
Výkon (W)	Chlazení	2 800 (1 450 - 4 000)
	Topení	2 900 (1 400 - 5 000)
EER	Vnitřní jednotka (DB/MWB) 27/19°C	6,5
	Venkovní jednotka (DB/MWB) 35/24°C	
COP	Vnitřní jednotka (DB/MWB) 20/15°C	3,8
	Venkovní jednotka (DB/MWB) 7/6°C	
Hlučnost dB (A)	Vnitřní jednotka (Lo/Mid/Hi)	32/35/38
	Venkovní jednotka	51
Průtok vzduchu (m³/h)		320/400/450
Odvlhčování (L/h)		0,8
Rozměry a hmotnost		
Rozměr jednotky ŠxVxH (mm)	Vnitřní jednotka	800/290/186
	Venkovní jednotka	700/540/255
Rozměr balení ŠxVxH (mm)	Vnitřní jednotka	855/355/255
	Venkovní jednotka	800/620/375
Čistá hmotnost (kg)	Vnitřní jednotka	10
	Venkovní jednotka	26
Hrubá hmotnost (kg)	Vnitřní jednotka	11,5
	Venkovní jednotka	29,5