

NORD Line AUS 12-32



PARAMETRY

Hodnoty jednotky při použití pro vytápění

Podmínky měření	A-10°C/A20°C (100%)	A-7°C/A20°C (88%)	A2°C/A20°C (54%)	A7°C/A20°C (35%)	A12°C/A20°C (15%)
Výkon (kW)	2,879	2,971	1,885	1,224	0,67
Příkon (kW)	1,269	1,236	0,515	0,268	0,135
COP	2,27	2,4	3,66	4,57	4,96
Frekvence kompresoru (Hz)	95	86	40	23	11

Třída energetické účinnosti	Chlazení	A++
	Topení	A
Kapacita		
BTU/h	Chlazení	12 283
	Topení	12 965
Elektrické údaje		
Napájení		220-240V, 50Hz, 1Ph
Příkon	Chlazení	1 050 (440-1430)
	Topení	1 050 (350-1700)
Jmenovitý proud (A)	Chlazení	4,8 (2,0-6,8)
	Topení	4,8 (1,6-7,5)
Max. příkon EN 14825 (W)		2 000
Třída ochrany	Vnitřní jednotka	I
Třída voděodolnosti	Vnitřní jednotka	IP20
	Venkovní jednotka	IP24
Výkon		
Výkon (W)	Chlazení	3 600 (1 840 - 4 100)
	Topení	3 800 (1 500 - 5 100)
EER	Vnitřní jednotka (DB/WB) 27/19°C	5,3
	Venkovní jednotka (DB/WB) 35/24°C	
COP	Vnitřní jednotka (DB/WB) 20/15°C	3,8
	Venkovní jednotka (DB/WB) 7/6°C	
Hlučnost dB (A)	Vnitřní jednotka (Lo/Mid/Hi)	34/37/40
	Venkovní jednotka	52
Průtok vzduchu (m³/h)		380/450/500
Odvlhčování (L/h)		1,2
Rozměry a hmotnost		
Rozměr jednotky ŠxVxH (mm)	Vnitřní jednotka	800/290/186
	Venkovní jednotka	700/540/255
Rozměr balení ŠxVxH (mm)	Vnitřní jednotka	855/355/255
	Venkovní jednotka	800/620/375
Čistá hmotnost (kg)	Vnitřní jednotka	11
	Venkovní jednotka	30
Hrubá hmotnost (kg)	Vnitřní jednotka	12,5
	Venkovní jednotka	33,5