

Použití: PIR izolace je stavební hmota-pěna opláštěná AL folií. Tyto desky mají vynikající, tepelně izolační vlastnosti (2x lepší jak vata a polystyren), jsou lehké, pevné, prostorově stálé, požárně a chemicky odolné. Používají se k tepelné izolaci plochých i šikmých střech, obvodových stěn, podhledy stropů a podkroví, podlahy. Svými vlastnostmi pomáhají šetřit prostor ve skladbě stavebních plášťů, zrychlují a zlevňují montáž zateplení budov. Snižují náklady na topení v domě. Jednoduchý systém opláštění budov. Montáž rychlá, efektivní, jednoduchá, není nosný rošt, kotví se přes kontralať, roštem obkladu, volně položeno. Izoluje kompletní plášť budov.

$\Lambda=0,023W/(m.K),32kg/m3$		Rozměr cm/hrana	Tloušťka mm	Pospíchal s.r.o.		www.enertherm.eu				
			Kč/ m ² bez dph	Kč/ m ² s dph						
	šikmá střecha-pokrokvěň, nadkrokvěň,plochá cha,podlahy,stěny,stropy v plné ploše izoluje	ALU 120x240cm/polodrážka SP 60x120cm/polodrážka SP mechanicky kotvit přes kontralať PIR+ALU folie 	Nadkrokvěň izolace,podkrokvěň izolace,stěny,stropy -kotvení šrouby Berner přes kontralať 4/6cm= délka šroubu=kontralať+pir+cca 10 cm , cca 3ks/m2,viz návod montáže			Šrouby kotvící				
						Cena za ks				
						bez DPH	s DPH			
			60	320,-	387,-	Vrut tesařský TX40 8x220	29,-	35,-		
			80	400,-	484,-	Vrut tesařský TX40 8x240	32,-	39,-		
			100	480,-	581,-	Vrut tesařský TX40 8x240	32,-	39,-		
	šikmá střecha-pokrokvěň, nadkrokvěň,plochá střecha, podlahy,stěny,stropy v plné ploše izoluje	ALU 60x120cm/perodrážka TG mechanicky kotvit přes kontralať PIR+ALU folie 	40	265,-	321,-	Doplňky k PIR	bez DPH	s DPH		
			60	345,-	417,-	DB-Páska AL-jednostr.50mm/50m	229,-	277,-		
			80	430,-	520,-	DB-ALUBAND 100mm/10m	249,-	301,-		
			100	510,-	617,-	DB-ALUBAND 50mm/10m	149,-	180,-		
			120	580,-	702,-	IKO Flex pěna 750ml	206,-	249,-		
	plochá střecha spádové klíny, kladečský plán, rozpočet=vypracujeme na projekt,objekt,stavbu	ALU 120x240cm/tupá hrana 100x120cm/tupá hrana potažená z obou stran 3vrstvou AL folií	40	255,-	309,-	PIR-kotvit,lepit,volně položit				
			60	320,-	387,-					
			80	400,-	484,-					
			100	480,-	581,-	podložit parotěsnou vrstvou,PIR zakrýt HYDROizolací=mechanicky kotvená,samolepivý sbs asf.pás,volně položený a zatížený nebo přilepit lepidlem				
			120	550,-	666,-					
			140	625,-	756,-					
		MG 120x240cm/polodrážka SP potažená z obou stran skelným roumem a minerálním povlakem	60	320,-	387,-	PIR-kotvit,lepit,volně položit				
			80	400,-	484,-					
			100	480,-	581,-	podložit parotěsnou vrstvou,PIR zakrýt HYDROizolací=mechanicky kotvená,samolepivý sbs asf.pás,volně položený a zatížený nebo přilepit lepidlem,do horkého asfaltu				
			120	550,-	666,-					
		BGF 60x120cm/tupá hrana potažená z obou stran polypropylenem s bitumenem	40	290,-	351,-	PIR-kotvit,lepit,volně položit + lze vařit asfalt,pás				
			60	360,-	436,-					
			80	450,-	545,-	podložit parotěsnou vrstvou,PIR zakrýt HYDROizolací=mechanicky kotvená,samolepivý sbs asf.pás,volně položený a zatížený,přilepit lepidlem,do horkého asfaltu,možno vařit asfalt.pásky				
			100	530,-	641,-					
	podlahy těžké,lehké	universál 100x120cm/tupá ALU 50 PIR+ALU folie KR ALU TG 100x120cm/perodrážka TG PIR+papír s mřížkou+ALU folie volně položit	40	280,-	339,-	Podkladní parotěsná vrstva u pohledových krokví a palubky		Kč/ m ²		
			60	350,-	424,-			bez DPH	s DPH	
			80	430,-	520,-	samolep. asf. pás B+H GGE30PS		149,-	180,-	
			100	510,-	617,-	asf.pás B+H GG40K ox		143,-	173,-	
			120	580,-	702,-	parotěs.folie N110(+SP páska)		109,-	132,-	
			40	250,-	303,-	OSB 3 p+d 67,5x250cm x 12mm		114,-	138,-	
vyrovnávací podsyp-Liapor Keramzit-0-4mm, balení 25kg příchytka na rozvody teplovodního topení-42mm-2500ks/bal lemovací pás XPEAS-SK 50m/ 150mm-dilatace 5mm				60	330,-	399,-	Difuzní folie kontakt.-Aqua control L		25,-	30,-
				80	410,-	496,-	Difuzní folie kontakt.-TYVEK Solid		35,-	42,-
				100	490,-	593,-				
				1bal	120,-	144,-				
				1bal	9 000,-	10 800,-				
				5m	590,-	708,-				

