

CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DOMOV


BARON SERIE

ASH-09AB

ASH-12AB



NÁSTĚNNÉ DĚLENÉ KLIMATIZACE ON/OFF



Energy class **A**



VLASTNOSTI BARON SERIE

Energetická třída "A"
 Výkonný kompresor japonské technologie
 Záruční doba 3 roky
 Chladivo R410A ohleduplné k životnímu prostředí
 Odvod vody na obě strany
 Malé rozměry jednotky
 Spolehlivý kondenzátor
 Prevence chladného vzduchu
 Standardní filtry - filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr

| ŘADA | BARON | | | |
|---------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| MODEL | | | ASH-09AB | ASH-12AB |
| Výkon | chlazení | kW | 2,6 | 3,2 |
| | topení | kW | 2,8 | 3,5 |
| Frekvence/Napětí | Hz | | 50 | 50 |
| | V | | 220-240 | 220-240 |
| Provozní proud | chlazení | A | 3,64 | 4,45 |
| | topení | A | 3,46 | 4,32 |
| Příkon | chlazení | W | 821 | 1004 |
| | topení | W | 779 | 973 |
| EER | W/W | | 3,21 | 3,21 |
| COP | W/W | | 3,61 | 3,61 |
| Hladina hluku vnitřní j. | dB(A) | | 40/37/35/32 | 41/38/35/32 |
| Hladina hluku venkovní j. | max | dB(A) | 50 | 52 |
| Cirkulace vzduchu | m³/h | | 400 | 550 |
| Odvlhčování | l/h | | 0,8 | 1,2 |
| Chladivo/ náplň | typ / kg | | R410A / 0,7 | R410A / 0,8 |
| Průměr trubek | str.kap. | inch / mm | ¼ / 6 | ¼ / 6 |
| | str.plyn | inch / mm | ¾ / 10 | ¾ / 10 |
| Délka trubek | max | m | 15 | 20 |
| Převýšení | max | m | 10 | 10 |
| Rozměry (S x v x h) | vnitřní | mm | 730x255x174 | 790x265x177 |
| | venkovní | mm | 776x540x320 | 776x540x320 |
| Hmotnost netto | vnitřní | kg | 8 | 9 |
| | venkovní | kg | 31 | 31 |
| Rozsah provozních teplot | chlazení | °C | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 |
| | topení | °C | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 |

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
 Data jsou měřena za následujících podmínek: Délka potrubí: 5m | Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB
 Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB