

Ceny čistiřen odpadních vod Mono2Water pro obce, města

Monolitický (beton) včetně technologie:

Stavební objekt odlit z vodostavebního betonu LC35/38 na základovou desku dle statického výpočtu.

EO	Rohrenrad Typ Aerotor	Plocha rotoru (m ²)	Příkon (kW) Pinst/Překv	PS (CZK)	PS (EUR)	SO	Označení Systému
2000	2x RR 3,2 x 3,0 + IR	2230	2x2,2/1,14	4.800.000,-	171.500,-	Dle poptávky	Mono2W2000
3000	3x RR 3,2 x 3,0 + IR	3345	3x2,2/1,10	5.800.000,-	207.500,-	Dle poptávky	Mono2W3000
4000	2x 2RR 3,2 x 3,0 + IR	4460	4x2,2/1,10	8.800.000,-	314.500,-	Dle poptávky	Mono2W4000
6000	2x 3RR 3,2 x 3,0 + IR	6690	6x2,2/1,10	12.000.000,-	429.000,-	Dle poptávky	Mono2W6000
8000	2x 4RR 3,2 x 3,0 + IR	8920	8x2,2/1,10	15.000.000,-	536.000,-	Dle poptávky	Mono2W8000
12000	2x 6RR 3,2 x 3,0 + IR	13380	12x2,2/1,10	20.000.000,-	714.500,-	Dle poptávky	Mono2W12000
12000	2x 4RR 4,3 x 3,0 + IR	11416	8x3,0/1,84	18.600.000,-	664.500,-	Dle poptávky	Mono2W12000T

Biologický a energetický výpočet aktivace a hydraulická kontrola dosazováku součástí nabídky.
Analýzy odtok v souladu s BAT.
Čerpání vnějšího vratného kalu vždy bez čerpadel (nejsou nutná, dáno systémem).
Povrchová ochrana, provedení dle [A 122 a DIN 19 569-3 \(95, aerotory\)](#)

Rozměry monolitu (m):

- 14,5x10,5x3,4 /2000EO)
- 14,5x12,5x3,4 (3000EO)
- 24,0x10,5x3,4 (4000EO)
- 24,0x12,5x3,4 (6000EO)
- 24,0x21,0x3,4 (8000EO)
- 24,0x34,0x3,4/5,3 (12000EO/T)

Cena PS:

Aerotory s pádlem, držák aerotoru, aut. odtah přebyt. kalu, aut. Odtah vratného kalu, ložiska PA, řetěz, elektropřevodovka, frekvenční měnič, rozvaděč, konzola rozvaděče, kabeláž kontejner/rozvaděč.

Míchadlo kalojemu a míchadlo denitrifikace. Integrované MP.

Hřeblový shrabovací pásový stěrač dosazováku včetně pohonu, aut. odtah plovoucího a vratného kalu.

[GSM signalizace \(sdružená chyba, příplatek 15,-tis.Kč\)](#)

Cena SO: dle poptávky

Stav k 6/2014

(uvedené ceny bez DPH)