

LEHKÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- polypropylenový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A90
- ocelové pozinkované boční krytky



otočná kladka

330a41G050rZPS*	50	17	68,5	25,5		45x45	33x33	5	35
331a41G075rZPC2	75	21,5	103	25		60x60	46x46/38x38	6	50
331a41G100rZPC2	100	23	125	26		60x60	46x46/38x38	6	50
331a41G125rZPC2	125	29	155	33,5		60x60	46x46/38x38	6	50



otočná kladka s brzdou kola

330b41G050rZPS*	50	17	68,5	25,5		45x45	33x33	5	35
331b41G075rZPC2	75	21,5	103	25		60x60	46x46/38x38	6	50
331b41G100rZPC2	100	23	125	26		60x60	46x46/38x38	6	50
331b41G125rZPC2	125	29	155	33,5		60x60	46x46/38x38	6	50



pevná kladka

335a41G050rZPS*	50	17	68,5			45x45	33x33	5	35
336a41G075rZPC2	75	21,5	103			60x60	46x46/38x38	6	50
336a41G100rZPC2	100	23	125			60x60	46x46/38x38	6	50



otočná kladka

330a41G050rZLC*	50	17	66	25,5	10				35
331a41G075rZLC2	75	21,5	101,5	25	10				50
331a41G100rZLC2	100	23	123	26	10				50
331a41G125rZLC2	125	29	153	33,5	10				50



otočná kladka s brzdou kola

330b41G050rZLC*	50	17	66	25,5	10				35
331b41G075rZLC2	75	21,5	101,5	25	10				50
331b41G100rZLC2	100	23	123	26	10				50
331b41G125rZLC2	125	29	153	33,5	10				50

*- standardně bez bočních krytek

VARIANTY



00G...z

Polypropylenové kolo s kluzným ložiskem.

LEHKÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADKY

- ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- polyamidový disk s kluzným ložiskem a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80



otočná kladka

340a33G050bZPB	50	18	70	24		54x54	40x40	6,3	40
341a33G075bZPC	75	23	103	37		60x60	47x47/37x37	6,3	50
341a33G100bZPC	100	23	124	28		60x60	47x47/37x37	6,3	65



otočná kladka s úplnou blokací

340b33G050bZPB*	50	18	70	24		54x54	40x40	6,3	40
341h33G075bZPC	75	23	103	37		60x60	47x47/37x37	6,3	50
341h33G100bZPC	100	23	124	28		60x60	47x47/37x37	6,3	65



pevná kladka

345a33G050bZPB	50	18	70			54x54	40x40	6,3	40
346a33G075bZPC	75	23	103			60x60	47x47/37x37	6,3	50
346a33G100bZPC	100	23	124			60x60	47x47/37x37	6,3	65



otočná kladka

340a33G050bZLC	50	18	67	24	10,2				40
341a33G075bZLC	75	23	100	37	10,2				50
341a33G100bZLC	100	23	121	28	10,2				65




otočná kladka s úplnou blokací

340b33G050bZLC*	50	18	67	24	10,2				40
341h33G075bZLC	75	23	100	37	10,2				50
341h33G100bZLC	100	23	121	28	10,2				65

* - otočná kladka s brzdou kola

VARIANTY



...ZRxx

Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 61.

LEHKÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADY

- ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- ...33C - polyamidový disk s kuličkovými ložisky a bezstopou pryžovou obručí, Shore A80
- ...30C - ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezstopou pryžovou obručí, Shore A80
- ocelové pozinkované boční krytky



otočná kladka

340a33C050bZPB	50	18	70	24		54x54	40x40	6,3	40
341a33C075bZPC	75	23	103	37		60x60	47x47/37x37	6,3	50
341a30C100bZPC	100	23	124	28		60x60	47x47/37x37	6,3	65



otočná kladka s úplnou blokací

340b33C050bZPB*	50	18	70	24		54x54	40x40	6,3	40
341h33C075bZPC	75	23	103	37		60x60	47x47/37x37	6,3	50
341h30C100bZPC	100	23	124	28		60x60	47x47/37x37	6,3	65



pevná kladka

345a33C050bZPB	50	18	70			54x54	40x40	6,3	40
346a33C075bZPC	75	23	103			60x60	47x47/37x37	6,3	50
346a30C100bZPC	100	23	124			60x60	47x47/37x37	6,3	65



otočná kladka

340a33C050bZLC	50	18	67	24	10,2				40
341a33C075bZLC	75	23	100	37	10,2				50
341a30C100bZLC	100	23	121	28	10,2				65



otočná kladka s úplnou blokací

340b33C050bZLC*	50	18	67	24	10,2				40
341h33C075bZLC	75	23	100	37	10,2				50
341h30C100bZLC	100	23	121	28	10,2				65

*- otočná kladka s brzdou kola

VARIANTY



00G...x
Polyamidové kolo s kluzným ložiskem.



30C...a
Ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezstopou elektricky vodivou pryžovou obručí $R \leq 10^4 \Omega$, Shore A80. Ocelové pozinkované boční krytky



...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro. Viz str. 61.

PŘÍSTROJOVÉ KLDKY

- ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- polypropylenový disk s kluzným ložiskem a bezstopým TPE běhounem, Shore A80



otočná kladka

357a29G100rZPF	100	30	129,5	41,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357a29G125rZPF	125	30	154	43,5		95x70	75x45/72x52	9	100



otočná kladka s úplnou blokací

357h29G100rZPF	100	30	129,5	47,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357h29G125rZPF	125	30	154	41,5		95x70	75x45/72x52	9	100



otočná kladka se směrovou blokací


357r29G100rZPF	100	30	129,5	47,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357r29G125rZPF	125	30	154	41,5		95x70	75x45/72x52	9	100



pevná kladka

354a29G100rZPF	100	30	129,5			95x70	75x45/72x52	9	100
354a29G125rZPF	125	30	154			95x70	75x45/72x52	9	100

VARIANTY



...ZPD

Montážní deska 77x67 mm
s roztečí otvorů 61x51/50x42mm.
Upevňovací otvory pr. 8,5 mm.

PŘÍSTROJOVÉ KLDKY

- ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- polypropylenový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A80



otočná kladka

357a29G100rZLD	100	30	129,5	41,5	13				100
357a29G125rZLD	125	30	154	43,5	13				100



otočná kladka s úplnou blokací

357h29G100rZLD	100	30	129,5	47,5	13				100
357h29G125rZLD	125	30	154	41,5	13				100



otočná kladka se směrovou blokací

357r29G100rZLD	100	30	129,5	47,5	13				100
357r29G125rZLD	125	30	154	41,5	13				100

VARIANTY



...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 61.



...Zxxx
Upevňovací dřík.
Viz str. 61.



...ZLC
Upevňovací otvor pr. 11 mm.

PŘÍSTROJOVÉ KLDKY

- ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým TPE běhounem, Shore A80
- plastové boční krytky



otočná kladka

367a35K080rZPF	80	30	117	43,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357a35K100rZPF	100	30	129,5	41,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357a35K125rZPF	125	32	154	43,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357a35K150rZPF	150	32	180,5	51		95x70	75x45/72x52	9	120
367a35K200rZPF	200	32	241	61		95x70	75x45/72x52	9	120



otočná kladka s úplnou blokací

367h35K080rZPF	80	30	117	43,5		95x70	75x45/72x52	9	100
367h35K200rZPF	200	32	241	61		95x70	75x45/72x52	9	120



otočná kladka s úplnou blokací

357h35K100rZPF	100	30	129,5	47,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357h35K125rZPF	125	32	154	41,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357h35K150rZPF	150	32	180,5	38		95x70	75x45/72x52	9	120



otočná kladka se směrovou blokací

357r35K100rZPF	100	30	129,5	47,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357r35K125rZPF	125	32	154	41,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357r35K150rZPF	150	32	180,5	38		95x70	75x45/72x52	9	120



pevná kladka

364a35K080rZPF	80	30	117			95x70	75x45/72x52	9	100
354a35K100rZPF	100	30	129,5			95x70	75x45/72x52	9	100
354a35K125rZPF	125	32	154			95x70	75x45/72x52	9	100
354a35K150rZPF	150	32	180,5			95x70	75x45/72x52	9	120
364a35K200rZPF	200	32	241			95x70	75x45/72x52	9	120

VARIANTY




29K...v

Polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým TPU běhounem, Shore A95. Plastové boční krytky.



29K...a

Polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým elektricky vodivým TPE běhounem $R \leq 10^4 \Omega$, Shore A80. Plastové boční krytky.



...ZPD

Montážní deska 77x67 mm s roztečí otvorů 61x51/50x42mm. Upevňovací otvory pr. 8,5 mm.

PŘÍSTROJOVÉ KLDKY

- ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým TPE běhounem, Shore A80
- plastové boční krytky



otočná kladka

367a35K080rZLD	80	30	110	43,5	13			100
357a35K100rZLD	100	30	129,5	41,5	13			100
357a35K125rZLD	125	32	154	43,5	13			100
357a35K150rZLD	150	32	180,5	51	13			120
367a35K200rZLD	200	32	234	61	13			120



otočná kladka s úplnou blokací

367h35K080rZLD	80	30	110	43,5	13			100
367h35K200rZLD	200	32	234	61	13			120



otočná kladka s úpnou blokací

357h35K100rZLD	100	30	129,5	47,5	13			100
357h35K125rZLD	125	32	154	41,5	13			100
357h35K150rZLD	150	32	180,5	38	13			120



otočná kladka se směrovou blokací

357r35K100rZLD	100	30	129,5	47,5	13			100
357r35K125rZLD	125	32	154	41,5	13			100
357r35K150rZLD	150	32	180,5	38	13			120

VARIANTY



29K...v

Polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým TPU běhounem, Shore A95. Plastové boční krytky.



29K...a

Polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým elektricky vodivým TPE běhounem R \leq 10 Ω , Shore A80. Plastové boční krytky.




...ZRxx

Upevňovací roztažné pouzdro. Viz str. 61.



...Zxxx

Upevňovací dřík. Viz str. 61.



...ZLC

Upevňovací otvor pr. 11 mm.

PŘÍSTROJOVÉ KLDKY

- ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
- ocelové pozinkované boční krytky



otočná kladka

367a32C080bZPF	80	30	117	43,5		95x70	75x45/72x52	9	80
357a32C100bZPF	100	32	129,5	41,5		95x70	75x45/72x52	9	80
357a32C125bZPF	125	32	154	43,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357a32C150bZPF	150	32	180,5	51		95x70	75x45/72x52	9	110
367a32C200bZPF	200	32	241	61		95x70	75x45/72x52	9	120



otočná kladka s úplnou blokací

367h32C080bZPF	80	30	117	43,5		95x70	75x45/72x52	9	80
367h32C200bZPF	200	32	241	61		95x70	75x45/72x52	9	120



otočná kladka s úplnou blokací

357h32C100bZPF	100	32	129,5	47,5		95x70	75x45/72x52	9	80
357h32C125bZPF	125	32	154	41,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357h32C150bZPF	150	32	180,5	38		95x70	75x45/72x52	9	110



otočná kladka se směrovou blokací

357r32C100bZPF	100	32	129,5	47,5		95x70	75x45/72x52	9	80
357r32C125bZPF	125	32	154	41,5		95x70	75x45/72x52	9	100
357r32C150bZPF	150	32	180,5	38		95x70	75x45/72x52	9	110



pevná kladka


364a32C080bZPF	80	30	117			95x70	75x45/72x52	9	80
354a32C100bZPF	100	32	129,5			95x70	75x45/72x52	9	80
354a32C125bZPF	125	32	154			95x70	75x45/72x52	9	100
354a32C150bZPF	150	32	180,5			95x70	75x45/72x52	9	110
364a32C200bZPF	200	32	241			95x70	75x45/72x52	9	120

VARIANTY



32C...a

Ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou elektricky vodivou pryžovou obručí $R \leq 10^\circ$, Shore A80. Ocelové pozinkované boční krytky.



...ZPD

Montážní deska 77x67 mm s roztečí otvorů 61x51/50x42mm. Upevňovací otvory pr. 8,5 mm.

PŘÍSTROJOVÉ KLDKY

- ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
- ocelové pozinkované boční krytky



otočná kladka

367a32C080bZLD	80	30	110	43,5	13			80
357a32C100bZLD	100	32	129,5	41,5	13			80
357a32C125bZLD	125	32	154	43,5	13			100
357a32C150bZLD	150	32	180,5	51	13			110
367a32C200bZLD	200	32	234	61	13			120



otočná kladka s úplnou blokací

367h32C080bZLD	80	30	110	43,5	13			80
367h32C200bZLD	200	32	234	61	13			120



otočná kladka s úplnou blokací

357h32C100bZLD	100	32	129,5	47,5	13			80
357h32C125bZLD	125	32	154	41,5	13			100
357h32C150bZLD	150	32	180,5	38	13			110



otočná kladka se směrovou blokací

357r32C100bZLD	100	32	129,5	47,5	13			80
357r32C125bZLD	125	32	154	41,5	13			100
357r32C150bZLD	150	32	180,5	38	13			110

VARIANTY



32C...a

Ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou elektricky vodivou pryžovou obručí $R \leq 10^\circ$, Shore A80. Ocelové pozinkované boční krytky.



...ZLC

Upevňovací otvor pr. 11 mm.



...ZRxx

Upevňovací roztažné pouzdro. Viz str. 61.



...Zxxx

Upevňovací dřík. Viz str. 61.

CELOPLASTOVÉ KLDKY

- polyamidové pouzdro
- otočné ložisko tvořeno kuličkovou drážkou
- polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým TPE běhounem, Shore A80
- plastové boční krytky



otočná kladka

603a40K100rKPD	100	32	141	38		77x67	59x49	8,5	70
603a40K125rKPD	125	32	168	38		77x67	59x49	8,5	80



otočná kladka s úplnou blokací

603h40K100rKPD	100	32	141	38		77x67	59x49	8,5	70
603h40K125rKPD	125	32	168	38		77x67	59x49	8,5	80



otočná kladka

603a40K100rKLD	100	32	135	38	13				70
603a40K125rKLD	125	32	162	38	13				80



otočná kladka s úplnou blokací

603h40K100rKLD	100	32	135	38	13				70
603h40K125rKLD	125	32	162	38	13				80

CELOPLASTOVÉ KLDKY

- polyamidové pouzdro sycené skelnými vlákny
- otočné ložisko tvořeno valivým axiálním ložiskem
- polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým TPE běhounem, Shore A90
- plastové boční krytky



otočná kladka

601a40K100rKPD	100	32	145	38		77x67	60x50	8,5	90
601a40K125rKPD	125	32	165	47		77x67	60x50	8,5	100
601a40K150rKPD	150	32	195	49		77x67	60x50	8,5	120
601a40K200rKPD	200	32	251	67		77x67	60x50	8,5	120



otočná kladka s úplnou blokací

601h40K100rKPD	100	32	145	38		77x67	60x50	8,5	90
601h40K125rKPD	125	32	165	47		77x67	60x50	8,5	100
601h40K150rKPD	150	32	195	49		77x67	60x50	8,5	120
601h40K200rKPD	200	32	251	67		77x67	60x50	8,5	120



otočná kladka se směrovou blokací

601r40K100rKPD	100	32	145	38		77x67	60x50	8,5	90
601r40K125rKPD	125	32	165	47		77x67	60x50	8,5	100
601r40K150rKPD	150	32	195	49		77x67	60x50	8,5	120
601r40K200rKPD	200	32	251	67		77x67	60x50	8,5	120



otočná kladka

601a40K100rKLD	100	32	145	38	12				90
601a40K125rKLD	125	32	165	47	12				100
601a40K150rKLD	150	32	195	49	12				120
601a40K200rKLD	200	32	251	67	12				120



otočná kladka s úplnou blokací

601h40K100rKLD	100	32	145	38	12				90
601h40K125rKLD	125	32	165	47	12				100
601h40K150rKLD	150	32	195	49	12				120
601h40K200rKLD	200	32	251	67	12				120



otočná kladka se směrovou blokací

601r40K100rKLD	100	32	145	38	12				90
601r40K125rKLD	125	32	165	47	12				100
601r40K150rKLD	150	32	195	49	12				120
601r40K200rKLD	200	32	251	67	12				120

VARIANTY



...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 61.



...Zxxx
Upevňovací dílek.
Viz str. 61.