


NÁBYTKOVÉ KLADKY

- polyamidové pouzdro
- polyamidová kola s kluzným ložiskem
- v souladu s EN 12528, 12529, 12530
- barevné provedení RAL 9004
- atest LGA



otočná kladka

290a00G050xXPZ3	50	7	53	61	19	18		42x42	32x32/28x28	5	40
290a00G065xXPZ3	65	7	53	74,5	22,5	18		42x42	32x32/28x28	5	50



otočná kladka s brzdou kol

290b00G050xXPZ3	50	7	53	61	19	18		42x42	32x32/28x28	5	35
290b00G065xXPZ3	65	7	53	74,5	22,5	18		42x42	32x32/28x28	5	50



otočná kladka

290a00G050xXGC15	50	7	53	59	19	18	M10x15				40
290a00G065xXGC15	65	7	53	72,5	22,5	18	M10x15				50



otočná kladka s brzdou kol

290b00G050xXGC15	50	7	53	59	19	18	M10x15				35
290b00G065xXGC15	65	7	53	72,5	22,5	18	M10x15				50



otočná kladka

290a00G050xXSD22	50	7	53	56	19	18	ø11x22				40
290a00G065xXSD22	65	7	53	69,5	22,5	18	ø11x22				50



otočná kladka s brzdou kol

290b00G050xXSD22	50	7	53	56	19	18	ø11x22				35
290b00G065xXSD22	65	7	53	69,5	22,5	18	ø11x22				50

VARIANTY



290...9006
Barevné provedení RAL 9006.



00G...a
Elektricky vodivá polyamidová kola s kluzným ložiskem, $R \leq 10^4 \Omega$.



00I
Nerezové provedení ocelových částí. Polyamidová kola s kluzným ložiskem.

NÁBYTKOVÉ KLDKY

- polyamidové pouzdro
- polyamidový disk s kluzným ložiskem a bezstopým TPU běhounem, Shore A96
- v souladu s EN 12528, 12529, 12530
- barevné provedení RAL 9006
- atest LGA



otočná kladka

290a04G050vXPZ3	50	7	53	61	19	18		42x42	32x32/28x28	5	40
290a04G065vXPZ3	65	7	53	74,5	22,5	18		42x42	32x32/28x28	5	50
290a04G075vXPZ3	75	10	54	88,5	23,5	22		42x42	32x32/28x28	5	75
290a04G100vXPZ4	100	10	57	124	36,5	36		55x55	42x42/40x40	6	100
290a04K125vXPZ4	125	11	67	150	43	48		55x55	42x42/40x40	6	100



otočná kladka s úplnou blokací

290b04G050vXPZ3*	50	7	53	61	19	18		42x42	32x32/28x28	5	35
290b04G065vXPZ3*	65	7	53	74,5	22,5	18		42x42	32x32/28x28	5	50
290h04G075vXPZ3	75	10	54	88,5	23,5	22		42x42	32x32/28x28	5	75
290h04G100vXPZ4	100	10	57	124	36,5	36		55x55	42x42/40x40	6	100
290h04K125vXPZ4	125	11	67	150	43	48		55x55	42x42/40x40	6	100



otočná kladka

290a04G050vXGC15	50	7	53	59	19	18	M10x15				40
290a04G065vXGC15	65	7	53	72,5	22,5	18	M10x15				50
290a04G075vXGC15	75	10	54	86,5	23,5	22	M10x15				75
290a04G100vXGC15	100	10	57	121	36,5	36	M10x15				100
290a04K125vXGC15	125	11	67	146,5	43	48	M10x15				100



otočná kladka s úplnou blokací

290b04G050vXGC15*	50	7	53	59	19	18	M10x15				35
290b04G065vXGC15*	65	7	53	72,5	22,5	18	M10x15				50
290h04G075vXGC15	75	10	54	86,5	23,5	22	M10x15				75
290h04G100vXGC15	100	10	57	121	36,5	36	M10x15				100
290h04K125vXGC15	125	11	67	146,5	43	48	M10x15				100



otočná kladky

290a04G050vXSD22	50	7	53	56	19	18	ø11x22				40
290a04G065vXSD22	65	7	53	69,5	22,5	18	ø11x22				50
290a04G075vXSD22	75	10	54	83,5	23,5	22	ø11x22				75
290a04G100vXSD22	100	10	57	116,5	36,5	36	ø11x22				100
290a04K125vXSD22	125	11	67	142,5	43	48	ø11x22				100



otočná kladka s úplnou blokací

290b04G050vXSD22*	50	7	53	56	19	18	ø11x22				35
290b04G065vXSD22*	65	7	53	69,5	22,5	18	ø11x22				50
290h04G075vXSD22	75	10	54	83,5	23,5	22	ø11x22				75
290h04G100vXSD22	100	10	57	116,5	36,5	36	ø11x22				100
290h04K125vXSD22	125	11	67	142,5	43	48	ø11x22				100

* s brzdou kol

VARIANTY



290...9003
Barevné provedení
RAL 9003.



290...7035
Barevné provedení
RAL 7035.



290...9004
Barevné provedení
RAL 9004.



04G...y
Polyamidový disk s kluzným ložiskem a bezstopým el. vodivým TPU běhounem
R≤10⁴ Ω, Shore A96.



001
Nerezové provedení ocelových částí. Polyamidový disk s kluzným ložiskem a bezstopým TPU běhounem, Shore A96.