

VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLDKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- hliníkový disk s kuličkovými ložisky a obručí z elastické pryže, Shore A75



otočná kladka

476a13K100eZPH*	100	40	135	47		100x84	80x60	9	100
476a13K125eZPH*	125	38	161	51		100x84	80x60	9	150
482a13K100eGPK	100	50	142	55		135x110	105x80	12	200
482a13K125eGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	200
482a13K160eGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	350
482a13K200eGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	450
482a13K250eGPK	250	50	292	55		135x110	105x80	12	550



otočná kladka s úplnou blokací

476h13K100eZPH*	100	40	135	47		100x84	80x60	9	100
476h13K125eZPH*	125	38	161	51		100x84	80x60	9	150
482h13K100eGPK	100	50	142	55		135x110	105x80	12	200
482h13K125eGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	200
482h13K160eGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	350
482h13K200eGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	450
482h13K250eGPK	250	50	292	55		135x110	105x80	12	550



pevná kladka

475a13K100eZPG*	100	40	135			100x84	80x60	9	100
475a13K125eZPG*	125	38	161			100x84	80x60	9	150
481a13K100eGPK	100	50	142			135x110	105x80	12	200
481a13K125eGPK	125	50	164			135x110	105x80	12	200
481a13K160eGPK	160	50	199			135x110	105x80	12	350
481a13K200eGPK	200	50	239			135x110	105x80	12	450
481a13K250eGPK	250	50	292			135x110	105x80	12	550

* bílé zinkování

VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLDKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- hliníkový disk s kuličkovými ložisky a bezstopou obručí z elastické pryže, Shore A75



otočná kladka

476a13K100gZPH*	100	40	135	47		100x84	80x60	9	100
476a13K125gZPH*	125	38	161	51		100x84	80x60	9	150
482a13K100gGPK	100	50	142	55		135x110	105x80	12	200
482a13K125gGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	200
482a13K160gGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	350
482a13K200gGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	450
482a13K250gGPK	250	50	292	55		135x110	105x80	12	550



otočná kladka s úplnou blokací

476h13K100gZPH*	100	40	135	47		100x84	80x60	9	100
476h13K125gZPH*	125	38	161	51		100x84	80x60	9	150
482h13K100gGPK	100	50	142	55		135x110	105x80	12	200
482h13K125gGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	200
482h13K160gGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	350
482h13K200gGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	450
482h13K250gGPK	250	50	292	55		135x110	105x80	12	550



pevná kladka

475a13K100gZPG*	100	40	135			100x84	80x60	9	100
475a13K125gZPG*	125	38	161			100x84	80x60	9	150
481a13K100gGPK	100	50	142			135x110	105x80	12	200
481a13K125gGPK	125	50	164			135x110	105x80	12	200
481a13K160gGPK	160	50	199			135x110	105x80	12	350
481a13K200gGPK	200	50	239			135x110	105x80	12	450
481a13K250gGPK	250	50	292			135x110	105x80	12	550

* bílé zinkování

VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLDKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- hliníkový disk s kuličkovými ložisky a elastickým polyuretanovým běhounem, Shore A83



otočná kladka

482a16K125uGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	400
482a16K160uGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	550
482a16K200uGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	700



otočná kladka s úplnou blokací

482h16K125uGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	400
482h16K160uGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	550
482h16K200uGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	700



pevná kladka

481a16K125uGPK	125	50	164			135x110	105x80	12	400
481a16K160uGPK	160	50	199			135x110	105x80	12	550
481a16K200uGPK	200	50	239			135x110	105x80	12	700

VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLDKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- hliníkový disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93



otočná kladka

476a16K100vZPH*	100	38	135	47		100x84	80x60	9	200
476a16K125vZPH*	125	38	161	51		100x84	80x60	9	300
482a16K100vGPK	100	50	142	55		135x110	105x80	12	350
482a16K125vGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	450
482a16K160vGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	600
482a16K200vGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	800
482a16K250vGPK	250	50	292	55		135x110	105x80	12	800



otočná kladka s úplnou blokací

476h16K100vZPH*	100	38	135	47		100x84	80x60	9	200
476h16K125vZPH*	125	38	161	51		100x84	80x60	9	300
482h16K100vGPK	100	50	142	55		135x110	105x80	12	350
482h16K125vGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	450
482h16K160vGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	600
482h16K200vGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	800
482h16K250vGPK	250	50	292	55		135x110	105x80	12	800



pevná kladka

475a16K100vZPG*	100	38	135			100x84	80x60	9	200
475a16K125vZPG*	125	38	161			100x84	80x60	9	300
481a16K100vGPK	100	50	142			135x110	105x80	12	350
481a16K125vGPK	125	50	164			135x110	105x80	12	450
481a16K160vGPK	160	50	199			135x110	105x80	12	600
481a16K200vGPK	200	50	239			135x110	105x80	12	800
481a16K250vGPK	250	50	292			135x110	105x80	12	800

* bílé zinkování

VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLDKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93



otočná kladka

476a18K100vZPH*	100	30	135	47		100x84	80x60	9	250
476a18K125vZPH*	125	38	161	51		100x84	80x60	9	300
482a18K100vGPK	100	50	142	55		135x110	105x80	12	400
482a18K125vGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	550
482a18K160vGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	800
482a18K200vGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	800
482a18K250vGPK	250	50	292	55		135x110	105x80	12	800



otočná kladka s úplnou blokací

476h18K100vZPH*	100	30	135	47		100x84	80x60	9	250
476h18K125vZPH*	125	38	161	51		100x84	80x60	9	300
482h18K100vGPK	100	50	142	55		135x110	105x80	12	400
482h18K125vGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	550
482h18K160vGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	800
482h18K200vGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	800
482h18K250vGPK	250	50	292	55		135x110	105x80	12	800



pevná kladka

475a18K100vZPG*	100	30	135			100x84	80x60	9	250
475a18K125vZPG*	125	38	161			100x84	80x60	9	300
481a18K100vGPK	100	50	142			135x110	105x80	12	400
481a18K125vGPK	125	50	164			135x110	105x80	12	550
481a18K160vGPK	160	50	199			135x110	105x80	12	800
481a18K200vGPK	200	50	239			135x110	105x80	12	800
481a18K250vGPK	250	50	292			135x110	105x80	12	800

* bílé zinkování

VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLDKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- polyamidové kolo s kuličkovými ložisky



otočná kladka

476a0SK100pZPH*	100	35	135	47		100x84	80x60	9	450
476a0SK125pZPH*	125	35	161	51		100x84	80x60	9	450
482a0SK100pGPK	100	50	142	55		135x110	105x80	12	600
482a0SK125pGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	700
482a0SK160pGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	800
482a0SK200pGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	800
482a0SK250pGPK	250	50	292	55		135x110	105x80	12	800



otočná kladka s úplnou blokací

476h0SK100pZPH*	100	35	135	47		100x84	80x60	9	450
476h0SK125pZPH*	125	35	161	51		100x84	80x60	9	450
482h0SK100pGPK	100	50	142	55		135x110	105x80	12	600
482h0SK125pGPK	125	50	164	55		135x110	105x80	12	700
482h0SK160pGPK	160	50	199	55		135x110	105x80	12	800
482h0SK200pGPK	200	50	239	55		135x110	105x80	12	800
482h0SK250pGPK	250	50	292	55		135x110	105x80	12	800



pevná kladka

475a0SK100pZPG*	100	35	135			100x84	80x60	9	450
475a0SK125pZPG*	125	35	161			100x84	80x60	9	450
481a0SK100pGPK	100	50	142			135x110	105x80	12	600
481a0SK125pGPK	125	50	164			135x110	105x80	12	700
481a0SK160pGPK	160	50	199			135x110	105x80	12	800
481a0SK200pGPK	200	50	239			135x110	105x80	12	800
481a0SK250pGPK	250	50	292			135x110	105x80	12	800

* bílé zinkování

VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLDKY

- vidlice svařená z výkovek tloušťky 6 mm s válcovým prolisem,
- zinkovaná montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- otočné ložisko bez středového čepu, tvořeno kalenou kuličkovou dráhou
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93



otočná kladka

712a18K100vGPK	100	50	150	43		150x110	105x80/121x59	12	400
712a18K125vGPK	125	50	177	52,5		150x110	105x80/121x59	12	550
712a18K150vGPK	150	50	200	54		150x110	105x80/121x59	12	750
712a18K200vGPK	200	50	250	63		150x110	105x80/121x59	12	1 000
712a18K250vGPK	250	50	300	72		150x110	105x80/121x59	12	1 200
712a18K300vGPK	300	50	350	82		150x110	105x80/121x59	12	1 400



otočná kladka s úplnou blokadí

712i18K100vGPK	100	50	150	43		150x110	105x80/121x59	12	400
712i18K125vGPK	125	50	177	52,5		150x110	105x80/121x59	12	550
712i18K150vGPK	150	50	200	54		150x110	105x80/121x59	12	750
712i18K200vGPK	200	50	250	62		150x110	105x80/121x59	12	1 000
712i18K250vGPK	250	50	300	70		150x110	105x80/121x59	12	1 200
712i18K300vGPK	300	50	350	82		150x110	105x80/121x59	12	1 400



otočná kladka

711a18K100vGPK	100	50	150			150x110	105x80/121x59	12	400
711a18K125vGPK	125	50	177			150x110	105x80/121x59	12	550
711a18K150vGPK	150	50	200			150x110	105x80/121x59	12	750
711a18K200vGPK	200	50	250			150x110	105x80/121x59	12	1 000
711a18K250vGPK	250	50	300			150x110	105x80/121x59	12	1 200
711a18K300vGPK	300	50	350			150x110	105x80/121x59	12	1 400

- vidlice svařená z výkovek tloušťky 6 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- otočné ložisko bez středového čepu, tvořeno kalenou kuličkovou dráhou
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- polyamidové kolo s kuličkovými ložisky



otočná kladka

712a0SK100pGPK	100	50	150	43		150x110	105x80/121x59	12	600
712a0SK125pGPK	125	50	177	52,5		150x110	105x80/121x59	12	700
712a0SK150pGPK	150	50	200	54		150x110	105x80/121x59	12	800
712a0SK200pGPK	200	50	250	63		150x110	105x80/121x59	12	1 200
712a0SK250pGPK	250	50	300	72		150x110	105x80/121x59	12	1 200



otočná kladka s úplnou blokadí

712i0SK100pGPK	100	50	150	43		150x110	105x80/121x59	12	600
712i0SK125pGPK	125	50	177	52,5		150x110	105x80/121x59	12	700
712i0SK150pGPK	150	50	200	54		150x110	105x80/121x59	12	800
712i0SK200pGPK	200	50	250	62		150x110	105x80/121x59	12	1 200
712i0SK250pGPK	250	50	300	70		150x110	105x80/121x59	12	1 200



pevná kladka

711a0SK100pGPK	100	50	150			150x110	105x80/121x59	12	600
711a0SK125pGPK	125	50	177			150x110	105x80/121x59	12	700
711a0SK150pGPK	150	50	200			150x110	105x80/121x59	12	800
711a0SK200pGPK	200	50	250			150x110	105x80/121x59	12	1 200
711a0SK250pGPK	250	50	300			150x110	105x80/121x59	12	1 200

DVOJITÉ VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLDKY

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 8 mm s válcovým prolisem,
- zinkovaná montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93



otočná kladka

824a18K125vGPL	125	50	185	62,5		175x140	140x105	12	1 100
824a18K150vGPL	150	50	212	67		175x140	140x105	12	1 500
824a18K200vGPL	200	50	264	78		175x140	140x105	12	2 000
824a18K250vGPL	250	50	314	90		175x140	140x105	12	2 000
824a18K300vGPL	300	50	365	90		175x140	140x105	12	2 000



otočná kladka s brzdou kola

824b18K125vGPL	125	50	185	62,5		175x140	140x105	12	1 100
824b18K150vGPL	150	50	212	67		175x140	140x105	12	1 500
824b18K200vGPL	200	50	264	78		175x140	140x105	12	2 000
824b18K250vGPL	250	50	314	90		175x140	140x105	12	2 000
824b18K300vGPL	300	50	365	90		175x140	140x105	12	2 000



pevná kladka

823a18K125vGPL	125	50	185			175x140	140x105	12	1 100
823a18K150vGPL	150	50	212			175x140	140x105	12	1 500
823a18K200vGPL	200	50	264			175x140	140x105	12	2 000
823a18K250vGPL	250	50	314			175x140	140x105	12	2 000
823a18K300vGPL	300	50	365			175x140	140x105	12	2 000

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 8 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93



otočná kladka

824a0SK125pGPL	125	50	185	62,5		175x140	140x105	12	1 400
824a0SK150pGPL	150	50	212	67		175x140	140x105	12	1 600
824a0SK200pGPL	200	50	264	78		175x140	140x105	12	2 000
824a0SK250pGPL	250	50	314	90		175x140	140x105	12	2 000



otočná kladka s brzdou kola

824b0SK125pGPL	125	50	185	62,5		175x140	140x105	12	1 400
824b0SK150pGPL	150	50	212	67		175x140	140x105	12	1 600
824b0SK200pGPL	200	50	264	78		175x140	140x105	12	2 000
824b0SK250pGPL	250	50	314	90		175x140	140x105	12	2 000



pevná kladka

823a0SK125pGPL	125	50	185			175x140	140x105	12	1 400
823a0SK150pGPL	150	50	212			175x140	140x105	12	1 600
823a0SK200pGPL	200	50	264			175x140	140x105	12	2 000
823a0SK250pGPL	250	50	314			175x140	140x105	12	2 000

NÍZKOPROFILOVÉ KLDKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- ocelový náboj s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93



otočná kladka

478a18K035vZPS	35	27	65	15		60x48	48x35	6,3	100
-----------------------	----	----	----	----	--	-------	-------	-----	-----



otočná kladka

478a18K035vZGC	35	27	59	15	M10x20				100
-----------------------	----	----	----	----	--------	--	--	--	-----

NÍZKOPROFILOVÉ KLDKY

- vidlice svařená z výkovek tloušťky 6 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
- otočné ložisko bez středového čepu, tvořeno kalenou kuličkovou dráhou
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93



otočná kladka

712a18K085vGPK	85	75	144	44		150x110	105x80/121x59	12	750
-----------------------	----	----	-----	----	--	---------	---------------	----	-----



otočná kladka s úpinou brzdou

712i18K085vGPK	85	75	144	39		150x110	105x80/121x59	12	750
-----------------------	----	----	-----	----	--	---------	---------------	----	-----



pevná kladka

711a18K085vGPK	85	75	144			150x110	105x80/121x59	12	750
-----------------------	----	----	-----	--	--	---------	---------------	----	-----

Více najdete v katalogu:
VYSOKOZÁTĚŽOVÁ KOLA A KLDKY



LEŠEŇOVÉ KLDKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- polyamidové kolo s kluzným ložiskem
- v souladu s DIN4422, HD1004
- certifikovaná nosnost BAU BG



otočná kladka s úplnou blokací

491s0SG125pZG38x500	125	40	158	0	38x500				500
491s0SG150pZG38x500	150	40	180	0	38x500				600
490s0SG200pZG38x500	200	50	245	0	38x500				650
491s0SG200pZG38x500	200	50	245	0	38x500				800
492s0SG200pZG38x500	200	50	247	0	38x500				1 000
493s0SG200pZG38x500	200	50	255	0	38x500				1 300



otočná kladka s úplnou blokací


491s0SG125pZ38,3x56	125	40	158	0	38,3x56				500
491s0SG150pZ38,3x56	150	40	180	0	38,3x56				600
490s0SG200pZ38,3x56	200	50	245	0	38,3x56				650
491s0SG200pZ38,3x56	200	50	245	0	38,3x56				800
492s0SG200pZ38,3x56	200	50	247	0	38,3x56				1 000
493s0SG200pZ38,3x56	200	50	255	0	38,3x56				1 300



otočná kladka s úplnou blokací

491s0SG125pZPK	125	40	158	0		135x110	105x80	11	500
491s0SG150pZPK	150	40	180	0		135x110	105x80	11	600
490s0SG200pZPK	200	50	245	0		135x110	105x80	11	650
491s0SG200pZPK	200	50	245	0		135x110	105x80	11	800
492s0SG200pZPK	200	50	247	0		135x110	105x80	11	1 000
493s0SG200pZPK	200	50	255	0		135x110	105x80	11	1 300

VARIANTY



04G...v

Polyamidový disk s kluzným ložiskem a polyuretanovým běhounem, Shore A96.