

# LEHKÁ PŘÍSTROJOVÁ KOLA



mm



mm



mm



mm



kg



• polypropylenový disk s kluzným uložením a bezstopým TPE běhounem, Shore A90

<b>41G050r-21-06</b>	50	17	21	6	30
<b>41G075r-28-08</b>	75	21,5	28	8	50
<b>41G100r-29-08</b>	100	23	29	8	60
<b>41G125r-34-12</b>	125	29	34	12	80



• polypropylenové kolo s kluzným uložením

<b>00G050z-21-06</b>	50	18	20	6	40
<b>00G075z-28-08</b>	75	23	28	8	50
<b>00G100z-29-08</b>	100	22	29	8	50
<b>00G125z-34-12</b>	125	30	34	8	80



• polyamidový disk s kluzným uložením a bezstopou pryžovou obručí, Shore A80

<b>33G050b-06</b>	50	18	22,5	6	40
<b>33G075b-10</b>	75	23	27,5	10	50
<b>33G100b-12</b>	100	23	28	12	65



• polyamidový disk s kuličkovými ložisky a bezstopou pryžovou obručí, Shore A80

• ocelové pozinkované boční krytky

<b>33C050bZ</b>	50	18	22,5	6	40
<b>33C075bZ-08</b>	75	23	28	8	50



• ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezstopou pryžovou obručí, Shore A80

• ocelové pozinkované boční krytky

<b>30C100bZ</b>	100	25	30	8	65
-----------------	-----	----	----	---	----



• ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezstopou elektricky vodivou pryžovou obručí  $R \leq 10^4 \Omega$ , Shore A80

• ocelové pozinkované boční krytky

<b>30C075aZ</b>	75	23	28	8	50
<b>30C100aZ</b>	100	25	30	8	65



• polyamidové kolo s kluzným uložením

<b>00G050x-06</b>	50	18	21,5	6	35
<b>00G075x-08</b>	75	23,5	27,5	8	50
<b>00G100x-08</b>	100	24,5	29,5	8	60

# PŘÍSTROJOVÁ KOLA



mm



mm



mm



mm



kg



- polypropylenový disk s kluzným uložením a bezstopým TPE běhounem, Shore A80

<b>29G100r</b>	100	30	35	12	100
<b>29G125r</b>	125	30	35	12	100



- polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým TPE běhounem, Shore A80
- plastové boční krytky

<b>35K080r</b>	80	30	36,5	8	100
<b>35K100r</b>	100	30	36,5	8	100
<b>35K125r</b>	125	32	36,5	8	100
<b>35K150r</b>	150	32	36,5	8	120
<b>35K200r</b>	200	32	36,5	8	120



- polypropylenový disk s kul. ložiskem a bezstopým elektricky vodivým TPE běhounem  $R \leq 10^4 \Omega$ , Shore A80
- plastové boční krytky

<b>29K080a</b>	80	30	36,5	8	100
<b>29K100a</b>	100	30	36,5	8	100
<b>29K125a</b>	125	32	36,5	8	100
<b>29K150a</b>	150	32	36,5	8	120



- polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým TPU běhounem, Shore A95
- plastové boční krytky

<b>29K080v</b>	80	30	36,5	8	100
<b>29K100v</b>	100	30	36,5	8	100
<b>29K125v</b>	125	32	36,5	8	100
<b>29K150v</b>	150	32	36,5	8	120



- ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezstopou pryžovou obručí, Shore A80
- ocelové pozinkované boční krytky

<b>32C080bZ</b>	80	30	37	8	80
<b>32C100bZ</b>	100	32	37	8	80
<b>32C125bZ</b>	125	32	37	8	100
<b>32C150bZ</b>	150	32	37	8	110
<b>32C200bZ</b>	200	32	37	8	120



- ocelový zink. disk s kuličkovými ložisky a bezstopou elektricky vodivou pryžovou obručí,  $R \leq 10^4 \Omega$ , Shore A80
- ocelové pozinkované boční krytky

<b>32C080aZ</b>	80	30	37	8	80
<b>32C100aZ</b>	100	32	37	8	80
<b>32C125aZ</b>	125	32	37	8	100
<b>32C150aZ</b>	150	32	37	8	110
<b>32C200aZ</b>	200	32	37	8	120

# TRANSPORTNÍ KOLA



mm



mm



mm



mm



kg



• polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a pryžovou obručí, Shore A80

<b>07R080c-44-12</b>	80	30	44	12	60
<b>07R100c-44-12</b>	100	30	44	12	70
<b>07R125c-44-12</b>	125	37	44	12	100
<b>07R160c-58-20</b>	160	38	58	20	135
<b>07R200c-58-20</b>	200	46	58	20	205



• polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a bezstopou pryžovou obručí, Shore A80

<b>07R080b-44-12</b>	80	30	44	12	60
<b>07R100b-44-12</b>	100	30	44	12	70
<b>07R125b-44-12</b>	125	37	44	12	100
<b>07R160b-58-20</b>	160	38	58	20	135
<b>07R200b-58-20</b>	200	46	58	20	205



• ocelový zinkovaný disk s válečkovým ložiskem a pryžovou obručí, Shore A80

<b>08R080c-44-12</b>	80	30	44	12	60
<b>08R100c-44-12</b>	100	30	44	12	70
<b>08R125c-44-12</b>	125	37	44	12	100
<b>08R160c-58-20</b>	160	38	58	20	135
<b>08R200c-58-20</b>	200	46	58	20	205



• ocelový zinkovaný disk s válečkovým ložiskem a bezstopou pryžovou obručí, Shore A80

<b>08R080b-44-12</b>	80	30	44	12	60
<b>08R100b-44-12</b>	100	30	44	12	70
<b>08R125b-44-12</b>	125	37	44	12	100
<b>08R160b-58-20</b>	160	38	58	20	135
<b>08R200b-58-20</b>	200	46	58	20	205



• polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a bezstopým TPE běhounem, Shore A85

<b>06R080r-44-12</b>	80	32	44	12	70
<b>06R100r-44-12</b>	100	32	44	12	80
<b>06R125r-44-12</b>	125	32	44	12	100
<b>06R125r-58-20</b>	125	45	58	20	150
<b>06R160r-58-20</b>	160	45	58	20	200
<b>06R200r-58-20</b>	200	50	58	20	200



• polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a bezstopou obručí z elastické pryže, Shore A75

<b>14R080d-44-12</b>	80	36	44	12	130
<b>14R100d-44-12</b>	100	36	44	12	140
<b>14R125d-44-12</b>	125	36	44	12	180
<b>14R125d-58-20</b>	125	50	58	20	250
<b>14R160d-58-20</b>	160	50	58	20	300
<b>14R200d-58-20</b>	200	50	58	20	400



• polyamidové kolo s válečkovým ložiskem

<b>00R080p-44-12</b>	80	32	44	12	180
<b>00R100p-44-12</b>	100	32	44	12	190
<b>00R125p-44-12</b>	125	32	44	12	270
<b>00R125p-58-20</b>	125	45	58	20	270
<b>00R160p-58-20</b>	160	45	58	20	350
<b>00R200p-58-20</b>	200	50	58	20	500



• polyamidový disk s válečkovým ložiskem a polyuretanovým běhounem, Shore A96

<b>04R080v-44-12</b>	80	32	44	12	140
<b>04R100v-44-12</b>	100	32	44	12	150
<b>04R125v-44-12</b>	125	32	44	12	190
<b>04R125v-58-20</b>	125	45	58	20	300
<b>04R160v-58-20</b>	160	38	58	20	300
<b>04R200v-58-20</b>	200	50	58	20	450



• "sandwichové" polyamidové kolo s válečkovým ložiskem a středovou výztuží z elastické pryže

<b>0RR100p-45-12</b>	100	36	45	12	160
<b>0RR125p-45-12</b>	125	36	45	12	200



• polyamidový disk s válečkovým ložiskem a pneumatikou

<b>27R200i-60-20</b>	200	50	60	20	75
<b>27R260i-75-20</b>	260	85	75	20	150
<b>27R400i-75-20</b>	400	100	75	20	200



• ocelový lakovaný disk s válečkovým ložiskem a pneumatikou

<b>28R200i-60-20</b>	200	50	60	20	75
<b>28R260i-75-20</b>	260	85	75	20	150
<b>28R400i-75-20</b>	400	100	75	20	200

## VYSOKOTEPLTNÍ KOLA



mm



mm



mm



mm



kg



• kolo z fenolové směsi s kluzným uložením pro teploty -40/+180°C

<b>02G080j-40-12*</b>	80	35	40	12	150
<b>02G100j-40-12*</b>	100	35	40	12	180
<b>02G125j-45-15</b>	125	40	45	15	250
<b>02G150j-58-20</b>	150	45	58	20	300
<b>02G200j-58-20</b>	200	50	58	20	370



• kolo z fenolové směsi s kluzným uložením pro teploty -40/+300°C

<b>02G080f-40-12*</b>	80	35	40	12	150
<b>02G100f-40-12*</b>	100	35	40	12	180
<b>02G125f-45-15</b>	125	40	45	15	250
<b>02G150f-58-20</b>	150	45	58	20	300
<b>02G200f-58-20</b>	200	50	58	20	370



• kolo z fenolové směsi sycené vlákny s kluzným uložením pro teploty -40°C/+400°C

<b>02G100i-40-12*</b>	100	35	40	12	250
-----------------------	-----	----	----	----	-----



• disk kola z fenolové směsi s kluzným uložením a obručí ze zvlášť odolné pryžové směsi pro teploty -40°C/+250°C  
• použití v max. 30 minutových cyklech zahřátí a chlazení

<b>02G100h-40-12*</b>	100	30	40	12	75
-----------------------	-----	----	----	----	----

\* možné uložení na nerezovém kluzném ložisku potaženém teflonem

# KOLA S NEREZOVÝMI LOŽISKY



• polypropylenový disk s kluzným uložením a bezstopým TPE běhounem, Shore A90

<b>06G063r-27-10</b>	63	22	27	10	40
<b>06G080r-27-10</b>	80	22	27	10	50
<b>06G080r-40-12</b>	80	28	40	12	60
<b>06G100r-32-12</b>	100	27	32	12	60
<b>06G100r-40-12</b>	100	30	40	12	80
<b>06G125r-32-12</b>	125	27	32	12	70
<b>06G125r-44-15</b>	125	32	44	15	100
<b>06G150r-44-15</b>	150	35	44	15	140
<b>06G200r-58-20</b>	200	45	58	20	200



• polypropylenový disk s nerezovým válečkovým ložiskem a bezstopým TPE běhounem, Shore A90

<b>06S080r-40-12</b>	80	28	40	12	60
<b>06S100r-40-12</b>	100	30	40	12	80
<b>06S125r-44-15</b>	125	32	44	15	100
<b>06S150r-44-15</b>	150	35	44	15	140
<b>06S200r-58-20</b>	200	45	58	20	200



• polyamidový disk s kluzným uložením a polyuretanovým běhounem, Shore A96


<b>04G063v-27-10*</b>	63	22	27	10	50
<b>04G080v-27-10*</b>	80	22	27	10	55
<b>04G080v-40-12</b>	80	30	40	12	100
<b>04G100v-32-12*</b>	100	27	32	12	80
<b>04G100v-40-12</b>	100	30	40	12	150
<b>04G125v-32-12*</b>	125	27	32	12	100
<b>04G125v-44-15</b>	125	35	44	15	200
<b>04G150v-44-15</b>	150	40	44	15	280
<b>04G200v-58-20</b>	200	50	58	20	450

\* tvrdost Shore D60




• polyamidový disk s nerezovým válečkovým ložiskem a polyuretanovým běhounem, Shore A96

<b>04S080v-40-12</b>	80	30	40	12	100
<b>04S100v-40-12</b>	100	30	40	12	150
<b>04S125v-44-15</b>	125	35	44	15	200
<b>04S150v-44-15</b>	150	40	44	15	280
<b>04S200v-58-20</b>	200	50	58	20	450



• plastový disk s kluzným uložením a elastickým polyuretanovým běhounem, Shore A82

<b>04G080u-40-12</b>	80	28	40	12	70
<b>04G100u-40-12</b>	100	30	40	12	110
<b>04G125u-44-15</b>	125	32	44	15	150
<b>04G150u-44-15</b>	150	35	44	15	200
<b>04G200u-58-20</b>	200	45	58	20	300



• plastový disk s nerezovým válečkovým ložiskem a elastickým polyuretanovým běhounem, Shore A82

<b>04S080u-40-12</b>	80	28	40	12	70
<b>04S100u-40-12</b>	100	30	40	12	110
<b>04S125u-44-15</b>	125	32	44	15	150
<b>04S150u-44-15</b>	150	35	44	15	200
<b>04S200u-58-20</b>	200	45	58	20	300



• polyamidové kolo s kluzným uložením

<b>00G060p-27-10</b>	60	22	27	10	60
<b>00G080p-27-10</b>	80	22	27	10	80
<b>00G080p-40-12</b>	80	30	40	12	150
<b>00G100p-32-12</b>	100	27	32	12	90
<b>00G100p-40-12</b>	100	30	40	12	175
<b>00G125p-32-12</b>	125	27	32	12	100
<b>00G125p-44-15</b>	125	40	44	15	250
<b>00G150p-44-15</b>	150	40	44	15	300
<b>00G200p-58-20</b>	200	50	58	20	500



• polyamidové kolo s nerezovým válečkovým ložiskem

<b>00S080p-40-12</b>	80	30	40	12	150
<b>00S100p-40-12</b>	100	30	40	12	175
<b>00S125p-44-15</b>	125	40	44	15	250
<b>00S150p-44-15</b>	150	40	44	15	300
<b>00S200p-58-20</b>	200	50	58	20	500

## KOLA PRO PALETIZAČNÍ TECHNIKU



mm



mm



mm



mm



kg



• polyamidové kolo bez kuličkových ložisek

<b>00 082p-70-47x14</b>	82	70	70	47x14	700
<b>00 082p-82-47x14</b>	82	82	82	47x14	800
<b>00 085p-90-47x14</b>	85	90	90	47x14	900



• polyamidové těleso kola bez kuličkových ložisek s polyuretanovým běhounem, Shore A96

<b>04 082v-70-47x14</b>	82	70	70	47x14	500
<b>04 082v-82-47x14</b>	82	82	82	47x14	600
<b>04 082v-90-47x14</b>	82	90	90	47x14	650



• ocelové těleso kola s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93

<b>18K080v-70-20</b>	82	70	70	20	600
<b>18K080v-90-20</b>	82	90	90	20	800



• polyamidové kolo s kuličkovými ložisky

<b>0SK180p-50-20</b>	180	50	50	20	850
<b>0SK200p-50-20</b>	200	50	50	20	900



• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a obručí z elastické pryže, Shore A75

<b>13K180e-60-20</b>	180	50	60	20	400
<b>13K200e-60-20</b>	200	50	60	20	450



• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93

<b>16K180v-60-20</b>	180	50	60	20	700
<b>16K200v-60-20</b>	200	50	60	20	800

# VYSOKOZÁTĚŽOVÁ KOLA



• polyamidové kolo s kuličkovými ložisky

<b>0SK100p-40-15</b>	100	35	40	15	450
<b>0SK125p-40-15</b>	125	35	40	15	500
<b>0SK100p-60-20</b>	100	50	60	20	600
<b>0SK125p-60-20</b>	125	50	60	20	700
<b>0SK150p-60-20</b>	150	50	60	20	800
<b>0SK160p-60-20</b>	160	50	60	20	850
<b>0SK200p-58-20</b>	200	50	58	20	1 200
<b>0SK250p-60-20</b>	250	50	60	20	1 200



• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a obručí z elastické pryže, Shore A75

<b>13K100e-40-12</b>	100	40	40	12	100
<b>13K100e-60-15</b>	100	50	60	15	200
<b>13K125e-41-12</b>	125	38	41	12	150
<b>13K125e-60-20</b>	125	50	60	20	200
<b>13K160e-60-20</b>	160	50	60	20	350
<b>13K180e-60-20</b>	180	50	60	20	400
<b>13K200e-60-20</b>	200	50	60	20	450
<b>13K250e-60-20</b>	250	50	60	20	550



• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a bezstopou obručí z elastické pryže, Shore A75

<b>13K100g-40-12</b>	100	40	40	12	100
<b>13K100g-60-15</b>	100	50	60	15	200
<b>13K125g-41-12</b>	125	38	41	12	150
<b>13K125g-60-20</b>	125	50	60	20	200
<b>13K160g-60-20</b>	160	50	60	20	350
<b>13K180g-60-20</b>	180	50	60	20	400
<b>13K200g-60-20</b>	200	50	60	20	450
<b>13K250g-60-20</b>	250	50	60	20	550



• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a elastickým polyuretanovým běhounem, Shore A83

<b>16K125u-60-20</b>	125	50	60	20	400
<b>16K160u-60-20</b>	160	50	60	20	550
<b>16K200u-60-20</b>	200	50	60	20	700



• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93

<b>16K100v-41-12</b>	100	38	41	12	200
<b>16K100v-56-15</b>	100	50	56	15	350
<b>16K125v-41-12</b>	125	38	41	12	300
<b>16K125v-60-20</b>	125	50	60	20	450
<b>16K160v-60-20</b>	160	50	60	20	600
<b>16K180v-60-20</b>	180	50	60	20	700
<b>16K200v-60-20</b>	200	50	60	20	800
<b>16K250v-60-20</b>	250	50	60	20	1 000



• litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky s polyuretanovým běhounem, Shore A93

<b>18K100v-39-12</b>	100	30	39	12	250
<b>18K100v-56-15</b>	100	50	56	15	400
<b>18K125v-38-12</b>	125	38	38	12	300
<b>18K125v-60-20</b>	125	50	60	20	550
<b>18K150v-60-20</b>	150	50	60	20	800
<b>18K160v-60-20</b>	160	50	60	20	850
<b>18K200v-60-20</b>	200	50	60	20	1 000
<b>18K250v-60-25</b>	250	50	60	25	1 300
<b>18K300v-60-25</b>	300	50	60	25	1 500