

VYSOKOTEPLOTNÍ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- kolo z fenolové směsi s kluzným ložiskem pro teploty -40/+300°C



otočná kladka

414a02T080fZPH*	80	35	110	38		100x85	80x60	9	140
414a02T100fZPH*	100	35	130	42		100x85	80x60	9	160
414a02G125fZPH	125	40	155	44		100x85	80x60	9	230
414a02G150fZPK	150	45	183	52		135x110	105x80	11	300
414a02G200fZPK	200	50	233	56		135x110	105x80	11	350



otočná kladka s úplnou blokací

414h02T080fZPH*	80	30	110	38		100x85	80x60	9	140
414h02T100fZPH*	100	30	130	42		100x85	80x60	9	160
414h02G125fZPH	125	40	155	44		100x85	80x60	9	230
414h02G150fZPK	150	45	183	52		135x110	105x80	11	300
414h02G200fZPK	200	50	233	56		135x110	105x80	11	350



pevná kladka

413a02T080fZPG*	80	30	110			100x85	80x60	9	140
413a02T100fZPG*	100	30	130			100x85	80x60	9	160
413a02G125fZPG	125	40	155			100x85	80x60	9	230
413a02G150fZPK	150	45	183			135x110	105x80	11	300
413a02G200fZPK	200	50	233			135x110	105x80	11	350



otočná kladka

414a02T080fZLD*	80	30	110	38	12				120
414a02T100fZLD*	100	30	130	42	12				140
414a02G125fZLD	125	40	155	44	12				230
414a02G150fZLF	150	45	183	52	16				280
414a02G200fZLF	200	50	233	56	16				300




otočná kladka s úplnou blokací

414h02T080fZLD*	80	30	110	38	12				120
414h02T100fZLD*	100	30	130	42	12				140
414h02G125fZLD	125	40	155	44	12				230
414h02G150fZLF	150	45	183	52	16				280
414h02G200fZLF	200	50	233	56	16				300


*- s kluzným ložiskem potaženým teflonem

VARIANTY




02G...j

Kolo z fenolové směsi s kluzným ložiskem pro teploty -40/+180°C.



02G...i

Kolo z fenolové směsi sycené vlákny s kluzným ložiskem pro teploty -40°C/+400°C.



02G...h

Disk kola z fenolové směsi s kluzným ložiskem a obručí ze zvlášť odolné pryžové směsi pro teploty -40°C/+250°C.

VYSOKOTEPLOTNÍ NEREZOVÉ KLDKY

- nerezové pouzdro AISI 304
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- kolo z fenolové směsi s nerezovým kluzným ložiskem pro teploty -40/+300°C



otočná kladka

404a02T080fEPH*	80	35	110	38		100x85	80x60	9	140
404a02T100fEPH*	100	35	130	42		100x85	80x60	9	160
404a02I125fEPH	125	40	155	44		100x85	80x60	9	230
404a02I150fEPK	150	45	183	52		135x110	105x80	11	300
404a02I200fEPK	200	50	233	56		135x110	105x80	11	350



otočná kladka s úplnou blokací

404h02T080fEPH*	80	35	110	38		100x85	80x60	9	140
404h02T100fEPH*	100	35	130	42		100x85	80x60	9	160
404h02I125fEPH	125	40	155	44		100x85	80x60	9	230
404h02I150fEPK	150	45	183	52		135x110	105x80	11	300
404h02I200fEPK	200	50	233	56		135x110	105x80	11	350



pevná kladka

403a02T080fEPG*	80	35	110			100x85	80x60	9	140
403a02T100fEPG*	100	35	130			100x85	80x60	9	160
403a02I125fEPG	125	40	155			100x85	80x60	9	230
403a02I150fEPK	150	45	183			135x110	105x80	11	300
403a02I200fEPK	200	50	233			135x110	105x80	11	350



otočná kladka

404a02T080fELD*	80	35	110	38	12				120
404a02T100fELD*	100	35	130	42	12				140
404a02I125fELD	125	40	155	44	12				230
404a02I150fELF	150	45	183	52	16				280
404a02I200fELF	200	50	233	56	16				300




otočná kladka s úplnou blokací

404h02T080fELD*	80	35	110	38	12				120
404h02T100fELD*	100	35	130	42	12				140
404h02I125fELD	125	40	155	44	12				230
404h02I150fELF	150	45	183	52	16				280
404h02I200fELF	200	50	233	56	16				300


*- s nerezovým kluzným ložiskem potaženým teflonem

VARIANTY




02I...j

Kolo z fenolové směsi s nerezovým kluzným ložiskem pro teploty -40/+180°C.



02I...i

Kolo z fenolové směsi sycené vlákny s nerezovým kluzným ložiskem pro teploty -40°C/+350°C.



02I...h

Disk kola z fenolové směsi s nerezovým kluzným ložiskem a obručí ze zvlášť odolné pryžové směsi pro teploty -40°C/+250°C.