



NEJLEPŠÍ VOLBA PRO EFEKTIVITU A VŠESTRANNOST

► Hladké řazení. Převodovka 40 km/h s dvoustupňovým PowerShiftem s PowerShuttle pro snadnou volbu neekonomičtější rychlosti pro každou operaci.

► Skvělá viditelnost do všech směrů z místa řízení. Všechny potřeby řidiče pro uvolněný, komfortní a produktivní den včetně střešního okna.

► Ergonomická kabina s klimatizací ve standardu.

► Silná tradice. S hrdostí rakouské tradice, kvalitní výrobou a nízkými provozními náklady byly vždy traktory CS PRO oblíbenými tahouny.

CASE IH CS PRO – NEJLEPŠÍ VOLBA PRO EFEKTIVITU A VŠESTRANNOST.



► Nízká hluchost pouhých 72dB přispívá k dlouhému pracovnímu dni bez únavy.

► Obratnost, když ji potřebujete. Malý poloměr otáčení pouhých 4,8 m.

► Maximální trakce – minimální poškození půdy a plodin. Automatika spínání pohonu 4WD a uzávěrek.

► Produktivita a ziskovost v nejrůznějších aplikacích. Počínaje čtyřrychlostním zadním vývodovým hřídelem, přes integrovaný přední TBZ a PTO nabízí traktory CS PRO universalitu, kterou požadujete.

CS PRO - MADE IN AUSTRIA



V DNEŠNÍM KONKURENČNÍM SVĚTE POTŘEBUJETE TRAKTOR, KTERÝ JE SCHOPNÝ VYHOVĚT VAŠIM NEJVYŠŠÍM NÁROKŮM. PROTO CASE IH VYVINUL NOVÝ CS PRO.

Nízké provozní náklady. Poháněné ekonomickými čtyřválcovými turbo motory s mezichladičem a recirkulací spalin EGR nabízí CS PRO výkon a výkonost jako potřebujete. Zároveň integruje ve své konstrukci komplexní soubor technicky pokročilých funkcí.

Efektivní přenos výkonu. Převodovka s dvourychlostním PowerShiftem a PowerShuttle vyniká snadným používáním a ve spojení s rychlostí 40 km/h je velice ekonomická. Reverzace pod zatížením PowerShuttle se velice snadno ovládá a je účinná. Toto vyhovuje pro každou práci od krmivářských aplikací v zimě až po transportní práce v létě. Pro práce s vývodovým hřídelem jsou k dispozici 4 rychlosti s mokrou lamelovou spojkou včetně 540E ve standardu.

Zvedněte vaše podnikání výš. Příprava na čelní nakladač je nyní dostupná přímo

z továrny. Díky tomu je čelní nakladač originální částí traktoru s robustním nosným rámem, hydraulikou a kompletním ovládáním v kabině. Toto je kombinováno s velkým střešním oknem, které umožňuje perfektní výhled na práci čelního nakladače. S CS PRO se stanete mistrem s čelním nakladačem.

Když víte jak na to, je to zábava. Elektronická regulace třibodového závěsu EHR Vám dává jistotu precizního ovládání neseného nářadí. S integrovaným tlumením kmitů Ride Control při jízdě po silnici si můžete být jistí, že spolehlivě dopravíte i to



nejtěžší nářadí. Přední integrované systémy třibodového závěsu a vývodového hřídele byly navrženy pro připojení nářadí blíže k traktoru, čímž se dosáhne lepší obratnosti a maximální kontroly.

Zacíleno na konečný výsledek. Komfortní kabina se skvělým výhledem kolem dokola vašeho CS PRO Vás posune zase o krok vpřed před ostatní. CS PRO poskytuje všestrannost do každé zemědělské pracovní operace a maximalizuje návratnost vaší investice.



► **Výkonný.** Moderní čtyřválcový turbo motor se jmenovitými otáčkami 2300 1/min poskytuje rovnoměrně vysoký výkon.

► **Ekonomický.** Úporný se servisními intervaly motoru 500 hodin poskytuje CS PRO extrémně ekonomický provoz.

Model	Maximální výkon
Case IH CS 85 PRO	k/kW @ 2,300 1/min 63,5/86
Case IH CS 95 PRO	68,5/93
Case IH CS 105 PRO	75/102

CASE IH: Pro ty, co chtějí víc!

>> Více výkonu >> Více produktivity >> Více komfortu >> Více úspor

MODEL	CS 85 PRO	CS 95 PRO	CS 105 PRO
MOTOR			
Počet válců/Objem (cm³)/typ	4/4397/Turbo s mezichladičem a EGR		
Maximální výkon ECE R120 ¹⁾ @ 2300 1/min (kW/Pk)	63,5/86	68,5/93	75/102
Max. točivý moment ECE R120 ¹⁾ @ 1400 1/min (Nm)	330	365	397
Převýšení točivého momentu OECD (%)	37	39	38
Objem palivové nádrže (l)	100	100	100
PŘEVODOVKA			
Typ	2-rychlostní PowerShift, 40 km/h, 4 rychlosti, 2 skupiny, Powershuttle		
Počet rychlostí (Vpřed × Vzad)	16 × 8	16 × 8	16 × 8
POHON 4WD A ŘÍZENÍ			
Typ pohonu	Elektrohydraulické spínání 4WD, management spínání uzávěrek		
Řízení	Hydrostatické se systémem Load sensing		
Úhel natočení kol/poloměr otáčení (°/m)	50°/4,8	50°/4,8	50°/4,8
VÝVODOVÝ HŘÍDEL			
Otáčky (1/min)	430/540/540E/1000	430/540/540E/1000	430/540/540E/1000
Otáčky motoru (1/min)	2130/2045/1506/2130	2130/2045/1506/2130	2130/2045/1506/2130
Pojezdová závislost PTO (m/1/min)	14,07	14,07	14,07
Přední vývodový hřídel (1/min)	1000	1000	1000
HYDRAULICKÝ SYSTÉM			
Max. průtok čerpadla a provozní tlak (l/min/bar)	Standardní: 50/175 dvojité, Volitelný: 86/175 trojité		
Typ ovládání	EHR (s tlumením kmitů Ride Control) nebo ELC (bez silové regulace)		
Max. kapacita TBZ (kg)	4900	4900	4900
Max. počet vnějších okruhů	2 mechanické 3 elektrické, Load sensing		
Max. kapacita předního TBZ (kg)	2500	2500	2500
HMOTNOST A ROZMĚRY 1)			
Min. hmotnost/celková hmotnost (kg)	4150/7200	4150/7200	4150/7200
Max. délka/Max. šířka (mm)	4215/2170	4215/2170	4215/2170
Max. výška nízká/vysoká kabina (mm)	2480/2700	2480/2700	2480/2700
Rozvor (mm)	2481	2481	2481
STANDARDNÍ PNEUMATIKY			
Přední/zadní	14,9 R24/18,4 R34	14,9 R24/18,4 R34	14,9 R24/18,4 R34

¹⁾ Se standardními pneu ²⁾ ECE R120 vyhovuje normě ISO 14396 a 97/68EC

AGRICs

www.agrics.cz

AGRI CS a.s.

Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 402 285, fax: 519 402 287

Výhradní dovozce do ČR autorizovaný výrobcem

CASE IH
MOTOR

Váš prodejce:

STEYR