



KOMPAKTNÍ TRAKTOR PŘESNĚ PRO VÁS - OBRATNÝ, VŠESTRANNÝ A SILNÝ

# CASE IH: Pro ty, co chtějí víc!

>> Více výkonu >> Více produktivity >> Více komfortu >> Více úspor

|                                                     | QUANTUM 65 C                                                                                        | QUANTUM 75 C    | QUANTUM 85 C           | QUANTUM 95 C           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>MOTOR</b>                                        |                                                                                                     |                 |                        |                        |
| Typ                                                 | Case IH - 3,2 l                                                                                     | Case IH - 3,2 l | Case IH - 4,5 l        | Case IH - 4,5 l        |
| Počet válců                                         | 4                                                                                                   | 4               | 4                      | 4                      |
| Plnění válců                                        | Turbodmychadlo s mezichladičem a EGR                                                                |                 |                        |                        |
| Jmenovitý výkon ECE R-120 <sup>1)</sup> (kW/k)      | 48/65                                                                                               | 57/77           | 63/86                  | 71/97                  |
| Jmenovité otáčky (1/min)                            | 2300                                                                                                | 2300            | 2300                   | 2300                   |
| Max. točivý moment při ot. (Nm/1/min)               | 290 @ 1250                                                                                          | 330 @ 1250      | 366 @ 1300             | 404 @ 1300             |
| Emisní norma                                        | Tier III                                                                                            |                 |                        |                        |
| Kapacita palivové nádrže (l)                        | 75                                                                                                  | 75              | 90                     | 90                     |
| <b>PŘEVODOVKA</b>                                   |                                                                                                     |                 |                        |                        |
| Typ                                                 | 16 × 16 Synchron Shift, 4 rychlosti - 4 skupiny                                                     |                 | 16 × 16 Synchron Shift | 16 × 16 Synchron Shift |
| Volitelná                                           | 32 × 16 Powershuttle, 4 rychlosti - 4 skupiny 2 stupňový Powershift, 44 × 16 s plazivými rychlostmi |                 |                        |                        |
| <b>POHON</b>                                        |                                                                                                     |                 |                        |                        |
| Typ                                                 | 2wd nebo 4wd s elektrohydraulickým spínáním pohonu přední nápravy                                   |                 |                        |                        |
| Min. poloměr otáčení 2wd/4wd (m)                    | 3,67/3,89                                                                                           | 3,67/3,89       | 3,67/3,89              | 3,67/3,89              |
| <b>HYDRAULICKÝ SYSTÉM</b>                           |                                                                                                     |                 |                        |                        |
| Max. výkon čerpadla (l/min)                         | 48/64                                                                                               | 48/64           | 48/64                  | 48/64                  |
| Max. zvedací kapacita TBZ (kg)                      | 2670                                                                                                | 2670            | 2900                   | 2900                   |
| Přední tříbodový závěs a vývodový hřídel            | ○                                                                                                   | ○               | ○                      | ○                      |
| <b>VÝVODOVÝ HŘÍDEL</b>                              |                                                                                                     |                 |                        |                        |
| Otáčky                                              | 540/540E + 1000 + pojezdová závislost se zadními pneumatikami 420/70 R30                            |                 |                        |                        |
| <b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>                           |                                                                                                     |                 |                        |                        |
| Rozvor náprav 2WD (mm)                              | 2130                                                                                                | 2130            | 2262                   | —                      |
| Rozvor náprav 4WD (mm)                              | 2098                                                                                                | 2098            | 2185                   | 2185                   |
| Celková délka 4WD (mm)                              | 3440                                                                                                | 3440            | 3580                   | 3580                   |
| Výška traktoru (mm)                                 | 2419                                                                                                | 2419            | 2419                   | 2419                   |
| Pohotovostní hmotnost traktoru s kabinou a 4WD (kg) | 3070                                                                                                | 3070            | 3150                   | 3200                   |

<sup>1)</sup>ECE R120 odpovídá ISO TR14396 ○ Volitelné



www.agrics.cz

**AGRI CS a.s.**

Hybešova 14, 693 01 Hustopeče

tel.: 519 402 285, fax: 519 402 287

Výhradní dovozce do ČR autorizovaný výrobcem



Váš prodejce:

