

KONTEJNEROVÉ BOXY **CHK** a **MK**

Kontejnerový box se vyznačuje snadnou přemístitelností bez nutné montáže, okamžitou provozuschopností v automatickém bezobslužném provozu výhodnou zejména tam, kde chybí kvalifikované montážní kapacity a kde se vyžaduje **rychlá realizace** bez zdlouhavého stavebního řízení.

Izolovaný kontejnerový box vyráběný naší firmou je kompletně sestaven ze sendvičových panelů a soustavy rohových sloupků, osazen izolačními dveřmi a doplněn o další výbavu dle přání a potřeb uživatele, opatřený rámem pro přepravu ve stavebním provedení dle ISO včetně manipulačních úchytů.

Plášť panelů je vyroben z bílé lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, izolační jádro je tvořeno tvrdou polyuretanovou (PUR) pěnou. Při výrobě je zaručeno dokonalé přilnutí pěny k plášti, čímž vzniká samonosný, velmi lehký, konstrukční panel s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

Box je vybaven **chladicí jednotkou** v blokovém uspořádání tzn., že zařízení je smontováno a odzkoušeno ve výrobním závodě a po připojení na síť je plně provozuschopné. Jednotky od firmy Zanotti mají zajištěný servis ve všech oblastech světa.

Kontejnerový box je nabízen ve dvou základních typových provedeních:

- **chladírenské** provedení **CHK 30**
- **mrazírenské** provedení **MK 27**



Typové provedení	CHK 30	MK 27
Vnější rozměry kontejneru (š x d x v)	2435 x 6055 x 2900mm	
Vnitřní rozměry chlazeného prostoru (š x d x v)	2275 x 5350 x 2460mm	2175 x 5250 x 2360mm
Objem chlazeného prostoru	29,9 m ³	26,9 m ³
Světlost dveří	1000/2000mm	
Tloušťka panelů	75mm	125mm
Chladicí bloková jednotka Zanotti s chladičem	R 404A	
Elektrická přípojka	400V/50Hz	
Jištění přívodu	16A(C)	16A(C)
Vnitřní teplota	0°C až +10°C	-18°C až -22°C
Vnější teplota	40°C	40°C
Hmotnost	2440kg	2550kg

Při přepravě nepřesahuje žádná část boxu ani chladicí jednotka obrys rámu. Pouze při otevření dveří přesahuje křídlo dveří obrys kontejneru. Zastřešení kontejneru je provedeno trapézovým plechem a dešťová voda je svedena v rohu kontejneru.

Dále jsme připraveni nabídnout kontejnerový box s délkou až 8m nebo s nižší výškou (v=2,6m). Nabízíme i sestavy kontejnerů s možností finálního spojení do větších objemů chlazených prostorů (až 1000m³) při různých skladovacích teplotách

Řízení vnitřní prostorové teploty a odtávání výparníku probíhá automaticky. Na přání je možné dodat **vnitřní výbavu** s regály nebo např. závěsný systém na maso.

Sídlo firmy :

☒ Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou

☎ 315 619 111, 606 610 066

Fax 315 619 999

E-mail: prodej@horak-bros.com

Obchodně-technické oddělení :

☒ Plzeňská 59, 150 00 Praha 5

☎ 257 314 759

Fax: 257 314 758

E-mail: oto@horak-bros.com

<http://www.horak-bros.com>