





KARABINY, SPOJOVACÍ ČLÁNKY
SNAP HOOKS, QUICK LINKS



Karabiny, spojovací články / Snap hooks, quick links



Karabina hasičská DIN 5299C / Snap hook DIN 5299C



povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2433-04	40	4	6,5	7,5	20	70	0,8	100 / 2500
2433-05	50	5	8	8	25	90	1,6	100 / 1500
2433-06	60	6	9,5	8	30	120	2,6	50 / 800
2433-07	70	7	11	9	35	180	4,2	50 / 500
2433-08	80	8	12,5	10,5	40	250	6,2	50 / 350
2433-09	90	9	14	12	45	300	8,9	25 / 250
2433-10	100	10	16	15	50	350	12,2	25 / 200
2433-11	120	11	18	19	57	400	17,7	20 / 120
2433-12	140	12	20	23	65	450	25,3	10 / 80
2433-13	160	13	22	29	80	500	35,0	10 / 60
2433-14	180	14	22	35	87	550	45,0	5 / 50

materiál / material: nerezavějící ocel A4 / *stainless steel AISI 316*

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
9433-04	40	4	6,5	7,5	20	70	0,8	10 / 1000
9433-05	50	5	8	8	25	90	1,6	10 / 500
9433-06	60	6	9,5	8	30	120	2,6	10 / 300
9433-07	70	7	11	9	35	180	4,2	10 / 200
9433-08	80	8	12,5	10,5	40	250	6,2	10 / 200
9433-10	100	10	16	15	50	350	12,2	1 / 100
9433-11	120	11	18	19	57	400	17,7	1 / 50
9433-12	140	12	20	23	65	450	25,3	1 / 40



Karabina s pojistkou DIN 5299D / Snap hook with screw DIN 5299D


povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2434-04	40	4	6,5	7,5	20	90	0,9	50 / 2500
2434-05	50	5	8	8	25	120	1,7	50 / 1500
2434-06	60	6	9,5	8	30	160	2,9	50 / 800
2434-07	70	7	11	9	35	230	4,5	25 / 500
2434-08	80	8	12,5	10,5	40	320	6,8	25 / 350
2434-09	90	9	14	12	45	370	9,5	20 / 250
2434-10	100	10	16	15	50	430	13,1	20 / 200
2434-11	120	11	18	19	57	480	19,3	10 / 120
2434-12	140	12	20	23	65	540	26,4	10 / 80

materiál / material: nerezavějící ocel A4 / *stainless steel AISI 316*

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
9434-05	50	5	8	8	25	120	1,7	10 / 500
9434-06	60	6	9,5	8	30	160	2,9	10 / 300
9434-08	80	8	12,5	10,5	40	320	6,8	1 / 200
9434-10	100	10	14	12	50	430	13,1	1 / 100



Karabina s okem DIN 5299A / Snap hook with eyelet DIN 5299A


povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2435-04	40	4	5,0	7,5	20	70	0,8	50 / 2500
2435-05	50	5	7	8	25	90	1,6	50 / 1500
2435-06	60	6	7,0	8	30	120	2,7	50 / 800
2435-07	70	7	8	9	35	180	4,3	25 / 500
2435-08	80	8	10,5	10,5	40	250	6,6	25 / 350
2435-10	100	10	14	15	50	350	12,8	20 / 200
2435-11	120	11	15	19	57	400	19,0	10 / 120

materiál / material: nerezavějící ocel A4 / *stainless steel AISI 316*

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
9435-05	50	5	6,5	8	25	90	1,6	10 / 500
9435-06	60	6	7,0	8	30	120	2,7	10 / 300
9435-08	80	8	10,5	10,5	40	250	6,6	1 / 200
9435-10	100	10	13,5	15	50	350	12,8	1 / 100




Karabina s okem a pojistkou / Snap hook with eyelet and screw

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2435-S05	50	5	8	7	25	120	1,7	50 / 1500
2435-S06	60	6	9	8	30	160	2,9	50 / 800
2435-S08	80	8	12	9	40	320	6,9	25 / 350
2435-S10	100	10	15	11	50	430	13,3	20 / 200




Karabina vejčitý tvar DIN 5299B / Snap hook egg type DIN 5299B

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*

Kód Art. No.	C mm	A mm	B mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2454-05	50	5	25	7	25	90	1,6	50 / 1500
2454-06	60	6	30	8	30	120	2,7	50 / 800
2454-08	80	8	40	9	40	250	6,4	25 / 350
2454-10	100	10	50	11	50	350	12,3	20 / 200



Karabina oválná / Oval snap hook


povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*

Kód Art. No.	C mm	A mm	B mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2455-05	50	5	25	9	25	90	1,6	50 / 1500
2455-06	60	6	30	11	30	120	2,8	50 / 800
2455-08	80	8	40	13	40	250	6,9	25 / 350
2455-10	100	10	50	16	50	350	13,3	20 / 200

materiál / material: nerezavějící ocel A4 / *stainless steel AISI 316*

Kód Art. No.	C mm	A mm	B mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
9455-05	50	5	25	9	25	90	1,6	10 / 500
9455-06	60	6	30	11	30	120	2,8	10 / 300



Karabina popruhová / Oblique snap hook


povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2456-06	60	6	6	10	120	2,8	50 / 800

materiál / material: nerezavějící ocel A4 / *stainless steel AISI 316*

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
9456-05	50	5	5	9	90	1,6	10 / 500
9456-06	60	6	6	10	120	2,8	10 / 300
9456-08	80	8	10	13	250	6,6	1 / 150




Karabina popruhová s okem a pojistkou / Oblique snap hook with eyelet

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2457-06	60	6	6	10	120	3,0	50 / 800

materiál / material: nerezavějící ocel A4 / *stainless steel AISI 316*

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
9457-06	60	6	6	10	120	3,0	10 / 300




Karabina hliníková / Snap hook aluminium

barvy / colours : černá C, modrá M, zelená Z, červená R, fialová F, žlutá Y, stříbrná S
black C, blue M, green Z, red R, velvet F, yellow Y, silver S

materiál / material : eloxovaný hliník / eloxed aluminium

Kód Art. No.	C mm	A mm			nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2436-05*	50	5			10	0,45	25 / 2000
2436-05A	50	5			10	0,45	70 / 2100
2436-06*	60	6			15	0,85	25 / 1000
2436-06A	60	6			15	0,85	70 / 1400
2436-08A	80	8			20	1,80	35 / 700




Karabina hliníková s kroužkem / Snap hook al. with key ring

barvy / colours : černá C, modrá M, zelená Z, červená R, fialová F, žlutá Y, stříbrná S
black C, blue M, green Z, red R, velvet F, yellow Y, silver S

materiál / material : eloxovaný hliník / eloxed aluminium

Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2437-06*	60	6	25		15	1,1	25 / 1000
2437-06A	60	6	25		15	1,1	70 / 1400




Karabina hliníková typ D / Snap hook aluminium D type

barvy / colours : černá C, modrá M, zelená Z, červená R, fialová F, žlutá Y, stříbrná S
black C, blue M, green Z, red R, velvet F, yellow Y, silver S

materiál / material : eloxovaný hliník / eloxed aluminium


Kód Art. No.	C mm	A mm			nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2438-05*	50	5			10	0,5	25 / 2000
2438-05A	50	5			10	0,5	70 / 2100
2438-06*	60	6			15	0,9	25 / 1000
2438-06A	60	6			15	0,9	70 / 1400
2438-08A	80	8			20	1,9	35 / 700

* doplňte písmeno požadované barvy / fill in the letter of desired colour
A - mix barev / assorted colours



Karabina hliníková s pojistkou / Snap hook aluminium with screw

Kód Art. No.	C mm	A mm			nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2439-08	80	8			40	2,2	20 / 600




Článek Rapid hliníkový / Aluminium quick link

barvy / colours : červená R / red R

materiál / material : eloxovaný hliník / eloxed aluminium

Kód Art. No.	L1 mm	A mm	L2 mm	F mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2536-05	49	5	23	6,5		15	0,65	25 / 1000
2536-06	58	6	26	7,5		20	1,15	25 / 600
2536-08	75	8	34	10,5		40	2,40	20 / 400

Hliníkové karabiny nejsou určeny pro lezecké účely / not for climbing purposes



Článek Rapid / Quick link


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St37-2

Kód Art. No.	A mm	C mm	B mm	F mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2537-03	3,5	36	17	5,0		100	0,8	100 / 2500
2537-04	4	40	19,5	5,5		200	1,2	100 / 2000
2537-05	5	49	23	6,5		300	2,0	50 / 1000
2537-06	6	58	26,5	7,5		400	3,2	50 / 750
2537-07	7	66	30	8,5		550	5,1	25 / 400
2537-08	8	76	34	10		700	7,0	25 / 300
2537-09	9	82	36	11		900	9,6	20 / 200
2537-10	10	90	40	12		1100	13,0	20 / 160
2537-12	12	107	48	15		1500	21,7	10 / 100
2537-14	14	125	55	17		2200	37,0	5 / 60

materiál / material : nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316

Kód Art. No.	A mm	C mm	B mm	F mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
9537-03	3,5	36	17	5,0		100	0,8	10 / 500
9537-04	4	40	19,5	5,5		200	1,2	10 / 500
9537-05	5	49	23	6,5		300	2,0	10 / 500
9537-06	6	58	26,5	7,5		400	3,2	10 / 300
9537-08	8	76	34	10		700	7,0	1 / 100
9537-10	10	90	40	12		1100	13,0	1 / 50
9537-12	12	107	48	15		1500	21,7	1 / 50



Článek Rapid prodloužený / Wide jaw quick link

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St37-2

Kód Art. No.	A mm	C mm	B mm	F mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2538-04	4	53	19,5	12		200	1,5	50 / 1500
2538-05	5	62	23	14		300	2,5	50 / 800
2538-06	6	70	26,5	16		400	4,2	25 / 500
2538-08	8	88	34	18		700	8,9	20 / 240




Článek Rapid trojúhelníkový / Delta shaped quick link

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St37-2

Kód Art. No.	A mm	C mm	B mm	F mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2539-04	4	35	40	5,5		150	1,4	50 / 1500
2539-05	5	40	48	6,5		200	2,3	50 / 800
2539-06	6	47	56	7,5		300	3,9	25 / 500
2539-08	8	56	73	10,5		550	8,4	20 / 240



Článek Rapid vejčitý tvar / Egg shaped quick link


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St37-2

Kód Art. No.	A mm	C mm	B mm	F mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2540-04	4	60	32	11		150	1,2	50 / 1500
2540-05	5	70	37	12		200	2,8	50 / 800
2540-06	6	80	43	14		300	4,8	25 / 500
2540-08	8	100	51	17		550	10,3	20 / 240
2540-10	10	118	64	20		900	19,0	10 / 120



Karabiny, spojovací články / Snap hooks, quick links




Karabina oválná s drátěnou pojistkou / Bit snap

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*

Kód Art. No.	L mm	C mm	D mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2453-06	60	8	6	100	2,4	50 / 800
materiál / material : nerezavějící ocel A4 / <i>stainless steel AISI 316</i>						
9453-06	60	15	6	100	2,8	10 / 300




Karabina popruhovává s drátěnou pojistkou / Oblique bit snap

materiál / material : nerezavějící ocel A4 / *stainless steel AISI 316*

Kód Art. No.	A mm	C mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
9452-06	6	60	100	3,0	10 / 300
9452-08	8	80	200	6,8	1 / 150

Karabiny uvedené v této kapitole mají bezpečnostní koeficient 3.
Snap hooks listed in this chapter have safety factor 3.




Karabina s plochou pojistkou / Safety bit snap

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*

Kód Art. No.	L mm	C mm	D mm	A mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2445-10	102	22	10	17	22	400	12,4	20 / 200



Karabina jistící se zámkem / Safety snap hook with screw

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel dle EN 12275 / *carbon steel acc. EN 12275*

Kód Art. No.	L mm	D mm	↔ kN	↕ kN	↔ kN	↻ mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
2450-10	125	10	22	6	6	20	16,5	5 / 100

Karabina pro jistění ve výškách s atestem dle EN 12275 (tahová zatížení vyražena)
Safety snap with EN 12275 certificate (tensile strength permanently shown)