





ZÁVĚSOVA TECHNIKA
PIPE CLAMPS, ACCESSORIES




Objímka jednošroubová / Single screw clamp

Kód	rozsah	velikost		KxT	šroub	D1	kg/100ks	ks / pcs
Art. No.	range mm	inch	mm	mm	bolt	mm	kg/100pcs	 
5101-15	12-16	1/4"	15	20x1,5	M5x25	M8	3,3	50 / 200
5101-18	15-19	3/8"	18	20x1,5	M5x25	M8	3,6	50 / 200
5101-22	20-24	1/2"	22	20x1,5	M5x25	M8	4,1	50 / 200
5101-28	26-30	3/4"	28	20x1,5	M5x25	M8	4,6	50 / 200
5101-35	32-36	1"	35	20x1,5	M5x25	M8	5,3	50 / 200
5101-42	40-44	1 1/4"	42	20x1,5	M5x25	M8	5,9	25 / 200
5101-48	46-50	1 1/2"	48	20x1,5	M5x25	M8	6,4	25 / 200
5101-54	52-56	--	54	20x1,5	M5x25	M8	7,0	25 / 200
5101-60	60-64	2"	60	20x1,5	M5x25	M8	7,4	25 / 200



Objímka dvoušroubová / Double screw clamp

Kód	rozsah	velikost		KxT	šroub	D1	kg/100ks	ks / pcs
Art. No.	range mm	inch	mm	mm	bolt	mm	kg/100pcs	 
5102-015	12-16	1/4"	15	20x1,5	M6x20	M8	4,8	50 / 200
5102-018	15-19	3/8"	18	20x1,5	M6x20	M8	4,8	50 / 200
5102-022	20-24	1/2"	22	20x1,5	M6x20	M8	5,1	50 / 200
5102-028	26-30	3/4"	28	20x1,5	M6x20	M8	5,9	50 / 200
5102-035	32-36	1"	35	20x1,5	M6x20	M8	6,4	50 / 200
5102-042	40-44	1 1/4"	42	20x1,5	M6x20	M8	7,2	25 / 100
5102-048	46-50	1 1/2"	48	20x1,5	M6x20	M8	8,0	25 / 100
5102-054	52-56	--	54	20x1,5	M6x20	M8/10	8,8	25 / 100
5102-060	60-64	2"	60	20x1,5	M6x20	M8/10	9,2	25 / 100
5102-070	68-72	--	70	20x2,0	M6x20	M8/10	12,1	20 / 100
5102-075	72-78	2 1/2"	75	20x2,0	M6x30	M8/10	12,5	20 / 100
5102-085	80-86	--	85	20x2,0	M6x30	M8/10	13,5	20 / 100
5102-090	88-94	3"	90	20x2,0	M6x30	M8/10	14,5	20 / 100
5102-100	98-104	--	100	20x2,0	M6x30	M8/10	15,5	20 / 100
5102-115	112-118	4"	115	20x2,0	M6x30	M8/10	17,2	20 / 100
5102-125	122-130	--	125	25x2,5	M6x30	M8/10	29,0	10 / 50
5102-140	134-142	5"	140	25x2,5	M6x30	M8/10	31,1	10 / 50
5102-150	146-154	--	150	25x2,5	M6x30	M8/10	33,4	10 / 50
5102-165	160-168	6"	165	25x2,5	M6x30	M8/10	36,2	10 / 50
5102-210	202-212	8"	210	25x2,5	M6x30	M8/10	42,0	10 / 50




Objímka dvoušroubová bez tl. vložky / Double screw clamp without rubber

Kód	rozsah	velikost		KxT	šroub	D1	kg/100ks	ks / pcs
Art. No.	range mm	inch	mm	mm	bolt	mm	kg/100pcs	
5103-022	20-24	1/2"	22	20x1,5	M6x20	M8	4,3	25 / 200
5103-028	26-30	3/4"	28	20x1,5	M6x20	M8	4,5	25 / 200
5103-035	32-36	1"	35	20x1,5	M6x20	M8	5,0	25 / 200
5103-042	40-44	1 1/4"	42	20x1,5	M6x20	M8	5,6	25 / 200
5103-048	46-50	1 1/2"	48	20x1,5	M6x20	M8	6,0	25 / 100
5103-054	52-56	--	54	20x1,5	M6x20	M8/10	6,6	25 / 100
5103-060	60-64	2"	60	20x1,5	M6x20	M8/10	7,0	25 / 100
5103-070	68-72	--	70	20x2,0	M6x20	M8/10	9,8	20 / 100
5103-075	72-78	2 1/2"	75	20x2,0	M6x30	M8/10	10,0	20 / 100
5103-085	80-86	--	85	20x2,0	M6x30	M8/10	11,1	20 / 100
5103-090	88-94	3"	90	20x2,0	M6x30	M8/10	11,6	20 / 100
5103-100	98-104	--	100	20x2,0	M6x30	M8/10	12,2	20 / 100
5103-115	112-118	4"	115	20x2,0	M6x30	M8/10	13,1	20 / 100
5103-125	122-130	--	125	25x2,5	M6x30	M8/10	22,1	10 / 50
5103-140	134-142	5"	140	25x2,5	M6x30	M8/10	24,5	10 / 50
5103-150	146-154	--	150	25x2,5	M6x30	M8/10	25,6	10 / 50
5103-165	160-168	6"	165	25x2,5	M6x30	M8/10	27,8	10 / 50


pracovní zatížení / WLL:

rozměr objímky / clamp: 1x20mm 800N; 1,5x20mm 1300N; 1,5x25mm 1500N; 2x20mm 1900N; 2,5x25mm 2600N; 2,5x30mm 3000N; 3x30mm 4200N; 4x40mm 6000N. **Zatížení na mezi pevnosti** = 3 x pracovní zatížení / BL = 3 x WLL.



Objímka dvoušroubová Masiv / Heavy load clamp


Kód Art. No.	rozsah range mm	velikost inch mm	KxT mm	šroub bolt	D1 mm	L mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5105-060	58-64	2"	30x3	M10x40	M10/12	125	35,5	10 / 50
5105-075	72-78	2 1/2"	30x3	M10x40	M10/12	139	40,0	10 / 50
5105-090	88-94	3"	30x3	M10x40	M10/12	153	45,5	10 / 50
5105-100	98-104	--	30x3	M10x40	M10/12	167	50,0	10 / 50
5105-115	112-118	4"	30x3	M10x40	M10/12	180	54,0	10 / 50
5105-125	122-130	--	30x3	M10x40	M10/12	212	58,5	5 / 40
5105-140	134-142	5"	30x3	M10x40	M10/12	230	64,0	5 / 40
5105-150	146-154	--	30x3	M10x40	M10/12	250	70,0	5 / 40
5105-165	160-168	6"	30x3	M10x40	M10/12	258	74,5	5 / 40
5105-190	184-192	--	40x4	M10x40	M10/12	284	103,5	1 / 20
5105-210	202-212	8"	40x4	M10x40	M10/12	320	114,0	1 / 20
5105-240	234-244	--	40x4	M10x40	M10/12	352	127,0	1 / 20
5105-270	264-274	10"	40x4	M10x40	M10/12	370	136,5	1 / 20



Objímka pro ventilační potrubí / Ventilation clamp

Kód Art. No.	D1 mm	KxT mm	šroub bolt	D2 mm	L mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5107-080	80	30x2,0	M8x25	M8/10	124	20,0	10 / 100
5107-100	100	30x2,0	M8x25	M8/10	145	24,0	10 / 100
5107-112	115	30x2,0	M8x25	M8/10	157	27,0	10 / 80
5107-125	125	30x2,0	M8x25	M8/10	170	29,0	10 / 80
5107-140	140	30x2,0	M8x25	M8/10	185	32,0	10 / 80
5107-150	150	30x2,0	M8x25	M8/10	195	33,5	10 / 80
5107-160	160	30x2,0	M8x25	M8/10	205	36,0	10 / 50
5107-180	180	30x2,0	M8x25	M8/10	225	39,5	10 / 50
5107-200	200	30x2,0	M8x25	M8/10	245	43,0	10 / 50
5107-225	225	30x2,0	M8x25	M8/10	269	48,0	10 / 50
5107-250	250	30x2,0	M8x30	M8/10	295	54,5	5 / 30
5107-280	280	30x2,0	M8x30	M8/10	325	62,0	5 / 30
5107-300	300	30x2,0	M8x30	M8/10	347	64,5	5 / 30
5107-315	315	30x2,0	M8x30	M8/10	362	65,5	5 / 30
5107-355	355	30x2,0	M8x30	M8/10	402	74,0	5 / 30
5107-400	400	30x2,0	M8x30	M8/10	447	83,0	5 / 30
5107-450	450	30x2,0	M8x30	M8/10	497	93,0	1 / 20
5107-500	500	30x2,0	M8x30	M8/10	547	105,0	1 / 20

jiné velikosti na objednávku / other sizes upon request



Objímka pro požární potrubí / Sprinkle clamp


Kód Art. No.	D mm	velikost inch	W mm	S mm	D1 mm	L mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5108-034	34	1"	22	1,2	M10	81	4,8	20 / 100
5108-042	42	1 1/4"	22	1,2	M10	91	5,4	20 / 100
5108-048	48	1 1/2"	22	1,2	M10	99	5,6	20 / 100
5108-060	60	2"	22	1,2	M10	112	6,1	20 / 100
5108-076	76	2 1/2"	22	1,2	M10	130	7,4	20 / 100
5108-090	90	3"	25	1,2	M10	154	9,5	10 / 100
5108-115	115	4"	25	1,2	M10	190	11,3	10 / 50
5108-140	140	5"	25	1,2	M10	235	13,0	10 / 50
5108-170	170	6"	25	1,2	M10	270	15,0	10 / 50

materiál / material:

objímka / clamp - ocel dle EN DD11; pevn.tř. 5.6; Rm 320MPa / carbon steel

prýžová vložka / rubber inlay - SBR/EPDM dle norem DIN 4109 a 4102, teplotní rozsah od -50°C do +110°C / SBR/EPDM in accordance with DIN 4109 and 4102 temperature range -50°C to +110°C.


povrch / finish: galvanicky pozinkováno 10-12µm / zinc galvanized 10-12µm



Objímka lehká / Light clamp


povrch / finish : žlutý zinkochromát > 10µm / yellow galvanized > 10µm
materiál / material : ocel dle EN DD11; pevn.tř. 5.6; Rm 320MPa / carbon steel

Kód Art. No.	rozsah range mm	ø d mm	velikost inch	KxT mm	šroub bolt	D1 mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5110-12	10-12	10	1/8"	12x1,2	M5x12	M6	1,20	100 / 1000
5110-16	14-16	14	1/4"	12x1,2	M5x12	M6	1,40	100 / 1000
5110-20	18-20	18	3/8"	12x1,2	M5x12	M6	1,60	100 / 1000
5110-24	22-24	22	1/2"	12x1,2	M5x12	M6	1,75	100 / 1000
5110-28	26-28	26	3/4"	12x1,2	M5x12	M6	1,85	50 / 500
5110-32	30-32	30	7/8"	12x1,2	M5x12	M6	2,10	50 / 500
5110-38	36-38	36	1"	12x1,2	M5x12	M6	2,20	50 / 500




Objímka lehká bez tl. vložky / Light clamp without rubber

Kód Art. No.	rozsah range mm	ø d mm	velikost inch	KxT mm	šroub bolt	D1 mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5111-12	10-12	10	1/8"	12x1,2	M5x12	M6	0,95	100 / 1000
5111-16	14-16	14	1/4"	12x1,2	M5x12	M6	1,20	100 / 1000
5111-20	18-20	18	3/8"	12x1,2	M5x12	M6	1,30	100 / 1000
5111-24	22-24	22	1/2"	12x1,2	M5x12	M6	1,45	100 / 1000
5111-28	26-28	26	3/4"	12x1,2	M5x12	M6	1,55	50 / 500
5111-32	30-32	30	7/8"	12x1,2	M5x12	M6	1,70	50 / 500
5111-38	36-38	36	1"	12x1,2	M5x12	M6	1,85	50 / 500




Dvojobjímka / Double pipe clamp

Kód Art. No.	rozsah range mm	ø d mm	velikost inch	BxT mm	šroub bolt	ø D mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5112-12	10-12	10	1/8"	12x1,2	M5x12	M6	1,95	50 / 500
5112-16	14-16	14	1/4"	12x1,2	M5x12	M6	2,20	50 / 500
5112-20	18-20	18	3/8"	12x1,2	M5x12	M6	2,50	50 / 500
5112-24	22-24	22	1/2"	12x1,2	M5x12	M6	2,90	50 / 500
5112-28	26-28	26	3/4"	12x1,2	M5x12	M6	3,85	50 / 500




Objímka jednobodová / Cable clip single

Kód Art. No.	D mm	rozsah range mm	palce inch	C mm	tl. mm thick. mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5113-10	10	10-12	1/8"	12	1,0	0,30	200 / 2000
5113-12	12	12-14	1/4"	12	1,0	0,35	200 / 2000
5113-16	16	16-19	3/8"	14	1,2	0,62	100 / 1000
5113-20	20	20-23	1/2"	14	1,2	0,80	100 / 1000
5113-24	24	24-28	3/4"	16	1,2	1,05	100 / 1000
5113-30	30	30-34	1"	16	1,2	1,30	100 / 1000



Objímka dvoubodová / Cable clip double


Kód Art. No.	D mm	rozsah range mm	palce inch	C mm	tl. mm thick. mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5114-12	12	12-14	1/4"	12	1,0	0,47	200 / 2000
5114-16	16	16-19	3/8"	14	1,2	0,82	100 / 1000
5114-20	20	20-23	1/2"	14	1,2	0,97	100 / 1000
5114-24	24	24-28	3/4"	16	1,2	1,30	100 / 1000
5114-30	30	30-34	1"	16	1,2	1,45	100 / 1000
5114-36	36	36-40	1 1/4"	20	1,2	2,30	100 / 500
5114-42	42	42-46	1 1/2"	20	1,2	2,50	100 / 500



Třmen potrubní / U bolt

povrch / finish : galvanický zinkochromát > 10µm / galvanized > 10µm
materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2


Kód Art. No.	D1 mm	rozsah range mm	palce inch	B mm	L1 mm	L2 mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5120-020	M6	8-13	1/4"	20	32	20	1,57	100 / 1000
5120-025	M6	12-17	3/8"	25	38	20	1,82	100 / 1000
5120-030	M6	15-21	1/2"	30	45	30	2,10	100 / 1000
5120-035	M8	20-27	3/4"	35	60	30	4,30	50 / 500
5120-042	M8	26-34	1"	42	67	30	5,45	50 / 500
5120-056	M8	33-42	1 1/4"	56	76	35	6,25	50 / 300
5120-057	M8	40-49	1 1/2"	57	82	35	6,60	50 / 300
5120-071	M8	50-60	2"	71	90	35	7,45	50 / 300
5120-083	M10	60-70	2 1/4"	83	105	40	14,0	25 / 150
5120-090	M10	66-76	2 1/2"	90	117	45	15,3	25 / 150
5120-093	M10	70-82	2 3/4"	93	120	45	15,5	25 / 150
5120-100	M10	80-90	3"	100	123	45	16,1	25 / 150
5120-118	M12	90-102	3 1/2"	118	155	50	28,5	20 / 80
5120-121	M12	100-108	3 3/4"	121	160	55	29,3	20 / 80
5120-135	M12	102-114	4"	135	160	55	29,8	20 / 80
5120-142	M12	121-127	4 1/2"	142	170	55	31,5	20 / 80
5120-145	M12	126-133	4 3/4"	145	180	65	32,8	20 / 80
5120-157	M14	131-140	5"	157	190	70	47,9	10 / 40
5120-170	M14	143-153	5 1/4"	170	200	70	50,4	10 / 40
5120-175	M14	150-159	5 1/2"	175	208	70	53,2	10 / 40
5120-185	M14	168	6"	185	210	70	56,1	10 / 40
5120-210	M14	193,7	7"	210	240	60	60,4	10 / 40
5120-233	M14	219	8"	233	275	60	68,0	10 / 40



Deska patní / Base plate

povrch / finish : galvanický pozinkováno > 10µm / zinc galvanized > 10µm
materiál / material : ocel dle EN DD11; pevn.tř. 5.6; Rm 320MPa / carbon steel



Kód Art. No.	D mm	a x b mm	L mm	B mm	S mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5122-08	M8	8 x 18	80	30	3	5,2	50 / 200
5122-10	M10	8 x 18	80	30	3	5,8	50 / 200
5122-12	1/2"	8 x 18	80	30	3	7,6	25 / 200



Závěs trapézový / Trapeze support

povrch / finish : galvanický pozinkováno > 10µm / zinc galvanized > 10µm
materiál / material : ocel dle EN DD11; pevn.tř. 5.6; Rm 320MPa / carbon steel


Kód Art. No.	D mm	rozsah range mm	výška mm	šířka mm	T mm	nosnost WLL N	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5123-08	M8	80-100	115	25	2,0	1300	11,8	25 / 200
5123-10	M10	80-100	115	25	2,0	1300	12,2	25 / 200



Závěs na nosník / Beam support

povrch / finish : galvanický pozinkováno > 10µm / zinc galvanized > 10µm
materiál / material : temperovaná litina dle DIN EN 1562 / malleable iron

Kód Art. No.	D mm	K mm	nosnost WLL N	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5124-08	M8	0-19	2500	8,7	10 / 100
5124-09	M8	0-23	2500	14,0	10 / 100
5124-10	M10	0-20	2500	13,8	10 / 100




Šroub s okem / Eye bolt

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	ØD1 mm	ØD2 mm	L mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs pcs
5125-08	M8	8,5	25	1,5	100 / 1000
5125-10	M10	10,5	25	2,6	50 / 500




Matice s okem / Eye nut

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	ØD1 mm	ØD2 mm	délka length	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs pcs
5126-06	M6	8	43	1,1	100 / 1000
5126-08	M8	10	46	1,6	100 / 1000
5126-10	M10	12	51	2,6	50 / 500
5126-12	M12	15	60	4,7	50 / 250




Matice prodlužovací DIN 6334 / Coupling nut DIN 6334

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	D mm	L mm	SW mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs pcs
5127-05	M5	15	8	0,41	250 / 2500
5127-06	M6	18	10	0,81	200 / 2000
5127-08	M8	24	13	1,78	100 / 1000
5127-10	M10	30	17	4,0	100 / 500
5127-12	M12	36	19	5,7	50 / 250
5127-16	M16	48	24	11,4	25 / 125
5127-20	M20	60	30	22,0	10 / 100




Matice redukční / Reducing nut

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	D2 mm	D1 mm	L mm	SW mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs pcs
5128-06	M6	M8	26	10	1,2	100 / 1000
5128-08	M8	M6	26	13	1,8	100 / 1000
5128-09	M8	M10	25	13	1,7	100 / 500
5128-10	M10	M8	25	13	1,3	100 / 500
5128-12	M12	M10	25	17	2,4	50 / 500




Vrut s nákuřkem / Connecting screw

povrch / finish : žlutý zinkochromát > 10µm / yellow galvanized > 10µm

materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	Ø D mm	L mm	LM mm	LV mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs pcs
5129-06	M6	40	10	30	8	0,47 100 / 4000
5129-08	M8	60	10	50	10	1,00 100 / 2000



Šroub kombi / Hanger bolt

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	Ø D mm	L mm	LM mm	LV mm	SW mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs pcs
5130-065	M6	50	20	25	4	8	0,66 100 / 3000
5130-066	M6	60	25	30	4	8	0,91 100 / 2000
5130-068	M6	80	30	40	4	8	1,23 100 / 2000
5130-085	M8	50	20	25	6	10	1,05 100 / 2000
5130-086	M8	60	25	30	6	10	1,31 100 / 2000
5130-087	M8	70	30	35	6	10	1,64 100 / 1000
5130-088	M8	80	30	40	6	10	1,84 100 / 1000
5130-089	M8	90	40	40	6	10	2,12 100 / 1000
5130-090	M8	100	40	50	6	10	2,45 100 / 1000
5130-092	M8	120	50	50	6	10	2,95 50 / 500
5130-094	M8	140	50	50	6	10	3,51 50 / 500
5130-096	M8	160	50	50	6	10	4,14 50 / 500
5130-106	M10	60	20	30	8	12	2,20 50 / 500
5130-108	M10	80	30	40	8	12	3,03 50 / 500
5130-110	M10	100	40	50	8	12	3,88 50 / 500
5130-112	M10	120	50	60	8	12	4,65 50 / 500
5130-114	M10	140	50	60	8	12	5,60 50 / 300
5130-116	M10	160	50	60	8	12	6,54 50 / 300
5130-118	M10	180	50	60	8	12	7,38 50 / 300
5130-119	M10	200	50	60	8	12	8,46 50 / 300
5130-122	M12	120	50	60	10	14	13,32 25 / 100
5130-126	M12	160	50	60	10	14	18,92 25 / 100
5130-129	M12	200	50	60	10	14	24,72 25 / 100




Kotva zarážecí s okem / Drop in anchor with eye

povrch / finish : žlutý zinkochromát > 10µm / yellow galvanized > 10µm

materiál / material : ocel dle EN C35; pevn. tř. 6.8; Rm 460MPa / carbon steel

Kód Art. No.	D mm	L mm	Ø oka mm	Ø vrtáku mm	L díry depth mm	nosnosti WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs pcs
5133-06	M6	60	6	6	50	50	1,40	50 / 1000




Kotva zarážecí / Drop in anchor

povrch / finish : žlutý zinkochromát > 10µm / yellow galvanized > 10µm

materiál / material : ocel dle EN C35; pevn. tř. 6.8; Rm 460MPa / carbon steel

Kód Art. No.	D1 mm	L mm	Ø vrtáku mm	e max. mm	t mm	nosnosti WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs pcs
5136-06	M6	25	8	12	27	150	0,67	100 / 2500
5136-08	M8	30	10	13	33	200	1,1	100 / 2000
5136-10	M10	40	12	17	44	300	2,0	100 / 1000
5136-12	M12	50	16	18	54	530	5,0	50 / 500
5136-16	M16	65	20	23	71	740	9,6	25 / 250
5136-20	M20	80	25	34	86	1100	16,0	10 / 100




Kotva stropní zatluokací / Ceiling anchor


povrch / finish : žlutý zinkochromát > 10µm / yellow galvanized > 10µm

materiál / material : ocel dle EN C35; pevn. tř. 6.8; Rm 460MPa / carbon steel

Kód Art. No.	Ø D mm	L mm	Ø vrtáku mm	užitná L mm	nosnosti WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs pcs
5139-64	6	35	6	5	390	1,05	100 / 2000
5139-66	6	65	6	30	390	1,8	100 / 1000




Spona hadicová W1 / Hose clamp W1



Spona drátěná W1 / Double wire hose clamp W1

povrch / finish : galvanicky pozinkováno > 10µm / zinc galvanized > 10µm
materiál / material: ocel dle EN DD11; pevn.tř. 5.6; Rm 320MPa / carbon steel


Kód Art. No.	rozsah range mm	rozsah palce range inches	b1 mm	b2 mm	a mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5150-012	8-12	5/16 - 1/2"	9	13	0,8	1,20	100 / 800
5150-016	10-16	3/8 - 5/8"	9	13	0,8	1,25	100 / 800
5150-020	12-20	1/2 - 3/4"	9	13	0,8	1,40	100 / 800
5150-025	16-25	5/8 - 1"	9	13	0,8	1,45	100 / 800
5150-032	20-32	3/4 - 1 1/4"	9	13	0,8	1,75	50 / 400
5150-040	25-40	1 - 1 5/8"	9	13	0,8	1,90	50 / 400
5150-050	32-50	1 1/4 - 2"	9	13	0,8	2,05	50 / 400
5150-060	40-60	1 5/8 - 2 3/8"	9	13	0,8	2,30	50 / 400
5150-070	50-70	2 - 2 3/4"	9	13	0,8	2,45	50 / 400
5150-080	60-80	2 3/8 - 3 1/8"	9	13	0,8	2,60	50 / 400
5150-090	70-90	2 3/4 - 3 1/2"	9	13	0,8	2,70	50 / 400
5150-100	80-100	3 1/8 - 4"	9	13	0,8	2,95	50 / 400
5150-110	90-110	3 1/2 - 4 3/8"	9	13	0,8	3,10	25 / 200
5150-120	100-120	4 - 4 3/4"	9	13	0,8	3,30	25 / 200
5150-130	110-130	4 3/8 - 5 1/8"	9	13	0,8	3,45	25 / 200
5150-140	120-140	4 3/4 - 5 1/2"	9	13	0,8	3,60	25 / 200
5150-150	130-150	5 1/8 - 5 7/8"	9	13	0,8	3,85	25 / 200
5150-160	140-160	5 1/2 - 6 1/4"	9	13	0,8	4,00	25 / 200



Spona hadicová W2 / Hose clamp W2

materiál / mat.: pásek / belt -nerez. ocel X6Cr17 / st. steel AISI430
domek / shaft: ocel dle EN DD11; pevn.tř. 5.6; Rm 320MPa / carb. steel AISI1030

Kód Art. No.	rozsah range mm	rozsah palce range inches	b1 mm	b2 mm	a mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5151-012	8-12	5/16 - 1/2"	9	13	0,6	1,10	100 / 800
5151-016	10-16	3/8 - 5/8"	9	13	0,6	1,15	100 / 800
5151-020	12-20	1/2 - 3/4"	9	13	0,6	1,20	100 / 800
5151-025	16-25	5/8 - 1"	9	13	0,6	1,25	100 / 800
5151-032	20-32	3/4 - 1 1/4"	9	13	0,6	1,50	50 / 400
5151-040	25-40	1 - 1 5/8"	9	13	0,6	1,65	50 / 400
5151-050	32-50	1 1/4 - 2"	9	13	0,6	1,80	50 / 400
5151-060	40-60	1 5/8 - 2 3/8"	9	13	0,6	1,95	50 / 400
5151-070	50-70	2 - 2 3/4"	9	13	0,6	2,10	50 / 400
5151-080	60-80	2 3/8 - 3 1/8"	9	13	0,6	2,25	50 / 400
5151-090	70-90	2 3/4 - 3 1/2"	9	13	0,6	2,40	50 / 400
5151-100	80-100	3 1/8 - 4"	9	13	0,6	2,60	50 / 400
5151-110	90-110	3 1/2 - 4 3/8"	9	13	0,6	2,70	25 / 200
5151-120	100-120	4 - 4 3/4"	9	13	0,6	2,80	25 / 200
5151-130	110-130	4 3/8 - 5 1/8"	9	13	0,6	2,95	25 / 200
5151-140	120-140	4 3/4 - 5 1/2"	9	13	0,6	3,00	25 / 200




Spona hadicová W4 / Hose clamp W4

materiál / mat.: pásek / belt -nerez. ocel X5CrNi18-10(A2) / st. steel AISI304
domek / shaft: nerez. ocel X5CrNi18-10 (A2) pevn. tř. 5.6 / st. steel AISI304

Kód Art. No.	rozsah range mm	rozsah palce range inches	b1 mm	b2 mm	a mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
9150-012	8-12	5/16 - 1/2"	9	13	0,6	1,10	50 / 200
9150-016	10-16	3/8 - 5/8"	9	13	0,6	1,15	50 / 200
9150-020	12-20	1/2 - 3/4"	9	13	0,6	1,20	50 / 200
9150-025	16-25	5/8 - 1"	9	13	0,6	1,25	50 / 200
9150-032	20-32	3/4 - 1 1/4"	9	13	0,6	1,50	25 / 100
9150-040	25-40	1 - 1 5/8"	9	13	0,6	1,65	25 / 100
9150-050	32-50	1 1/4 - 2"	9	13	0,6	1,80	25 / 100
9150-060	40-60	1 5/8 - 2 3/8"	9	13	0,6	1,95	25 / 100
9150-070	50-70	2 - 2 3/4"	9	13	0,6	2,10	25 / 100
9150-080	60-80	2 3/8 - 3 1/8"	9	13	0,6	2,25	25 / 100
9150-090	70-90	2 3/4 - 3 1/2"	9	13	0,6	2,40	25 / 100
9150-100	80-100	3 1/8 - 4"	9	13	0,6	2,60	25 / 100

povrch / finish : žlutý zinkochromát > 10µm / yellow galvanized > 10µm
materiál / material: ocel dle EN DD11; pevn.tř. 5.6; Rm 320MPa / carbon steel

Kód Art. No.	rozsah range mm	a mm	šroub bolt mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5155-016	13-16	1,5	M5x30	0,88	100 / 400
5155-018	15-18	1,5	M5x30	0,90	100 / 400
5155-021	17-21	1,5	M5x30	1,05	100 / 400
5155-023	19-23	1,8	M5x30	1,08	100 / 400
5155-026	22-26	1,8	M5x30	1,10	100 / 400
5155-030	26-30	1,8	M6x40	1,55	100 / 400
5155-032	28-32	1,8	M6x40	1,60	100 / 400
5155-035	30-35	2,0	M6x40	1,70	100 / 400
5155-040	35-40	2,0	M6x40	1,85	100 / 400
5155-045	40-45	2,0	M6x40	1,95	50 / 200
5155-051	45-51	2,0	M6x50	2,25	50 / 200
5155-056	50-56	2,0	M6x50	2,30	50 / 200
5155-060	54-60	2,5	M6x50	2,60	50 / 200
5155-066	60-66	2,5	M6x60	3,00	50 / 200
5155-070	64-70	2,5	M6x60	3,10	50 / 200
5155-076	68-76	2,5	M6x60	3,20	50 / 200
5155-084	76-84	2,8	M6x80	3,70	50 / 200
5155-092	84-92	2,8	M6x80	3,85	50 / 200
5155-096	88-96	2,8	M6x80	3,95	50 / 200
5155-106	98-106	2,8	M6x80	4,10	50 / 200
5155-116	108-116	3,0	M6x80	4,50	25 / 100
5155-124	116-124	3,0	M6x80	4,70	25 / 100
5155-140	125-140	3,0	M8x100	5,00	25 / 100
5155-160	145-160	3,0	M8x100	5,20	25 / 100
5155-180	165-180	3,0	M8x100	5,50	25 / 100



Spona čelistová W1 / High pressure pipe clamp W1

povrch / finish : žlutý zinkochromát > 10µm / yellow galvanized > 10µm
materiál / material: ocel dle EN DD11; pevn.tř. 5.6; Rm 320MPa / carbon steel

Kód Art. No.	rozsah range mm	b1 x a mm	šroub bolt mm	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
5157-019	17-19	18 x 0,6	M5 x 40	4,3	25 / 200
5157-022	20-22	18 x 0,6	M5 x 40	4,4	25 / 200
5157-025	23-25	18 x 0,6	M5 x 40	4,5	25 / 200
5157-028	26-28	18 x 0,6	M5 x 40	4,6	25 / 200
5157-031	29-31	20 x 0,8	M6 x 50	6,0	25 / 200
5157-035	32-35	20 x 0,8	M6 x 50	6,2	25 / 200
5157-039	36-39	20 x 0,8	M6 x 50	6,4	25 / 200
5157-043	40-43	20 x 0,8	M6 x 50	6,5	25 / 200
5157-047	44-47	22 x 1,2	M6 x 60	9,1	10 / 100
5157-051	48-51	22 x 1,2	M6 x 60	9,4	10 / 100
5157-055	52-55	22 x 1,2	M6 x 60	10,0	10 / 100
5157-059	56-59	22 x 1,2	M6 x 60	10,1	10 / 100
5157-063	60-63	22 x 1,2	M6 x 60	10,4	10 / 100
5157-067	64-67	22 x 1,2	M6 x 60	10,9	10 / 100
5157-073	68-73	24 x 1,5	M8 x 75	15,7	10 / 50
5157-079	74-79	24 x 1,5	M8 x 75	16,7	10 / 50
5157-085	80-85	24 x 1,5	M8 x 75	17,4	10 / 50
5157-091	86-91	24 x 1,5	M8 x 75	17,6	10 / 50
5157-097	92-97	24 x 1,5	M8 x 75	17,8	10 / 50
5157-103	98-103	24 x 1,5	M8 x 75	18,8	10 / 50
5157-112	104-112	24 x 1,5	M8 x 75	19,8	10 / 50
5157-121	113-121	24 x 1,5	M8 x 75	20,8	10 / 50
5157-130	122-130	24 x 1,5	M8 x 75	21,8	10 / 50
5157-139	131-139	26 x 1,7	M10 x 105	30,0	10 / 50
5157-148	140-148	26 x 1,7	M10 x 105	32,0	10 / 50
5157-161	149-161	26 x 1,7	M10 x 105	36,0	10 / 50
5157-174	162-174	26 x 1,7	M10 x 105	38,0	10 / 50
5157-187	175-187	26 x 1,7	M10 x 105	40,0	10 / 50
5157-200	188-200	26 x 1,7	M10 x 105	43,0	10 / 50

Jiné typy hadicových spon na objednávku.
Other types of hose clamps according to order.