



TEXTILNÍ LANA, POPRUHY
TEXTILE ROPES, STRAPS



Polypropylénová lana a šňůry (PP Multitex)

Odolná vůči chemikáliím, plavou na vodě, stabilizovaná proti UV záření, dobrá pevnost, výborná ořezuvzdornost, uzlovatelnost.

Univerzální použití. Polypropylénové vlákno "Multitex"



PP(pásek) lano 3-pramenné, stačené

provedení: jednobarevné - různé barvy

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PP03-04	4	390	0,9	200
PP03-06	6	710	1,7	200
PP03-08	8	1180	2,9	100
PP03-10	10	1750	4,8	100
PP03-12	12	2470	7,0	100



PP lano 8-pramenné, pletené bez jádra

provedení: bílé, s proužkem, barevné, vzorované

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PP08-02	2	80	0,25	200
PP08-03	3	160	0,50	200
PP08-04	4	250	0,70	200
PP08-05	5	340	0,95	100
PP08-06	6	440	1,40	100
PP08-08	8	640	2,45	100
PP08-10	10	900	3,65	100
PP08-12	12	1250	4,80	100
PP08-14	14	1450	7,30	50



PP lano 12-pramenné, spirálově pletené

provedení: černá+červená / béžová / modrá	cívka/m
PP12-06	6 480 1,9 100
PP12-08	8 700 3,3 100
PP12-10	10 1000 4,0 100
PP12-12	12 1350 5,5 100
PP12-14	14 1600 7,5 50



PP lano 16-pramenné, pletené s jádrem

provedení: bílé s proužkem, barevné, vzorované

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PP16-04	4	320	0,85	200
PP16-05	5	400	1,15	100
PP16-06	6	510	1,8	100
PP16-07	7	640	2,3	100
PP16-08	8	860	3,4	100
PP16-09	9	1050	4,2	100



PP lano 32-pramenné, pletené s jádrem

provedení: technické lano barevné, vzorované

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PP32-08	8	1000	3,1	100
PP32-10	10	1450	4,6	100
PP40-12	12	2200	7,0	50 / 100



Gumolano s pryžovým jádrem, PP opleť

provedení: černé s barevným vzorem

Kód Art. No.	Ø mm	pružnost % elasticity %	kg/100m	cívka/m reel/m
G165-04	4	115	1,2	100
G165-05	5	130	1,5	100
G165-06	6	130	2,3	100
G165-08	8	100	4,0	100
G325-08	8	55	4,3	100
G325-09	9	110	4,8	50
G325-10	10	110	7,1	50
G325-12	12	110	11,6	50

Polyesterová lana a šňůry (PES)

Odolná vůči chemikáliím, neplavou na vodě, stabilizovaná proti UV, vynikající pevnost, ořezuvzdornost, nízká tažnost, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům. Vhodné pro vodní sporty, technické účely, zvedání břemen.



PES šňůra 12-pramenná, pletená bez jádra

provedení: žaluziová šňůra bílá

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PE12-12	1,2	40	0,12	200
PE12-14	1,4	50	0,17	200



PES šňůra technická 16-pr., pletená s jádrem

provedení: bílé s proužkem

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PE16-02	2	130	0,35	200
PE16-03	3	210	0,70	200
PE16-04	4	350	1,10	100
PE16-05	5	510	1,55	100
PE16-06	6	620	2,55	100



provedení: barevné / vzorované

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PE16-22	2	130	0,35	200
PE16-23	3	220	0,70	200
PE16-24	4	350	1,10	100
PE16-25	5	510	1,55	100
PE16-26	6	620	2,55	100



provedení: červená+žlutá(signální) pro vodní sporty

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PE16-62	2	130	0,35	200
PE16-63	3,5	260	0,80	100
PE16-65	5	510	1,80	100



fluorescenční šňůra pro vodní sporty - žlutá, oranžová

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PE08-03	3	130	0,65	200
PE08-04	4	260	1,00	100

Stačená lana z přírodních materiálů

jutová, sisalová lana a motouzy nejsou odolné vůči kyselinám, odolávají zásaditým látkám, omezená pevnost, nízká ořezuvzdornost a odolnost vůči UV záření uplatněni ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, vhodné k dekorativním a sportovním účelům



Juta/PP lano 4-pr., stačené (cívka)

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
JP04-04	4	180	1,3	100
JP04-06	6	220	2,2	100
JP04-08	8	480	3,9	100
JP04-10	10	620	4,8	100
JP04-12	12	980	7,7	100
JP04-14	14	1740	12,0	50
JP04-16	16	2590	14,4	50
JP04-20	20	3520	20,3	35
JP04-24	24	4590	28,5	30
JP04-30	30	5710	40,0	20
JP04-36	36	7140	64,0	15



Juta/PP lano 4-pr., stačené (minisvazek)

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	svazek/m bundle/m
JP04-M05	5	200	1,6	20
JP04-M08	8	480	3,9	20
JP04-M10	10	620	4,8	20
JP04-M12	12	980	7,7	20
JP04-M16	16	2590	14,4	20

Polyamidová lana a šňůry (PA)

Nízká odolnost vůči chemikáliím, neplavou na vodě, dobrá odolnost proti UV záření, nejvyšší pevnost, výborná ořezuvzdornost a absorpce rázových sil, vyšší tažnost. Vhodné jako lana vázací a tažná v dopravě, průmyslu a zemědělství, pro technické a sportovní účely.



PA 16-pramenné, pletené bez jádra

provedení: bílé

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PA16-02	2	150	0,30	200
PA16-03	3	250	0,55	200
PA16-04	4	430	0,90	100
PA16-05	5	610	1,30	100

provedení: černé, khaki

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PA16-32	2	150	0,30	200
PA16-33	3	250	0,55	200
PA16-34	4	430	0,90	100
PA16-35	5	610	1,30	100

PA 8-pramenné, pletené s jádrem

provedení: bílé

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PA08-08	8	1330	3,8	100

provedení: barevné

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PA08-38	8	1330	3,8	100



PA 16-pramenné, pletené s jádrem

provedení: bílé

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PA16-12	12	2850	10,6	50

provedení: barevné

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PA16-42	12	2850	10,6	50

PA 32-pramenné, pletené s jádrem

provedení: bílé, černé, khaki

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PA32-06	6	940	2,3	100
PA32-10	10	2200	6,1	100



PA 16-pr., statické lano s jádrem (Tendon)

výkonné lano s nízkou pružností a vysokou pevností určeno pro výškové práce, s atestem

Provedení: červená, bílá, modrá + černá

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kN	kg/100m	svazek/m bundle/m
PA17-09	9	23	5,8	40
PA17-10	10,5	38	8,3	45



Juta/PP lano 4-pr., stačené (svazek)

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	svazek/m bundle/m
JP04-S08	8	480	3,9	600
JP04-S10	10	620	4,8	400
JP04-S12	12	980	7,7	220
JP04-S14	14	1740	12,0	220
JP04-S16	16	2590	14,4	220
JP04-S20	20	3520	20,3	220
JP04-S24	24	4590	28,5	180
JP04-S30	30	5710	40,0	120
JP04-S36	36	7140	64,0	80



Sisalové lano 4pr., stačené (cívka)

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
JS04-06	6	260	2,8	100
JS04-08	8	460	4,6	100
JS04-10	10	710	7,2	100

Polypropylénové popruhy


vysoká pevnost, nenásákvavost, stabilizace proti UV záření, využití pro sportovní výstroj, batohy, chovatelské potřeby - vodítka, obojky, lemování textilních výrobků, výplety nábytku, saní apod. manipulace s břemeny



PP Popruh, jednovrstvý univerzální

Využití: univerzální popruh, široká škála barev

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	návin/m pack/m
provedení: černá				
PU25-16	16	100	1,1	50
PU25-20	20	150	1,3	50
PU25-25	25	200	1,6	50
PU25-30	30	250	2,0	50
PU25-40	40	350	2,8	50
PU25-50	50	450	3,9	50
provedení: khaki				
PU26-20	20	150	1,3	50
PU26-25	25	200	1,6	50
PU26-30	30	250	2,0	50
PU26-40	40	350	2,8	50
provedení: červená				
PU27-20	20	150	1,3	50
PU27-25	25	200	1,6	50
PU27-30	30	250	2,0	50
PU27-40	40	350	2,8	50
provedení: modrá				
PU28-20	20	150	1,3	50
PU28-25	25	200	1,6	50
PU28-30	30	250	2,0	50
PU28-40	40	350	2,8	50
provedení: bílá				
PU29-20	20	150	1,3	50
PU29-25	25	200	1,6	50
PU29-30	30	250	2,0	50
PU29-40	40	350	2,8	50



PP popruh, jednovrstvé plátno

Využití: výplety sport. potřeb, houpaček, saní apod.

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	návin/m pack/m
provedení: hnědo-oranžový				
PS01-60	60	500	3,1	50
provedení: modro-žlutý				
PS02-60	60	500	3,1	50
provedení: červeně-béžový				
PS03-60	60	500	3,1	50



PP(pásek) popruh, jednovrstvé plátno

Využití: výplety čalouněného nábytku, lehátek, saní apod.


Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	návin/m pack/m
provedení: béžový				
PC01-50	50	350	2,0	50
PC01-60	60	400	2,3	50



PP zednická šňůra, pletená bez jádra

provedení: žlutá, zelená, červená

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	cívka/m reel/m
PP12-02	1,8	40	0,25	50



PP Popruh, vícevrstvý, spojovaný

Využití: chovatelské potřeby, vodítka, obojky, univerzální popruh s vysokou pevností

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	návin/m pack/m
provedení: černá				
PV65-16	16	200	1,6	50
PV65-20	20	300	2,1	50
PV65-25	25	400	2,7	50
PV65-30	30	500	3,4	50
provedení: duhová				
PV66-25	25	400	2,5	50
provedení: červená				
PV67-20	20	300	2,1	50
PV67-25	25	400	2,7	50
PV67-30	30	500	3,4	50
provedení: modrá				
PV68-20	20	300	2,1	50
PV68-25	25	400	2,7	50
PV68-30	30	500	3,4	50



PP Popruh, vícevrstvý, vzorovaný

Využití: chovatelské potřeby, lemování textilních výrobků


Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	návin/m pack/m
provedení: zelená				
PV75-20	20	300	1,9	50
PV76-25	25	400	2,4	50



Popruhy bavlněné, vícevrstvé, spojované

Využití: lemování text. výrobků, manipulace s břemeny

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	návin/m pack/m
provedení: rezná				
BV01-20	20	250	2,4	50
BV01-25	25	350	2,9	50
BV01-40	40	600	4,8	50
BV01-50	50	800	5,9	50
provedení: červená				
BV02-25	25	350	2,9	50
BV02-40	40	800	4,8	50
provedení: barevný				
BV03-60	60	1300	7,4	50
BV03-80	80	2000	9,6	50



Popruhy jutové, jednovrstvé plátno

Využití: výplety čalouněného nábytku, saní apod.

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100m	návin/m pack/m
PJ02-60	60	300	3,6	50



Konopné lano na šplh (zápletená oka)

provedení: s okem a zápletem

Kód Art. No.	Ø mm	délka m	kg/100ks	balení / m pack / m
JP36-05	36	5	420	1
JP36-06	36	6	480	1



JUTA motouz

Kód Art. No.	1ks / g 1pc / g	kg/100ks kg/100pcs	balení / ks pack / pcs
MJ27-05	50	5	20
MJ27-10	100	10	10
MJ27-20	200	20	6
MJ27-50	500	50	1



LEN motouz potravinářský

Kód Art. No.	1ks / g 1pc / g	kg/100ks kg/100pcs	balení / ks pack / pcs
ML28-04	40	4	10



PP motouz

Kód Art. No.	1ks / g 1pc / g	kg/100ks kg/100pcs	balení / ks pack / pcs
MP29-05	50	5	20
MP29-10	100	10	10
MP29-25	250	25	6
MP29-50	500	500	1



Autolano 8-pramenné pletené, PPpásek

Kód Art. No.	Ø mm	pevnost kg	kg/100ks	balení / m pack / m
PP08-A12	12	1800	32	5
PP08-A16	16	2750	46	5



Svorka lisovací pro textilní lana

povrch: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm
materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa

Kód Art. No.	Ø lana mm	A / B mm	kg/100ks kg/100pcs	ks/balení pcs/pack
ST01-08	8	20/40	1,4	100
ST01-10	10	22/40	1,5	100
ST01-13	13	25/50	2,0	50
ST01-16	16	30/60	2,8	50



Hák na gumolana

Kód Art. No.	díra mm	Ø lana mm	kg/100m	ks/balení pcs/pack
G326-06	7	5 - 6	1,0	50 / 2000
G326-08	9	6 - 8	1,3	50 / 1500
G326-10	11	8 - 10	2,0	50 / 1000