




VÁZACÍ PROSTŘEDKY TŘÍDY 8
GRADE 80 COMPONENTS



Vázací prostředky třídy 8 / Grade 80 articles



Oko závěsné A (se zploštěním) / Master link with flat

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: pro 1- a 2-pramenné vazáky / 1- and 2-legged slings


Kód Art. No.	řetěz/chain mm		d mm	l mm	w mm	nosn./WLL [t] 0°-45°		kg/1ks kg/1pcs
	1 pr./leg	2 pr./leg				1 pr./leg	2 pr./legs	
8800-06	6	6	13	110	60	1,12	1,60	0,40
8800-06	7	-	13	110	60	1,50	-	0,40
8800-08	8	7	16	110	60	2,00	2,12	0,55
8800-10	10	8	18	135	75	3,15	2,80	0,80
8800-13	13	10	22	160	90	5,30	4,25	1,40
8800-16	16	13	26	180	100	8,00	7,50	2,05
8800-18	18	16	32	200	110	10,00	11,20	3,90
8800-20	19/20	18	36	260	140	12,50	14,00	6,50
8800-22	22	19/20	40	300	160	15,00	17,00	8,75
8800-26	26	22	45	340	180	21,20	21,20	11,60
8800-28	28	-	45	340	180	25,00	-	11,60
8800-32	32	26	50	350	190	31,50	30,00	16,50



Oko přechodové, (koncové) B / Intermediate or end link

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: mezičlánek a zpětné závěsné oko / as sub and end link


Kód Art. No.	řetěz/chain mm		d mm	l mm	w mm	nosn./WLL [t] 0°-45°		kg/1ks kg/1pcs
	1 pr./leg	2 pr./leg				1 pr./leg	2 pr./legs	
8802-06	6	6	7	35	16	1,12	1,60	0,04
8802-08	8	7	10	44	20	2,00	2,12	0,09
8802-10	10	8	13	54	25	3,15	2,80	0,17
8802-13	13	10	16	70	34	5,30	4,25	0,35
8802-16	16	13	18	85	40	8,00	7,50	0,68
8802-20	19/20	18	22	115	50	12,50	14,00	1,06
8802-22	22	19/20	26	140	65	15,00	17,00	1,82
8802-26	26	22	32	150	70	21,20	21,20	3,05
8802-28	28	-	36	170	75	25,00	-	4,10
8802-32	32	26	40	170	80	31,50	30,00	5,30



Souprava závěsných ok AB / Master Link Assembly

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
specifikace / spec.: tvořeno články A a B / composed of A and B links
použití / application: pro 3- a 4-pramenné vazáky / 3- and 4-legged slings


Kód Art. No.	d1 mm	l1 mm	w1 mm	d2 mm	l2 mm	w2 mm	nosn./WLL t		kg/1ks kg/1pcs
							WLL t		
8804-06	18	135	75	13	54	25	2,36	1,20	
8804-08	22	160	90	16	70	34	4,25	2,10	
8804-10	25	180	100	18	85	40	6,70	3,15	
8804-13	32	200	110	22	115	50	11,20	5,75	
8804-16	36	260	140	25	140	65	17,00	9,40	
8804-18	45	340	180	32	150	70	21,20	16,90	
8804-20	50	350	190	32	150	70	26,50	22,50	
8804-22	50	350	190	36	170	75	31,50	24,00	



Závěsná hlava A1 / Link assembly A1

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: pro 1-pramenné vazáky / 1-legged slings


Kód Art. No.	řetěz/chain mm	d mm	l mm	w mm	t mm	nosnost WLL t		kg/1ks kg/1pcs
	1pr./leg					WLL t		
8811-06	6	13	110	60	140	1,12	0,50	
8811-07	7	13	110	60	145	1,50	0,60	
8811-08	8	16	110	60	150	2,00	0,75	
8811-10	10	18	135	75	180	3,15	1,20	
8811-13	13	22	160	90	220	5,30	2,20	
8811-16	16	26	180	100	255	8,00	3,30	
8811-18	18	32	200	110	280	10,00	5,60	
8811-20	20	36	260	140	360	12,50	7,80	
8811-22	22	36	260	140	360	15,00	8,30	



Závěsná hlava A2 / Link assembly A2

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: pro 2-pramenné vazáky / 2-legged slings

Kód Art. No.	řetěz/chain mm	d mm	l mm	w mm	t mm	nosn. 0°-45°		kg/1ks kg/1pcs
	2pr./legs					WLL t		
8812-06	6	13	110	60	140	1,60	0,60	
8812-07	7	16	110	60	145	2,12	0,95	
8812-08	8	18	135	75	170	2,80	1,50	
8812-10	10	22	160	90	205	4,25	2,90	
8812-13	13	25	180	100	235	7,50	4,25	
8812-16	16	32	200	110	265	11,20	7,40	
8812-18	18	36	260	140	335	14,00	10,80	
8812-20	20	40	300	160	375	17,00	14,00	



Závěsná hlava A4 / Link assembly A4

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: pro 4-pramenné vazáky / 4-legged slings

Kód Art. No.	řetěz/chain mm	d mm	l mm	w mm	t mm	nosn. 0°-45°		kg/1ks kg/1pcs
	4pr./legs					WLL t		
8814-06	6	18	135	75	215	2,36	1,65	
8814-07	7	18	135	75	220	3,15	2,05	
8814-08	8	22	160	90	265	4,25	2,85	
8814-10	10	25	180	100	310	6,70	4,60	
8814-13	13	32	200	110	370	11,20	8,80	
8814-16	16	36	260	140	465	17,00	14,80	
8814-18	18	45	340	180	570	21,20	26,40	

Identifikační štítek / Identification tag

Je součástí každého vázacího řetězu a obsahuje tyto informace:
 třída oceli, jmenovitá velikost řetězu, počet pramenů, nosnost
 (při daném úhlu sklonu), datum výroby, záznam servisní prohlídky
 Is part of every chain sling and contains following information:
 steel grade, nominal size of chain, number of legs, WLL,
 date of manufacture, inspection chart






Řetěz vysokopevnostní tř.8 / Alloy steel chain G8

materiál / material: dle ČSN EN 818-2, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: zdvihací vazáky, kotvení nákladů / chain slings, lashing


Kód Art. No.	velikost nom.size	d mm	d tol. ± mm	b1 mm	b2 mm	t mm	nosnost WLL t	kg/1m kg/1m
8818-06	6-8	6	0,24	8,0	21	18	1,12	0,80
8818-07	7-8	7	0,28	9,4	24,5	21	1,50	1,10
8818-08	8-8	8	0,32	10,8	28	24	2,00	1,40
8818-10	10-8	10	0,40	13,5	35	30	3,15	2,20
8818-13	13-8	13	0,52	17,5	45,5	39	5,30	3,80
8818-16	16-8	16	0,64	21,5	56,5	48	8,00	5,70
8818-18	18-8	18	0,90	24,3	63	54	10,00	7,30
8818-20	20-8	20	1,00	27,0	70	60	12,50	9,00
8818-22	22-8	22	1,10	29,5	77	66	15,00	10,9
8818-26	26-8	26	1,30	35,0	91	78	21,20	15,2
8818-32	32-8	32	1,60	43,2	112	96	31,50	23,0
8818-36	36-8	36	1,80	48,5	126	108	40,00	29,0
8818-40	40-8	40	2,00	54,0	140	120	50,00	36,0



Třmen montážní TM / Bolt shackle TM

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / appl.: univerzální spoj. prvek / multi-purpose connecting component

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	D mm	G mm	W mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8820-08	7/8	33	9	10	20	15	2,00	0,11
8820-10	10	40	12	12	26	20	3,15	0,23
8820-13	13	53	15	16	32	25	5,30	0,45
8820-16	16	67	17	20	40	30	8,00	0,75
8820-20	18/20	80	22	24	48	35	12,50	1,40
8820-22	22	100	25	30	60	42	15,00	3,10
8820-26	26	111	31	36	72	47	21,20	4,50
8820-28	28	120	35	39	78	53	25,00	6,30
8820-32	32	140	41	45	90	60	31,50	10,10



Třmen montážní s vidlicí TMV / Bolt clevis shackle TMV


materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / appl.: přímé propojení řetězu s dalšími prvky / connecting purposes

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	W mm	L mm	M mm	C mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8822-08	7/8	9	33	35	16	79	2,00	0,38
8822-10	10	11	37	48	20	93	3,15	0,76
8822-13	13	14	49	64	22	118	5,30	1,33
8822-16	16	18	60	69	28	141	8,00	2,30



Svorník pro spojovací články / Pin for connecting links


Kód Art. No.	velikost size	kg/1ks kg/1pc	Kód Art. No.	velikost size	kg/1ks kg/1pc
8823-06	6	0,01	8823-16	16	0,14
8823-08	7/8	0,02	8823-20	18/20	0,19
8823-10	10	0,04	8823-22	22	0,31
8823-13	13	0,07	8823-26	26	0,38



Článek spojovací C / Connecting link C

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: pro spoje oko-řetěz, řetěz-řetěz / link-chain connections


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8825-06	6	15,5	17	44	7	1,12	0,08
8825-08	7/8	21	22	58	9	2,00	0,14
8825-10	10	29	27	67	12	3,15	0,29
8825-13	13	30	31	85	16	5,30	0,64
8825-16	16	36	41	105	20	8,00	1,20
8825-20	18/20	44	48	124	24	12,50	1,95
8825-22	22	51	57	145	27	15,00	2,80
8825-26	26	58	62	158	31	21,20	4,70
8825-32	32	67	85	210	37	31,50	9,30



Článek na textilní pásy T / Web connecting link T

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: pro spoje oko-řetěz- textilní pás / connecting chain-web


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8827-06	6	15,5	17	55	7	38	1,12	0,16
8827-08	7/8	21	22	60	9	38	2,00	0,29
8827-10	10	29	27	80	12	38	3,15	0,51
8827-13	13	30	31	90	16	52	5,30	1,04
8827-16	16	36	41	115	20	66	8,00	1,96
8827-20	18/20	44	48	132	24	80	12,5	3,10
8827-22	22	51	57	187	27	120	15,0	7,30



Článek Omega O / Omega link O

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: pro spoje oko-řetěz / connecting link-chain

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8828-06	6	9	9	26	20	1,12	0,07
8828-08	7/8	12	12	34	23	2,00	0,17
8828-10	10	13	16	40	31	3,15	0,32
8828-13	13	17	20	55	40	5,30	0,70
8828-16	16	19	25	66	48	8,00	1,04
8828-20	18/20	23	30	78	58	12,5	1,45




Oko závěsné s vidlicí V / Master link with clevis V

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	D mm	H mm	L mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8829-08	7/8	10	45	87	139	2,00	0,48
8829-10	10	12	60	108	174	3,15	0,96
8829-13	13	16,5	66	137	228	5,30	1,90
8829-16	16	19	75	165	264	8,00	2,80



Vázací prostředky třídy 8 / Grade 80 articles




Hák vázací s okem HV / Eye sling hook HV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: řetězové a lanové vazáky / chain and wire slings

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8830-06	6	20	24	78	9	20	1,12	0,26
8830-08	7/8	25	30	96	11	26	2,00	0,43
8830-10	10	38	33	117	15	36	3,15	0,98
8830-13	13	43	41	150	19	43	5,30	2,22
8830-16	16	50	47	180	23	47	8,00	3,15
8830-20	18/20	62	55	215	25	56	12,50	5,80
8830-22	22	64	70	245	32	70	15,00	8,70
8830-26	26	66	80	275	35	80	21,20	12,60




Hák vázací s vidlicí HVV / Clevis sling hook HVV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: přímá montáž do řetězového vazáku / for chain slings

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8831-06	6	7,5	25	74	25	1,12	0,33
8831-08	7/8	9	26	85	33	2,00	0,53
8831-10	10	12,5	33	104	38	3,15	1,00
8831-13	13	17	44	126	43	5,30	1,72
8831-16	16	21,5	54	147	55	8,00	3,82
8831-20	18/20	24	62	185	60	12,50	6,20
8831-22	22	27	72	213	65	15,00	9,80




Hák s vidlicí a kov. pojistkou HVK / Clevis safety sling hook HVK

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: přímá montáž do řetězového vazáku / for chain slings

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8832-06	6	9	29	104	31	1,60	0,92
8832-08	7/8	10,5	30	115	34	2,00	1,16
8832-10	10	12	32	125	41	3,15	1,80
8832-13	13	15	45	174	49	6,00	3,80




Hák vázací otevřený HVC / Clevis open sling hook HVC

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: řetězové vazáky bez pojistky / chain slings without latch

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	E mm	K mm	H mm	L mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8833-08	7/8	9,5	20	90	28	136	2,00	0,57
8833-10	10	13	30	127	40	190	3,15	1,35
8833-13	13	16,5	40	166	52	245	5,30	3,00



Hák slévárenský s okem HL / Eye foundry hook HL

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: rozměrné body uchopení / large opening without latch

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8835-06	6	15	50	100	10	28	1,60	0,70
8835-08	7/8	18	61	118	12	32	2,00	1,10
8835-10	10	22	75	145	14	38	3,15	2,11
8835-13	13	27	86	170	18	46	5,30	3,39
8835-16	16	34	98	203	23	52	8,00	5,45
8835-20	18/20	40	109	237	26	64	12,50	8,70
8835-22	22	45	125	260	32	70	15,00	11,85
8835-26	26	52	132	295	38	82	21,20	18,40




Hák slévárenský s vidlicí HLV / Clevis foundry hook HLV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: rozměrné body uchopení / large opening without latch

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	E mm	L mm	M mm	H mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8836-08	7/8	9	61	108	118	32	2,00	1,15
8836-10	10	12	75	133	143	38	3,15	2,18
8836-13	13	16	86	156	170	46	5,30	3,50
8836-16	16	20	98	187	200	52	8,00	5,60



Hák vázací otočný s okem HVO / Eye swivel hook HVO

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80


použití / application: vazáky s možností protočení / chain, wire, swivel slings

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	D mm	P mm	K mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8837-06	6	32	23	11	24	136	1,12	0,60
8837-08	7/8	36	27	12	26	155	2,00	0,90
8837-10	10	41	37	16	36	189	3,15	1,55
8837-13	13	46	40	21	42	233	5,30	3,35
8837-16	16	60	50	22	50	280	8,00	5,20



Pojistka pro vázací háky / Latch for sling hooks


Kód Art. No.	velikost size	kg/1ks kg/1pc	Kód Art. No.	velikost size	kg/1ks kg/1pc
8839-06	6	0,02	8839-16	16	0,25
8839-08	7/8	0,04	8839-20	18/20	0,28
8839-10	10	0,06	8839-22	22	0,35
8839-13	13	0,14	8839-26	26	0,38



Hák samosvěrný s okem HS / Self-locking eye safety hook HS

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: zajištěné řetězové a lanové vazáky / chain, wire, slings


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8840-06	6	22	30	108	11	20	1,12	0,43
8840-08	7/8	25	35	130	12	25	2,00	0,81
8840-10	10	32	45	165	14	32	3,15	1,41
8840-13	13	40	52	206	19	41	5,30	2,95
8840-16	16	56	60	247	22	48	8,00	5,80
8840-20	18/20	64	78	270	24	56	12,50	8,40
8840-22	22	70	85	315	26	68	15,00	13,00



Hák samosvěrný s vidlicí HSV / Self-locking clevis safety hook HSV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: přímá montáž do řetězového vazáku / for chain slings

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8841-06	6	8	30	95	20	1,12	0,44
8841-08	7/8	9	35	116	25	2,00	0,82
8841-10	10	12	45	140	32	3,15	1,41
8841-13	13	15	52	180	41	5,30	2,90
8841-16	16	18	60	220	48	8,00	5,60
8841-20	18/20	25	78	240	56	12,50	7,60
8841-22	22	28	85	260	68	15,00	11,50



Hák samosvěrný otočný HSO / Self-locking swivel safety hook HSO

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: vazáky s možností otočení / chain, wire, swivel slings


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8842-06	6	32	30	148	11,5	20	1,12	0,69
8842-08	7/8	35	35	185	13	25	2,00	1,17
8842-10	10	40	45	215	16	32	3,15	2,00
8842-13	13	48	52	265	20	41	5,30	3,66
8842-16	16	60	60	330	22	48	8,00	6,80
8842-20	18/20	72	81	365	25	58	12,50	11,00
8842-22	22	95	92	455	32	70	15,00	15,50

nevhodné protáčet pod nejvyšším zatížením / not to swivel when fully loaded



Svorník pro vidlicové háky / Pin for clevis hooks

Kód Art. No.	velikost size	kg/1ks kg/1pc	Kód Art. No.	velikost size	kg/1ks kg/1pc
8848-06	6	0,02	8848-16	16	0,20
8848-08	7/8	0,04	8848-20	18/20	0,26
8848-10	10	0,07	8848-22	22	0,31
8848-13	13	0,11	8848-26	26	0,50




Hák samosv. otočný s ložiskem HSLO / Self-lock. eye sw. hook HSLO

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: vazáky s možností otočení / chain, wire swivel slings
specifikace / specification: s kuličkovým ložiskem / with ball bearing

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8843-06	6	32	30	148	11,5	20	1,12	0,69
8843-08	7/8	35	35	185	13	25	2,00	1,17
8843-10	10	40	45	215	16	32	3,15	2,05
8843-13	13	48	52	265	19	41	5,30	3,80
8843-16	16	60	60	330	22	48	8,00	7,00

možné protáčet pod plným zatížením / capable to swivel when fully loaded



Hák samosv. otočný s vidlicí HSLV / Self-lock. clevis sw. hook HSLV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: přímá montáž do řetězového vazáku / for chain slings

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	P mm	K mm	H mm	T mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8844-06	6	8	30	156	20	15	1,12	0,74
8844-08	7/8	9	35	188	25	20	2,00	1,22
8844-10	10	12	45	215	32	26	3,15	1,96
8844-13	13	15	52	275	41	30	5,30	4,15
8844-16	16	18	60	323	48	36	8,00	7,60

možné protáčet pod nejvyšším zatížením / capable to swivel when fully loaded



Hák samosvěrný na textilní pásy HST / Self-locking safety hook HST

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: zajištěné vazáky pro textilní pásy / safety web slings

Kód Art. No.	řetěz chain mm	W mm	P mm	K mm	H mm	T mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8845-06	6	38	30	138	20	15	1,12	0,57
8845-08	7/8	40	35	169	25	20	2,00	0,95
8845-10	10	47	45	196	32	26	3,15	1,80
8845-13	13	52	52	253	41	30	5,30	3,48
8845-16	16	67	60	305	48	36	8,00	6,40




Západa pro samosvěrné háky / Self-locking trigger set

Kód Art. No.	velikost size	kg/1ks kg/1pc	Kód Art. No.	velikost size	kg/1ks kg/1pc
8849-06	6	0,02	8849-16	16	0,11
8849-08	7/8	0,03	8849-20	18/20	0,26
8849-10	10	0,04	8849-22	22	0,33
8849-13	13	0,06	8849-26	26	0,45




Vázací prostředky třídy 8 / Grade 80 articles



Hák zkracovací s okem HZ / Eye grab hook HZ

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: zkracování, smýčkování řetězů / shortening of chains


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8850-06	6	14	9	50	18	30	1,12	0,14
8850-08	7/8	17	11	57	21	30	2,00	0,23
8850-10	10	20	12,5	76	30	41	3,15	0,59
8850-13	13	26	16,5	100	43	52	5,30	1,32
8850-16	16	30	20	104	46	57	8,00	2,11
8850-20	18/20	37	24	140	70	73	12,5	3,90



Čelist zkracovací s okem CZ / Eye chain clutch CZ

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: zavěšení smyčky, zkracování / looping, shortening


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	G mm	T mm	F mm	K mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8852-08	7/8	25	49	12	44	67	2,00	0,40
8852-10	10	32	60	14	57	75	3,15	0,80
8852-13	13	40	80	19	73	106	5,30	1,90



Hák zkracovací s vidlicí HZV / Clevis grab hook HZV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: zkracování, smýčkování řetězů / shortening of chains


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8851-06	6	8	9	44	19	25	1,12	0,16
8851-08	7/8	10	11	55	19	30	2,00	0,30
8851-10	10	12	13	73	30	41	3,15	0,76
8851-13	13	15	16	92	42	53	5,30	1,60
8851-16	16	19	20	98	49	58	8,00	2,80
8851-20	18/20	24	24	118	67	75	12,5	4,60



Hák škrtící lanový HKL / Sliding choke hook HKL

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: škrtící smyčky, spoje smyčka-lano / choking rope slings


Kód Art. No.	lano rope mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8853-13	10-13	50	20	17	70	85	1,60	0,68
8853-16	14-16	62	23	22	78	101	2,00	1,02
8853-20	17-20	69	30	28	103	107	3,00	1,94
8853-24	21-24	85	38	32	105	122	5,00	3,60



Čelist zkracovací s vidlicí CZV / Clevis chain clutch CZV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: zavěšení smyčky, zkracování / looping, shortening


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A, B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8858-06	6	6,5	8	7	11	45	1,12	0,16
8858-08	7/8	9,5	10	9	16	62	2,00	0,39
8858-10	10	12,5	14	12	25	87	3,15	0,92
8858-13	13	16	17	15	32	115	5,30	1,95
8858-16	16	20	19	19	40	143	8,00	3,38
8858-20	18/20	22	23	22	46	154	12,5	5,35



Hák škrtící řetězový HKR / Eye chain choke hook HKR

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: k vázání řetězových smyček / choking chain slings


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	C mm	K mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8854-08	7/8	31	17	92	2,00	0,34
8854-10	10	39	21	116	3,15	0,78
8854-13	13	52	27	145	5,30	1,53



Čelist zkracovací oboustranná CZB / Double chain clutch CZB

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: zavěšení smyčky, zkracování / looping, shortening


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	K mm	B mm	L mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8859-06	6	7	73	37	94	1,12	0,30
8859-08	7/8	10	99	48	124	2,00	0,60
8859-10	10	13	124	60	155	3,15	1,20
8859-13	13	16	150	75	195	5,30	2,60



Hák štěrbinový s okem HR / Eye slot hook HR

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: vazáky na stahování dřeva / slings for lumber binding

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A / E mm	B mm	D mm	H mm	R mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8855-08	7/8	20/12	14	32	22	76	3,15	0,55
8855-10	10	26/15	18	40	29	95	5,30	1,00
8855-13	13	32/18	22	50	36	117	8,00	1,90




Hák šterbinový (lesnický) s vidlicí HRV / Clevis Forest hook HRV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: vazáky na stahování dřeva / slings for lumber binding

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8860-08	7/8	9,5	10	57	24	22,5	2,00	0,35
8860-10	10	13	12	81	35	33	3,15	1,00
8860-13	13	16	15	100	43	45	5,30	1,85



Hák kluzný s vidlicí HKV / Clevis choker HKV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: hák spojující lano a řetěz / hook for rope-chain connect.

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	L mm	D mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8861-06	6/7	9	14	78	16	1,50	0,52
8861-08	8	10	15	82	17	2,00	0,63




Spojka kluzná zkracovací SKZ / Sliding connector SKZ

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: spojovací prvek na lano a řetěz / rope-chain connections

Kód Art. No.	lano rope mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8862-16	16	20	39	49	11	33	2,00	0,65
varianta B s otočným spojovacím prvkem / type B with swivel connector								
8863-16	16	20	39	49	10	28	2,00	0,60




Oko kluzné škrtící OKS / Sliding choke eye OKS

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: kluzný prvek pro škrtící lana / connect. for choking ropes

Kód Art. No.	lano rope mm	A mm	B mm	C mm	R mm	L mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8864-14	14	18	20	19	16,5	93	2,00	0,34




Oko zkracovací OZ / Pear shaped grab link OZ

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: zkracování upínacích řetězů / shortening of lashing chain

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	C mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8865-10	10	140	60	11	3,15	1,22




Oko vlečné s vidlicí OV / Clevis lug link OV

povrch / finish: červený práškový lak / red powder coated

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	K mm	L mm	D mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8866-08	8	12	35	108	142	86	2,00	0,55
8866-10	10	13,5	36	119	156	95	3,15	0,70
8866-13	13	18	48	132	175	100	5,30	1,00





Oko na kontejnery s vidlicí OCV / Container clevis link OCV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: zajištění zdvihání kontejnerů / safe container lifting

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	K mm	L mm	W mm	B mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8867-13	13	14	141	57	65	125	5,30	2,05




Oko na kontejnery OC / Eye container connector OC

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: propojení háku s kont. okem / hook-container connection

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	K mm	F mm	H mm	G mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8868-20	6-20	70	192	46	48	75	12,50	4,00




Hák na kontejnery s vidlicí HCV / Container clevis hook HCV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: hák na zdvihání kontejnerů / hook for container lifting

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	L mm	E mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8856-13	13	17	47	180	53	5,30	1,40



Kotva na kontejnery s vidlicí KCV / Clevis elephant hook KCV


materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: spojení řetězu a kontejner. oka / chain-container connect.

Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	B mm	Ø mm	L mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8857-13	13	16	46	59	130	5,30	1,05



Vázací prostředky třídy 8 / Grade 80 articles




Hák na textilní pásy s okem HT / Eye Belt hook HT

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: vazáky z textilních pásů / web slings

Kód Art. No.	A mm	W mm	M mm	L mm	E mm	B mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8870-16	11	55	52	150	30	110	1,60	1,38



Hák na textilní pásy s vidlicí HTV / Clevis belt safety hook HTV

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: vazáky z textilních pásů / web slings

Kód Art. No.	B mm	E mm	L mm	M mm	T mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8871-02	65	32	186	130	50	2,20	1,90




Oko vázací - tvar D / Lashing D ring

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: vazáky z textilních pásů / web slings

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8875-25	65	55	15	2,50	0,34
8875-42	62	63	17	4,20	0,47
8875-65	80	70	19	6,50	0,73





Oko vázací montované - tvar D / Lashing D ring

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: vazáky z textilních pásů / web slings

Kód Art. No.	A mm	D mm	K mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8874-25	55	14	59	2,50	0,60
8874-32	65	14	75	3,15	0,80
8874-42	80	16	85	4,20	1,20
8874-D42	105	16	109	4,20	1,40




Spojka na textilní pásy s vidlicí STP / Web connector STP

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: spoje řetěz - textilní pás / web-chain connections

Kód Art. No.	A mm	B mm	W mm	L mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8877-32	12	41	61	76	3,15	0,57




Hák k navaření HN / Weld on hook HN

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: univerzální hák s navařovací plochou / hook for welding

Kód Art. No.	B mm	C mm	D mm	F mm	L mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8872-10	24	95	17	23	73	1,00	0,54
8872-20	29	114	21	25	92	2,00	0,91
8872-30	31	133	26	30	106	3,00	1,22
8872-50	34	166	30	46	131	5,00	2,55




Oko vázací k navaření OVN / Weld on lashing eye OVN

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: oko k ukotvení upínacích prvků / anchoring lashing points

Kód Art. No.	B mm	D mm	F mm	E mm	L mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8876-11	40	13	38	65	36	1,12	0,40
8876-20	42	14	43	74	40	2,00	0,47
8876-32	45	18	46	78	43	3,15	0,65
8876-53	55	22	56	98	50	5,30	1,39
8876-80	70	26	65	115	66	8,00	2,38




Oko vázací k našroubování OVS / Screw on lashing eye OVS

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: oko k ukotvení upínacích prvků / anchoring lashing points

Kód Art. No.	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	M mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8878-32	90	40	18	112	57	M16	3,15	1,54
8878-53	115	50	22	149	79	M20	5,30	2,83
8878-80	150	65	26	183	93	M30	8,00	5,80




Oko vázací otočné OVO / Screw on lashing swivel eye OVO

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80

použití / application: oko k ukotvení upínacích prvků / anchoring lashing points


Kód Art. No.	T mm	E mm	G mm	H mm	B mm	DxL mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8879-05	42	54	30	13	36	M12x18	0,50	0,44
8879-11	42	54	30	13	36	M16x20	1,12	0,46
8879-20	56	70	34	16	50	M20x30	2,00	0,98
8879-32	66	85	40	18	57	M24x35	3,15	1,48
8879-53	100	85	40	20	66	M30x35	5,30	2,28
8879-79	111	97	50	22	80	M36x54	8,00	3,57



Závěs izolační otočný ZIO / Forged isolated swivel ZIO

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: spoje s možností protočení břemene / swiveling loads
 izolace do 1000V, prachotěsný, vodotěsný / isolated to 1000V, immersible


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	D mm	L mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8880-08	7/8	18	9	131	2,00	0,70
8880-10	10	25	11	162	3,15	1,50
8880-13	13	30	16	214	5,30	3,30
8880-16	16	36	19	243	8,00	5,80



Závěs izolační otočný s hákem ZIH / Forged isol. swivel hook ZIH

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: spoje s možností protočení břemene / swiveling loads
 izolace do 1000V, prachotěsný, vodotěsný / isolated to 1000V, immersible


Kód Art. No.	řetěz chain mm	A mm	D mm	L mm	H mm	T mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8881-08	7/8	18	9	239	24	20	2,00	1,90
8881-10	10	25	11	282	30	26	3,15	3,20
8881-13	13	30	16	371	39	30	5,30	6,00
8881-16	16	36	19	435	49	36	8,00	11,30



Závěs izolační s hlavou a hákem ZIL / Forged isol. swivel hook ZIL

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: spoje s možností protočení břemene / swiveling loads
 izolace do 1000V, prachotěsný, vodotěsný / isolated to 1000V, immersible


Kód Art. No.	řetěz chain mm	W mm	t mm	L mm	H mm	T mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8882-08	7/8	50	15	310	24	20	2,00	2,10
8882-10	10	65	19	374	30	26	3,15	3,60
8882-13	13	72	23	471	39	30	5,30	6,80
8882-16	16	80	25	560	49	36	8,00	12,30



Hák s montovaným článkem HMC / Hook with half link HMC

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: možnost kombinování závěsných prvků / optional links


Kód Art. No.	řetěz chain mm	K mm	P mm	T mm	H mm	D mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8883-08	7/8	123	30	19	23	9	2,00	0,50
8883-10	10	149	36	23	31	11	3,15	1,10
8883-13	13	187	42	28	36	16	5,30	2,00
8883-16	16	216	47	32	45	19	8,00	4,40



Spojka otočná SP / Forged regular swivel SP

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: spoje s možností protočení břemene / swiveling loads

Kód Art. No.	řetěz chain mm	Ø mm	A mm	B mm	C/E mm	L mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8884-08	7/8	13	35	62	27	167	2,00	0,80
8884-10	10	15	42	73	34	198	3,15	1,43
8884-13	13	16,5	50	83	47	220	5,30	1,80
8884-16	16	20	61	100	56	290	8,00	4,50



Spojka otočná s kulič. ložiskem SPL / Forged bearing swivel SPL

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: spoje s možností protočení břemene / swiveling loads


Kód Art. No.	Ø mm	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8885-10	20	38	78	50	34	209	3,15	1,76
8885-13	24	60	108	77	60	312	5,30	5,20



S Hák pevnostní / S hook tensile

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: spojovací hák, zdvihání břemen / load lifting

Kód Art. No.	a mm	b mm	c mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8886-02	10	80	25	0,20	0,12
8886-03	12	100	35	0,30	0,21
8886-05	16	130	45	0,50	0,50
8886-10	20	180	55	1,00	0,95
8886-15	26	200	70	1,50	1,90
8886-20	32	230	80	2,00	3,40
8886-30	36	260	90	3,00	4,80



Hák sudový HD / Barrel hook HD

materiál / material: dle ČSN EN 1677, legovaná ocel tř. 8 / alloy steel grade 80
použití / application: vazáky ke zdvihání sudů / slings for barrel lifting

Kód Art. No.	E mm	K mm	W mm	nosnost WLL t	kg/1ks kg/1pc
8873-10	38	133	50	1,00	0,90

Materiálová specifikace oceli tř. 8 / Specifications of steel grade 80

materiál: ušlechtilá legovaná ocel (chrom-molybdenová) zušlechťená prokalemím dle ČSN EN 1677(1-5), ČSN 15 131 zn.34CrMo4, Re min. 800 MPa, třída 8 (jak. 80)
material: forged alloy steel, quenched and tempered, EN 1677, grade 80
povrch / finish: červený práškový lak / red powder coated

Veškeré komponenty z oceli tř. 8 mají bezpečnostní koeficient 4
All components made of steel grade 80 have safety factor of 4