

KATALOG STROJŮ

2013/2014



Makita®

SPOLEHLIVĚ NA CELÉM SVĚTĚ



CE – Shoda s CE

Všechny stroje uvedené v tomto katalogu byly vyrobeny podle ustanovení směrnic EU 73/23/EHS (směrnice nízkého napětí), 89/336/EHS (směrnice EMK) a 89/37/ES (strojní směrnice).

Všechny výrobní provozy jsou certifikovány podle ISO 9001:2000.



Seznam použitých symbolů

- Automatické mazání řetězu
- Levý / pravý chod
- Celorozsahová elekt. s regulací
- Konstantní elektronika
- Dekompresní ventily
- Elektronika
- Elektronické zapalování
- Elektronické přepínání otáček
- Elektronické přepínání otáček
- Kluzná spojka
- Laserová čára
- Antivibrační technologie
- Hřebíky spojené drátem

- Hřebíky spojené plastem
- Mech. dvoustupňová převodovka
- Mech. třístupňová převodovka
- Motorová brzda
- Nastavení sklonu
- Nastavení předkyvu
- Nastavení síly úderu
- Nastavení točivého momentu
- Omezení rozběhového proudu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Odsávání prachu
- Nastavení úhlu řezu L/P
- Nastavení úhlu řezu L 45° / P 5°
- Easy-Start

- Převodní kufřík
- Super-Joint-System
- Primer
- Upnutí nástroje SDS-Max
- Upnutí nástroje SDS-Plus
- Řetězová brzda Safety-Matic
- Jednotlivé / sériové hřebíkování
- Vstupní vzduchový filtr
- Pojistka nechtěného výstřelu
- Vypínač s funkcí antirestart
- Suchý zip
- Sekvenční hřebíkování
- Nerezová nádoba u vysavačů
- Antistatická hadice k vysavači

Ochrana zdraví a životního prostředí

Jedním z dlouhodobých cílů společnosti Makita je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, pracujících s našimi stroji. Proto společnost Makita dbá při výrobě a vývoji na úsporu energií, snížení emisí CO₂ a podporu nových technologií ohleduplných k životnímu prostředí a zdraví lidí.

Anti Vibration Technology (AVT)

AVT je zkratkou patentované antivibrační technologie, která výrazně snižuje negativní působení vibrací stroje na zdraví obsluhy.

Lithium-ion eXtreme Technology LXT

Li-ionové akumulátory zajišťují vysoký výkon při minimální hmotnosti. Tyto akumulátory jsou velmi rychle nabíjíitelné, mají minimální samovybití a svou životností výrazně převyšují NiCd a NiMH akumulátory.

Makita Mini 4-stroke Engines (MM4)

MM4 je zkratka pro nové 4-taktní motory Makita. Tyto motory zaručují maximální využití paliva spojené s minimálními emisemi, kdy emise HC + Nox jsou desetkrát nižší než emise srovnatelných 2-taktních motorů.

Odborná likvidace odpadů

Společnost Makita přistoupila ke sběrnému systému odpadů Elektrowin a Ecobat, které zajistí odbornou likvidaci vysloužilých přístrojů, akumulátorů a jejich obalů.



Vrtací a sekací kladiva

str. 4

**Vrtačky**

str. 10

**Šroubováky, rázové utahováky**

str. 15

**Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky**

str. 17

**Brusky**

str. 23

**Hoblíky**

str. 28

**Pily**

str. 29

**Frézky**

str. 35

**Vzduchové nářadí**

str. 37

**Vysavače, tlakové myčky, horkovzdušné pistole**

str. 39

**Zahradní technika**

str. 42

**Benzinové stroje**

str. 45

**Akumulátorové stroje**

str. 47



VRTACÍ KLADIVO HR1830

HR1830



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Výkonné, malé elektronické vrtací kladivo s nízkou hmotností, ideální pro práce nad hlavou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824650-5
Hloubkový doraz	415486-9
Boční rukojeť	154842-5

- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

Příkon	440 W
Otáčky naprázdno	0–1500 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–5000 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,2 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 18 / 24 mm
Hmotnost	1,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	14 m/s ²
Rozměry d × š × v	279 × 66 × 208 mm

VRTACÍ KLADIVO HR2300

HR2300



novinka



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824914-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 23 / 32 mm
Hmotnost	2,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	356 × 77 × 209 mm

VRTACÍ KLADIVO HR2460

HR2460



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přiklepové vrtání
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	362 × 84 × 214 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO S ODSÁVÁNÍM HR2432

HR2432



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo sekání
- Integrované odsávání prachu s větším objemem zásobníku je ideální při práci nad hlavou
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824729-2
Odsávací souprava komplet	122709-5
Vak na prach	122708-0
Boční rukojeť	135302-6

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,8 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	3,2 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	13,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	407 × 120 × 220 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2450

HR2450



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824650-5
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	152521-9

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů	0–4500 min ⁻¹
Síla úderu	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	360 × 72 × 204 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2470

HR2470



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	370 × 84 × 214 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2470T

HR2470T



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání nebo sekání
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče
- Rychlá beznástrojová výměna SDS-Plus a rychlosklíčidla

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824799-1
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-Plus)	194080-7

- Stejný točivý moment pro chod doprava i doleva
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	394 × 84 × 214 mm

VRTAČÍ KLADIVO HR2600

HR2600



novinka



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přilepové vrtání
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824914-7
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2610

HR2610



novinka



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přilepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	140402-9
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2610T

HR2610T



novinka



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přilepové vrtání nebo sekání
- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	140404-5
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194080-7

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2611F

HR2611F



novinka



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE**
- Vrtání, přilepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	140401-1
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2

- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- LED osvětlení pracovní plochy
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2611FT

HR2611FT



novinka



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE**
- Vrtání, přilepové vrtání nebo sekání
- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
- Nové umístění přepínače funkcí
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	140404-5
Hloubkový doraz	331886-4
Boční rukojeť	122878-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovýměnné sklíčidlo (SDS-PLUS)	194080-7

- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Delší držák nástroje pro přesnější vrtání
- LED osvětlení pracovní plochy
- Levý / pravý chod

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	11,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

VRTAČÍ KLADIVO HR2800

HR2800



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání nebo přilepové vrtání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	154842-5

- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- Kompaktní konstrukce skříně motoru ve tvaru L pro dobrou manipulaci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,9 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost	3,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	20 m/s ²
Rozměry d × š × v	314 × 89 × 225 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2810

HR2810



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přilepové vrtání nebo sekání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- Kompaktní konstrukce skříně motoru ve tvaru L pro dobrou manipulaci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6
Boční rukojeť komplet	135302-6

- 40násobné nastavení sekáče
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,8 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost	3,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	20 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	314 × 89 × 225 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2810T

HR2810T



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	154842-5
Rychlovým. skličidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovým. skličidlo (SDS-Plus)	194080-7

- Kluzná spojka brání přetížení stroje u zablokovaného nástroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Rychlá beznástrojová výměna skličidla

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,9 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 28 / 32 mm
Hmotnost	3,5 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	20 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	339 × 89 × 225 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2811FT

HR2811FT



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Nízké vibrace a rychlý postup při vrtání
- Elektronický vypínač, levý / pravý chod
- 40násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824789-4
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	154842-5
Rychlovým. skličidlo (vrtání)	194079-2
Rychlovým. skličidlo (SDS-Plus)	194080-7

- Rychlá beznástrojová výměna skličidla
- Antivibrační rukojeť s tlumičem zpětných rázů
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,9 J
Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	28 / 13 / 32 mm
Hmotnost	3,5 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	11,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	345 × 89 × 225 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3200C

HR3200C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Nový přepínač pro volbu vrtání, příklepového vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824825-6
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹
Počet příklepů	1650–3300 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	5,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm
Hmotnost	4,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	18 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	398 × 108 × 239 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVA HR3210C

HR3210C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824825-6
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹
Počet příklepů	1650–3300 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	5,6 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	32 / 90 mm
Hmotnost	5,2 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	7,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	398 × 114 × 239 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR3210FCT

HR3210FCT



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- Celorozsahová elektronika a omezení náběhového proudu
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824825-6
Boční tyčová rukojeť	135197-7
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Rychlovýměnné skličidlo (vrtání)	194568-7
Rychlovýměnné skličidlo (SDS-PLUS)	125420-8

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče
- Rychlá beznástrojová výměna skličidla
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹
Počet příklepů	1650–3300 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	4,9 J
Vrtací výkon vrtáku / vrtací korunky Ø	32 / 90 mm
Hmotnost	5,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	424 × 114 × 239 mm

ELEKTRONICKÉ VRTACÍ KLADIVO HR3540C

HR3540C



- Upínání upravené pro nástroje SDS-MAX
- Regule otáček a pozvolný rozběh
- Přesné volitelná frekvence příklepů a otáček
- LED signalizace opotřebení uhlíků

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824825-6
Boční rukojeť	135209-6
Hloubkový doraz	321248-4
Tuk na nástroje	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypínače
- 24násobné nastavení sekáče
- Bez příklepu při chodu naprázdno a omezovač proudu

Upnutí / velikost vrtáku	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	5,6 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	35 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm
Hmotnost	5,2 kg
Rozměry d × š × v	439 × 108 × 239 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4002

HR4002



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Nový přepínač pro volbu příklepového vrtání nebo sekání
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokovaném nástroji
- Bez celorozsahové elektroniky, rozběhu a možnosti regulace otáček
- Odolné proti příklepům při volnoběhu
- Samoodpojovací uhlíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824798-3
Boční rukojeť	135209-6
Hloubkový doraz	321248-4
Mazací tuk	194683-7

- 12násobné nastavení sekáče
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	680 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu ot.	2500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,6 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	17,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 114 × 256 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4001C

HR4001C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Elektronický vypínač s možností aretace
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	154678-2
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť tvaru D	134890-0
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	235–480 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1350–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,8 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 106 × 261 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4011C

HR4011C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy zajišťující nižší vibrace než HR4001C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	154731-4
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť tvaru D	134890-0
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	235–480 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1350–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,2 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	7,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	6,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 116 × 261 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4501C

HR4501C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158273-6
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť D	134890-0
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	10,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost	8,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	16 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 121 × 288 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4511C

HR4511C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy zajišťující nižší vibrace než HR4501C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158273-0
Boční tyčová rukojeť	135209-6
Boční rukojeť D	134890-0
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu

Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	9,4 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost	9,1 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	7,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 136 × 288 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5201C

HR5201C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 16násobné nastavení sekáče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158275-6
Boční tyčová rukojeť	135380-6
Boční rukojeť D	135269-8
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	130–260 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1075–2150 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,7 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost	11,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	21,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 130 × 287 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5211C

HR5211C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** a rukojeť tlumící rázy zajišťující podstatně nižší vibrace než HR5201C
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu příklepů/otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	158275-6
Boční tyčová rukojeť	135380-6
Boční rukojeť D	135269-8
Hlubkový doraz	321248-4
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7

- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- Odolné proti příklepům ve volnoběhu
- Nové, samoodpojovací uhlíky s delší životností

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	130–260 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběž. ot.	1075–2150 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,9 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost	12,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 149 × 287 mm

LEHKÉ SEKÁČI KLADIVO HK0500

HK0500



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkladaček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824523-2
Sekáč široký	A-30483

- Elektronická regulace počtu úderů
- 12násobné nastavení sekáče

Příkon	550 W
Počet příklepů	2000–3500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,8 J
Hmotnost	3,2 kg
Vibrace 3ax (a _v)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 83 × 174 mm

8

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové uťahovačky

Prostřihovače,
úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulaátorové
stroje

LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO HK1820

HK1820







- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Kompaktní design (celková délka jen 351 mm)
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkladaček
- 12násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
- Možnost nastavení počtu přiklepů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824789-4
Špičatý sekáč	P-25068
Plochý sekáč	P-25074
Sekáč na kachličky	P-63987

- Velký elektronický vypínač
- Rukojeť s tlumením zpětného rázu (nejnižší vibrace v této třídě – jen 10 m/s²)
- Aretace vypínače pro trvalý provoz
- Snadná údržba

Příkon	550 W
Počet přiklepů	0–3200 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	3,1 J
Hmotnost	3,4 kg
Vibrace 3ax (a _w)	10 m/s²
Rozměry d × š × v	351 × 102 × 203 mm

LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO HK1820L

HK1820L







- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Kompaktní design (celková délka jen 351 mm)
- deální k odstraňování starých obkladaček a dlažby
- Velký elektronický vypínač

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hubsový klíč 5	783203-8
Sekáč a adaptér nejsou součástí dodávky	

- Aretace vypínače pro trvalý provoz
- Snadná údržba
- Součástí stroje je prodloužená rukojeť a kolečka

Příkon	510 W
Počet přiklepů	3100 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,5 J
Hmotnost	5,3 kg
Vibrace 3ax (a _w)	6,5 m/s²
Rozměry d × š × v	1293 × 116 × 386 mm

SEKACÍ KLADIVO HM0870C

HM0870C







- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	824905-8

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu

Příkon	1100 W
Počet přiklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	7,6 J
Hmotnost	5,1 kg
Vibrace 3ax (a _w)	11,5 m/s²
Rozměry d × š × v	449 × 109 × 230 mm

SEKACÍ KLADIVO HM0871C

HM0871C







- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	824905-8

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení přiklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu přiklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Příkon	1100 W
Počet přiklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	8,1 J
Hmotnost	5,6 kg
Vibrace 3ax (a _w)	8 m/s²
Rozměry d × š × v	466 × 116 × 230 mm

SEKACÍ KLADIVO HM1101C

HM1101C







- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	140562-7

- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu

Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,5 J
Vibrace	13,5 m/s²
Hmotnost	7,3 kg
Vibrace 3ax (a _w)	13,5 m/s²
Rozměry d × š × v	528 × 115 × 247 mm

SEKACÍ KLADIVO HM1111C

HM1111C







- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Tuk na sekáče	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Transportní kufr	140562-7

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení přiklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu přiklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,2 J
Vibrace	7,5 m/s²
Hmotnost	8 kg
Vibrace 3ax (a _w)	8 m/s²
Rozměry d × š × v	528 × 126 × 247 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1203C

HM1203C







- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135269-8
Transportní kufr	824876-9

- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samodoplojovací uhlíky
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu

Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a _w)	15,5 m/s²
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1213C

HM1213C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135269-8
Transportní kufr	824908-2

- Samoodpojovací uhlíky
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení přiklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu přiklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,6 J
Hmotnost	10,8 kg
Vibrace 3ax (a _v)	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 149 × 265 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1214C

HM1214C



- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý 280 mm	A-80787
Mazací tuk	194683-7
Tkaninová utěrka	443122-7
Boční rukojeť	135263-4
Transportní kufr	824882-4

- Samoodpojovací uhlíky
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Inovační řešení přiklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu přiklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,9 J
Hmotnost	12,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	700 × 129 × 265 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1307C

HM1307C



- Upnutí šestihran 30 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824898-9
Sekáč špičatý 400 mm	P-05549

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	15,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm

BOURACÍ KLADIVA HM1317C

HM1317C



- Upnutí šestihran 30 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Uhlíky s prodlouženou životností
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824897-1
Sekáč špičatý 400 mm	P-05549

- **ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** snižuje vibrace až o 70 %
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Inovační řešení přiklepu – při volnoběhu dochází ke snížení počtu přiklepů, což zaručuje pohodlnější a přesnější práci s minimem vibrací

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	23,6 J
Hladina akustického tlaku	104 dB (A)
Hmotnost	17 kg
Vibrace 3ax (a _v)	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1400

HM1400



- Upnutí nástroje šestihran 30 mm
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sekáč špičatý	P-05549

- K rozrušování povrchů silnic, základů a bourání betonových pilířů
- Samoodpojovací uhlíky

Příkon	1240 W
Počet přiklepů	1200 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	33,7 J
Hmotnost	18,1 kg
Vibrace 3ax (a _v)	20 m/s ²
Rozměry d × š × v	613 × 223 × 510 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1307CB

HM1307CB



- Upnutí šestihran 28 mm
- Celorozsahová elektronika pro stálý počet přiklepů při zatížení
- Možnost regulace otáček, pozvolný rozběh
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824898-9
Sekáč špičatý 400 mm	P-05692

- Uhlíky s prodlouženou životností
- Odolné proti přiklepům ve volnoběhu
- Prodloužená životnost ve srovnání s HM1304B

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	26,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	17,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	12 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 129 × 266 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1801

HM1801



- Upnutí nástroje šestihran 28 mm
- Nejeefektivnější nastavení přiklepů ve své třídě
- 6násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci
- Rozrušování povrchů silnic, základů nebo demolice

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Šestihranný nástřkový klíč č. 5	783203-8

- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Samoodpojovací uhlíky
- Nízká hlučnost

Příkon	2000 W
Počet přiklepů	1100 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J
Hladina akustického tlaku	106 dB (A)
Hmotnost	29,7 kg
Vibrace 3ax (a _v)	14 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm

10																							
Vrtací a sekací kladiva	BOURACÍ KLADIVO HM1810																						
Vrtáčky	HM1810 	■ Upnutí nástroje šestihran 28 mm ■ ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE snižuje vibrace až o 70 % ■ Nejsilnější bourací kladivo ve své třídě ■ 6násobné nastavení sekáče pro efektivní manipulaci	■ Rozrušování povrchů silnic, základů nebo demolice ■ Kontrolka hlásí poruchu kabelu a vypínače ■ Samoodpovrací uhlíky ■ Nízká hlučnost <table><tr><td>Příkon</td><td>2000 W</td></tr><tr><td>Počet příklepů</td><td>1100 min⁻¹</td></tr><tr><td>Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009</td><td>44,9 J</td></tr><tr><td>Hladina akustického tlaku</td><td>107 dB (A)</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>32,3 kg</td></tr><tr><td>Vibrace 3ax (a_v)</td><td>9 m/s²</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>824 × 146 × 633 mm</td></tr></table>	Příkon	2000 W	Počet příklepů	1100 min ⁻¹	Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J	Hladina akustického tlaku	107 dB (A)	Hmotnost	32,3 kg	Vibrace 3ax (a _v)	9 m/s ²	Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm						
Příkon	2000 W																						
Počet příklepů	1100 min ⁻¹																						
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J																						
Hladina akustického tlaku	107 dB (A)																						
Hmotnost	32,3 kg																						
Vibrace 3ax (a _v)	9 m/s ²																						
Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm																						
Šroubováky, rázové utahovačky	HP1640K 	■ Vysoká rychlost vrtání ■ Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ Skličidlo s ozubeným vřencem ■ V praktickém transportním kufru <table><tr><td>Příkon</td><td>680 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–44800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>303 × 72 × 222 mm</td></tr></table>	Příkon	680 W	Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹	Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm	Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	Hmotnost	2 kg	Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm						
Příkon	680 W																						
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹																						
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹																						
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm																						
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm																						
Hmotnost	2 kg																						
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm																						
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	HP1641K 	■ Vysoká rychlost vrtání ■ Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ S rychloskličidlem ■ V praktickém transportním kufru <table><tr><td>Příkon</td><td>680 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–44800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>303 × 72 × 222 mm</td></tr></table>	Příkon	680 W	Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹	Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm	Rozsah upínání skličidla	13 mm	Hmotnost	2 kg	Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm						
Příkon	680 W																						
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹																						
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹																						
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm																						
Rozsah upínání skličidla	13 mm																						
Hmotnost	2 kg																						
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm																						
Brusky	HP1641K1X 	■ Vysoká rychlost vrtání ■ Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ S rychloskličidlem ■ V praktickém transportním kufru <table><tr><td>Příkon</td><td>680 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–44800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>303 × 72 × 222 mm</td></tr></table>	Příkon	680 W	Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹	Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm	Rozsah upínání skličidla	13 mm	Hmotnost	2 kg	Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm						
Příkon	680 W																						
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹																						
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹																						
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm																						
Rozsah upínání skličidla	13 mm																						
Hmotnost	2 kg																						
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm																						
Hoblíky	HP1641K1X 	■ Vysoká rychlost vrtání ■ Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ S rychloskličidlem ■ V praktickém transportním kufru <table><tr><td>Příkon</td><td>680 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–44800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>303 × 72 × 222 mm</td></tr></table>	Příkon	680 W	Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹	Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm	Rozsah upínání skličidla	13 mm	Hmotnost	2 kg	Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm						
Příkon	680 W																						
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹																						
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹																						
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm																						
Rozsah upínání skličidla	13 mm																						
Hmotnost	2 kg																						
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm																						
Pily	HP1630K 	■ Výkonný motor 710 W ■ Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování ■ Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ Ozubené skličidlo ■ V praktickém transportním kufru <table><tr><td>Příkon</td><td>710 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–3200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–48000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele /betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,1 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>296 × 75 × 204 mm</td></tr></table>	Příkon	710 W	Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele /betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm	Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	Hmotnost	2,1 kg	Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm						
Příkon	710 W																						
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹																						
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹																						
Vrtací výkon	do ocele /betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm																						
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm																						
Hmotnost	2,1 kg																						
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm																						
Frézky	HP1631K 	■ Výkonný motor 710 W ■ Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování ■ Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ Rychloskličidlo ■ V praktickém transportním kufru <table><tr><td>Příkon</td><td>710 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–3200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–48000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele /betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>296 × 75 × 204 mm</td></tr></table>	Příkon	710 W	Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele /betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm	Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	Hmotnost	2 kg	Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm						
Příkon	710 W																						
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹																						
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹																						
Vrtací výkon	do ocele /betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm																						
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm																						
Hmotnost	2 kg																						
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm																						
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	HP2050H 	■ Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku ■ Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem ■ Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ Rychloskličidlo ■ V praktickém transportním kufru <table><tr><td>Příkon</td><td>720 W</td></tr><tr><td>1. přev. st.</td><td>0–1200 min⁻¹</td></tr><tr><td>2. přev. st.</td><td>0–2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–24000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele 8 mm</td></tr><tr><td></td><td>do betonu 20 mm</td></tr><tr><td></td><td>do železa 40 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>372 × 70 × 220 mm</td></tr></table>	Příkon	720 W	1. přev. st.	0–1200 min ⁻¹	2. přev. st.	0–2900 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele 8 mm		do betonu 20 mm		do železa 40 mm	Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	Hmotnost	2,5 kg	Rozměry d × š × v	372 × 70 × 220 mm
Příkon	720 W																						
1. přev. st.	0–1200 min ⁻¹																						
2. přev. st.	0–2900 min ⁻¹																						
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹																						
Vrtací výkon	do ocele 8 mm																						
	do betonu 20 mm																						
	do železa 40 mm																						
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm																						
Hmotnost	2,5 kg																						
Rozměry d × š × v	372 × 70 × 220 mm																						
Zahradní technika	HP2050H 	■ Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku ■ Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem ■ Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ Rychloskličidlo ■ V praktickém transportním kufru <table><tr><td>Příkon</td><td>720 W</td></tr><tr><td>1. přev. st.</td><td>0–1200 min⁻¹</td></tr><tr><td>2. přev. st.</td><td>0–2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–24000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele 8 mm</td></tr><tr><td></td><td>do betonu 20 mm</td></tr><tr><td></td><td>do železa 40 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>372 × 70 × 220 mm</td></tr></table>	Příkon	720 W	1. přev. st.	0–1200 min ⁻¹	2. přev. st.	0–2900 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele 8 mm		do betonu 20 mm		do železa 40 mm	Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	Hmotnost	2,5 kg	Rozměry d × š × v	372 × 70 × 220 mm
Příkon	720 W																						
1. přev. st.	0–1200 min ⁻¹																						
2. přev. st.	0–2900 min ⁻¹																						
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹																						
Vrtací výkon	do ocele 8 mm																						
	do betonu 20 mm																						
	do železa 40 mm																						
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm																						
Hmotnost	2,5 kg																						
Rozměry d × š × v	372 × 70 × 220 mm																						
Benzinové stroje	HP2050H 	■ Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku ■ Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem ■ Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ Rychloskličidlo ■ V praktickém transportním kufru <table><tr><td>Příkon</td><td>720 W</td></tr><tr><td>1. přev. st.</td><td>0–1200 min⁻¹</td></tr><tr><td>2. přev. st.</td><td>0–2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–24000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele 8 mm</td></tr><tr><td></td><td>do betonu 20 mm</td></tr><tr><td></td><td>do železa 40 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>372 × 70 × 220 mm</td></tr></table>	Příkon	720 W	1. přev. st.	0–1200 min ⁻¹	2. přev. st.	0–2900 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele 8 mm		do betonu 20 mm		do železa 40 mm	Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	Hmotnost	2,5 kg	Rozměry d × š × v	372 × 70 × 220 mm
Příkon	720 W																						
1. přev. st.	0–1200 min ⁻¹																						
2. přev. st.	0–2900 min ⁻¹																						
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹																						
Vrtací výkon	do ocele 8 mm																						
	do betonu 20 mm																						
	do železa 40 mm																						
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm																						
Hmotnost	2,5 kg																						
Rozměry d × š × v	372 × 70 × 220 mm																						
Akumulaátorové stroje	HP2050H 	■ Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku ■ Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku ■ Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem ■ Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť	■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť ■ Rychloskličidlo ■ V praktickém transportním kufru <table><tr><td>Příkon</td><td>720 W</td></tr><tr><td>1. přev. st.</td><td>0–1200 min⁻¹</td></tr><tr><td>2. přev. st.</td><td>0–2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>0–24000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele 8 mm</td></tr><tr><td></td><td>do betonu 20 mm</td></tr><tr><td></td><td>do železa 40 mm</td></tr><tr><td>Rozsah upínání skličidla</td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>372 × 70 × 220 mm</td></tr></table>	Příkon	720 W	1. přev. st.	0–1200 min ⁻¹	2. přev. st.	0–2900 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	Vrtací výkon	do ocele 8 mm		do betonu 20 mm		do železa 40 mm	Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	Hmotnost	2,5 kg	Rozměry d × š × v	372 × 70 × 220 mm
Příkon	720 W																						
1. přev. st.	0–1200 min ⁻¹																						
2. přev. st.	0–2900 min ⁻¹																						
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹																						
Vrtací výkon	do ocele 8 mm																						
	do betonu 20 mm																						
	do železa 40 mm																						
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm																						
Hmotnost	2,5 kg																						
Rozměry d × š × v	372 × 70 × 220 mm																						

2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2051H

HP2051H



- Ochrana převodovky a obsluhy při zablokování vrtáku
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Boční rukojeť	135302-6
Rychloupínací skličidlo 13 mm	194254-0
Hloubkový doraz	415486-9

Příkon	720 W	
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry d × š × v	360 × 70 × 220 mm	

2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2070

HP2070



- Silný motor
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Boční rukojeť	135302-6
Skličidlo s ozubeným vřncem 13 mm	193822-6
Klíč na skličidlo	763441-8
Hloubkový doraz	415486-9

- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací a aretací
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku

Příkon	1010 W	
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 16 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry d × š × v	370 × 70 × 220 mm	

2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2071

HP2071



- Silný motor
- Signalizace poruchy kabelu a vypínače
- Výstražná signalizace přetížení stroje a pozvolný rozběh
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824650-5
Boční rukojeť	135302-6
Rychloupínací skličidlo 13 mm	194254-0
Hloubkový doraz	324219-0

- Dvourychlostní převodovka s elektronickou regulací a aretací
- Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku

Příkon	1010 W	
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 16 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry d × š × v	362 × 70 × 220 mm	

VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTAČKA 6501 / 6501X

6501/6501X



- Kompaktní vrtačka o hmotnosti 900 gramů pro horizontální a vertikální práce a pro práce nad hlavou
- Lehká a snadno ovladatelná
- Přístroj ideální k sériovému vrtání, např. otvorů pro slepé šrouby, šrouby do plechu apod.


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	322177-4
Skličidlo s ozubeným vřncem 6501	192887-5
Klíč na utahování skličidla 6501	P-04341
Rychloupínací skličidlo 6501X	193211-5

- 6501 se skličidlem s ozubeným vřncem
- 6501X s rychloupínacím skličidlem

Příkon	230 W	
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹	
Upínací rozsah skličidla 6501	0,5–6,5 mm	
Upínací rozsah skličidla 6501X	0,8–6,5 mm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	6,5 / 9 mm
Hmotnost	0,9 kg	
Rozměry d × š × v	206 × 63 × 141 mm	

VRTAČKA 6412

6412



- Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450 W a hmotností pouze 1,3 kg
- Ergonomický design k přímočarému přenosu síly na hrot nástroje
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Skličidlo s ozubeným vřncem	763079-9
Klíč na utahování skličidla	763418-3

- Velký vypínač, k dobrému uchopení
- Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Se skličidlem s ozubeným vřncem

Příkon	450 W	
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹	
Upínací rozsah skličidla	1,5–10 mm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Hmotnost	1,3 kg	
Rozměry d × š × v	228 × 64 × 183 mm	

VRTAČKA 6413

6413



- Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450 W a hmotností pouze 1,3 kg
- Ergonomický design k přímočarému přenosu síly na hrot nástroje
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo	763180-0

- Velký vypínač, k dobrému uchopení
- Kuličková ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- S rychloupínacím skličidlem

PPříkon	450 W	
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹	
Upínací rozsah skličidla	1,5–10 mm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Hmotnost	1,3 kg	
Rozměry d × š × v	234 × 64 × 183 mm	

VRTAČKA 6408

6408



- S rychloupínacím skličidlem
- Kompaktní stroj vhodný pro práci v malém prostoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo	192016-0

- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Upínací krk 43 mm

Příkon	530 W	
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹	
Upínací rozsah skličidla	1–10 mm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Hmotnost	1,5 kg	
Rozměry d × š × v	261 × 68 × 199 mm	

VRTAČKA 6510LVR

6510LVR



- Vysoký moment při nízkých otáčkách
- Univerzální nástroj pro vrtání, šroubování, zahlubování a řezání závitů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo	193924-8

- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Upínací rozsah skličidla	1–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 18 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	250 × 70 × 188 mm

VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP4700

DP4700



- S rychloupínacím skličidlem
- Vysoký krouticí moment při nízkých otáčkách
- Boční rukojeť pro jisté vedení, použitelná vlevo a vpravo


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo	763158-3
Boční rukojeť	152492-0

- Vhodný i pro řezání závitů a pro náročné šroubovací práce
- Praktický pásový třmen pro volnost pohybu
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Příkon	510 W
Otáčky naprázdno	0–550 min ⁻¹
Upínací rozsah skličidla	1,5–13 mm
Krouticí moment max.	38 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	275 × 75 × 118 mm

2RYCHLOSTNÍ VRTAČKA DP4010

DP4010



- Výkonné vrtání nebo náročné šroubování
- Hliníková skříň převodovky a zesílená skříň motoru umožňují nejtvrďší nasazení
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Skličidlo s ozub. věncem 13 mm	193067-6
Klíč na utahování skličidla	763441-8
Boční rukojeť	152521-9
Hloubkový doraz	324219-0

- Mechanická dvoustupňová převodovka
- Kluzná spojka chrání uživatele a převodovku v případě zablokovaného nástroje
- Upínací krk 43 mm

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm do dřeva 40 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	347 × 70 × 220 mm

2RYCHLOSTNÍ VRTAČKA DP4011

DP4011



- Výkonné vrtání nebo náročné šroubování
- Hliníková skříň převodovky a zesílená skříň motoru umožňují nejtvrďší nasazení
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo 13 mm	194254-0
Boční rukojeť	152521-9
Hloubkový doraz	324219-0

- Mechanická dvoustupňová převodovka
- Kluzná spojka chrání uživatele a převodovku v případě zablokovaného nástroje
- Upínací krk 43 mm

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm do dřeva 40 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	347 × 70 × 220 mm

VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP3003

DP3003



- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým kroutícím momentem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo	193226-2
Boční rukojeť	134903-7

- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1–10 mm
Krouticí moment max.	36 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 32 mm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	296 × 72 × 196 mm

VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP4001

DP4001



- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí převodovky s vysokým kroutícím momentem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo	192956-2
Boční rukojeť	134903-7

- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	0–900 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Krouticí moment max.	51 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	308 × 72 × 196 mm

VRTACÍ ŠROUBOVÁK DP4003 / DP4003K

DP4003/DP4003K



- Robustní hliníková převodová skříň z tlakového odlitku
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Vysoce výkonný motor s redukcí a vysokým kroutícím momentem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo	194254-0
Boční rukojeť	134910-0

- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání nebo šroubování
- DP4003K v praktickém přepravním kufru

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Krouticí moment max.	73 Nm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	308 × 72 × 196 mm

4RYCHLOSTNÍ VRTAČKA 6300-4

6300-4



- Vysoce výkonná ruční vrtačka s uzavřenou rukojetí
- Se synchronizovanou dvourychlostní převodovkou a elektronickým přepínáním otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Skličidlo s ozubeným vřencem	192877-8
Klíč pro skličidlo	763432-9
Boční rukojeť	151949-8

- Variabilní krouticí moment ve čtyřech stupních pro různé materiály
- Univerzálně použitelná k vrtání, zahlubování, míchání kapalin

Příkon	650 W
Otáčky naprázdno	1. přev. st. 2. přev. st.
nízké	650 min ⁻¹ 1250 min ⁻¹
vysoké	700 min ⁻¹ 1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Průměr vrtáku	do ocele 13 mm
	do dřeva 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry d × š × v	385 × 82 × 140 mm

VRTAČKY DS4010 / DS4011

DS4010



pro DS4010

pro DS4011



- Vysoký krouticí moment vhodný pro náročné šroubování a vrtání
- S křížovou rukojetí a otočnou uzavřenou rukojetí
- Vhodná i pro hadovitě vrtáky
- Upínací krk 43 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Skličidlo s ozubeným vřencem 13 mm	193822-6
Klíč pro skličidlo	763441-8
Boční rukojeť	152492-0

- DP4010 elektronický vypínač s možností regulace bez L/P chodu
- DP4011 L/P chod, vypínač bez možnosti regulace

	DS4010	DS4011
Příkon	750 W	750 W
Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹	600 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	13 mm	13 mm
Vrtací výkon do oceli	13 mm	13 mm
Vrtací výkon do dřeva	36 mm	36 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,8 kg
Rozměry d × š × v	340 × 83 × 391 mm	

VRTAČKA 6305

6305



- Vysoce výkonný motor
- Robustní hliníková převodová skříň umožňuje nejtvrďší nasazení
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci
- Kontrolka signalizuje závadu kabelu, vypínače nebo motoru


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	151965-0
Skličidlo s ozubeným vřencem 13 mm	192877-8
Klíč pro skličidlo	763432-9
Hlubokový doraz	122645-5

- Upínací krk 43 mm
- Zvnějšku vyměnitelné uhlíky
- Kulíčková ložiska umožňují přesné vrtání
- Dodávána s komfortní přidavnou rukojetí

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	1450 min ⁻¹
Upínací rozsah skličidla	2–13 mm
Průměr vrtáku	do dřeva / ocele Ø 13 / 30 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	346 × 84 × 152 mm

ÚHLOVÁ VRTAČKA DA3010F

DA3010F



- Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 66 mm od špičky skličidla k horní hraně hlavy převodovky
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Pro práci na těžko přístupných místech


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Skličidlo s ozubeným vřencem	763174-5
Klíč pro skličidlo	763415-9
Boční rukojeť	153489-2

- Otvor se závitem M8 pro přidavnou rukojeť
- S pracovním osvětlením

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1–10 mm
Vrtací výkon	do dřeva / ocele Ø 10 / 25 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	270 × 79 × 61 mm

ÚHLOVÁ VRTAČKA DA3011F

DA3011F



- Mimořádně nízká konstrukční výška – pouze 93 mm od špičky skličidla k horní hraně hlavy převodovky
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Pro práci na těžko přístupných místech

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rychloupínací skličidlo	192016-0
Boční rukojeť	153489-2

- Otvor se závitem M8 pro pomocnou rukojeť
- S pracovním osvětlením

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	282 × 61 × 93 mm

ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA DA4000LR

DA4000LR



- Použitelná jako vrtačka nebo úhlová vrtačka
- Ideální manipulace při náročném šroubování
- Úhlová hlava přestavitelná o 360°
- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací a aretací
- Mimořádně nízká konstrukční výška. Pouze 93 mm od špičky skličidla k horní hraně hlavy převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	824646-6
Skličidlo s ozubeným vřencem	193318-7
Klíč pro skličidlo	763432-9
Boční rukojeť	152892-4

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno úhel 1	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno úhel 2	0–900 min ⁻¹
Otáčky naprázdno přímé	0–600 min ⁻¹
Krouticí moment úhel 1	123 Nm
Krouticí moment úhel 2	55 Nm
Krouticí moment přímé	38 Nm
Vrtací výkon	do 38 mm
Rozsah upínání skličidla	2–13 mm
Hmotnost	4,0 kg
Rozměry d × š × v	413 × 83 × 153 mm

ÚHLOVÁ VRTAČKA / MÍCHAČKA DA6301

DA6301



- S bezpečnostní prokluzovou spojkou
- Díky nízkým otáčkám a vysokému krouticímu momentu vhodná pro náročné šroubování a vrtání nebo k míchání hustých a viskózních materiálů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní kufr	181791-3
Skličidlo s ozubeným vřencem	192883-3
Klíč pro skličidlo	763432-9
Boční rukojeť	273476-6

- Přední rukojeť přestavitelná o 90°
- Nastavitelná rukojeť umožňuje vrtání 36 mm od stěny
- Mechanická dvourychlostní převodovka

PPříkon	810 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň / 2. stupeň 300 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	2–13 mm
Vrtací výkon	do ocele 13 mm
	do dřeva – spirálový vrták 36 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	410 × – × 170 mm

14																		
Vrtací a sekací kladiva	DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM080																	
Vrtačky	DBM080 	■ Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů ■ Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje ■ Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení Dodávané příslušenství Přepavní kufr Boční rukojeť Obj. č. P-45135 EE73116695 ■ Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky <table><tr><td>Příkon</td><td>1300 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>M18</td></tr><tr><td>Průměr upínacího krku</td><td>46 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,8 kg</td></tr></table>	Příkon	1300 W	Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹	Vrtací výkon	82 mm	Upínání nástroje	M18	Průměr upínacího krku	46 mm	Hmotnost	3,8 kg				
Příkon	1300 W																	
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹																	
Vrtací výkon	82 mm																	
Upínání nástroje	M18																	
Průměr upínacího krku	46 mm																	
Hmotnost	3,8 kg																	
Šroubováky, rázové utahovačky	DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM130																	
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	DBM130 	■ Robustní dvourychlostní převodovka ■ Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů ■ Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje ■ Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky Dodávané příslušenství Přepavní kufr Boční rukojeť Obj. č. P-45141 EE7332L695 ■ Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení <table><tr><td>Příkon</td><td>1700 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. stupeň 0–1000 min⁻¹ 2. stupeň 0–2000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>1. stupeň max. 132 mm 2. stupeň max. 70 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>M18</td></tr><tr><td>Průměr upínacího krku</td><td>53 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,6 kg</td></tr></table>	Příkon	1700 W	Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–1000 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2000 min ⁻¹	Vrtací výkon	1. stupeň max. 132 mm 2. stupeň max. 70 mm	Upínání nástroje	M18	Průměr upínacího krku	53 mm	Hmotnost	5,6 kg				
Příkon	1700 W																	
Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–1000 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2000 min ⁻¹																	
Vrtací výkon	1. stupeň max. 132 mm 2. stupeň max. 70 mm																	
Upínání nástroje	M18																	
Průměr upínacího krku	53 mm																	
Hmotnost	5,6 kg																	
Brusky	DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DBM230																	
Hoblíky	DBM230 	■ Robustní třírychlostní převodovka ■ Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů až do průměru nástroje 230 mm ■ Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje ■ Elektronicky regulovatelné otáčky a konstantní elektronika pro stabilní otáčky při zatížení ■ Nedochází k přetěžování vrtačky díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty Dodávané příslušenství Přepavní kufr Obj. č. ■ Malé rozměry umožňují jednoduchou manipulaci ■ Ovládací prvky umístěné na jedné straně pro pohodlnou práci <table><tr><td>Příkon</td><td>2500 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. stupeň 0–390 min⁻¹ 2. stupeň 0–1040 min⁻¹ 3. stupeň 0–1700 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr vrtáku</td><td>1. stupeň 180–230 mm 2. stupeň 102–182 mm 3. stupeň 25–102 min⁻¹</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>5/4"</td></tr><tr><td>Průměr upínacího krku</td><td>53 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>11,2 kg</td></tr></table>	Příkon	2500 W	Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–390 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1040 min ⁻¹ 3. stupeň 0–1700 min ⁻¹	Průměr vrtáku	1. stupeň 180–230 mm 2. stupeň 102–182 mm 3. stupeň 25–102 min ⁻¹	Upínání nástroje	5/4"	Průměr upínacího krku	53 mm	Hmotnost	11,2 kg				
Příkon	2500 W																	
Otáčky naprázdno	1. stupeň 0–390 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1040 min ⁻¹ 3. stupeň 0–1700 min ⁻¹																	
Průměr vrtáku	1. stupeň 180–230 mm 2. stupeň 102–182 mm 3. stupeň 25–102 min ⁻¹																	
Upínání nástroje	5/4"																	
Průměr upínacího krku	53 mm																	
Hmotnost	11,2 kg																	
Pily	MAGNETICKÁ VRTAČKA HB500																	
Frézky	HB500 novinka 	■ Přesné vrtání až do průměru 50 mm ■ Výkonný motor 1150 W ■ Dvourychlostní převodovka Dodávané příslušenství Transportní kufr Inbusový klíč (2,5;3;4;5) Ochranný pás Řezný olej Obj. č. CASE14 ■ Malé rozměry umožňují jednoduchou manipulaci ■ Ovládací prvky umístěné na jedné straně pro pohodlnou práci <table><tr><td>Příkon</td><td>1150 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>na 1. převod 350 min⁻¹ na 2. převod 650 min⁻¹</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>na 2. převod 650 min⁻¹</td></tr><tr><td>Maximální průměr frézy</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>Hřídel pro upnutí 5/8"</td></tr><tr><td>Magnetická přídržná síla</td><td>9300 N</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>18,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>290 × 150 × 450 mm</td></tr></table>	Příkon	1150 W	Otáčky naprázdno	na 1. převod 350 min ⁻¹ na 2. převod 650 min ⁻¹	Otáčky naprázdno	na 2. převod 650 min ⁻¹	Maximální průměr frézy	50 mm	Upínání nástroje	Hřídel pro upnutí 5/8"	Magnetická přídržná síla	9300 N	Hmotnost	18,5 kg	Rozměry d × š × v	290 × 150 × 450 mm
Příkon	1150 W																	
Otáčky naprázdno	na 1. převod 350 min ⁻¹ na 2. převod 650 min ⁻¹																	
Otáčky naprázdno	na 2. převod 650 min ⁻¹																	
Maximální průměr frézy	50 mm																	
Upínání nástroje	Hřídel pro upnutí 5/8"																	
Magnetická přídržná síla	9300 N																	
Hmotnost	18,5 kg																	
Rozměry d × š × v	290 × 150 × 450 mm																	
Vzduchové nářadí	MÍCHADLO UT120																	
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	UT120 	■ Vhodná pro míchání viskózních materiálů do 50 kg ■ Použitelná pro průměr míchacího nástroje až 140 mm ■ Elektronická regulace otáček a konstantní elektronika pro stejnoměrné otáčky při zatížení Dodávané příslušenství Boční rukojeť Obj. č. EE77318590 ■ Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování vrtačky <table><tr><td>Příkon</td><td>1150 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>250–580 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr míchací lopatky max.</td><td>140 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>M14</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5 kg</td></tr></table>	Příkon	1150 W	Otáčky naprázdno	250–580 min ⁻¹	Průměr míchací lopatky max.	140 mm	Upínání nástroje	M14	Hmotnost	5 kg						
Příkon	1150 W																	
Otáčky naprázdno	250–580 min ⁻¹																	
Průměr míchací lopatky max.	140 mm																	
Upínání nástroje	M14																	
Hmotnost	5 kg																	
Zahradní technika	MÍCHADLO UT121																	
	UT121 	■ Kompaktní, šikový míchací přístroj ■ Míchací metly použitelné až do průměru 120 mm ■ Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd. Dodávané příslušenství Míchací nádstavec Obj. č. P-76766 ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Závitový drfik z nerezové oceli ■ Kontrolka signalizace závady kabelu a vypínače ■ Prachotěsný motor a uhlíky <table><tr><td>Příkon</td><td>960 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr míchací lopatky max.</td><td>120 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,1 kg</td></tr></table>	Příkon	960 W	Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹	Průměr míchací lopatky max.	120 mm	Hmotnost	3,1 kg								
Příkon	960 W																	
Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹																	
Průměr míchací lopatky max.	120 mm																	
Hmotnost	3,1 kg																	
Benzinové stroje	MÍCHADLO UT1305																	
Akumulační stroje	UT1305 	■ Kompaktní, šikový míchací přístroj ■ Míchací metly použitelné až do průměru 165 mm ■ Ideální pro malé budovy, prostory nebo kuchyně Dodávané příslušenství Boční rukojeť Montážní klíč Montážní klíč 2 ks Míchací lopatka Ø 165 mm Šroub Závitová stopka Držák stopky Obj. č. 152892-4 781006-4 781010-3 A-43692 265220-5 A-43751 323962-8 ■ Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd. ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Závitový drfik z nerezové oceli ■ Kontrolka signalizace závady kabelu a vypínače ■ Prachotěsný motor a uhlíky ■ Se sklídilem s ozubeným vřemcem P-04329 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku <table><tr><td>Příkon</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Průměr míchací lopatky max.</td><td>165 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,3 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>356 × 87 × 152</td></tr></table>	Příkon	850 W	Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹	Průměr míchací lopatky max.	165 mm	Hmotnost	3,3 kg	Rozměry d × š × v	356 × 87 × 152						
Příkon	850 W																	
Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹																	
Průměr míchací lopatky max.	165 mm																	
Hmotnost	3,3 kg																	
Rozměry d × š × v	356 × 87 × 152																	

MÍCHADLO UT2204

UT2204



- Kompaktní, šikový míchací přístroj
- Míchací metly použitelné až do průměru 220 mm
- Ideální pro malé budovy, prostory nebo kuchyně
- Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů aid.
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	152892-4
Montážní klíč	781006-4
Montážní klíč 2 ks	781010-3
Držák	324929-9

- Závitový dílek z nerezové ocele
- Kontrolka signalizuje závady kabelu a spínače
- Prachotěsný motor a uhlíky
- Se sklíčidlem s ozubeným vřencem 192883-3 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	550 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky max.	220 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	356 × 89 × 152 mm

ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM 6842

6842



- Specialista na sádkartonové desky
- Vysoké otáčky pro rychlý postup při vrtání
- Vodicí linie zjednodušuje rovné nasazení
- Tichá, robustní spojka
- Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek)
- Vedení samořezných šroubů z robustního hliníkového odlitku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824808-6
3 ks bitů Phillips 2 × 162 mm	P-67795
Šroubová předšádka namontovaná	195184-8

- Aretace spínače pro trvalý provoz
- Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu
- Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Standardní upínání šestihran 1/4"

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	4700 min ⁻¹
Šrouby	4 mm Ø × 25–65 mm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	400 × 75 × 243 mm

ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM 6844

6844



- Výkonný profesionální přístroj pro dřevěné desky
- Vysoký krouticí moment při nízkých otáčkách
- Speciální konstrukce vodicího nástavce zaručující ideální pozici pásu
- Tichá, robustní spojka
- Jednoduché nastavení délky šroubů (sedm různých délek)
- Vedení samořezných šroubů z robustního hliníkového odlitku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824808-6
3 ks bitů Phillips 2 × 182 mm	P-67804
Šroubová předšádka namontovaná	194637-4

- Aretace spínače pro trvalý provoz
- Jednoduché vyjmutí zásobníkového pásu
- Speciální dorazová deska s přesným vedením šroubu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Standardní upínání šestihran 1/4"

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹
Šrouby	4 mm Ø × 45–75 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	440 × 75 × 243 mm

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS2300

FS2300



- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8

- Standardní upínání šestihran 1/4"
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Kabel s ochranou proti ohybu

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	25/15 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádkartonu	5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	290 × 70 × 192 mm

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS2700

FS2700



- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Možnost nastavení utahovacího momentu v šesti stupních
- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	322120-3

- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- L/P chod
- LED osvětlení pracovní plochy

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	32/18 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádkartonu	5 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	301 × 70 × 192 mm

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS4000

FS4000



- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Ideální pro rychlé šroubování do sádkartonu
- Konstrukce rukojeti umožňuje maximální přitlak
- Nastavitelný doraz zajišťuje stejnou hloubku šroubů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8

- Snadno odnímatelný hloubkový doraz
- Velký vypínač s regulací a L/P chodem
- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	16/10 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádkartonu	5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	269 × 65 × 192 mm

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS4300

FS4300



- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky
- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu
- Standardní upínání šestihran 1/4"

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7
Magnetický držák 60 mm	784811-8

- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Spojka umožňující rychlé vyšroubování vrtu při zpětném chodu
- LED osvětlení pracovní plochy

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	16/10 Nm
Samořezné šrouby	6 mm
Šrouby do sádkartonu	5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	269 × 65 × 192 mm

16																							
Vrtací a sekací kladiva	ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS6300R																						
Vrtáčky	FS6300R		- Profesionální šroubovák pro nejnáročnější požadavky - Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku - Prachotěsný elektronický vypínač s možností L/P chodu - Standardní upínání šestšhran 1/4" <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Bit PH2 – 25 mm / 2 ks</td><td>784261-7</td></tr><tr><td>Magnetický držák 60 mm</td><td>784811-8</td></tr><tr><td>Kabelová jednotka</td><td>699020-5</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7	Magnetický držák 60 mm	784811-8	Kabelová jednotka	699020-5												
	Dodávané příslušenství	Obj. č.																					
Bit PH2 – 25 mm / 2 ks	784261-7																						
Magnetický držák 60 mm	784811-8																						
Kabelová jednotka	699020-5																						
			- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť - Rychlovýměnný kabel s ochranou proti ohybu - Spojka umožňující rychlé vyšroubování vrutu při zpětném chodu - LED osvětlení pracovní plochy <table><tr><td>Příkon</td><td>570 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–6000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Maximální uťahovací moment</td><td>11/6 Nm</td></tr><tr><td>Samofézní šrouby</td><td>/ mm</td></tr><tr><td>Šrouby do sádkartonu</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>284 × 65 × 192 mm</td></tr></table>	Příkon	570 W	Otáčky naprázdno	0–6000 min ⁻¹	Maximální uťahovací moment	11/6 Nm	Samofézní šrouby	/ mm	Šrouby do sádkartonu	4 mm	Hmotnost	1,4 kg	Rozměry d × š × v	284 × 65 × 192 mm						
Příkon	570 W																						
Otáčky naprázdno	0–6000 min ⁻¹																						
Maximální uťahovací moment	11/6 Nm																						
Samofézní šrouby	/ mm																						
Šrouby do sádkartonu	4 mm																						
Hmotnost	1,4 kg																						
Rozměry d × š × v	284 × 65 × 192 mm																						
Šroubováky, rázové uťahováky	ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6951																						
Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky	6951		- Nový elektronický vypínač - Lehký, dobře ovladatelný rázový uťahovák s velkým uťahovacím momentem - Velká větrací šterbina k lepšímu chlazení motoru - Standardní upínání šestšhran 1/4" <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>824439-1</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	824439-1																
	Dodávané příslušenství	Obj. č.																					
Přepavní kufr	824439-1																						
			S motorovou brzdou <table><tr><td>Příkon</td><td>300 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů</td><td>0–3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Maximální uťahovací moment</td><td>100 Nm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>šestšhran 1/4"</td></tr><tr><td>Standardní šrouby</td><td>M5–M12</td></tr><tr><td>Strojní šrouby</td><td>M4–M8</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>239 × 60 × 180 mm</td></tr></table>	Příkon	300 W	Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹	Počet úderů	0–3000 min ⁻¹	Maximální uťahovací moment	100 Nm	Upínání nástroje	šestšhran 1/4"	Standardní šrouby	M5–M12	Strojní šrouby	M4–M8	Hmotnost	1,4 kg	Rozměry d × š × v	239 × 60 × 180 mm		
Příkon	300 W																						
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹																						
Počet úderů	0–3000 min ⁻¹																						
Maximální uťahovací moment	100 Nm																						
Upínání nástroje	šestšhran 1/4"																						
Standardní šrouby	M5–M12																						
Strojní šrouby	M4–M8																						
Hmotnost	1,4 kg																						
Rozměry d × š × v	239 × 60 × 180 mm																						
Brusky	ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD0101F																						
Hoblinky	TD0101F		- Kompaktní design (délka pouze 184 mm, hmotnost 0,99 kg) - Maximální uťahovací moment 100 Nm - Hliníkový kryt převodovky - L/P chod <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Bit (+) č. 2</td><td>784244-7</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Bit (+) č. 2	784244-7																
	Dodávané příslušenství	Obj. č.																					
Bit (+) č. 2	784244-7																						
			- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť - Osvětlení pracovní plochy <table><tr><td>Příkon</td><td>230 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–3600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů</td><td>0–3200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Maximální uťahovací moment</td><td>100 Nm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>šestšhran 1/4"</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>0,99 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>184 × 67 × 192 mm</td></tr></table>	Příkon	230 W	Otáčky naprázdno	0–3600 min ⁻¹	Počet úderů	0–3200 min ⁻¹	Maximální uťahovací moment	100 Nm	Upínání nástroje	šestšhran 1/4"	Hmotnost	0,99 kg	Rozměry d × š × v	184 × 67 × 192 mm						
Příkon	230 W																						
Otáčky naprázdno	0–3600 min ⁻¹																						
Počet úderů	0–3200 min ⁻¹																						
Maximální uťahovací moment	100 Nm																						
Upínání nástroje	šestšhran 1/4"																						
Hmotnost	0,99 kg																						
Rozměry d × š × v	184 × 67 × 192 mm																						
Pily	ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6953																						
Frézky	6953		- Lehký, dobře ovladatelný rázový uťahovák se silným uťahovacím momentem - Příklepová skříň z hliníkového tlakového odlitku - Upínání nástroje 1/2" ■ <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Přepavní kufr</td><td>824630-1</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Přepavní kufr	824630-1																
	Dodávané příslušenství	Obj. č.																					
Přepavní kufr	824630-1																						
			- L/P chod, vypínač s elektronickou regulací - Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci - Praktická svorka na pás pro leváky nebo praváky <table><tr><td>Příkon</td><td>280 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů</td><td>0–3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Maximální uťahovací moment</td><td>150 Nm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>1/2"</td></tr><tr><td>Standardní šrouby</td><td>M10–M16</td></tr><tr><td>Strojní šrouby</td><td>M8–M12</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>233 × 67 × 180 mm</td></tr></table>	Příkon	280 W	Otáčky naprázdno	0–3000 min ⁻¹	Počet úderů	0–3000 min ⁻¹	Maximální uťahovací moment	150 Nm	Upínání nástroje	1/2"	Standardní šrouby	M10–M16	Strojní šrouby	M8–M12	Hmotnost	1,5 kg	Rozměry d × š × v	233 × 67 × 180 mm		
Příkon	280 W																						
Otáčky naprázdno	0–3000 min ⁻¹																						
Počet úderů	0–3000 min ⁻¹																						
Maximální uťahovací moment	150 Nm																						
Upínání nástroje	1/2"																						
Standardní šrouby	M10–M16																						
Strojní šrouby	M8–M12																						
Hmotnost	1,5 kg																						
Rozměry d × š × v	233 × 67 × 180 mm																						
Vzduchové nářadí	DVOURYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6904VH																						
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	6904VH		- Kompaktní tvar, hmotnost pouze 1,8 kg - Upínání nástroje 1/2" ■ <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824439-1</td></tr><tr><td>Nástrčkový nástavec SW 19</td><td>134831-6</td></tr><tr><td>Nástrčkový nástavec SW 22</td><td>134851-0</td></tr><tr><td>Nástrčkový nástavec SW 24</td><td>134841-3</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824439-1	Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6	Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0	Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3										
	Dodávané příslušenství	Obj. č.																					
Transportní kufr	824439-1																						
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6																						
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0																						
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3																						
			- Možnost nastavení dvou rozdílných kroutících momentů - L/P chod <table><tr><td>Příkon</td><td>360 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. rychlost / 2. rychlost 0–2100 min⁻¹ / 0–2400 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů</td><td>1. rychlost / 2. rychlost 0–2500 min⁻¹ / 0–3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. uťahovací moment</td><td>1. rychlost / 2. rychlost 150 / 200 Nm</td></tr><tr><td>Upínání</td><td>■ 1/2"</td></tr><tr><td>Standardní šrouby</td><td>M10–M16</td></tr><tr><td>Pevnostní šrouby</td><td>M10–M12</td></tr><tr><td>Samofézní šrouby</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,8 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>265 × 64 × 184 mm</td></tr></table>	Příkon	360 W	Otáčky naprázdno	1. rychlost / 2. rychlost 0–2100 min ⁻¹ / 0–2400 min ⁻¹	Počet úderů	1. rychlost / 2. rychlost 0–2500 min ⁻¹ / 0–3000 min ⁻¹	Max. uťahovací moment	1. rychlost / 2. rychlost 150 / 200 Nm	Upínání	■ 1/2"	Standardní šrouby	M10–M16	Pevnostní šrouby	M10–M12	Samofézní šrouby	6 mm	Hmotnost	1,8 kg	Rozměry d × š × v	265 × 64 × 184 mm
Příkon	360 W																						
Otáčky naprázdno	1. rychlost / 2. rychlost 0–2100 min ⁻¹ / 0–2400 min ⁻¹																						
Počet úderů	1. rychlost / 2. rychlost 0–2500 min ⁻¹ / 0–3000 min ⁻¹																						
Max. uťahovací moment	1. rychlost / 2. rychlost 150 / 200 Nm																						
Upínání	■ 1/2"																						
Standardní šrouby	M10–M16																						
Pevnostní šrouby	M10–M12																						
Samofézní šrouby	6 mm																						
Hmotnost	1,8 kg																						
Rozměry d × š × v	265 × 64 × 184 mm																						
Zahradní technika	ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TWO200																						
Benzinové stroje	TWO200		- Rázových uťahovák s maximálním uťahovacím momentem až 200 Nm - Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového tlakového odlitku - Elektronika a L/P chod - Upínání nástroje 1/2" ■ <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824703-0</td></tr><tr><td>Nástavec nástrčkového klíče SW 24</td><td>134841-3</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824703-0	Nástavec nástrčkového klíče SW 24	134841-3														
	Dodávané příslušenství	Obj. č.																					
Transportní kufr	824703-0																						
Nástavec nástrčkového klíče SW 24	134841-3																						
			- Zvenčí vyměnitelné uhlíkové kartáče - Dokonalé vyvážení stroje <table><tr><td>Příkon</td><td>380 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>0–2200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů</td><td>0–2200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. uťahovací moment</td><td>200 Nm</td></tr><tr><td>Upínání</td><td>■ 1/2"</td></tr><tr><td>Standardní šrouby</td><td>M10–M16</td></tr><tr><td>Pevnostní šrouby</td><td>M10–M12</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>251 × 72 × 220 mm</td></tr></table>	Příkon	380 W	Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹	Počet úderů	0–2200 min ⁻¹	Max. uťahovací moment	200 Nm	Upínání	■ 1/2"	Standardní šrouby	M10–M16	Pevnostní šrouby	M10–M12	Hmotnost	2,2 kg	Rozměry d × š × v	251 × 72 × 220 mm		
Příkon	380 W																						
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹																						
Počet úderů	0–2200 min ⁻¹																						
Max. uťahovací moment	200 Nm																						
Upínání	■ 1/2"																						
Standardní šrouby	M10–M16																						
Pevnostní šrouby	M10–M12																						
Hmotnost	2,2 kg																						
Rozměry d × š × v	251 × 72 × 220 mm																						
Akumulaátorové stroje	RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6905H																						
	6905H		- Dokonalé vyvážení stroje - Kolébkový vypínač pro L/P chod - Upínání nástroje 1/2" ■ <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>P-04101</td></tr><tr><td>Nástrčkový nástavec SW 19</td><td>134831-6</td></tr><tr><td>Nástrčkový nástavec SW 22</td><td>134851-0</td></tr><tr><td>Nástrčkový nástavec SW 24</td><td>134841-3</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	P-04101	Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6	Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0	Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3										
Dodávané příslušenství	Obj. č.																						
Transportní kufr	P-04101																						
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6																						
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0																						
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3																						
			- Pouze 2,3 kg - Gumová ochrana převodovky <table><tr><td>Příkon</td><td>470 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>2200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů</td><td>2600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. uťahovací moment</td><td>300 Nm</td></tr><tr><td>Upínání</td><td>■ 1/2"</td></tr><tr><td>Strandardní šrouby</td><td>M12–M20</td></tr><tr><td>Pevnostní šrouby</td><td>M12–M16</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,3 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>270 × 80 × 217 mm</td></tr></table>	Příkon	470 W	Otáčky naprázdno	2200 min ⁻¹	Počet úderů	2600 min ⁻¹	Max. uťahovací moment	300 Nm	Upínání	■ 1/2"	Strandardní šrouby	M12–M20	Pevnostní šrouby	M12–M16	Hmotnost	2,3 kg	Rozměry d × š × v	270 × 80 × 217 mm		
Příkon	470 W																						
Otáčky naprázdno	2200 min ⁻¹																						
Počet úderů	2600 min ⁻¹																						
Max. uťahovací moment	300 Nm																						
Upínání	■ 1/2"																						
Strandardní šrouby	M12–M20																						
Pevnostní šrouby	M12–M16																						
Hmotnost	2,3 kg																						
Rozměry d × š × v	270 × 80 × 217 mm																						

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6905B

6905B



- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy a bez poškození hlav šroubů
- Upínání nástroje 1/2" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	P-04101
Nástrčkový nástavec SW 19	134831-6
Nástrčkový nástavec SW 22	134851-0
Nástrčkový nástavec SW 24	134841-3

- Dokonalé vyvážení stroje

Příkon	340 W
Otáčky naprázdno	1700 min ⁻¹
Počet úderů	2000 min ⁻¹
Maximální uťahovací moment	300 Nm
Upínání	■ 1/2"
Šrouby	M12–M20
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	270 × 80 × 217 mm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0350

TW0350



- ázových uťahovák s maximálním uťahovacím momentem až 350 Nm
- Robustní skříň rázového mechanismu z hliníkového tlakového odlitku
- Upínání nástroje 1/2" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824702-2
Nástavec nástrčkového klíče SW 24	134841-3

- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Dokonalé vyvážení stroje

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	2000 min ⁻¹
Počet úderů	2000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	350 Nm
Upínání	■ 1/2"
Standardní šrouby	M12–M22
Pevnostní šrouby	M12–M16
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry d × š × v	283 × 87 × 233 mm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6906

6906



- Enormně vysoký uťahovací moment
- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Upínání nástroje 3/4" ■ pro obvyklé nástrčkové nářadí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	182604-1
Nástrčkový nástavec SW 32	134871-4

- Dokonalé vyvážení stroje
- Šrouby a matky lze dotahovat a uvolňovat bez námahy a bez poškození hlav šroubů

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	1700 min ⁻¹
Počet úderů	1600 min ⁻¹
Maximální uťahovací moment	600 Nm
Upínání	■ 3/4"
Standardní šrouby	M16–M22
Pevnostní šrouby	M16–M20
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry d × š × v	327 × 95 × 237 mm

RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW1000

TW1000



- Rázový uťahovák s kroutícím momentem 1000 Nm
- Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku
- Upínání nástroje 1" ■

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824737-3
Nástrčkový nástavec SW 41	134872-2
Boční rukojeť kompl.	122727-3

- Kolébkový vypínač pro L/P chod
- Zvětšující vyměnitelné uhlíky

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Počet úderů	1500 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	1000 Nm
Upínání	■ 1"
Standardní šrouby	M24–M30
Pevnostní šrouby	M22–M24
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry d × š × v	382 × 121 × 290 mm

PROSTŘIHOVAČ JN1601

JN1601



- Pro plechové tabule, vlnitý plech a profilovaný plech
- Plynule nastavitelná matrice, otočná o 360°, s 90° aretací
- Kompaktní štíhlý tvar, prům. pouze 57 mm
- Jednoduchá výměna razníku a matrice

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Razník (integrováný)	A-83951
Matrice (integrována)	A-15051
Držák matrice (integrováný)	322701-3
Jednostranný klíč SW 32	781013-7
Šestihranný nástrčkový klíč 2,5	783208-8

- Měřicí drážky k prověření síly materiálu

Příkon	550 W
Počet zdvihů	2200 min ⁻¹
Průměrná hloubka prostřihu	22 mm
Šířka řezu	5 mm
Radius řezu	vnitřní / vnější 45 / 50 mm
Střížný výkon hliník – při 250 N/mm ²	2,5 mm
Měkká ocel – při 400 N/mm ² / ušlechtilá ocel – při 600 N/mm ²	1,6 / 1,2 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	261 × 75 × 177 mm

PROSTŘIHOVAČ JN3200

JN3200



- Rukojeť zabezpečuje pohodlnou ruční obsluhu nástroje
- Robustní provedení pro dlouhodobou životnost
- Měřicí drážka k prověření síly materiálu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	181797-1
Matrice (integrována)	792292-2
Držák matrice (integrováný)	152176-0
Razník (integrováný)	792728-1
Distanční kotoč	341796-7
Očkový klíč SW 50q	781019-5
Šestihranný nástrčkový klíč 3	783201-2

- Odvod špon směrem dolů
- Řezný nástroj lehce vyměnitelný

Příkon	660 W
Počet zdvihů	1300 min ⁻¹
Průměrná hloubka prostřihu	42 mm
Šířka řezu	8 mm
Radius řezu	vnitřní / vnější 120 / 128 mm
Střížný výkon hliník – při 250 N/mm ²	3,2 mm
Měkká ocel – při 400 N/mm ² / ušlechtilá ocel – při 600 N/mm ²	2,5 / 1,5 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	215 × 84 × 255 mm

NŮŽKY NA PLECH JS1000

JS1000



- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností uzpůsobený pro oblé řezy
- Výborné vyvážení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč	783201-2

- Štíhlá konstrukce pro jednoduché držení a ovládání stroje
- Nové uchycení nožů zaručující delší životnost

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4500 min ⁻¹
Řezný radius	30 mm
Řezný výkon	nerez ocel / měkká ocel / hliník 0,5 / 1,0 / 2,5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	322 × 70 × 78 mm

18

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

NŮŽKY NA PLECH JS1602

JS1602



- Snadno ovladatelné
- Vysoce zatížitelný, zápusťkově kovaný řezací stůl
- Odpadá přestřování nožů pomocí rychle vyměnitelných 8 násobných vratných nožů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč 3 mm	783201-2
Držák klíče	410048-8
Sada nožů	191383-0

- Měřicí drážka ke kontrole tloušťky plechu
- Praktický sklopný vypínač s aretací chodu
- Jednoduše vyměnitelné otočné nože

Příkon	380 W
Počet zdvihů	4000 min ⁻¹
Řezný radius	30 mm
Řezný výkon při 200 N/mm ²	2,5 mm
Řezný výkon při 400 N/mm ²	1,6 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	1,2 mm
Řezný výkon při 800 N/mm ²	0,8 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	255 × 74 × 146 mm

NŮŽKY NA PLECH JS1601

JS1601



- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Výborné vyvážení
- Štíhlá konstrukce pro jednoduché držení a ovládání stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč	783201-2
Šablona	762013-6

- Nové uchycení nožů zaručující delší životnost

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4500 min ⁻¹
Řezný radius	250 mm
Řezný výkon nerez ocel / měkká ocel / hliník	0,8 / 1,6 / 2,5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	320 × 70 × 78 mm

NŮŽKY NA PLECH JS3200

JS3200



- Prostřihovací nůž lze nastavit podle druhu materiálu
- Držadlo k jednoduché manipulaci
- Nůž nemusí být broušen – rychle vyměnitelné 4násobné oboustranné nože

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada nožů (vestavěná)	792287-5
Transportní kufr	181797-1
Lístkový spároměr	762007-1
Klíč na šrouby s vnitřním s šestihranem 4	783202-0

- Měřicí drážka ke kontrole tloušťky plechu
- Vysoce odolný, zápusťkový řezací stůl
- Jednoduše vyměnitelné otočné nože

Příkon	660 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Nejmenší rádius	50 mm
Max. tloušťka řezu ušlechtilá ocel / měkká ocel	2,5 / 3,2 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	204 × 85 × 240 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA4530

GA4530



- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135245-2
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 128 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5030

GA5030



- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122887-1
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 138 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9557HN

9557HN



- Kompaktní a silná ruční bruska
- Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před agresivním brusným prachem
- Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	125267-0
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
- Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
- Aretace vřetena

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	271 × 129 × 106 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9558HN / 9558HNK

9558HN



- Kompaktní a silná ruční bruska
- Vysoce výkonný motor s účinnou izolací na ochranu před agresivním brusným prachem
- Labyrintová konstrukce chrání kuličková ložiska

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122887-1
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1
Transportní kufr 9558HNK	188627-7

- Štíhlá konstrukce pro pohodlnou práci
- Tělo převodovky lze nastavit ve 4 polohách po 90°
- Aretace vřetena
- 9558HNK v přepravním kufru

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	271 × 139 × 106 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9564H / 9565H

9564H



- Silný motor 1100 W
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt 9564H	135107-4
Ochranný kryt 9565H	135108-2
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení přístroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- Aretace vřetena

	9564H	9565H
Příkon	1100 W	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg	2,3 kg
Rozměry d × š × v	299 × 129 × 103 mm	299 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9562CR

9562CR



- Silný motor 1200 W
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	289 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9562CVR

9562CVR



- Silný motor 1200 W
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- Regulace otáček

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	289 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CR

9565CR



- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabráňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Nově vyvinuté vypínací uhlíkové kartáče v patentovaném držáku
- Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9565CVR

9565CVR



- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabráňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Nově vyvinuté vypínací uhlíkové kartáče v patentovaném držáku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135108-2
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Aretace vřetena ulehčuje výměnu kotoučů
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9566CR

9566CR



- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabráňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122896-0
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- S aretací vřetena
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 169 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9566CVR

9566CVR



- Profesionální úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- **Vypínač s funkcí ANTIRESTART**
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabráňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122896-0
Boční rukojeť	162258-0
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- S aretací vřetena
- Konstantní elektronika pro stálé otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu
- Regulace otáček

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 169 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5021 / GA5021C

GA5021C



- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135202-0
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Labyrintový systém chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- **GA5021C** s celorozsahovou elektronikou, omezením rozběhového proudu, elektronickou ochranou proti přetížení a funkcí antirestart

	GA5021	GA5021C
Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg	2,9 kg
Rozměry d × š × v	384 × 139 × 120 mm	399 × 139 × 120 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA6021 / GA6021C

GA6021C



- Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje
- Labyrintový systém chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt GA6021	135192-7
Ochranný kryt GA6021C	135110-5
Boční rukojeť	153504-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1

- Velmi štíhlá skříň motoru
- **GA6021C** s celorozsahovou elektronikou, omezením rozběhového proudu, elektronickou ochranou proti přetížení a funkcí antirestart

	GA6021	GA6021C
Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg
Rozměry d × š × v	384 × 172 × 120 mm	399 × 169 × 120 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7010C

GA7010C



- Kompaktní, lehká bruska s velkou výkonovou rezervou
- Celorozsahová elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Ochrana proti přetížení zamezuje přehřátí motoru a umožňuje maximální zatížení brusky
- S omezením rozběhového proudu a odpojovacími uhlíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	163446-2
Boční rukojeť	152539-0
Upínací příruba	224415-9
Matice příruby	224543-0
Kolkový klíč	782407-9

- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotouče

		2000 W
Příkon		2000 W
Otáčky naprázdno		8400 min ⁻¹
Průměr kotouče		180 mm
Vřetenový závit		M14 × 2
Hmotnost		4,3 kg
Rozměry d × š × v		453 × 200 × 137 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY GA7020 / GA7020RF

GA7020RF



■ neplatí pro GA7020



- Omezení rozběhového proudu a superpříruba u modelu „RF“
- Promyšlená protiprachová konstrukce stroje
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135279-5
Boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Matice příruby	224543-0
Kolkový klíč	782407-9
Super příruba GA7020RF	192227-7

- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Sintrovaná ozubená kola pro dlouhou životnost

		2200 W
Příkon		2200 W
Otáčky naprázdno		8500 min ⁻¹
Průměr kotouče		180 mm
Vřetenový závit		M14 × 2
Hmotnost		5,6 kg
Rozměry d × š × v		473 × 200 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7030RF01

GA7030RF01



- Boční rukojeť a super příruba s tlumením vibrací
- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135279-5
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Slinutá ozubená kola pro dlouhou životnost

		2400 W
Příkon		2400 W
Otáčky naprázdno		8500 min ⁻¹
Průměr kotouče		180 mm
Vřetenový závit		M14 × 2
Hmotnost		6,3 kg
Rozměry d × š × v		503 × 200 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA7040RF01

GA7040RF01



- Boční rukojeť a super příruba s tlumením vibrací
- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelné o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	135279-5
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Slinutá ozubená kola pro dlouhou životnost

		2600 W
Příkon		2600 W
Otáčky naprázdno		8500 min ⁻¹
Průměr kotouče		180 mm
Vřetenový závit		M14 × 2
Hmotnost		6,6 kg
Rozměry d × š × v		503 × 200 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9010C

GA9010C



- Kompaktní, lehká bruska s velkou výkonovou rezervou
- Celorozsahová elektronika pro stabilní otáčky při zatížení
- Ochrana proti přetížení zamezuje přehřátí motoru a umožňuje maximální zatížení brusky
- S omezením rozběhového proudu a odpojovacími uhlíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	163445-4
Boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Ochranný kryt lze nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotouče

		2000 W
Příkon		2000 W
Otáčky naprázdno		6000 min ⁻¹
Průměr kotouče		230 mm
Vřetenový závit		M14 × 2
Hmotnost		4,5 kg
Rozměry d × š × v		453 × 250 × 137 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9050R

GA9050R



novinka

- Bruska vhodná k nejtvrdšímu nasazení ve stavebnictví i průmyslu
- Snížená, kompaktní, dobře uchopitelná převodová skříň
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů

- S kluznou třecí spojkou
- S omezením rozběhového proudu a funkcí ANTIRESTART

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122891-0
Boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	455 × 250 × 132 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY GA9020 / GA9020R / GA9020RF

GA9020RF



- Bruska vhodná k nejtvrdšímu nasazení ve stavebnictví i průmyslu
- Zaoblená, dobře uchopitelná převodová skříň
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástrojů
- S kluznou třecí spojkou

- GA9020R s omezením rozběhového proudu
- GA9020RF s omezením rozběhového proudu a superpřírubou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122913-6
Boční rukojeť	162264-5
Superpříruba GA9020RF	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9020RFK

GA9020RFK



- Antivibrační rukojeti a superpříruba
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje

- Slinutá ozubená kola
- Pogumovaná převodová skříň
- V transportním kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122913-6
Boční rukojeť	162264-5
Superpříruba	192227-7
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9
Transportní kufr	824958-7

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030R

GA9030R



- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek

- Úprava statoru umožňuje nejvyšší zatížení
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost
- Omezení rozběhového proudu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122913-6
Boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030X01

GA9030X01



novinka

- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek

- Úprava statoru umožňuje nejvyšší zatížení
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost
- Součástí dodávky jsou obě odporované rukojeti

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122913-6
Boční rukojeť	162264-5
Antivibrační boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	511 × 249 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030RF01

GA9030RF01



- Antivibrační rukojeti a superpříruba
- Omezení rozběhového proudu u modelů
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelná o 90°
- Promyšlená protiprachová konstrukce

- Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje
- Slinutá ozubená kola
- Pogumovaná převodová skříň

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122913-6
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9
Superpříruba	192227-7
Antivibrační boční rukojeť	162264-5

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9040R

GA9040R




- Omezení rozběhového proudu
- Kluzná spojka pro bezpečnou práci
- Promyšlená protiprachová konstrukce
- Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje

- Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem
- Pogumovaná převodová skříň

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranný kryt	122913-6
Boční rukojeť	162264-5
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224543-0
Klíč s čelním otvorem	782407-9

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,9 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

22	ÚHLOVÁ BRUSKA GA9040RF01																																				
Vrtací a sekací kladiva	GA9040RF01  	■ Antivibrační rukojeti a superpříruba ■ Omezení rozběhového proudu u modelů ■ Kluzná spojka pro bezpečnou práci ■ Zadní rukojeť s tlumením vibrací 4× přestavitelná o 90° ■ Promyšlená protiprachová konstrukce	■ Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání před agresivním brusným prachem a umožňují maximální zatížení přístroje ■ Labyrintový kroužek chrání kuličková ložiska před agresivním brusným prachem ■ Pogumovaná převodová skřín																																		
Vrtáčky		<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Ochranný kryt</td><td>122913-6</td></tr> <tr> <td>Přírubová matice</td><td>224543-0</td></tr> <tr> <td>Klíč s čelním otvorem</td><td>782407-9</td></tr> <tr> <td>Superpříruba</td><td>192227-7</td></tr> <tr> <td>Antivibrační boční rukojeť</td><td>162264-5</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Ochranný kryt	122913-6	Přírubová matice	224543-0	Klíč s čelním otvorem	782407-9	Superpříruba	192227-7	Antivibrační boční rukojeť	162264-5	<table> <tr> <td>Přiklon</td><td>2600 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>6600 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Průměr kotouče</td><td>230 mm</td></tr> <tr> <td>Vřetenový závit</td><td>M14 × 2</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>6,9 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>503 × 250 × 140 mm</td></tr> </table>	Přiklon	2600 W	Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹	Průměr kotouče	230 mm	Vřetenový závit	M14 × 2	Hmotnost	6,9 kg	Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm										
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Ochranný kryt	122913-6																																				
Přírubová matice	224543-0																																				
Klíč s čelním otvorem	782407-9																																				
Superpříruba	192227-7																																				
Antivibrační boční rukojeť	162264-5																																				
Přiklon	2600 W																																				
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹																																				
Průměr kotouče	230 mm																																				
Vřetenový závit	M14 × 2																																				
Hmotnost	6,9 kg																																				
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm																																				
Šroubováky, rázové utahovačky	ÚHLOVÁ ŘEZAČKA 4112HS																																				
	4112HS 	■ Profesionální úhlová řezačka s vysokými výkonnostními rezervami ■ Inovační tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh ■ S omezením rozběhového proudu	■ Přestavitelný ochranný kryt s integrovaným odsávacím adaptérem ■ S adaptérem 192613-2 lze připojit k externímu odsávání																																		
Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky		<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824697-9</td></tr> <tr> <td>Nástrčkový klíč, otvor klíče 17</td><td>782210-8</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824697-9	Nástrčkový klíč, otvor klíče 17	782210-8	<table> <tr> <td>Přiklon</td><td>2400 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>5500 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Hloubka řezu</td><td>max. 100 mm</td></tr> <tr> <td>Průměr diamantového kotouče</td><td>305 mm</td></tr> <tr> <td>Průměr otvor</td><td>25,4 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>11,4 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>648 × 240 × 273 mm</td></tr> </table>	Přiklon	2400 W	Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹	Hloubka řezu	max. 100 mm	Průměr diamantového kotouče	305 mm	Průměr otvor	25,4 mm	Hmotnost	11,4 kg	Rozměry d × š × v	648 × 240 × 273 mm														
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Transportní kufr	824697-9																																				
Nástrčkový klíč, otvor klíče 17	782210-8																																				
Přiklon	2400 W																																				
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹																																				
Hloubka řezu	max. 100 mm																																				
Průměr diamantového kotouče	305 mm																																				
Průměr otvor	25,4 mm																																				
Hmotnost	11,4 kg																																				
Rozměry d × š × v	648 × 240 × 273 mm																																				
Brusky	DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIIVA SG150																																				
	SG150  	■ Pro rychlé a přesné drážky ve zdivu ■ Pozvolný rozběh a automatické vypínání k ochraně převodovky a diamantového kotouče ■ Velké hloubky frézování při nepatrné hmotnosti	■ Převodovka a ochranný kryt ze stabilního hliníkového odlitku ■ Vysoký krouticí moment na základě optimálního převodového poměru ■ Elektronika s optickým ukazatelem ke kontrole otáček																																		
		<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Převodovka a ochranný kryt ze stabilního hliníkového odlitku</td><td>1800 W</td></tr> <tr> <td>Vysoký krouticí moment na základě optimálního převodového poměru</td><td>7800 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Elektronika s optickým ukazatelem ke kontrole otáček</td><td>Ø 150 mm</td></tr> <tr> <td>Přiklon</td><td>22, 23 mm</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>7–35 mm</td></tr> <tr> <td>Diamantový kotouč</td><td>7–45 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtání diamantového kotouče</td><td>5,6 kg</td></tr> <tr> <td>Šířka drážky</td><td>× × mm</td></tr> <tr> <td>Hloubka drážky</td><td></td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Převodovka a ochranný kryt ze stabilního hliníkového odlitku	1800 W	Vysoký krouticí moment na základě optimálního převodového poměru	7800 min ⁻¹	Elektronika s optickým ukazatelem ke kontrole otáček	Ø 150 mm	Přiklon	22, 23 mm	Otáčky naprázdno	7–35 mm	Diamantový kotouč	7–45 mm	Vrtání diamantového kotouče	5,6 kg	Šířka drážky	× × mm	Hloubka drážky		Hmotnost		Rozměry d × š × v		<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Prepravní kufr</td><td>B50856</td></tr> <tr> <td>Čepy</td><td>B47720</td></tr> <tr> <td>Klíč</td><td>B03384</td></tr> <tr> <td>Distanční podložka</td><td>3 kusy</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Prepravní kufr	B50856	Čepy	B47720	Klíč	B03384	Distanční podložka	3 kusy
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Převodovka a ochranný kryt ze stabilního hliníkového odlitku	1800 W																																				
Vysoký krouticí moment na základě optimálního převodového poměru	7800 min ⁻¹																																				
Elektronika s optickým ukazatelem ke kontrole otáček	Ø 150 mm																																				
Přiklon	22, 23 mm																																				
Otáčky naprázdno	7–35 mm																																				
Diamantový kotouč	7–45 mm																																				
Vrtání diamantového kotouče	5,6 kg																																				
Šířka drážky	× × mm																																				
Hloubka drážky																																					
Hmotnost																																					
Rozměry d × š × v																																					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Prepravní kufr	B50856																																				
Čepy	B47720																																				
Klíč	B03384																																				
Distanční podložka	3 kusy																																				
Hoblíky	DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIIVA SG1250																																				
	SG1250  	■ Inovační tlumení torzních kmitů (SJS) zabráňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh ■ Plynulý rozběh a automatické vypínání k ochraně převodovky a diamantového kotouče ■ Celorozsahová elektronika s automatickou regulací ke kontrole optimálních otáček	■ Ochranný kryt s hloubkovým nastavením ze stabilního hliníkového tlakového odlitku ■ Připojitelné externí odsávání																																		
Pily		<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824709-8</td></tr> <tr> <td>Diamantové kotouče (2 ks)</td><td>A-80438</td></tr> <tr> <td>Šestihranný klíč 6</td><td>783204-6</td></tr> <tr> <td>Čelní kolíkový klíč</td><td>782407-9</td></tr> <tr> <td>Distanční podložka</td><td>5 kusů</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824709-8	Diamantové kotouče (2 ks)	A-80438	Šestihranný klíč 6	783204-6	Čelní kolíkový klíč	782407-9	Distanční podložka	5 kusů	<table> <tr> <td>Přiklon</td><td>1400 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>10000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Diamantový kotouč</td><td>Ø 125 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtání diamantového kotouče</td><td>Ø 22,23 mm</td></tr> <tr> <td>Šířka drážky</td><td>6–30 mm</td></tr> <tr> <td>Hloubka drážky</td><td>0–30 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>4,4 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>576 × 151 × 178 mm</td></tr> </table>	Přiklon	1400 W	Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	Diamantový kotouč	Ø 125 mm	Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm	Šířka drážky	6–30 mm	Hloubka drážky	0–30 mm	Hmotnost	4,4 kg	Rozměry d × š × v	576 × 151 × 178 mm						
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Transportní kufr	824709-8																																				
Diamantové kotouče (2 ks)	A-80438																																				
Šestihranný klíč 6	783204-6																																				
Čelní kolíkový klíč	782407-9																																				
Distanční podložka	5 kusů																																				
Přiklon	1400 W																																				
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹																																				
Diamantový kotouč	Ø 125 mm																																				
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm																																				
Šířka drážky	6–30 mm																																				
Hloubka drážky	0–30 mm																																				
Hmotnost	4,4 kg																																				
Rozměry d × š × v	576 × 151 × 178 mm																																				
Frézky	ZKRACOVACÍ PILA NA KOV LC1230																																				
	LC1230  	■ Na ocel, hliník, měď a umělé hmoty ■ Rychlé a čisté řezy trubek, uhlíků a kabelových svazků ■ Práce téměř bez jisker a zápachu	■ Beznástrojové nastavení úhlu řezu 0–45° ■ S aretací vřetena pro rychlou výměnu pilového kotouče																																		
Vzduchové nářadí		<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Pilový kotouč pro řezání za studena 60 zubů</td><td>A-86723</td></tr> <tr> <td>Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17</td><td>782210-8</td></tr> <tr> <td>Ochranné brýle</td><td>192219-6</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Pilový kotouč pro řezání za studena 60 zubů	A-86723	Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17	782210-8	Ochranné brýle	192219-6	<table> <tr> <td>Přiklon</td><td>1750 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rezný výkon</td><td>při 90° ● / ■ 115 mm / 110 × 100 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>při 45° ● / ■ 90 mm / 85 × 85 mm</td></tr> <tr> <td>Pilový kotouč</td><td>Ø 305 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtání pilového kotouče</td><td>Ø 25,4 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>19,3 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>516 × 306 × 603 mm</td></tr> </table>	Přiklon	1750 W	Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹	Rezný výkon	při 90° ● / ■ 115 mm / 110 × 100 mm		při 45° ● / ■ 90 mm / 85 × 85 mm	Pilový kotouč	Ø 305 mm	Vrtání pilového kotouče	Ø 25,4 mm	Hmotnost	19,3 kg	Rozměry d × š × v	516 × 306 × 603 mm										
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Pilový kotouč pro řezání za studena 60 zubů	A-86723																																				
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17	782210-8																																				
Ochranné brýle	192219-6																																				
Přiklon	1750 W																																				
Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹																																				
Rezný výkon	při 90° ● / ■ 115 mm / 110 × 100 mm																																				
	při 45° ● / ■ 90 mm / 85 × 85 mm																																				
Pilový kotouč	Ø 305 mm																																				
Vrtání pilového kotouče	Ø 25,4 mm																																				
Hmotnost	19,3 kg																																				
Rozměry d × š × v	516 × 306 × 603 mm																																				
	ROZBRUŠOVAČKA 2414NB																																				
	2414NB  	■ Na přesné řezání a rozbrušování ocelových, kovových, železných a litinových materiálů ■ Rychloupínací systém se zámkem vřetene	■ Ochranný kryt pro bezpečnost obsluhy																																		
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole		<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>1 rozbrušovací kotouč Ø 355 mm</td><td>A-01351</td></tr> <tr> <td>Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17</td><td>782210-8</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	1 rozbrušovací kotouč Ø 355 mm	A-01351	Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17	782210-8	<table> <tr> <td>Přiklon</td><td>2000 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>3800 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozbrušovací kapacita</td><td>při 90° ● / ■ 115 mm / 119 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>při 45° ● / ■ 106 mm / 115 mm</td></tr> <tr> <td>Rozbrušovací kotouč</td><td>Ø 355 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtání rozbrušovacího kotouče</td><td>Ø 25,4 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>18,4 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>500 × 280 × 600 mm</td></tr> </table>	Přiklon	2000 W	Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹	Rozbrušovací kapacita	při 90° ● / ■ 115 mm / 119 mm		při 45° ● / ■ 106 mm / 115 mm	Rozbrušovací kotouč	Ø 355 mm	Vrtání rozbrušovacího kotouče	Ø 25,4 mm	Hmotnost	18,4 kg	Rozměry d × š × v	500 × 280 × 600 mm												
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
1 rozbrušovací kotouč Ø 355 mm	A-01351																																				
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SW 17	782210-8																																				
Přiklon	2000 W																																				
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹																																				
Rozbrušovací kapacita	při 90° ● / ■ 115 mm / 119 mm																																				
	při 45° ● / ■ 106 mm / 115 mm																																				
Rozbrušovací kotouč	Ø 355 mm																																				
Vrtání rozbrušovacího kotouče	Ø 25,4 mm																																				
Hmotnost	18,4 kg																																				
Rozměry d × š × v	500 × 280 × 600 mm																																				
Zahradní technika	DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA 4105KB																																				
	4105KB  	■ Diamantová řezačka k nařezávání sádrových spár a řezání kachlíček, kamenů a podobného materiálu ■ Plynule nastavitelná hloubka řezu do 40 mm ■ Vyvážené rozdělení hmotnosti pro jednoduché a jisté vedení	■ Namísto vaku na prach je možno připojit vnější odsávání ■ Integrovaná ochrana proti přetížení zabráňuje poškození motoru a převodů																																		
		<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Diamantový kotouč Ø 125 mm</td><td>A-01236</td></tr> <tr> <td>Vak na prach</td><td>122191-8</td></tr> <tr> <td>Šestihranný nástrčkový klíč SW 9</td><td>782209-3</td></tr> <tr> <td>Jednostranný klíč SW 22</td><td>781011-1</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Diamantový kotouč Ø 125 mm	A-01236	Vak na prach	122191-8	Šestihranný nástrčkový klíč SW 9	782209-3	Jednostranný klíč SW 22	781011-1	<table> <tr> <td>Přiklon</td><td>800 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>9000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Diamantový kotouč</td><td>Ø 125 mm</td></tr> <tr> <td>Hloubka řezu</td><td>40 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtání diamantového kotouče</td><td>Ø 20 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>3,1 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>190 × 190 × 160 mm</td></tr> </table>	Přiklon	800 W	Otáčky naprázdno	9000 min ⁻¹	Diamantový kotouč	Ø 125 mm	Hloubka řezu	40 mm	Vrtání diamantového kotouče	Ø 20 mm	Hmotnost	3,1 kg	Rozměry d × š × v	190 × 190 × 160 mm										
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Diamantový kotouč Ø 125 mm	A-01236																																				
Vak na prach	122191-8																																				
Šestihranný nástrčkový klíč SW 9	782209-3																																				
Jednostranný klíč SW 22	781011-1																																				
Přiklon	800 W																																				
Otáčky naprázdno	9000 min ⁻¹																																				
Diamantový kotouč	Ø 125 mm																																				
Hloubka řezu	40 mm																																				
Vrtání diamantového kotouče	Ø 20 mm																																				
Hmotnost	3,1 kg																																				
Rozměry d × š × v	190 × 190 × 160 mm																																				
Benzinové stroje	DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA S ODSÁVÁNÍM 4157KB																																				
	4157KB  	■ Výkonný motor 1400 W ■ Pro řezání cihel, betonových desek, protipožárních desek, mramoru, žuly atd. ■ Unikátní stroj se nádobou na prach	■ Silný odsávací výkon (66 % prachu ve vaku, 91 % s externím vysavačem) ■ Pokosové řezy až do 45°																																		
Akumulační stroje		<table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Diamantový kotouč Ø 180 mm</td><td>1 ks</td></tr> <tr> <td>Šestihranný čípkový klíč 6</td><td>783204-6</td></tr> <tr> <td>Držák klíče</td><td>410047-0</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Diamantový kotouč Ø 180 mm	1 ks	Šestihranný čípkový klíč 6	783204-6	Držák klíče	410047-0	<table> <tr> <td>Přiklon</td><td>1400 W</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>6200 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rezný výkon při 90°</td><td>58 mm</td></tr> <tr> <td>Rezný výkon při 45°</td><td>29 mm</td></tr> <tr> <td>Diamantový kotouč</td><td>Ø 180</td></tr> <tr> <td>Vrtání diamantového kotouče</td><td>Ø 22,23 mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td>5,6 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td>345 × 238 × 253 mm</td></tr> </table>	Přiklon	1400 W	Otáčky naprázdno	6200 min ⁻¹	Rezný výkon při 90°	58 mm	Rezný výkon při 45°	29 mm	Diamantový kotouč	Ø 180	Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm	Hmotnost	5,6 kg	Rozměry d × š × v	345 × 238 × 253 mm										
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																				
Diamantový kotouč Ø 180 mm	1 ks																																				
Šestihranný čípkový klíč 6	783204-6																																				
Držák klíče	410047-0																																				
Přiklon	1400 W																																				
Otáčky naprázdno	6200 min ⁻¹																																				
Rezný výkon při 90°	58 mm																																				
Rezný výkon při 45°	29 mm																																				
Diamantový kotouč	Ø 180																																				
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm																																				
Hmotnost	5,6 kg																																				
Rozměry d × š × v	345 × 238 × 253 mm																																				

DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA „MOKRÝ TYP“ 4101RH

4101RH



- S proudovým chráničem P-21571
- Vyvážené rozložení hmotnosti pro jednoduché a bezpečné vedení
- Hloubka řezu plynule 0–34 mm
- Bezprašná práce díky přívodu vody

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Diamantový kotouč Ø110 mm	A-01292
Adaptér přípojky na vodu	153409-6
Hadice	412088-2
Jednostranný klíč 22	781011-1
Spínač nedostatečného proudu	P-21571
Šestihránní nástrčkový klíč 5	783203-8

- Speciální diamantový kotouč k řezání keramických materiálů, mramoru, žuly atd.
- Sklopný stůl 45°

Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	110–125 mm
Hloubka řezu při 90°/45°	34 / 21 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	5,2 kg

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV 4131

4131



- Čistá práce při vysoké řezné rychlosti
- Řeže ocel až do síly 6 mm téměř bez otřepu a bez jisker
- Snadno snímatelný kryt zachycující třísky
- Vysoce výkonný motor odolný proti přehřívání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč Kerametal 36 zubů	B-03931
Šestihránní nástrčkový klíč 5 mm	783203-8
Držák klíče	410047-0
Ochranné brýle	192219-6

- Základová deska z nerezové ušlechtilé oceli
- Kotouč na řezání za studena osazený Kerametalem (kombinace keramiky a kovu) s vysokou životností je součástí dodávky

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Řezný výkon max.	63 mm
Pilový kotouč	Ø 185 mm
Vrtání diamantového kotouče	30 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	280 × 273 × 358 mm

MULTI TOOL TM3000C

TM3000C



novinka



- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Držák klíče	410047-0
Inbusový klíč 5 mm	783203-8

- Úhel výkvy 3,2°
- 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360°
- Integrovaný držák klíče
- Speciální tvar pro pohodlnou práci
- Upinání nástroje OIS

Příkon	320 W
Počet kmitů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	275 × 64 × 92 mm

MULTI TOOL TM3000CX4

TM3000CX4



novinka



- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Držák klíče	410047-0
Inbusový klíč 5 mm	783203-8
Sada k odsávání	196022-7
Transportní kufr	821537-2
Řezný nástroj	B-21537
3× řezný nástroj na dřevo	B-21434
Řezný nástroj na dřevo/kov	1 ks
Segmentovaný řezný nástroj	1 ks
Brusné papíry	50 ks
Krabička na příslušenství	1 ks
Adapter na stroje FEIN	313248-8

- Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.

- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkvy 3,2°
- 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360°
- Integrovaný držák klíče
- Speciální tvar pro pohodlnou práci
- Upinání nástroje OIS
- Součástí dodávky je příslušenství

Příkon	320 W
Počet kmitů / Úhel kmitu	6000–20000 min ⁻¹ / 3,2°
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	275 × 64 × 92 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B04555

B04555



- Nová hliníková základna zaručující malou hlučnost a dlouhou životnost
- Extrémně nízké vibrace díky duálnímu systému vyrovnávacích závaží

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Děrovaná deska	450066-4
Brusný papír	1 sada

- 6-ti otvorová základna garantuje vysoký odsávací výkon
- Pogumované tělo pro bezpečnou a pohodlnou práci
- S uchycením pomocí suchého zipu nebo rychlouzávěru

Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 142 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B04557

B04557



- Tenké ergonomicky tvarované tělo brusky
- Speciální konstrukce stroje zaručující minimální vibrace
- Kompaktní design, nízká hmotnost
- Nový vypínač s protiprachovou úpravou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Děrovaná deska	450066-4
Brusný papír (3 ks)	794296-0

- Odolná hliníková základna
- Jednoduché uchycení a výměna brusného papíru
- S uchycením pomocí rychlouzávěru

Příkon	180 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost brusné plochy	114 × 100 mm
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 137 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B04565

B04565



- Nová hliníková základna zaručující malou hlučnost a dlouhou životnost
- Extrémně nízké vibrace díky duálnímu systému vyrovnávacích závaží
- 6-ti otvorová základna garantuje vysoký odsávací výkon
- Pogumované tělo pro bezpečnou a pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papírový sáček vč. držáku	135246-0
Brusný papír	1 sada

- S uchycením pomocí suchého zipu
- Přesah základní desky k současnému broušení horních/dolních hran v úzkých štěrbinách (např. okenic)

Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost papíru	114 × 140 mm
Délka strany trojúhelníku	96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	219 × 112 × 139 mm

24

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulatorové
stroje

VIBRAČNÍ BRUSKA B03710

B03710



■ Chod téměř bez vibrací

■ Účinné odsávání prachu přes základovou desku

■ Možnost připojení externího odsávání

■ Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Odsávací box komplet

135246-0

Děrovací deska

451271-6

Brusný papír 93 × 228 mm

794563-3

■ Lze používat brusný papír s upevněním suchým zipem

■ Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti pro optimální ovládání

Příkon

Počet otáček

Počet kmitů

Výkmit

Velikost papíru

Brusná plocha

Hmotnost

Rozměry d × š × v

190 W

11000 min⁻¹

22000 min⁻¹

Ø 2,0 mm

93 × 228 mm

93 × 185 mm

1,6 kg

253 × 92 × 154 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B03711

B03711



■ Elektronická předvolba počtu zdvihů

■ Chod téměř bez vibrací

■ Účinné odsávání prachu přes základovou desku

■ Možnost připojení externího odsávání

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Odsávací box komplet

135246-0

Děrovací deska

451271-6

Brusný papír 93 × 228 mm

794563-3

■ Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru

■ Lze používat brusný papír s upevněním suchým zipem

■ Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti pro optimální ovládání

Příkon

Počet otáček

Počet kmitů

Výkmit

Velikost papíru

Brusná plocha

Hmotnost

Rozměry d × š × v

190 W

4000–11000 min⁻¹

8000–22000 min⁻¹

Ø 2,0 mm

93 × 228 mm

93 × 185 mm

1,6 kg

253 × 92 × 154 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B04900V

B04900V



■ Elektronická předvolba počtu zdvihů

■ Chod téměř bez vibrací

■ Efektivní odsávání prachu základní deskou

■ Možnost připojení externího odsávání

■ Rychlouzávěr pro snadnou výměnu brusného papíru

Dodávané příslušenství

Obj. č.

1 ks papírového sáčku vč. držáku

193294-5

Brusný papír, 1 kus

P-33043

■ Možnost připojení externího odsávání

■ Ergonomicky tvarované, protiskluzové vodící rukojeti k optimální manipulaci

Příkon

Počet otáček

Počet kmitů

Výkmit

Velikost papíru

Velikost papíru, suchý zip

Brusná plocha

Hmotnost

Rozměry d × š × v

330 W

4000–11000 min⁻¹

8000–22000 min⁻¹

Ø 2,6 mm

115 × 280 mm

115 × 232 mm

115 × 229 mm

2,7 kg

289 × 115 × 190 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA 9046

9046



■ Silný 600W motor pro vysoký brusný výkon

■ Protiprachová úprava motoru

■ Bezúdržbové převodové ústrojí (mazání odpadá)

Dodávané příslušenství

Obj. č.

1 ks papírového sáčku vč. držáku

193294-5

Brusný papír, 1 kus

1 sada

■ Téměř bezvibrační chod díky novému systému tlumení

■ Odsávání prachu přes základovou desku

■ S uchycením brusného papíru suchým zipem nebo pomocí rychlouzávěru

Příkon

Počet otáček

Výkmit

Velikost papíru

Velikost papíru, suchý zip

Brusná plocha

Hmotnost

Rozměry d × š × v

600 W

6000 min⁻¹

Ø 5 mm

115 × 280 mm

115 × 232 mm

115 × 229 mm

3,1 kg

283 × 115 × 219 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05030

B05030



■ Silný motor 300 W

■ Kompaktní design, ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje

■ Vysoký záběrový výkon, efektivní odsávání prachu

■ Doběhová brzda pro brusný talíř

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Odsávací box včetně sáčku

135246-0

Brusný talíř 123 mm

743081-8

Brusný papír

1 ks

■ Použití vysoce odolných ložisek a prachuodolného krytu vypínače pro delší životnost stroje

■ Jednoduchá výměna papíru pomocí suchého zipu

Příkon

Otáčky naprázdno

Počet zdvihů

Excentrický zdvih

Brusný kotouč

Hmotnost

Rozměry d × š × v

300 W

12000 min⁻¹

24000 min⁻¹

2,8 mm

Ø 123 mm

1,4 kg

153 × 123 × 153 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05031

B05031



■ Silný motor 300W

■ Kompaktní design, ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje

■ Elektronická předvolba otáček

■ Vysoký záběrový výkon, efektivní odsávání prachu

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Odsávací box včetně sáčku

135246-0

Brusný talíř 123 mm

743081-8

Brusný papír

1 ks

■ Doběhová brzda pro brusný talíř

■ Použití vysoce odolných ložisek a prachuodolného krytu vypínače pro delší životnost stroje

■ Jednoduchá výměna papíru pomocí suchého zipu

Příkon

Otáčky naprázdno

Počet zdvihů

Excentrický zdvih

Brusný kotouč

Hmotnost

Rozměry d × š × v

300 W

4000–12000 min⁻¹

8000–24000 min⁻¹

2,8 mm

Ø 123 mm

1,4 kg

153 × 123 × 153 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05041

B05041



■ Silný 300W motor vhodný pro velké zatížení

■ Možnost nastavení otáček

■ Ergonomický tvar / pogumování rukojeti a těla stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Přídavná rukojeť

125779-3

Odsávací box včetně sáčku

135246-0

Brusný papír

1 ks

■ Přední rukojeť otočná o 300°

■ Velmi odolná ložiska zaručující dlouhou životnost

Příkon

Otáčky naprázdno

Excentrický zdvih

Průměr základny

Průměr papíru

Hmotnost

Rozměry d × š × v

300 W

4000–12000 min⁻¹

1,4 mm

123 mm

125 mm

1,4 kg

218 × 123 × 153 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B06030

B06030



- Obouhřícní profesionální bruska s vysokým úběrovým výkonem
- Robustní převodová skříň z hliníkového tlakového odlitku
- Elektronická regulace otáček
- S jednoduchou brzdou k pozvolnému rozběhu brusného talíře, ale i k jeho okamžitému zastavení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
1 ks papír, sáčku na prach vč. držáku	193294-5
1 kus brusného papíru	P-31952
Brusný talíř 150 mm	A-87812
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8

- Pro broušení a leštění
- Kulíčková ložiska chráněná proti prachu

Příkon	310 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min ⁻¹
Počet zdvihů	8000–20000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	3,0 mm
Brusný papír	suchý zip
Brusný talíř	Ø 150 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	309 × 150 × 181 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B06040

B06040



- Profesionální bruska s možností nastavení na vysoký výkon nebo na jemné broušení
- Otáčky volnoběhu k broušení a ke konečnému broušení
- Redukce převodovky k nejtvrdšímu nasazení, odstraňování rzi nebo laku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824591-5
1 kus brusného papíru	P-31952
Brusný talíř 150 mm	A-87812
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8

- Pogumovaná převodová skříň pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Brusný talíř s brzdou pro pozvolné nasazení stroje
- Elektronická regulace otáček

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1600–5800 min ⁻¹
Počet otáček – nucené unášení	180–670 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Brusný papír	suchý zip
Brusný talíř	Ø 150 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	316 × 150 × 132 mm

ELEKTRICKÝ PILNÍK 9031

9031



- Silný 550W motor
- Plynule elektronicky regulovatelná rychlost pásu
- Bezproblémové broušení na těžce přístupných místech díky úzkému rameni a odnímatelné otočné rukojeti

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	153489-2
Brusný pás	1 sada

- Dlouhá vodící patka pro broušení
- Je možno ho použít všude tam, kde se brousí kov, sklo, dřevo, keramika
- Možnost připojení vnějšího odsávání

Příkon	550 W
Rychlost pásu	200–1000 m/min
Brusný pás – rozměry	533 × 30 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	380 × 90 × 170 mm

ELEKTRICKÝ PILNÍK 9032

9032



- Vodící rameno otočné do 100°, pro broušení na těžce přístupných místech
- Plně elektronická regulace
- Přesné nastavení brusného pásu pomocí stavěcího šroubu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vodící rameno 9 mm (nainstalováno)	125158-5
2 kusy brusného pásu K 80	P-43278
Odsávací adaptér	122652-8

- Páka pro rychlou a snadnou výměnu pásu
- Přední kladka – průměr jen 14 mm – brousí do hloubky až 110 mm
- Robustní převodová skříň z hliníku
- Možnost připojení vnějšího odsávání

Příkon	500 W
Rychlost pásu	300–1700 m/min
Brusný pás – rozměry	533 × 9 mm
Brusná hloubka max.	110 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	420 × 78 × 158 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9403

9403



- Vysoký brusný výkon
- Ideální rozložení hmotnosti pro čistý výsledek broušení
- Velmi nízká hlučnost
- Komfortní zaoblená vodící rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122562-9
Grafitová deska, namontovaná	421648-9
Korková deska, namontovaná	421093-8
1 brusný pás	P-36902

- Vak na prach lze natočit o 360°
- Labyrintová konstrukce s bezpečným uložením kulíčkových ložisek
- Je možné plynulé broušení až k okraji

Příkon	1200 W
Rychlost pásu	500 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry d × š × v	353 × 164 × 211 mm

ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA 9404

9404



- Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální manipulací
- Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracování nejrůznějších materiálů
- Automatická stranová regulace pásu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122591-2
1 brusný pás	P-36902
Grafitová deska namontovaná	423317-8
Korková deska namontovaná	423314-4

- Plynulé broušení až k okraji
- Efektivní odsávání prachu
- Malá hlučnost
- Možnost objednání brusných rámců

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	610 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	334 × 143 × 157 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9910

9910



- Speciální konstrukce umožňující broušení až k okraji
- Automatické středění brusného pásu a přesný běh pásu
- Efektivní odsávání prachu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122548-3
1 brusný pás	P-37116
Ocelová deska, namontovaná	345503-0

- S příslušenstvím 192694-6 použitelná i jako pevná bruska
- Vysoce zatížitelný pohon pásu
- Tichý chod stroje

Příkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

26

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, tříhové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulaátorové
stroje

PÁSOVÁ BRUSKA 9911

9911



■ Speciální konstrukce umožňující broušení až k okraji

■ Automatické středění brusného pásu a přesný běh pásu

■ Efektivní odsávání prachu

■ S příslušenstvím 192694-6 použitelná i jako pevná bruska

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Vak na prach

122548-3

1 brusný pás

P-37116

Ocelová deska, namontovaná

345503-0

■ Vysoce zatížitelný pohon pásu

■ Tichý chod stroje

■ Elektronicky regulovatelná rychlost pásu

Příkon

650 W

Rychlost pásu

75–270 m/min

Délka pásu

457 mm

Šířka pásu

76 mm

Hmotnost

2,7 kg

Rozměry d × š × v

262 × 130 × 130 mm

ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA 9903

9903



■ Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální manipulací

■ Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracovávání nejrůznějších materiálů

■ Automatická stranová regulace pásu

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Vak na prach

122591-2

1 brusný pás

P-37194

Grafitová deska namontovaná

423315-2

Korková deska namontovaná

423312-8

■ Plynulé broušení až k okraji

■ Efektivní odsávání prachu

■ Možnost objednání brusných rámců

Příkon

1010 W

Rychlost pásu

210–440 m/min

Délka pásu

533 mm

Šířka pásu

76 mm

Hmotnost

4,3 kg

Rozměry d × š × v

296 × 143 × 130 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9924DB

9924DB



■ Čisté broušení díky příznivému rozložení hmotnosti a velké základové desce

■ Použitelná pro šířky pásu 76 mm a 100 mm

■ Možnost objednání brusných rámců

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Vak na prach

122296-4

Grafitová deska, namontovaná

423036-6

Korková deska, namontovaná

423035-8

Brusný pás

P-51164

■ Efektivní odsávání prachu

■ Bezproblémové vyprazdňování vaku na prach díky uzavírací liště

Příkon

850 W

Rychlost pásu

400 m/min

Délka pásu

610–620 mm

Šířka pásu

76 a 100 mm

Hmotnost

4,8 kg

Rozměry d × š × v

335 × 160 × 155 mm

PŘÍMÁ BRUSKA 906

906



■ Univerzální bruska pro zabrušovací práce a k ručnímu frézování

■ Čisté broušení díky vysokému počtu otáček

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Upínací kleštiny 6 mm

763620-8

Brusný přípravek (kolík) 19 mm

741614-3

ednostranný klíč 17

781008-0

ednostranný klíč 10

781003-0

■ Dlouhé brusné vřeteno umožňuje vnitřní broušení

■ Velmi přesný bezvibrační chod brusky

Příkon

240 W

Otáčky naprázdno

25000 min⁻¹

Upínací kleština

Ø 6 mm

Upínací hlava

Ø 38 mm

Hmotnost

0,9 kg

Rozměry d × š × v

283 × 65 × 65 mm

PŘÍMÉ BRUSKY GD0601/GD0602

GD0601



■ Motor s protiprachovou konstrukcí

■ Speciální povrchová úprava rotoru a statoru chráníci stroj před agresivním brusným prachem

■ Vypínač ke komfortnímu jednoručnímu ovládání

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Jednostranný klíč 13, 2 ks

781039-9

Upínací kleština 6 mm (GD0601)

763620-8

Upínací kleština 6 mm (GD0602)

763670-3

Upínací matice (GD0601)

763664-8

■ Ideální k vybrušování, odstraňování ořepů a dodatečným úpravám

■ Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm

■ Upínací krček pr. 43 mm k upnutí ve stojanu (**GD0601**)

■ Hladina akustického tlaku / DIN jen 73 dB (A)

Příkon

400 W

Otáčky naprázdno

25000 min⁻¹

Upínací kleština

Ø 6 mm

Upínací hlava

Ø 38 mm

Hmotnost **GD0601 / GD0602**

1,7 / 1,4 kg

Rozměry d × š × v **GD0601 (GD0602)**

359 (264) × 82 × 82 mm

PŘÍMÉ BRUSKY GD0800C/GD0810C

GD0800C



■ Profesionální bruska pro precizní broušení

■ Ideální k vybrušování, odhroťování a dodatečným úpravám

■ Inovační torzní tlumení (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý rozběh

■ Vřeteno z hliníkového tlakového odlitku s nástavcem o průměru 35 mm

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Upínací pouzdro 6 mm komplet

193012-1

Jednostranný klíč 13

781203-2

Jednostranný klíč 19

781206-6

■ Upínací krček Ø 43 mm k upnutí ve stojanu

■ Konstantní elektronika pro stále otáčky při zatížení

■ Kuličková ložiska motoru při broušení efektivně chráněna proti prachu

Příkon

750 W

Otáčky naprázdno **GD0800C / GD0810C**

7000–28000 / 1800–7000 min⁻¹

Upínací kleština

Ø 6 mm

Upínací hlava

Ø 25 mm

Hmotnost

1,7 kg

Rozměry d × š × v

371 × 75 × 75 mm

BRUSKY NA BETON PC5000C/PC5001C

PC5000C



■ Silná a výkonná bruska

■ Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení

■ Elektronická ochrana stroje proti přetížení

■ Antirestart funkce

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Diamantový kotouč

B-12295

Vak na prach

122853-8

Sada kartáčů

194921-7

Držák klíče

410047-0

Inbusový klíč

783203-8

Rukojeť (PC5000C)

416256-9

Transportní kufr

140073-2

■ LED kontrolka signalizující poruchu kabelu a přetížení stroje

■ Ideálně tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť pro bezpečnou

■ Součástí stroje je nastavitelná vodící lišta pro přesné rovné broušení (**PC5001C**)

Příkon

1400 W

Otáčky naprázdno

10000 min⁻¹

Diamantový kotouč

Ø 125 mm

Otvor diamantového kotouče

Ø 22,23 mm

Hmotnost

4 kg

Rozměry d × š × v

437 × 235 × 195 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA / LEŠTIČKA 9565CLR

9565CLR



- Úhlová bruska s velkou výkonostní rezervou
- Inovační torzní tlumení (SJS) zabráňuje zpětným rázům a umožňuje plynulý náběh
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují maximální zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Umělohmotný kryt (snímatelný)	417322-5
Boční rukojeť	162258-0
Elastický brusný talíř	743060-6
Kolíkový klíč	782407-9
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5

- Samoodpojovací uhlíky v patentovaném držáku
- Konstantní elektronika pro stálý počet otáček při zatížení
- Regulace otáček
- S funkcí **ANTIRESTART**

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2000–7800 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	311 × 125 × 114 mm

ELEKTRONICKÁ LEŠTIČKA PV7000C

PV7000C



- Leštička vhodná k opracování různých materiálů – lak, dřevo, kov nebo přírodní kámen
- Konstantní elektronika pro rovnoměrné otáčky i při zatížení
- S elektronikou, dvěma rychlostmi a pozvolným rozběhem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	273649-1
Brusný talíř, upnutí	743053-3
Jednostranný klíč 17	781008-0


- Při nízkých otáčkách vhodná i k leštění citlivých laků
- Konstantní otáčky při 1. rychlosti nebo s variabilními otáčkami při 2. rychlosti
- Dobře vyvážený přístroj s nastavitelnou boční rukojetí

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň 600 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	2. stupeň 600–2000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	Ø 165 mm
Průměr lešticího kotouče	Ø 180 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	210 × 220 × 82 mm

TALÍŘOVÁ BRUSKA GV6010

GV6010

novinka



- Spolehlivý motor
- Malé rozměry stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Boční rukojeť	152491-2
Brusný talíř 120 mm (Ø)	743025-8
Upínací příruba	253951-8
Šroub M8x20	265812-0
Držák klíče	410047-0
Inbusový klíč 5 mm	783203-8
Brusný papír K80	1 ks

- Úzká pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Příkon	440 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	200 × 74 × 181

ROTAČNÍ BRUSKA / LEŠTIČKA 9207SPB

9207SPB



- Elektronické přepínání počtu otáček pro dvě rychlosti

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lešticí přípravek	794176-0
Gumový talíř	743012-7
Stranová rukojeť	152492-0
Upínací matice	224515-5
Brusný list	1 kus
Kolíkový klíč 28	782402-9
Jednostranný klíč 17	781008-0

- Vhodná pro těžké čisticí práce a pro použití ocelových kartáčů

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	1. stupeň 2000 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	2. stupeň 3800 min ⁻¹
Brusný talíř	Ø 180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	455 × 84 × 138 mm

ELEKTRONICKÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA / BRUSKA 9227CB

9227CB



- Profesionální nářadí k opracování dřevěných a kovových povrchů nebo k opracování přírodních kamenů
- Možnost jemné regulace otáček pomocí elektronického vypínače
- Aretace vypínače pro trvalý provoz

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rukojeť	416348-4
Lešticí kotouč	192629-7
Brusný talíř	743053-3
Šestihlanný klíč	783204-6
Středící trubka 18 mm	262542-4

- Elektronická kontrola počtu otáček při zatížení
- Speciální konstrukce pro velmi tichý chod
- Motor a převodové ústrojí velmi dobře izolováno proti brusnému prachu

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	0–600/3 000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	Ø 165 mm
Lešticí kotouč	Ø 180 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	470 × 194 × ... mm

ÚHLOVÁ BRUSKA / LEŠTIČKA SA7000C

SA7000C



- Kompaktní lehká bruska s výkonným motorem
- Efektivní, pohodlné broušení nebo leštění
- Ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a elektronika
- Možnost nastavení počtu otáček pro různé oblasti použití

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Gumový talíř 180 mm	743012-7
Upínací matice	224515-5
Kolíkový klíč 35	782407-9
Boční rukojeť	162264-5
Plastový talíř	418529-6

- Tělo převodovky s plastovým krytem se dobře drží v ruce
- S aretací vřetena

Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno elektronika	0–4000 min ⁻¹
Otáčky naprázdno předvolba	1500–4000 min ⁻¹
Brusný talíř	Ø 180 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	453 × 170 × 136 mm

BRUSKA NA KÁMEN „MOKRÝ TYP“ PW5000CH

PW5000CH



- Pro brusné kotouče o průměru 100–125 mm
- Výkonný motor 900 W s ochranou proti přetížení
- Celorozsahová elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Předvolba otáček regulačním kolečkem
- Vřeteno se 3 otvory zajišťuje stejnoměrné zásobování vodou a brání přehřátí diamantového brusného kotouče

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč Ø 100 mm	743080-0
Boční rukojeť	153489-2
Snímatelný plastový kryt	417322-5
Jednostranný klíč 17	781008-0

- Dobře umístěný vodovodní kohoutek pro přesnou kontrolu přívodu vody
- Snímatelný plastový kryt s ergonomickým designem
- Použití jen s oddělovacím transformátorem P-67016

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	2000–4400 min ⁻¹
Brusný kotouč	100–125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	313 × 80 × 126 mm

28

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihávače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahrádní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602

GB602



- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč WA60	A-47210
Brusný kotouč GC120	A-47204
Ochranné brýle	1 Stk.

- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladicí box na ochlazování broušených ploch

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,2 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602W

GB602W



- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč WA60	A-47210
Brusný kotouč A60	A-47195
Ochranné brýle	1 ks

- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladicí box na ochlazování broušených ploch
- Integrovaný držák pro přesnější broušení

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,0 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB801

GB801



- Tichý motor
- Dva typy kotoučů – pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Integrované ochrana zraku nastavitelná podle potřeb obsluhy


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný kotouč WA60	A-47260
Brusný kotouč GC120	A-47254
Ochranné brýle	1 ks

- Integrované osvětlení pracovní plochy usnadňující velmi přesné broušení
- Integrovaný ideálně umístěný chladicí box na ochlazování broušených ploch

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	205 × 19 mm
Vrtání kotouče	15,88 mm
Hmotnost	19,8 kg

KARTÁČOVÁ BRUSKA 9741

9741



- Mnohostranné použitelné nářadí pro broušení, strukturování, čištění a leštění rozličných materiálů
- Nastavitelná hloubka záběru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Brusný nylonový kotouč K80	794384-3
Nástavec na odsávání	410899-9
2× šestihranný klíč 6	783204-6

- Jednoduchá výměna kartáčů
- S motorovou brzdou
- Pro zabezpečení bezprašné práce je možno připojit vnější odsávání

Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Rozměry kartáče	100 × 120 mm
Vrtání	Ø 12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	310 × 185 × 182 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0800

KP0800



- Nový design pro pohodlnou práci
- Vysoké otáčky umožňují dokonalou konečnou úpravu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč SW9	782209-3
HM-nože	D-07945
Šablona pro nastavení nože	123062-2
Přítlačné destičky (náhradní díl)	A-86175

- Ideální k drážkování, srážení hran a plošnému hoblování
- HM otočný nůž , pro opracování měkkého dřeva lze použít i HSS-nůž

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–2,5 mm
Hloubka drážky	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	285 × 158 × 158 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK N1923B

N1923B



- Velká V-drážka pro lepší zařiznutí
- Vysoký počet otáček hoblovací hřídele umožňuje bezvadné finišování
- Vybavený HM-otočným nožem
- Pro opracování měkkého dřeva lze použít i HSS-nůž

Dodávané příslušenství	Obj. č.
HM-otočný nůž	D-07945
Paralelní doraz	165295-7
Nožové měrky	123062-2
Odsávací adaptér	152122-3
Nástrčkový klíč 9	782209-3

- Vhodný pro ruční práci díky ergonomickému tvaru rukojeti a příznivému těžišti
- Možnost stacionárního použití
- Vysoký výkon při nízké hmotnosti

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–3 mm
Hloubka drážky	0–23 mm
Hoblovací deska	295 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	295 × 115 × 160 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810

KP0810



- Nový design pro pohodlnou práci
- Vyhazování třísek dle výběru doleva nebo doprava
- Nastavení hloubky s klik-zarážkou a dobře odcítatelnou hloubkovou stupnicí
- Držák konzoly hoblíku z robustního hliníkového odlitku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945
Paralelní doraz	122785-9
Šablona na nastavení nože	123062-2
Nástrčkový klíč 9	782209-3

- Odblokování vypínače stisknutím vlevo nebo vpravo
- Přední základní deska se 3 drážkami V (1,4 / 3 / 4 mm) ke snadnému srážení hran
- Základní deska s odkládací patkou chránící hoblovací nůž i opracovávaný materiál

Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810C

KP0810C



- S omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- Nový design pro pohodlnou práci
- Vyhazování třísek dle výběru doleva nebo doprava
- Nastavení hloubky s klik-zarážkou a dobře odcíitelnou hloubkovou stupnicí
- Držák konzoly hoblíku z robustního hliníkového odlitku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Oboustranný nůž z tvrdokovu (namontovaný)	D-07945
Paralelní doraz	122785-9
Šablona na nastavení nože	123062-2
Nástrčkový klíč 9	782209-3

- Odblokování vypínače stisknutím vlevo nebo vpravo
- Přední základní deska se 3 drážkami V (1,4 / 3 / 4 mm) ke snadnému srážení hran
- Základní deska s odkládací patkou chránící hoblovací nůž i opracováváný materiál

Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK 1911B

1911B



- Vysoký hoblovací výkon při šířce drážky 110 mm
- Velká V-drážka pro lepší zařiznutí
- Silný 900W motor
- Vysoký počet otáček hoblovací hřídele umožňuje bezvadné finišování

Dodávané příslušenství	Obj. č.
HSS-hoblový nůž	793008-8
Držák ostřího přípravku	123055-9
Odsávací adaptér	414468-8
Nožové měrky	123062-2
Paralelní doraz	164371-0
Nástrčkový klíč 9	782209-3

- Dobře ovladatelný díky ergonomickému tvaru rukojeti a dobrému těžišti
- Možnost stacionárního použití

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblíku (záběru)	110 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblovací deska	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	355 × 160 × 172 mm

VELKOPLOŠNÝ HOBLÍK 1806B

1806B



- Dlouhá hoblovací deska umožňuje přesnou práci a jisté vedení hoblíku
- Bezvadné finišování díky vysokému počtu otáček

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Dřevěná přenosná skříňka	821137-8
HSS-hoblový nůž	793186-4
Držák ostřího přípravku	123006-2
Seřizovací trojúhelník	762001-3
Paralelní doraz	123053-3
Nástrčný 6hranný klíč č. 4	783202-0

- Možnost stacionárního použití
- Nízké těžiště pro pohodlnou práci

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblíku (záběru)	170 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblovací deska	525 mm
Hmotnost	9,0 kg
Rozměry d × š × v	530 × 240 × 150 mm

HOBLÍK NA TRÁMY KP312S

KP312S



- Omezení rozběhového proudu a ochrana proti přetížení
- Silný motor 2200 W s vysokými výkonovými rezervami
- Středová poloha těžiště zajišťuje čistou konečnou úpravu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 hoblovací nože HSS (vysoce výkonná řezná ocel)	B-02870
Upnutí pro adaptér	193733-5
Adaptér sací hadice	181575-9
Regulační trojúhelník	762001-3
Šestihránný klíč 4	783219-3

- Širší výstup zabírá ucpání vlhkými hoblinami
- Přední váleček se stará o lehké posouvání po obrobku

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka záběru	312 mm
Odběr třísek	0–150 mm
Odběr třísek	150–240 mm
Odběr třísek	240–312 mm
Hmotnost	18,4 kg
Rozměry d × š × v	551 × 425 × 219 mm

PROTAHOVAČKA 2012NB

2012NB



- Kompaktní a lehká pro jednoduchý transport
- Silný motor 1650 W s velmi malou hlučností
- Excelentní posuvný mechanismus pro bezvadnou konečnou úpravu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 oboustranné nože HSS (vestavěné)	793346-8
2 drážky s trvalým magnetem	762014-4
Šestihránný klíč 2,5	783206-8
Nástrčkový klíč	782203-5

- Nastavení hloubky podle šířky opracovaného materiálu od 1 do 3 mm
- Připojitelné externí odsávání

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Rychlost posuvu	0,14 m/s
Odběr třísek	do 150 mm
Odběr třísek	150 do 240 mm
Odběr třísek	240 do 304 mm
Tloušťka materiálu	3–155 mm
Hmotnost	28,1 kg
Rozměry d × š × v	483 × 771 × 401 mm

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA 2704

2704



- Silný motor s výkonem 1650 W
- Přesné podélné / příčné řezy a úkosy 0,5° až 45,5°
- Stůl pily ze stabilního tlakově litého hliníkového odlitku
- Podélný doraz vedený na dvou kluzných kolejničkách pro přesné řezání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-04999
Paralelní doraz	122740-1
Úhlový doraz	122734-6
Prodloužení stolu (vzadu)	194087-3
Klíč 22 mm	782024-5
Nástrčkový klíč 19 mm	781038-1
Tyč pro posun materiálu	416772-1

- S pozvolným rozběhem a motorovou brzdou
- Velký vypínač s pojistkou proti opětovnému spuštění
- Integrovaný prostor pro uložení příslušenství

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° max. 93 / 64 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm
Hmotnost	34,9 kg
Rozměry d × š × v	760 × 766 × 344 mm

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA MLT100 / MLT100X

MLT100X



- Silný motor 1500 W
- Velmi přesné řezy
- Možnost nastavení úkosu a pokosu 0–45°
- Motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	JM27000097
Paralelní doraz	JM27000202
Úhlový adaptér	JM27000224
Montážní klíč	JM27000087
Prodloužení stolu	JM27000328
Tyč pro posun materiálu	JM21080290
Stojan MLT100X	JM27000300

- Možnost připojení externího odsávání
- Model MLT100X – včetně stojanu JM27000300
- Integrované držáky pro práci s dlouhými materiály – možnost nastavení až do délky 790 mm

Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm
Max. řezný výkon	při 90° max. 93 mm
	při 45° max. 64 mm
Hmotnost	34,1 kg
Rozměry d × š × v	726 × 984 × 333 mm

30			
Vrtací a sekací kladiva	ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA LH1200FL		
	LH1200FL       		
Vrtáčky	LH1200FL       		
Šroubováky, rázové utahovačky	UNIVERZÁLNÍ POKOSOVÁ PILA LH1040		
	LH1040       		
Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky	STOLNÍ A POKOSOVÁ PILA LF1000		
	LF1000       		
Brusky	ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA MLS100		
	MLS100       		
Hoblíky	ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA LS1040		
	LS1040       		
Pily	POKOSOVÁ PILA LS1040		
	LS1040       		
Frézky	POKOSOVÉ PILY LS0714 / LS0714FL		
	LS0714FL       		
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	POKOSOVÁ PILA LS1018L		
	LS1018L       		
Zahrádní technika	POKOSOVÁ PILA LS1018L		
	LS1018L       		
Benzinové stroje	POKOSOVÁ PILA LS1018L		
	LS1018L       		
Akumulaátorové stroje	POKOSOVÁ PILA LS1018L		
	LS1018L       		

POKOSOVÉ PILY LS1016 / LS1016L

LS1016L



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Nastavení základové desky doprava až 52° a doleva až 47°
- Plynulé naklonění řezací hlavy 0°–45° doleva a doprava, se západkou v 33,9° L

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08981
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Inbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Velký řezný výkon 115 mm × 308 mm
- S pozvolným rozběhem, motorovou brzdou, bezpečnostním vypínačem a elektronickou kontrolou otáček
- **LS1016L** s laserovou nýskou

Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm
Řezný výkon	při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

POKOSOVÁ PILA LS1216

LS1216



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojité posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojité stupnici

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08735
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Posuvné pravítko 140 mm
- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduše přenositelná

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,3 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

POKOSOVÁ PILA LS1216L

LS1216L



- Zcela nový koncept technologie DXT
- Extrémní kapacita řezu-diagonální řez až 203mm, vertikální řez 165 mm
- Velice přesné řezy díky dvojité posuvné konstrukci a 6 lineárním ložiskům
- Jednoduché a velmi přesné nastavení úhlu díky dvojité stupnici
- Posuvné pravítko 140 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč	B-08735
Vak na prach	122523-9
Svislá svorka	122854-6
Inbusový klíč 2.5	783208-8
Nástrčkový klíč 13	782232-8
Prodloužení základny	325673-1
Seřizovací trojúhelník	762001-3

- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Kompaktní design-jednoduše přenositelná
- Nastavitelná laserová linie řezu

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Řezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,4 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

POKOSOVÁ PILA LS1440

LS1440



- S motorovou brzdou
- Upínací zařízení volitelně vpravo nebo vlevo
- Prodloužení stolu opěrným třmenem
- Samostatná rukojeť pro přenášení a přepravní pojistka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vak na prach	122330-0
Sada prodloužení stolu	191239-7
Nástrčkový klíč 13	782212-4
Rychloupínací svěrka	122563-7

- Pohyblivá příločka
- Plynulé nastavení úkosu doprava nebo doleva
- Aretace vřeten pro rychlou výměnu kotouče
- Dodávka bez pilového kotouče

Příkon	1380 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° max. 122 × 152 mm
Řezný výkon	při 45° max. 122 × 115 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 355 / 25 mm
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry d × š × v	530 × 596 × 435 mm

PONORNÉ PILY SP6000 / SP6000K

SP6000



- Ruční ponorná kotoučová pila
- Elektronicky předvolitelné otáčky
- S konstantní elektronikou, pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Úhel přestavení od -1° do +48° (funkce podřezávání)

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-07353
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	783203-8
Paralelní doraz SP6000	165447-6
Systainer SP6000K	824783-6

- Osa řezu zůstane u všech úhlových nastavení na přesně stejné poloze na obrobku
- Úhlové nastavení pro -1°, 22,5°, 45° nebo 48°
- Omezořač hloubky řezu pro řezy bez otřepů

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	2000–5800 min ⁻¹
Hloubka řezu	u 0° / 45° / 48° 55 / 39 / 37 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	341 × 225 × 250 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5604R

5604R



- Malá hlučnost – jen 85 dB
- Štěrbíkový klín pro bezpečnou práci
- Komfortní přidavná rukojeť ke snadnější manipulaci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-02917
Paralelní doraz	164095-8
Šestihranný klíč 5	783203-8

- Kryt pilového kotouče s integrovaným odsávacím adaptérem
- V dodávce je pilový kotouč z tvrdokovu

Příkon	950 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Hloubka řezu	při 90° / 45° 54 / 35 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 × 20 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	320 × 243 × 235 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5603R

5603R



- Nový design pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost připojení vnějšího odsávání
- Zvětšený, robustní stůl pro precizní práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08159
Paralelní doraz	165108-8
Odsávací adaptér	192420-3
Šestihranný klíč 5	783203-8

- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- S ergonomicky tvarovanou přední rukojetí

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Hloubka řezu	při 0° / 45° 54 / 38 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,9 kg
Rozměry d × š × v	300 × 210 × 237 mm

32

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frezky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA HS6101

HS6101





- Nový design, kompaktní tvar , velmi nízká hmotnost
- Kryt kotočce z magnesia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché ovládání – velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	453289-3
Pilový kotoúč s tvrdokovem	1 ks
Inbusový klíč	783204-6

- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	54,5 / 39,5 mm
Pilový kotoúč / vrtání pilového kotočce	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	297 × 246 × 246 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5704R

5704R





- Nový design pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost připojení vnějšího odsávání
- Zvětšený, robustní stůl pro precizní práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotoúč s tvrdokovem	B-08224
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	192420-3
Šestihranný klíč 5	783203-8

- Nastavení hloubky řezu podle typu kotočce
- S ergonomicky tvarovanou přední rukojetí

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	4900 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotoúč / vrtání pilového kotočce	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4,9 kg
Rozměry d × š × v	345 × 238 × 253 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY HS7101 / HS7101K

HS7101





- Nový design, kompaktní tvar , velmi nízká hmotnost
- Kryt kotočce z magnesia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Maximální úhel úkosu 50°
- Velmi jednoduché ovládání velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	453289-3
Pilový kotoúč s tvrdokovem	1 ks
Inbusový klíč	783204-6
Přepavní kufr HS7101K	141736-3

- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Osvětlení pracovní plochy
- Model HS7101K s přepravním kufrem

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	67 / 48,5 mm
Pilový kotoúč / vrtání pilového kotočce	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	310 × 246 × 258 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5903R

5903R





- Design stroje umožňuje velmi pohodlné ovládání
- Nově vyvinutý, výkonný 2000W motor
- Aretace pohonného ústrojí pro jednoduchou výměnu pilového listu
- Možnost připojení vnějšího odsávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotoúč s tvrdokovem	B-08399
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	415426-7
Šestihranný klíč 6	783204-6

- Nastavení hloubky řezu podle typu kotočce
- Zvětšený, robustní hliníkový, pod tlakem litý stůl pro precizní práci
- Omezovač rozběhového proudu

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	85 / 64 mm
Pilový kotoúč / vrtání pilového kotočce	Ø 235 / 30 mm
Hmotnost	7,2 kg
Rozměry d × š × v	400 × 235 × 286 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5104S

5104S





- Výkonný motor 2100 W
- Torzní (SJS) systém společně s elektronickým omezením rozběhového proudu zajišťuje dlouhou životnost pily, ochranu motoru, převodu a ložisek
- Torzní tlumiče snižují pracovní hlučnost při zatížení a zabraňují torznímu kmitání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotoúč s tvrdokovem	A-80008
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	450316-7
Šestihranný klíč 6	783204-6

- Kompaktní kryt a rukojeť stroje pro pohodlnou práci
- Plynulé nastavení úhlů 0°–45° přes dvojité natáčecí přípravek

Příkon	2100 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	100 / 73 mm
Pilový kotoúč / vrtání pilového kotočce	Ø 270 / 30 mm
Hmotnost	9,2 kg
Rozměry d × š × v	405 × 315 × 323 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5103R

5103R





- Plynulé nastavení hloubky řezu podle kotočce
- Torzní SJS systém společně s elektronickým omezením rozběhového proudu zajišťuje ochranu motoru, převodu a ložisek
- Torzní tlumiče snižují pracovní hlučnost při zatížení a zabraňují torznímu kmitání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotoúč s tvrdokovem	A-80008
Paralelní doraz	165084-6
Odsávací adaptér	415426-7
Šestihranný klíč 6	783204-6

- Kryt pilového listu odolný vůči krutu
- Plynulé nastavení úhlů 0°–45° přes dvojité natáčecí přípravek

Příkon	2100 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	100 / 77 mm
Pilový kotoúč / vrtání pilového kotočce	Ø 270 / 30 mm
Hmotnost	9,4 kg
Rozměry d × š × v	442 × 200 × 322 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5143R

5143R





- Plynulé nastavení hloubky řezání
- Torzní tlumiče snižují hlučnost a zabraňují torznímu kmitání při práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotoúč s tvrdokovem	B-08274
Paralelní doraz	152498-8
Odsávací adaptér	415816-4
Šestihranný klíč 6	783204-6

- Upevnění krytu pilového kotočce odolné proti deformaci
- Plynulé nastavení úhlů 0°–45° přes dvojité natáčecí přípravek

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	2700 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45° / 60°	50–130 / 90 / 65 mm
Pilový kotoúč / vrtání pilového kotočce	355 / 30 mm
Hmotnost	14,0 kg
Rozměry d × š × v	607 × 200 × 146 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA N5900B

N5900B



- Výkonný motor 2000 W
- Možnost nastavení úhlu až 50°
- Motorová brzda, plynulý rozběh
- Eliminované vibrace kotouče

- Velká rukojeť pro pohodlnou práci
- Robustní ocelová základna
- Dodávána včetně HM kotouče 235 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilový kotouč s tvrdokovem	B-08399
Paralelní doraz	164367-1
Klíč 13	782016-4

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4100 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45° / 50°	85 / 60 / 53 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	235 / 30 mm
Hmotnost	7,2 kg
Rozměry d × š × v	380 × 255 × 287 mm

PŘÍMOČARÁ PILA 4326

4326



- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt
- Základní deska je oboustranně otočná o 45°

- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Aretace spínače pro trvalý provoz

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilové listy B-10	A-85628
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 3	783201-2

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

PŘÍMOČARÁ PILA 4327

4327



- S elektronikou a možností nastavení otáček
- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace
- Průhledný bezpečnostní kryt

- Základní deska je oboustranně otočná o 45°
- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Aretace spínače pro trvalý provoz

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilové listy B-10	A-85628
Šestihranný čípkový klíč 3	783201-2

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4329

4329



- S elektronikou, možností nastavení otáček a předkyvu ve 4 stupních
- Malá hmotnost s motorem 450 W
- Malá hlučnost a extrémně nízké vibrace

- Průhledný bezpečnostní kryt
- Integrovaná přípojka externího odsávání
- Aretace spínače pro trvalý provoz odličky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilové listy B-10	A-85628
Šestihranný čípkový klíč 3	783201-2

Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Kyvadlový zdvih	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

PŘÍMOČARÁ PILA JV0600K

JV0600K



- Výkonný motor 650 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 3stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů

- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°
- S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pilové listy B10	A-85628
Šestihranný klíč 3	783201-2
Přepavní kufr	824998-5

Příkon	650 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Řezný výkodo oceli / dřeva / hliník	20 / 90 / 10 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	236 × 77 × 199 mm

PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4350CT / 4350FCT

4350CT / 4350FCT



- Výkonný motor 720 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 4stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°

- S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- 4350FCT s LED osvětlením pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824809-4
Pilové listy (B-22, B-10, BR-13)	vždy 2 ks
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Odsávací hrdlo	417853-4

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4351CTJ/4351FCT

4351CTJ



- Výkonný motor 720 W s elektronickým omezením rozběhového proudu a konstantní elektronikou
- 4stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu
- Výměna pilového listu bez použití nástrojů
- Základní deska z hliníkového tlakového odlitku je oboustranně otočná o 45°

- S možností připojení odsávání pro bezprašnou práci
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- 4351CTJ v systaineru
- 4351FCT s LED osvětlením pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr (4351FCT)	824809-4
Systainer (4351CTJ)	821549-5
Pilové listy (B-22, B-10, BR-13)	vždy 2 ks
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Odsávací hrdlo	417853-4

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Řezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

34

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihávače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulaátorové
stroje

PILA OCASKA JR3050T

JR3050T



- Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

- Plynulá regulace počtu zdvihů a vysoká řezná rychlost
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy

Příkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	452 × 97 × 170 mm

PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3060T

JR3060T



- Prokluzová spojka chrání uživatele a zabraňuje poškození převodovky
- Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

- Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkyvu pro vysoký řezný výkon
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy

Příkon	1250 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3070CT

JR3070CT



- ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE** zajišťující velmi nízké vibrace
- Regulovatelná konstantní elektronika pro stejnoměrné otáčky při zatížení
- S omezením rozběhového proudu
- Prokluzová spojka chrání uživatele a zabraňuje poškození převodovky
- Výměna pilového listu bez použití nářadí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Příruční kufřík	824734-9
1 list pro pilu ocasku	B-05038
1 list pro pilu ocasku	B-05044
1 list pro pilu ocasku	B-05153

- Beznástrojové nastavení dorazu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost
- Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkyvu pro vysoký řezný výkon

Příkon	1510 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

PÁSOVÁ PILA 2107FK

2107FK



- Speciální konstrukce skříně motoru pro nejvyšší zatížení
- Regulace otáček podle druhu řezaného materiálu, čistá práce bez prachu a odletujících jisker

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pásový pilový list 1 kus	792559-8
Šestihranný nástrčkový klíč č. 4	783202-0
Přepravní kufr	824728-4

- Nastavitelná, zasunovací dorazová deska umožňuje použití v různých oblastech
- Se silným fluorescenčním pracovním osvětlením

Příkon	710 W
Rychlost pilového pásu	1,0–1,7 m/s
Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	Ø 120 mm / 120 × 120 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	508 × 256 × 188 mm

PÁSOVÁ PILA LB1200F

LB1200F



- Speciální konstrukce pro nejtěžší zatížení
- Regulace otáček podle druhu řezaného materiálu, čistá práce bez prachu a odletujících jisker

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	JM21080230
Měrka nastavení pokosu	JM21080260
Tyč na posun materiálu	JM21080290
Inbusový klíč 4 mm	JM21080291
Inbusový klíč 5 mm	JM21080292
Adaptér odsávání	JM21080293
Pilový pás 6 mm 6 TPI	JM21080294
Pilový pás 13 mm 4 TPI	JM21080295
Pilový pás 16 mm 4 TPI	JM21080296
Pilový pás 16 mm 14 TPI	JM21080297

- Velký pracovní stůl s možností náklonu o 45°
- Velmi jednoduchá výměna pásu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Jednoduchá manipulace díky transportním kolům

Příkon	900 W
Rychlost pásu	400 / 800 m/min
Pracovní šířka	305 mm
Výška řezu	max. 165 mm
Stůl	560 × 400 mm
Sklon stolu	–2°/–45°
Délka pásu	2240 mm
Hmotnost	81,2 kg
Rozměry d × š × v	615 × 775 × 1600 mm

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA KC100

KC100



- K rychlému a přesnému zhotovování čepových otvorů
- Komfortní nastavování bočního dorazu se samostatně se středícím rozpěrným kuzelem
- Přesný 90°úhel frézování je zajištěn velkou dosedací patkou z hliníkového tlakového odlitku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Dlabací řetěz 40 mm	P-22084
Lišta 40 mm	P-22115
Řetězové kolo 40 mm	P-22143
Boční doraz kompletní	
Montážní nástroje	

- S omezením rozběhového proudu
- Stranový odvod třísek umožňuje nezakrytý výhled na opracovávaný kus
- 8 metrů dlouhý přívodní kabel pro značnou mobilitu
- Lze použít 30, 40, a 50 mm šířku řetězů

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Hloubka dlabání	100 mm
Hmotnost	12,8 kg

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA 7104L

7104L



- Možnost nastavení vodící lišty řetězu do 3 poloh
- Otvory pro čepy až do šířky 130 mm v jedné pracovní operaci
- Maximální hloubka dlabání až 155 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Dlabací řetěz 16,5 mm	A-16570
Vodící lišta	133571-3
Oil na řetězy 100 ml	182229-1
Montážní klíč	781204-0

- Komfortní nastavení bočního dorazu, síla trámu až 308 mm
- Nová bezpečnostní ochrana odpovídá předpisům EU
- Přívodní kabel dlouhý 5 metrů pro velkou mobilitu

Příkon	1140 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Hloubka dlabání	max. 155 mm
Šířka dlabání	max. 130 mm
Šířka upnutí	max. 308 mm
Hmotnost	17,3 kg
Rozměry d × š × v	298 × 512 × 513 mm

ROTAČNÍ FRÉZKA 3706

3706



- Ideální k rychlým, čistým řezům do suchých stavebních desek
- Ke zhotovení výřezů, např. při elektrické instalaci, k dokončování nebo lícování
- Jednoduché nastavení hloubky řezu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 řezné bity, sada 3,18 mm	733229-0
Upínací pouzdro 3,18 mm	324149-5
Upínací pouzdro 6,35 mm	763608-8
Upínací matice	763606-2
Upínací klíč SW 17	781008-0
Držák klíče	423319-4

- Průměr tělesa činí jen 58 mm – výborná manipulace
- S aretací vřetena
- Vysoké otáčky umožňují rychlé pracovní výsledky
- Kuličková ložiska chráněná proti prachu zvyšují životnost motoru

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	32000 min ⁻¹
Upínání nástroje	6,35 mm / 3,18 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	74 × 58 × 250 mm

ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA PJ7000

PJ7000

novinka



- Drážkovací fréza pro všechny standardní dřevěné ploché hmoždinky (lamely)
- Jednoduché nastavení hloubky
- Velmi pohodlné a přesné nastavení úhlového dorazu do 40 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	821509-7
Fréza 100 × 22 mm Z = 6	B-20644
Vak na prach	123150-5
Klíč	782401-1

- Výkyvný doraz nastavitelný v úhlech 0-90°
- Šířka štěrbinové drážky 12 mm

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0-90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	302 × 139 × 145 mm

JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3709

3709



- Silný motor s výkonem 530 W
- Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování ozubeným mechanismem
- Pogumované protiskluzové tělo frézy
- Nenáročná údržba frézy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	122704-5
Vedení podle obrysu	122703-7
Upínací klíč	781036-5
Upínací klíč	781037-3
Vedení podle šablony	343577-5
Drážkovací fréza z tvrdokovu 6 mm	733239-7
Upínací pouzdro 6 mm	763662-2

- Průhledná, rovná základová deska pro nerušený pohled na frézu a materiál
- S válečkovým vedením se dá použít jako ohraňovací fréza

Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Otáčky naprázdno	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	82 × 90 × 199 mm

JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3710

3710



- Silný motor s výkonem 530 W
- Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování pomocí ozubeného mechanismu
- Pogumované protiskluzové tělo frézy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	122745-1
Vedení podle obrysu	122703-7
Upínací klíč	781036-5
Upínací klíč	781037-3
Vedení podle šablony	343577-5
Drážkovací fréza z tvrdokovu 6 mm	733239-7
Upínací pouzdro 6 mm	763662-2

- Nenáročná údržba frézy
- Průhledná vodící patka ke srážení hran s možností nastavení o 45°
- S válečkovým vedením se dá použít jako ohraňovací fréza

Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Volnoběžné otáčky	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	102 × 122 × 302 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700C

RT0700C

novinka



- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézy
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vodící základna	195560-6
Klíč SW22	781011-1
Klíč SW13	781039-9
Paralelní doraz	122965-7
Vodící objímka 10	343577-5
Kleština 8 mm	763618-5

- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základen

Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000-30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700CX2

RT0700CX2

novinka



- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézy
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	831327-5
Vodící základna	195560-6
Klíč SW22	781011-1
Klíč SW13	781039-9
Paralelní doraz	122965-7
Vodící objímka 10	343577-5
Kleština 8 mm	763618-5
Základna pro zanoření	195563-0
Sklopná základna	195561-4

- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm
- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základen
- Součástí dodávky jsou 4 typy základen a univerzální transportní taška

Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000-30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP0900

RP0900



- Silná vrchní fréza s velmi kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínání nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	164834-6
Nástrčkový klíč	781006-4
Upínací klíč	781011-1
Upínací kleština 6 mm	763636-3
Nádstavec na odsávání	194733-8

- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Bezpečnostní vypínač
- Pogumované protiskluzové rukojeti pro bezpečné držení a pohodlnou práci

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0-35 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm

36

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Ysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

VRCHNÍ FRÉZKA RP0910

RP0910



- Silná vrchní fréza s velmi kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínání nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Upínací matice komplet	193178-7
Odsávací adaptér	122609-9
Adaptér	122615-4
Paralelní doraz	164834-6
Vedení šablony 12 mm	193332-3
Montážní klíč	2 ks

- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Bezpečnostní vypínač
- Pogumované protiskluzové rukojeti pro bezpečné držení a pohodlnou práci

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–57 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP1110C

RP1110C



- Silná vrchní fréza s kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky
- Profesionální 8mm upínání nástroje
- Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku
- Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Souprava upínacích pouzder 8 mm	193178-7
Odvaděč třísek	122609-9
Odsávací hrdlo	122615-4
Paralelní doraz	164834-6
Vedení šablony 12 mm	193332-3
Montážní klíč	2 kusy

- Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení
- Celorozsahová elektronika s regulací otáček pro práci podle druhu materiálu
- Omezení náběhového proudu umožňuje plynulý start při zapnutí

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8000–24000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–57 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP1800FX

RP1800FX



- Výkonný motor
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nástavec na odsávání	194934-8
Šroub M6x135	266491-7
Upínací kleština 6 mm	763801-4
Upínací kleština 8 mm	763804-8
Upínací kleština 12 mm	763628-2
Montážní klíč	781030-7
Podložka 6	941152-7
Paralelní doraz	194732-0

- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a prepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	1850 W
Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP2300FCX

RP2300FCX



- Výkonný motor
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nástavec na odsávání	194934-8
Šroub M6x135	266491-7
Upínací kleština 6 mm	763801-4
Upínací kleština 8 mm	763804-8
Upínací kleština 12 mm	763628-2
Montážní klíč	781030-7
Podložka 6	941152-7
Paralelní doraz	194732-0

- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a prepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Osvětlení pracovní plochy

Příkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

NASTŘELOVACÍ HŘEBÍKOVAČKA DO BETONU A ZDIVA AN250HC

AN250HC

novinka



- Speciální stroj pro nastřelování hřebíků do betonu a zdiva
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Pouze pro speciální hřebíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824792-5
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424234-5
Adaptér	424237-9

- Pogumovaná rukojet pro pohodlnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení

Délka hřebíku	19–25 mm
Úhel	0°
Obsah zásobníku	100 ks
Pracovní tlak	12–23 bar
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	295 × 128 × 291 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN450H

AN450H



- Speciální stroj pro hřebíky s velkou hlavou „lepenáče“ na upevňování šindelů
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojet pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7
Inbusový klíč	783202-0
Transportní kufr	824792-5

- Nastavitelné vodítko umožňující opření stroje o šindel při hřebíkování ve správném úhlu
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení

Délka hřebíku	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	287 × 117 × 276 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN510H

AN510H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojet pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7
Adaptér na stěnu	421996-6
Adaptér na podlahu	421997-4
Transportní kufr	824793-3

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění šindelů, bednění, obložení a podlah

Délka hřebíku (spojených drátem)	27–50 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	25–50 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	260 × 111 × 276 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN610H

AN610H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Olej 30 ml	181434-7
Kryt	421574-2
Ochranné brýle	AL00000147
Transportní kufr	824490-1

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění šindelů, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	32–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	32–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	282 × 136 × 277 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN620H

AN620H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	421984-3
Transportní kufr	824490-1

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění ráhů, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–300 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	282 × 136 × 277 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN711H

AN711H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424136-5
Transportní kufr	824792-5

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění ráhů, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–75 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	293 × 125 × 288 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN911H

AN911H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424136-5
Transportní kufr	824792-5

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění ráhů, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–90 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	45–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	293 × 125 × 319 mm

HŘEBÍKOVAČKA AF201Z

AF201Z

novinka



- Určená pro hřebíky bez hlavičky (pinký)
- Kapacita zásobníku je 100 ks

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7

- Nízká hmotnost stroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Délka hřebíků	12–25 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Tlak	4,4–8,6 bar
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	240 × 45 × 170 mm

HŘEBÍKOVAČKA AF505

AF505



- Určená pro kolářské hřebíky typu J o velikosti 15–50 mm pro měkké i tvrdé dřevo
- Kapacita zásobníku je až 100 kusů
- Bezústrojové otevření ústí
- Velmi jednoduché nastavení hloubky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	HY00000090
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 cc	181434-7

- Hák nastavitelný po obou stranách stroje
- Dvě okénka v zásobníku upozorňující na potřebu doplnění hřebíků
- Odvod vzduchu nastavitelný o 360°
- Pogumovaná protiskluzná rukojeť

Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

HŘEBÍKOVAČKA AN621

AN621



Součásti dodávky není kompresorová svuska 1/4"

- Hřebíky 45–64 mm (Ø 2,5–3,1 mm) ve svazku se sklonem 16°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 cc	181434-7
Klíč 4	783202-0
Transportní kufr	824582-6

- Hák nastavitelný po obou stranách stroje
- Pojistka proti nechtěnému spuštění stroje
- Možnost použití drátovaných hřebíků nebo hřebíků v plastu
- Tichý chod

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,6 l
Délka hřebíků	45–65 mm
Průměr hřebíků	2,5–3,1 mm
Kapacita zásobníku	200–300 ks
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	311 × 133 × 305 mm

38																			
Vrtací a sekací kladiva	HŘEBÍKOVAČKA AN902																		
Vrtáčky	AN902  Součásti dodávky není kompresorová vsuvka 1/4"  Dodávané příslušenství Háček Obj. č. BA00000365 - Hřebíky 45–90 mm (Ø 2,5–3,8 mm) ve svazku se sklonem 16° - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci - Jednoduché nastavení hloubky v 9 pozicích po 1,5 mm - Možnost nastavení sekvenčního nebo jednotlivého hřebikování - Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360° - Tichý chod - Hák nastavitelný po obou stranách stroje <table><tr><td>Tlak</td><td>4,4–8,3 bar</td></tr><tr><td>Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar</td><td>2,5 l</td></tr><tr><td>Délka hřebíků</td><td>45–90 mm</td></tr><tr><td>Průměr hřebíků</td><td>2,5–3,8 mm</td></tr><tr><td>Kapacita zásobníku</td><td>100–300 ks</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>281 × 129 × 362 mm</td></tr></table>			Tlak	4,4–8,3 bar	Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	2,5 l	Délka hřebíků	45–90 mm	Průměr hřebíků	2,5–3,8 mm	Kapacita zásobníku	100–300 ks	Hmotnost	3,2 kg	Rozměry d × š × v	281 × 129 × 362 mm		
Tlak	4,4–8,3 bar																		
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	2,5 l																		
Délka hřebíků	45–90 mm																		
Průměr hřebíků	2,5–3,8 mm																		
Kapacita zásobníku	100–300 ks																		
Hmotnost	3,2 kg																		
Rozměry d × š × v	281 × 129 × 362 mm																		
Šroubováky, rázové utahovačky	AN943K  Součásti dodávky není kompresorová vsuvka 3/8"  Dodávané příslušenství Transportní kufr Ochranné brýle Olej 30 cc Obj. č. 824841-8 195246-2 181434-7 - Stroj pro hřebíky typu D v pruzích - Zcela nový design s dokonalým vyvážením - Integrovaný vstupní vzduchový filtr - Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci - Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování - Jednoduchá výměna hřebíků - Možnost nastavení hloubky zaražení - Mechanismus zabírající výstřelu naprázdno (v případě chybějícího hřebíku) <table><tr><td>Délka hřebíků</td><td>50–90 mm</td></tr><tr><td>Průměr hřebíků</td><td>2,9–3,3 mm</td></tr><tr><td>Úhel</td><td>31°</td></tr><tr><td>Obsah zásobníku</td><td>60–84 ks</td></tr><tr><td>Tlak</td><td>4,4–8,3 bar</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,9 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>455 × 109 × 365 mm</td></tr></table>			Délka hřebíků	50–90 mm	Průměr hřebíků	2,9–3,3 mm	Úhel	31°	Obsah zásobníku	60–84 ks	Tlak	4,4–8,3 bar	Hmotnost	3,9 kg	Rozměry d × š × v	455 × 109 × 365 mm		
Délka hřebíků	50–90 mm																		
Průměr hřebíků	2,9–3,3 mm																		
Úhel	31°																		
Obsah zásobníku	60–84 ks																		
Tlak	4,4–8,3 bar																		
Hmotnost	3,9 kg																		
Rozměry d × š × v	455 × 109 × 365 mm																		
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	SPONKOVAČKA AT638																		
Brusky	AT638  novinka  Dodávané příslušenství Ochranné brýle Olej 30 ml Inbusový klíč 3 mm Inbusový klíč 4 mm Transportní kufr Obj. č. AL00000147 181434-7 783201-2 783202-0 A0905-0361 - Pro sponky o šířce 6,35 mm a délce 15–38 mm - Kapacita zásobníku je 100 ks - Nízká hmotnost stroje - Pogumovaná protiskluzová rukojeť <table><tr><td>Tlak</td><td>3,9–7,8 bar</td></tr><tr><td>Typ sponky</td><td>18 GA</td></tr><tr><td>Délka sponky</td><td>15–38 mm</td></tr><tr><td>Šířka sponky</td><td>6,35 mm</td></tr><tr><td>Obsah zásobníku</td><td>100 ks</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>240 × 45 × 170 mm</td></tr></table>			Tlak	3,9–7,8 bar	Typ sponky	18 GA	Délka sponky	15–38 mm	Šířka sponky	6,35 mm	Obsah zásobníku	100 ks	Hmotnost	1,5 kg	Rozměry d × š × v	240 × 45 × 170 mm		
Tlak	3,9–7,8 bar																		
Typ sponky	18 GA																		
Délka sponky	15–38 mm																		
Šířka sponky	6,35 mm																		
Obsah zásobníku	100 ks																		
Hmotnost	1,5 kg																		
Rozměry d × š × v	240 × 45 × 170 mm																		
Hoblíky	SPONKOVAČKA AT1150A																		
Pily	AT1150A  Součásti dodávky není kompresorová vsuvka 1/4"  Dodávané příslušenství Ochranné brýle Olej 30 ml Inbusový klíč Obj. č. AL00000147 A0907-0001 A0913-0011 - Pro sponky o šířce 11 mm a délce 25–50 mm - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci - Jednoduché plnění zásobníku - Jednoduché nastavení hloubky - Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360° - Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám - Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál - Hák nastavitelný po obou stranách nástroje <table><tr><td>Tlak</td><td>4,4–8,3 bar</td></tr><tr><td>Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar</td><td>1 l</td></tr><tr><td>Typ šířka / délka sponek</td><td>11 mm / 25–50 mm</td></tr><tr><td>Kapacita zásobníku</td><td>150 ks</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>1,75 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>370 × 87 × 290 mm</td></tr></table>			Tlak	4,4–8,3 bar	Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1 l	Typ šířka / délka sponek	11 mm / 25–50 mm	Kapacita zásobníku	150 ks	Hmotnost	1,75 kg	Rozměry d × š × v	370 × 87 × 290 mm				
Tlak	4,4–8,3 bar																		
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1 l																		
Typ šířka / délka sponek	11 mm / 25–50 mm																		
Kapacita zásobníku	150 ks																		
Hmotnost	1,75 kg																		
Rozměry d × š × v	370 × 87 × 290 mm																		
Frézky	SPONKOVAČKA AT2550A																		
Vzduchové nářadí	AT2550A  Součásti dodávky není kompresorová vsuvka 1/4"  Dodávané příslušenství Ochranné brýle Olej 30 ml Inbusový klíč Obj. č. AL00000147 A0907-0001 A0913-0011 - Pro sponky o šířce 25 mm a délce 25–50 mm - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci - Jednoduché plnění zásobníku - Jednoduché nastavení hloubky - Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360° - Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám - Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál - Hák nastavitelný po obou stranách nástroje <table><tr><td>Tlak</td><td>4,4–8,3 bar</td></tr><tr><td>Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar</td><td>1,1 l</td></tr><tr><td>Typ šířka / délka sponek</td><td>25 mm / 25–50 mm</td></tr><tr><td>Kapacita zásobníku</td><td>140 ks</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>370 × 76 × 260 mm</td></tr></table>			Tlak	4,4–8,3 bar	Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,1 l	Typ šířka / délka sponek	25 mm / 25–50 mm	Kapacita zásobníku	140 ks	Hmotnost	2,2 kg	Rozměry d × š × v	370 × 76 × 260 mm				
Tlak	4,4–8,3 bar																		
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,1 l																		
Typ šířka / délka sponek	25 mm / 25–50 mm																		
Kapacita zásobníku	140 ks																		
Hmotnost	2,2 kg																		
Rozměry d × š × v	370 × 76 × 260 mm																		
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR AC310H																		
Zahradní technika	AC310H  HIGH PRESSURE  Dodávané příslušenství Výkonný 4-pólový indukční motor Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory Kovový rám chránící kompresor před poškozením Dva výstupy pro standardní tlak Dva výstupy pro vysoký tlak Velmi tichý chod Obj. č. AL00000147 A0907-0001 A0913-0011 <table><tr><td>Pracovní tlak</td><td>HP 26 / RP 9 bar</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>1800 W</td></tr><tr><td>Objem nádrže</td><td>6,2 l</td></tr><tr><td>Rychlost nasávání</td><td>106 l/min</td></tr><tr><td>Hladina hluku</td><td>90 db</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>36 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>476 × 507 × 375 mm</td></tr></table>			Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar	Příkon	1800 W	Objem nádrže	6,2 l	Rychlost nasávání	106 l/min	Hladina hluku	90 db	Hmotnost	36 kg	Rozměry d × š × v	476 × 507 × 375 mm		
Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar																		
Příkon	1800 W																		
Objem nádrže	6,2 l																		
Rychlost nasávání	106 l/min																		
Hladina hluku	90 db																		
Hmotnost	36 kg																		
Rozměry d × š × v	476 × 507 × 375 mm																		
Benzinové stroje	VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR AC320H																		
Akumulační stroje	AC320H  HIGH PRESSURE  Dodávané příslušenství Výkonný 4-pólový indukční motor Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory Téměř dvojnásobný objem nádrže ve srovnání s AC310H Dva výstupy pro standardní tlak Dva výstupy pro standardní tlak Rukojeti pro pohodlný transport kompresoru Obj. č. AL00000147 A0907-0001 A0913-0011 <table><tr><td>Pracovní tlak</td><td>HP 26 / RP 9 bar</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>1610 W</td></tr><tr><td>Výkon</td><td>2 PS / 1,5 kW</td></tr><tr><td>Objem nádrže</td><td>2 × 5,5 l</td></tr><tr><td>Výdej vzduchu</td><td>140 l/min</td></tr><tr><td>Hladina hluku</td><td>65 db</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>18 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>536 × 357 × 350 mm</td></tr></table>			Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar	Příkon	1610 W	Výkon	2 PS / 1,5 kW	Objem nádrže	2 × 5,5 l	Výdej vzduchu	140 l/min	Hladina hluku	65 db	Hmotnost	18 kg	Rozměry d × š × v	536 × 357 × 350 mm
Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar																		
Příkon	1610 W																		
Výkon	2 PS / 1,5 kW																		
Objem nádrže	2 × 5,5 l																		
Výdej vzduchu	140 l/min																		
Hladina hluku	65 db																		
Hmotnost	18 kg																		
Rozměry d × š × v	536 × 357 × 350 mm																		

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR MAC610

MAC610



- Kompaktní bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný výchozí pracovní tlak
- Hmotnost pouze 8,5 kg

Příkon	500 W
Výdej vzduchu	47 l/min
Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	280 × 467 × 390 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačkyProstřihovače, úhlové
brusky, rezačky

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR AC640

AC640



- Kompaktní přenosný bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak
- Hmotnost pouze 15 kg

Motor vstup/výstup	1,5 / 1,1 kW
Výdej vzduchu	80 l/min
Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	14 kg

BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY AC1300 / AC1350

AC1300



- Kompaktní bezolejový kompresor
- Zcela zakrytovaný indukční motor
- Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak
- Transportní kolečka

Motor vstup/výstup	2,1 kW / 1,5 kW
Výdej vzduchu	130 l/min
Maximální pracovní tlak	10 bar
Objem nádoby AC1300 / AC1350	20 / 50 l
Hmotnost AC1300 / AC1350	27 / 28 kg

Brusky

Hoblinky

VYSAVAČ 448

448



- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 1350 W
- Dmychadlo se dvěma turbinami

- Kontrola naplnění
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sací hadice Ø 45 × 2 m	01316BON
Sací hadice Ø 25 × 3 m	01321BON
Prodlužovací trubice 2 ks	50091BON
Štěrbínová hubice	50080BON
Trojúhelníková hubice	50089BON
Držák kartáče	60277BON
Vložka na suché vysávání	60279BON
Vložka na mokré vysávání	60278BON
Filtr	83202BDG
PP filtr	83035BHB
Papírový sáček	83140BOK

Příkon	1000 W
Příkon připojeného přístroje	max 1350 W
Max. výkon	3500 l/min
Maximální objem nádoby pro suché vysávání	20 l
Hmotnost	9,2 kg

Pily

Frézky

VYSAVAČ 440

440



- Automatický systém zapínání se jmenovitým příkonem 2000 W
- Suché a mokré vysávání
- Dmychadlo 1000 W se dvěma turbinami

- Bezpečnostní plovoucí vypínač pro mokré vysávání
- Hlučnost jen 65 dB

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Flexibilní hadice 30–32 mm	01321BON
Flexibilní hadice 40–42 mm	01317BON
Prodlužovací trubice, 2x	50091BON
Koncovka sací na hrubý prach	50089BON
Štěrbínová koncovka	50080BON
Držák kartáče	60277BON
Kartáč na mokré vysávání	60278BON
Kartáč na suché vysávání	60279BON
Úchopka	50096BON
Pytlíky na prach (papír) 2 ks	83134BOK
Nylonový filtr	83100BJA
Sada filtrů	83203BJA
Polyuretanový filtr	83035BHB
Regulační klapka	*50095BON

Příkon	1000 W
Příkon připojeného přístroje	2000 W
Max. podtlak (u nádoby)	215 mbar
Sací výkon u hadice 35 mm Ø	2600 l/min
Objem nádoby	35 l
Plocha filtru	4700 cm²
Použitelná kategorie	bia G
Hmotnost (bez příslušenství)	11 kg

Vzduchové nádrže

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

VYSAVAČ 445X

445X



- Automatický systém zapínání s příkonem do 2000 W
- Vhodný na suché i mokré vysávání
- Umožňuje optimální odstranění všech nečistot
- Univerzální použití pro každého řemeslníka

- Filtrační systém BGIA kategorie M
- Elektrostatický výstupní filtr
- Speciální filtr pro mokré vysávání
- Nádoba vysavače z nerez

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sací hadice s adapt., Ø 45 mm, 2 m	01316BON
Sací hadice s adapt., Ø 25 mm, 3 m	01321BON
Filtr	83200BEB
PP filtr	83038B5A
Filtr pro mokré vysávání	83035BHB
Filtrační systém BGIA kategorie G	83132BEK
Široká hubice, Ø 45 mm	60277BON
Plast. trub. pro vysávání, Ø 45 mm, 2 ks	50091BON
Vložka pro suché vysávání	60279BON
Vložka pro mokré vysávání	60278BON
Trojúhelníková hubice, Ø 45 mm	50089BON
Úzká hubice, Ø 45 mm	50080BON
Držák hadice	50318BHN

Příkon	1350 W
Příkon připojeného přístroje	max 2 000 W
Max. výkon	3600 l/min
Max. podtlak nádoby	240 mbar
Objem nádoby	50 l
Hmotnost	15,8 kg

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

40																																																						
Vrtací a sekací kladiva	VYSAVAČ VC3210LX1																																																					
	VC3210LX1		- Automatický systém zapínání se strojem o maximálním příkonu 2400 W <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Odsávací hadice 28 mm × 3,5 m</td><td>195433-3</td></tr><tr><td>Hadice 38 mm × 2,5 m</td><td>194534-1</td></tr><tr><td>Držák kabelu</td><td>195544-4</td></tr><tr><td>Adaptér Ø 28 mm na 22 mm</td><td>195547-8</td></tr><tr><td>Adaptér Ø 28 mm na 24 mm</td><td>195546-0</td></tr><tr><td>Odsávací trubka</td><td>192563-1</td></tr><tr><td>Prodlužovací trubka</td><td>192562-3</td></tr><tr><td>Nástavec</td><td>195551-7</td></tr><tr><td>Úzká hubice</td><td>410306-2</td></tr><tr><td>Vak na likvidaci odpadů</td><td></td></tr></table> - Vhodný pro suché i mokré vysávání - Automatické čištění filtru při vypnutí/zapnutí připojeného stroje - Nový tvar stroje s plochým vrchním dílem umožňující odložení stroje - Integrovaný zásuvkový držák na připojený stroj nebo příslušenství - Odpovídá třídě prachu L - Součástí dodávky stroje je široká nabídka příslušenství <table><tr><td>Příkon</td><td>1.050 W</td></tr><tr><td>Příkon připojeného přístroje</td><td>max 2400 W</td></tr><tr><td>Max. průtok vzduchu</td><td>3500 l/min</td></tr><tr><td>Podtlak</td><td>220 mbar</td></tr><tr><td>Objem nádoby</td><td>32 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>14,5 kg</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Odsávací hadice 28 mm × 3,5 m	195433-3	Hadice 38 mm × 2,5 m	194534-1	Držák kabelu	195544-4	Adaptér Ø 28 mm na 22 mm	195547-8	Adaptér Ø 28 mm na 24 mm	195546-0	Odsávací trubka	192563-1	Prodlužovací trubka	192562-3	Nástavec	195551-7	Úzká hubice	410306-2	Vak na likvidaci odpadů		Příkon	1.050 W	Příkon připojeného přístroje	max 2400 W	Max. průtok vzduchu	3500 l/min	Podtlak	220 mbar	Objem nádoby	32 l	Hmotnost	14,5 kg																	
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																					
Odsávací hadice 28 mm × 3,5 m	195433-3																																																					
Hadice 38 mm × 2,5 m	194534-1																																																					
Držák kabelu	195544-4																																																					
Adaptér Ø 28 mm na 22 mm	195547-8																																																					
Adaptér Ø 28 mm na 24 mm	195546-0																																																					
Odsávací trubka	192563-1																																																					
Prodlužovací trubka	192562-3																																																					
Nástavec	195551-7																																																					
Úzká hubice	410306-2																																																					
Vak na likvidaci odpadů																																																						
Příkon	1.050 W																																																					
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W																																																					
Max. průtok vzduchu	3500 l/min																																																					
Podtlak	220 mbar																																																					
Objem nádoby	32 l																																																					
Hmotnost	14,5 kg																																																					
Vrtáčky	VYSAVAČ 449																																																					
	449		- Vybaven dvěma motory o příkonu 1200 W - Extrémní sací výkon vhodný pro nejnáročnější práce - Automatický systém zapínání s příkonem do 2000 W - Vhodný na suché i mokré vysávání - Možnost připojení nádoby k odpadu <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Hadice k vysavači</td><td>01300HON</td></tr><tr><td>Hadice k odsávání 5 m</td><td>01305HON</td></tr><tr><td>Plastové trubky 2 ks</td><td>50091BON</td></tr><tr><td>Ocelová ohnutá trubka</td><td>40020B5N</td></tr><tr><td>Ocelová ohnutá trubka</td><td>40021B5N</td></tr><tr><td>Šterbinová hubice</td><td>50080BON</td></tr><tr><td>Trojúhelníková hubice</td><td>50089BON</td></tr><tr><td>Hubice na průmyslové podlahy</td><td>60005B5N</td></tr><tr><td>Hubice na koberce</td><td>60006B5N</td></tr><tr><td>Hubice na mokré vysávání</td><td>60007B5N</td></tr><tr><td>Filtr + držák filtru</td><td>83140HOG</td></tr><tr><td>Pěnový filtr pro mokré vysávání</td><td>83035HOB</td></tr><tr><td>Koš + předfiltrace</td><td>83010HOI</td></tr><tr><td>HEPA filtr</td><td>83150HOI</td></tr></table> - Filtrační systém BGIA kategorie G - Výstupní filtr „US-Hepa“ - Speciální filtr pro mokré vysávání - Plastová nádoba vysavače <table><tr><td>Příkon</td><td>max</td><td>2400 W</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>max / motor</td><td>1200 W</td></tr><tr><td>Příkon připojeného přístroje</td><td></td><td>max 2000 W</td></tr><tr><td>Max. výkon</td><td></td><td>3300 l/min</td></tr><tr><td>Max. podtlak nádoby</td><td></td><td>240 mbar</td></tr><tr><td>Objem nádoby</td><td></td><td>80 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>28,6 kg</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Hadice k vysavači	01300HON	Hadice k odsávání 5 m	01305HON	Plastové trubky 2 ks	50091BON	Ocelová ohnutá trubka	40020B5N	Ocelová ohnutá trubka	40021B5N	Šterbinová hubice	50080BON	Trojúhelníková hubice	50089BON	Hubice na průmyslové podlahy	60005B5N	Hubice na koberce	60006B5N	Hubice na mokré vysávání	60007B5N	Filtr + držák filtru	83140HOG	Pěnový filtr pro mokré vysávání	83035HOB	Koš + předfiltrace	83010HOI	HEPA filtr	83150HOI	Příkon	max	2400 W	Příkon	max / motor	1200 W	Příkon připojeného přístroje		max 2000 W	Max. výkon		3300 l/min	Max. podtlak nádoby		240 mbar	Objem nádoby		80 l	Hmotnost		28,6 kg
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																					
Hadice k vysavači	01300HON																																																					
Hadice k odsávání 5 m	01305HON																																																					
Plastové trubky 2 ks	50091BON																																																					
Ocelová ohnutá trubka	40020B5N																																																					
Ocelová ohnutá trubka	40021B5N																																																					
Šterbinová hubice	50080BON																																																					
Trojúhelníková hubice	50089BON																																																					
Hubice na průmyslové podlahy	60005B5N																																																					
Hubice na koberce	60006B5N																																																					
Hubice na mokré vysávání	60007B5N																																																					
Filtr + držák filtru	83140HOG																																																					
Pěnový filtr pro mokré vysávání	83035HOB																																																					
Koš + předfiltrace	83010HOI																																																					
HEPA filtr	83150HOI																																																					
Příkon	max	2400 W																																																				
Příkon	max / motor	1200 W																																																				
Příkon připojeného přístroje		max 2000 W																																																				
Max. výkon		3300 l/min																																																				
Max. podtlak nádoby		240 mbar																																																				
Objem nádoby		80 l																																																				
Hmotnost		28,6 kg																																																				
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	VYSAVAČ VC2010L																																																					
	VC2010L		- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání - Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 1900 W - Třída prachu L – MAK> 1 mg/m³ <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Adaptér</td><td>P-72936</td></tr><tr><td>Sada trubek</td><td>P-72942</td></tr><tr><td>Univerzální hubice</td><td>W14295</td></tr><tr><td>Šterbinová hubice</td><td>W6084</td></tr><tr><td>Sací hadice s adaptérem</td><td>P-72914</td></tr><tr><td>Filtrační sáček</td><td>P-72899</td></tr><tr><td>Vak z bezpečnostní fólie</td><td>P-70297</td></tr><tr><td>Filtr</td><td>P-70219</td></tr></table> - Možnost vyčištění filtru proudem vzduchu - Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství <table><tr><td>Příkon</td><td>1300 W</td></tr><tr><td>Příkon připojeného přístroje</td><td>max 1900 W</td></tr><tr><td>Max. průtok vzduchu</td><td>3600 l/min</td></tr><tr><td>Podtlak</td><td>180 mbar</td></tr><tr><td>Objem nádoby</td><td>20 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>6,5 kg</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Adaptér	P-72936	Sada trubek	P-72942	Univerzální hubice	W14295	Šterbinová hubice	W6084	Sací hadice s adaptérem	P-72914	Filtrační sáček	P-72899	Vak z bezpečnostní fólie	P-70297	Filtr	P-70219	Příkon	1300 W	Příkon připojeného přístroje	max 1900 W	Max. průtok vzduchu	3600 l/min	Podtlak	180 mbar	Objem nádoby	20 l	Hmotnost	6,5 kg																					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																					
Adaptér	P-72936																																																					
Sada trubek	P-72942																																																					
Univerzální hubice	W14295																																																					
Šterbinová hubice	W6084																																																					
Sací hadice s adaptérem	P-72914																																																					
Filtrační sáček	P-72899																																																					
Vak z bezpečnostní fólie	P-70297																																																					
Filtr	P-70219																																																					
Příkon	1300 W																																																					
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W																																																					
Max. průtok vzduchu	3600 l/min																																																					
Podtlak	180 mbar																																																					
Objem nádoby	20 l																																																					
Hmotnost	6,5 kg																																																					
Hoblíky	VYSAVAČ VC2511																																																					
	VC2511		- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání - Automatický systém zapínání s příkonem do 1900 W <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Nerezová trubka</td><td>P-72908</td></tr><tr><td>Hadice</td><td>P-72914</td></tr><tr><td>Sada odsávacích trubek</td><td>P-72942</td></tr><tr><td>Nástavec</td><td>W8046</td></tr><tr><td>Odsávací hadice</td><td>P-72936</td></tr><tr><td>Úzká hubice</td><td>W29541</td></tr><tr><td>Univerzální hubice</td><td>W14295</td></tr><tr><td>Papírové sáčky</td><td></td></tr><tr><td>Vak na likvidaci odpadů</td><td></td></tr><tr><td>Filtr</td><td>P-70219</td></tr></table> - Možnost čištění filtru proudem vzduchu - Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství <table><tr><td>Příkon</td><td>1300 W</td></tr><tr><td>Příkon připojeného přístroje</td><td>max 1900 W</td></tr><tr><td>Max. průtok vzduchu</td><td>3500 l/min</td></tr><tr><td>Podtlak</td><td>180 mbar</td></tr><tr><td>Objem nádoby</td><td>20 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>7,8 kg</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Nerezová trubka	P-72908	Hadice	P-72914	Sada odsávacích trubek	P-72942	Nástavec	W8046	Odsávací hadice	P-72936	Úzká hubice	W29541	Univerzální hubice	W14295	Papírové sáčky		Vak na likvidaci odpadů		Filtr	P-70219	Příkon	1300 W	Příkon připojeného přístroje	max 1900 W	Max. průtok vzduchu	3500 l/min	Podtlak	180 mbar	Objem nádoby	20 l	Hmotnost	7,8 kg																	
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																					
Nerezová trubka	P-72908																																																					
Hadice	P-72914																																																					
Sada odsávacích trubek	P-72942																																																					
Nástavec	W8046																																																					
Odsávací hadice	P-72936																																																					
Úzká hubice	W29541																																																					
Univerzální hubice	W14295																																																					
Papírové sáčky																																																						
Vak na likvidaci odpadů																																																						
Filtr	P-70219																																																					
Příkon	1300 W																																																					
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W																																																					
Max. průtok vzduchu	3500 l/min																																																					
Podtlak	180 mbar																																																					
Objem nádoby	20 l																																																					
Hmotnost	7,8 kg																																																					
Pily	VYSAVAČ VC3511L																																																					
	VC3511L		- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání - Automatický systém zapínání s příkonem do 1900 W - Třída prachu L – MAK> 1 mg/m³ <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Nerezová trubka</td><td>P-72908</td></tr><tr><td>Sací hadice 32 × 3500 mm</td><td>P-72914</td></tr><tr><td>Sada odsávacích trubek</td><td>P-72942</td></tr><tr><td>Nástavec</td><td>W8046</td></tr><tr><td>Odsávací hadice</td><td>P-72936</td></tr><tr><td>Úzká hubice</td><td>W29541</td></tr><tr><td>Univerzální hubice</td><td>W14295</td></tr><tr><td>Papírové sáčky</td><td></td></tr><tr><td>Vak na likvidaci odpadů</td><td></td></tr><tr><td>Filtr</td><td>P-70219</td></tr></table> - Možnost čištění filtru proudem vzduchu - Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství <table><tr><td>Příkon</td><td>1300 W</td></tr><tr><td>Příkon připojeného přístroje</td><td>max 1900 W</td></tr><tr><td>Max. průtok vzduchu</td><td>3500 l/min</td></tr><tr><td>Podtlak</td><td>180 mbar</td></tr><tr><td>Objem nádoby</td><td>35 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>8,2 kg</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Nerezová trubka	P-72908	Sací hadice 32 × 3500 mm	P-72914	Sada odsávacích trubek	P-72942	Nástavec	W8046	Odsávací hadice	P-72936	Úzká hubice	W29541	Univerzální hubice	W14295	Papírové sáčky		Vak na likvidaci odpadů		Filtr	P-70219	Příkon	1300 W	Příkon připojeného přístroje	max 1900 W	Max. průtok vzduchu	3500 l/min	Podtlak	180 mbar	Objem nádoby	35 l	Hmotnost	8,2 kg																	
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																					
Nerezová trubka	P-72908																																																					
Sací hadice 32 × 3500 mm	P-72914																																																					
Sada odsávacích trubek	P-72942																																																					
Nástavec	W8046																																																					
Odsávací hadice	P-72936																																																					
Úzká hubice	W29541																																																					
Univerzální hubice	W14295																																																					
Papírové sáčky																																																						
Vak na likvidaci odpadů																																																						
Filtr	P-70219																																																					
Příkon	1300 W																																																					
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W																																																					
Max. průtok vzduchu	3500 l/min																																																					
Podtlak	180 mbar																																																					
Objem nádoby	35 l																																																					
Hmotnost	8,2 kg																																																					
Fřízky	VYSAVAČ 446LX																																																					
	446LX		- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy - Vhodný pro mokré i suché vysávání - Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Odsávací hadice 27 mm</td><td>P-70487</td></tr><tr><td>Odsávací hadice 36 mm</td><td>W15365</td></tr><tr><td>Filtr</td><td>P-70219</td></tr><tr><td>Nerezová trubka</td><td>P-70346</td></tr><tr><td>Nástavec</td><td>P-70437</td></tr><tr><td>Nástavec</td><td>W302002331</td></tr><tr><td>Držák hadice</td><td>W60609</td></tr><tr><td>Úzká hubice</td><td>W6084</td></tr><tr><td>Adaptér odsávání</td><td>W30971</td></tr><tr><td>Papírové sáčky</td><td></td></tr><tr><td>Vak z bezpečnostní fólie</td><td></td></tr></table> - Antistatické provedení - Mechanický oklep filtru - Filtrační vložka z polyetylenové netkané textilie s vysokým filtračním výkonem se dá pro opětovné použití vymýt <table><tr><td>Příkon</td><td>1300 W</td></tr><tr><td>Příkon připojeného přístroje</td><td>max 2400 W</td></tr><tr><td>Max. průtok vzduchu</td><td>3600 l/min</td></tr><tr><td>Podtlak</td><td>230 mbar</td></tr><tr><td>Objem nádrže</td><td>27 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>9,9 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>90 × 380 × 570 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Odsávací hadice 27 mm	P-70487	Odsávací hadice 36 mm	W15365	Filtr	P-70219	Nerezová trubka	P-70346	Nástavec	P-70437	Nástavec	W302002331	Držák hadice	W60609	Úzká hubice	W6084	Adaptér odsávání	W30971	Papírové sáčky		Vak z bezpečnostní fólie		Příkon	1300 W	Příkon připojeného přístroje	max 2400 W	Max. průtok vzduchu	3600 l/min	Podtlak	230 mbar	Objem nádrže	27 l	Hmotnost	9,9 kg	Rozměry d × š × v	90 × 380 × 570 mm													
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																					
Odsávací hadice 27 mm	P-70487																																																					
Odsávací hadice 36 mm	W15365																																																					
Filtr	P-70219																																																					
Nerezová trubka	P-70346																																																					
Nástavec	P-70437																																																					
Nástavec	W302002331																																																					
Držák hadice	W60609																																																					
Úzká hubice	W6084																																																					
Adaptér odsávání	W30971																																																					
Papírové sáčky																																																						
Vak z bezpečnostní fólie																																																						
Příkon	1300 W																																																					
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W																																																					
Max. průtok vzduchu	3600 l/min																																																					
Podtlak	230 mbar																																																					
Objem nádrže	27 l																																																					
Hmotnost	9,9 kg																																																					
Rozměry d × š × v	90 × 380 × 570 mm																																																					
Vzduchové nářadí																																																						
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole																																																						
Vysavační technika																																																						
Zahradní technika																																																						
Benzinové stroje																																																						
Akumulátorové stroje																																																						

VYSAVAČ 447LX / 447MX

447LX



- Odstranění nečistoty přes dvojitou filtrační komoru
- Pro vysávání mokré i suché nečistoty

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 27 mm	W25593
Odsávací hadice 36 mm	W15365
Filtr	W302000726
Nerezová trubka	P-70346
Nástavec	P-70437
Nástavec	W302002331
Držák hadice	W60609
Úzká hubice	W6084
Adaptér odsávání	W30971
Vak na likvidaci odpadů	

- Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W
- Antistatické provedení
- Elektronický oklep filtru
- Extreme Clean Technik
- **447LX** – odpovídá třídě **L** podle evropské normy
- **447MX** – odpovídá třídě **M** podle evropské normy

Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	45 l
Hmotnost	15,8 kg
Rozměry d × š × v	490 × 476 × 655 mm

VYSAVAČ VC3211MX1

VC3211MX1



- Nový systém automatického čištění filtru každých 10 vteřin
- Senzor proudění vzduchu se zvukovou výstrahou při zanešení filtru nebo zaplnění nádoby

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 28 × 3500 mm	195433-3
Odsávací hadice 38 × 2500 mm	195434-1
Držák kabelu	195544-4
Adaptér 28/22 mm	195547-8
Adaptér 28/24 mm	195546-0
Odsávací hadice	192563-1
Prodlužovací trubka	192562-3
Podlahová hubice	195551-7
Úzká hubice	410306-2
Vak na likvidaci odpadů	

- Pro mokré i suché vysávání
- Odpovídá třídě prachu M podle evropské normy
- Velká nerezová nádoba
- Integrovaný výsuvný držák stroje nebo příslušenství
- Velká zadní kola pro jednoduchý transport a stabilitu stroje
- Možnost aretace předního kola
- Součástí dodávky je sada příslušenství

Příkon	1050 W
Max. průtok vzduchu	120 m³/hod
Podtlak	220 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	17,6 kg

DMYCHADLO / VYSAVAČ UB1101

UB1101



Dodává se bez prachového vaku



- Antistatické čištění, odsávání prachu a vysoušení strojů, přístrojů atd.
- Univerzálně použitelný jako dmychací zařízení nebo odsavač
- Plynule předvolitelné otáčky / sací výkon
- Ergonomická rukojeť ke komfortní, nenamáhavé práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	132025-7

- Vak na prach k dodání jako zvláštní příslušenství
- Max. množství dopravovaného vzduchu 2,8 m³/min

Příkon	600 W
Max. průtok vzduchu	2800 l/min
Otáčky naprázdno	0–16000 min⁻¹
Max. tlak vzduchu (vodní sloupec)	560 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	480 × 170 × 180 mm

TLAKOVÁ MYČKA HW102

HW102

novinka



- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Teleskopická rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3320152
Prodlužovací nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640640
Tryska turbo	41169
Tryska s nádobou	3640090
Vysokotlaká hadice 5 m	3640630
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	1300 W
Motor	Universalní
Pracovní tlak	70 bar
Maximální tlak	100 bar
Max. průtok vody	360 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	5,8 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW111

HW111

novinka



- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3320152
Nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640650
Tryska turbo	41169
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	1700 W
Motor	Universalní
Pracovní tlak	90 bar
Maximální tlak	110 bar
Max. průtok vody	370 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	9,8 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW112

HW112

novinka



- Nový model s 2 pólovým indukčním motorem
- Nové odolné čerpadlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3320152
Nástavec	3320130
Tryska nastavitelná	3640650
Tryska turbo	41169
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660
Vstupní filtr	40725

- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	1600 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	100 bar
Maximální tlak	120 bar
Max. průtok vody	370 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	16,2 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW132

HW132

novinka



- Nový model s 2 pólovým indukčním motorem
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	3640920
Vysokotlaká hadice 8 m	3640960
Tryska nastavitelná	3640930
Tryska turbo	41171
Tryska na pěnu	3640670
Kartáč	41185
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- **TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	2100 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	120 bar
Maximální tlak	140 bar
Max. průtok vody	420 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	18,8 kg

2

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulaátorové
stroje

TLAKOVÁ MYČKA HW140

HW140

novinka



- Nový model s nastavitelným tlakem
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	41154
Tryska nastavitelná	40246
Tryska turbo	41173
Vysokotlaká hadice 10 m	3083550
Vstupní filtr	40725

- Možnost použití dvou různých čistících přípravků
- Pogumovaná kola
- TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	2300 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	130 bar
Maximální tlak	140 bar
Max. průtok vody	500 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	29 kg

TLAKOVÁ MYČKA HW151

HW151

novinka



- Nový model s nastavitelným tlakem i proudem vody
- Nové odolné čerpadlo s klikovou hřídelí
- Integrované držáky příslušenství
- Možnost použití dvou různých čistících přípravků

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pistole	41154
Tryska nastavitelná	40551
Tryska turbo	41173
Vysokotlaká hadice 10 m	3083550
Vstupní filtr	40725

- Pogumovaná kola
- TOTAL STOP SYSTEM**

Příkon	2500 W
Motor	Indukční
Pracovní tlak	140 bar
Maximální tlak	150 bar
Max. průtok vody	500 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	28,4 kg

TLAKOVÁ MYČKA S OHŘEVEM HW120

HW120



- Třístupňové čerpadlo s keramickými písty
- Vysoce výkonný asynchronní motor
- Vodní a palivový filtr chrání stroj před poškozením

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nástavec na horkou vodu	3718
Tryska	3195
Vysokotlaká hadice 8 m	3163270
Pistole	40883

- Nástavec s regulovatelnou rotační tryskou na teplou vodu
- Ohřev vody Delta T 55 °C
- Palivo: nafta

Příkon	2200 W
Pracovní tlak	110 bar
Max. průtok vody	510 l / h
Teplota	max 90 °C
Objem nádrže	8 l
Hmotnost	78,7 kg

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG5012K

HG5012K



- Sušení, tavení a odstraňování starých laků
- Upevňování pásků na hrany, smršťování smršťovacích fólií atd.
- Termostat chrání před přehřátím

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	HG118897
Hubice chránící sklo před poškozením	P-33679
Široká hubice	P-33685
Odrážová hubice	P-33700

- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha

Příkon	1600 W
Teplota stupeň 1	350 °C
Teplota stupeň 2	500 °C
Množství vzduchu	350 / 500 l/min
Max. statický tlak	1250 Pa
Hmotnost	580 g

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG551VK

HG551VK



- Sušení, tavení a odstraňování starých laků
- Upevňování pásků na hrany, smršťování smršťovacích fólií atd.
- Termostat chrání před přehřátím

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	HG118897
Široká hubice	P-33685
Redukční hubice	P-33691
Odrážová hubice	P-33700

- S regulací topného výkonu
- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha

Příkon	1800 W
Teplota	100 °C–550 °C
Množství vzduchu	250 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnost	600 g

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG651CK

HG651CK



- S regulací topného výkonu od 80 °C do 650 °C
- Optimální kontrola teploty a proudu vzduchu pomocí LCD displeje
- Termostat chrání proti přehřátí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	HG118897
Široká hubice	P-33685
Redukční hubice	P-33691
Odrážová hubice	P-33700
Tryska pro svařování přeplátováním	P-71489
Přítlačný váleček	P-71504

- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha přístroje

Příkon	2000 W
Teplota	80 °C–650 °C
Množství vzduchu	200 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnost	630 g

ŘETĚZOVÉ PILY UC3020A / UC3520A / UC4020A

UC4020A



- Nový design a konstrukce pro pohodlnou práci a jednoduchou údržbu
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Perfektní tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt lišty	419288-5
Lišta 30 cm	442030611
Řetěz 30 cm	531290046
Lišta 35 cm	442035611
Řetěz 35 cm	531290052
Lišta 40 cm	442040611
Řetěz 40 cm	958090056

- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Automatické mazání řetězu
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy
- Jednoduchá kontrola hladiny oleje
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic

Příkon	1800 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,1 mm 3/8"
Délka lišty UC3020A / UC3520A / UC4020A	30 / 35 / 40 cm
Hmotnost UC3020A / UC3520A / UC4020A	4,3 / 4,4 / 4,4 kg

ŘETĚZOVÉ PILY UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A

UC3530A



- Profesionální řetězová pila pro pohodlnou a bezpečnou práci
- S pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt lišty	419559-0
Lišta 30 cm	442030661
Řetěz 30 cm	528092646
Lišta 35 cm	442035661
Řetěz 35 cm	958092052
Lišta 40 cm	442040661
Řetěz 40 cm	958092056
Lišta 45 cm	442045661
Řetěz 45 cm	528092662

- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje
- Ergonomický tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů
- Automatické mazání řetězu
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy ve dřevě
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic
- Perfektně přizpůsobená kluzná spojka

Příkon	2000 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,3 mm 3/8"
Délka lišty	UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A 30 / 35 / 40 / 45 cm
Hmotnost	UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A 5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg

ŘETĚZOVÁ PILA S PŘÍSLUŠENSTVÍM UC3530AKX

UC3530AKX



- Profesionální řetězová pila pro pohodlnou a bezpečnou práci
- S pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Lišta 35 cm	442035661
Řetěz 35 cm 2 ks	958092052
Kryt lišty	419559-0
Kovový přepravní kufr	
1l oleje na řetěz	
Kulatý pilník 4,0 mm s vedením	
Pracovní rukavice	
Ochranné brýle	

- Ergonomický tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů
- Automatické mazání řetězu
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy ve dřevě
- S mechanickou řetězovou brzdou Safety – Matic
- Perfektně přizpůsobená kluzná spojka

Příkon	2000 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,3 mm 3/8"
Délka lišty	35 cm
Hmotnost	5,1 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4261 / UH4861 / UH5261

UH5261



- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty UH4261	9101MA0201
Kryt lišty UH4861	9101MA0202
Kryt lišty UH5261	9101MA0203

- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzdá
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

Příkon	400 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Max průměr větve	15 mm
Délka lišty UH4261 / UH4861 / UH5261	420 / 480 / 520 mm
Hmotnost UH4261 / UH4861 / UH5261	2,9 / 3 / 3 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4570 / UH5570 / UH6570

UH6570



- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty UH4570	450489-6
Kryt lišty UH5570	450489-6
Kryt lišty UH6570	450490-1

- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzdá
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

Příkon	550 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH4570 / UH5570 / UH6570	450 / 550 / 650 mm
Hmotnost UH4570 / UH5570 / UH6570	3,6 / 3,7 / 3,8 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH5580 / UH6580 / UH7580

UH7580



- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hák na kabel	158024-1
Držák kabelu	194677-2
Kryt lišty UH5580	450489-6
Kryt lišty UH6580	450490-1
Kryt lišty UH7580	450490-1
Tkaninová utěrka	443122-7

- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzdá
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

Příkon	670 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH5580 / UH6580 / UH7580	550 / 650 / 750 mm
Hmotnost UH5580 / UH6580 / UH7580	4,3 / 4,4 / 4,6 kg

KALOVÉ ČERPADLO PF4000

PF4000



- Ponorné čerpadlo vhodné pro čerpání znečištěné vody s pevnými částicemi až do průměru 25 mm
- Ideální pro čerpání vody z kalových jímek, nádrží nebo bazénů
- Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení

Příkon	400 W
Max. výtlač	6 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	160 l/min
Max. průměr pevných částic	25 mm
Možnost horizontálního sání	od 40 mm
Hmotnost	5,3 kg

KALOVÉ ČERPADLO PF4001

PF4001



- Ponorné čerpadlo vhodné k čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody s pevnými částicemi do průměru 8 mm
- Ideální pro čerpání vody ze sklepů a nádrží nebo mírně znečištěné vody určené pro zavlažování
- Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení

Příkon	400 W
Max. výtlač	7 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	180 l/min
Max. průměr pevných částic	8 mm
Možnost horizontálního sání	od 15 mm
Hmotnost	5,3 kg

PONORNÉ ČERPADLO PF0300

PF0300



- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- IP68
- Ideální k odčerpání vody z bazénu nebo dešťové vody

- Pevný a velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	300 W
Výtlač max.	7 m
Průtok max.	140 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor	Ø 5 mm
Hladina vody min.	20 mm
Hmotnost	4,2 kg

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

PONORNÉ ČERPADLO PF0403

PF0403



- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- Ideální k odčerpání vody z velkých bazénů nebo větších nádrží na dešťovou vodu

- IP68
- Nerezový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	400 W
Výtlač max.	6,5 m
Max. průtok	120 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	5 mm
Hladina vody min.	25 mm
Hmotnost	4,4 kg

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

PONORNÉ ČERPADLO PF0410

PF0410



- Ponorné čerpadlo vhodné pro znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- IP68

- Pevný a velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	400 W
Výtlač max.	5 m
Max. průtok	140 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	40 mm
Hmotnost	4,3 kg

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

PONORNÉ ČERPADLO PF0610

PF0610



- Ponorné čerpadlo vhodné pro znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- Velmi odolný nerezový obal stroje

- IP68
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	550 W
Výtlač max.	7 m
Max. průtok	180 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	50 mm
Hmotnost	5,5 kg

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

PONORNÉ ČERPADLO PF0800

PF0800



- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- Ideální k rychlému odčerpání vody z velkých bazénů nebo velkých nádrží na dešťovou vodu

- IP68
- Pevný a velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	800 W
Výtlač max.	9 m
Max. průtok	220 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	5 mm
Hladina vody min.	20 mm
Hmotnost	6,1 kg

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

PONORNÉ ČERPADLO PF1010

PF1010



- Ponorné čerpadlo vhodné pro velmi znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- Ideální pro rychlé odčerpání znečištěné vody ze sklepů, zahradních nádrží, jezírek apod.

- IP68
- Velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	1100 W
Výtlač max.	10 m
Max. průtok	240 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	40 mm
Hmotnost	6,6 kg

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

PONORNÉ ČERPADLO PF1100

PF1100



- Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- Ideální k odčerpání vody z velkých bazénů nebo větších nádrží na dešťovou vodu
- IP68

- Nerezový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	1100 W
Výtlač max.	9 m
Max. průtok	250 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	25 mm
Hladina vody min.	25 mm
Hmotnost	6,7 kg

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

PONORNÉ ČERPADLO PF1110

PF1110



- Ponorné čerpadlo vhodné pro velmi znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 35 mm
- Ideální pro rychlé odčerpání znečištěné vody ze sklepů, zahradních nádrží, jezírek apod.

- IP68
- Velmi odolný nerezový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Úhlový adaptér	
Adaptér pro připojení	

Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Příkon	1100 W
Výtlač max.	10 m
Max. průtok	250 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Sací otvor Ø	35 mm
Hladina vody min.	50 mm
Hmotnost	7 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG241A

EG241A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX17D 4-takt
Obsah	169 cm³
Jmenovitý výkon	2,0 kW
Maximální výkon	2,5 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	57 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG321A

EG321A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX21D 4-takt
Obsah	211 cm³
Jmenovitý výkon	2,4 kW
Maximální výkon	3,3 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	51 kg
Provozní hmotnost	61 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG441A

EG441A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX30D 4-takt
Obsah	287 cm³
Jmenovitý výkon	3,6 kW
Maximální výkon	4,4 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	67 kg
Provozní hmotnost	77,2 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG601A

EG601A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX35D 4-takt
Obsah	404 cm³
Jmenovitý výkon	4,6 kW
Maximální výkon	6,0 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	86 kg
Provozní hmotnost	104 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG671A

EG671A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX40D 4-takt
Obsah	404 cm³
Jmenovitý výkon	5,5 kW
Maximální výkon	6,7 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	88 kg
Provozní hmotnost	106 kg

4TAKTNÍ BENZINOVÉ DMYCHADLO / VYSAVAČ BHX2501


BHX2501



- Tichý a výkonný 4tátní motor s minimální spotřebou a nízkými emisemi
- Víko s kluzným zablokováním umožňuje jednoduchou údržbu
- Zapalovací svíčky
- Dekompresní ventily pro lehký start

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Trubka	6659500900
Plochá hubice	6659501100
Sada nářadí	6909059000

Motor	4tátní
Zdvihový objem	24,5 cm³
Karburátor	membránový karburátor
Obsah nádrže	0,52 l
Výkon dmychadla, plochá hubice	10,1 m³/min
Výkon dmychadla, koncová trubka	8,91 m³/min
Hladina zvuk. tlaku DIN dB (A)	66,5
Rychlost vzduchu	64,6 m/s
Doba použití na jednu nádrž	60 min
Hmotnost přístroje	4,4 kg
Palivo	bezolovnatý benzin
Rozměry d × š × v	× × mm



46

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frežky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahrádní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové stroje

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVAČKA DPC7331

DPC7331





- S dekompresním ventilem pro snadné startování
- K dělení trubek z litiny, betonu nebo kameniny
- Nezávislá na přívodu proudu nebo kompresoru
- Ideální ke zkracování ocelových nosníků

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Sada nářadí		957.004.006
Rezný kotouč na kámen 350 × 25,4 mm		966.144.120

- S diamantovým kotoučem vhodná i k řezání žuly např. hrany obrubníků
- 5stupňový filtrační systém zabezpečuje i při velmi prašné práci přívod čistého vzduchu do karburátoru
- Dekompresní ventil pro jednoduché startování

Motor	2-taktní 73 cm³
Výkon	4,2 kW (5,7 HP)
Obsah nádrže	1,1 l
Kotouče/vrtání Ø	350 × 25,4 mm
Hloubka řezu max.	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost bez kotouče	10 kg
Rozměry d × š × v	× × mm

BENZINOVÁ ČTYŘTAKTNÍ ROZBRUŠOVAČKA EK7651H

EK7651H

novinka





- Ekologický 4-taktní motor s obsahem 75,6 cm³
- Velmi nízké provozní náklady, spotřeba paliva a vibrace
- Velmi jednoduchý start díky dekompresnímu ventilu a Primeru

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Klíč TORX		782025-3
Kombinovaný klíč 13–16		782236-0
Vedení šroubu		783012-5
Taška na nářadí		831340-3
Nádoba na olej		195532-1
Přípojka chlazení		195534-7
Redukční kroužek 25,4 / 17 mm		257314-0

- Velmi účinný systém filtrace vzduchu
- Integrovaná vodící kolečka a přípojka chlazení

Motor	4-takt
Obsah	75,6 cm³
Výkon	4,6 PS / 3 kW
Objem nádrže	1,1 l
Rozbrušovací kotouč Ø	355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	12,9 kg

BENZINOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA EA3201S

EA3201S

novinka





- Ideální pila pro dům a zahradu
- Praktická integrovaná páčka sytiče/vypínače
- Čerpadlo PRIMER + systém EasyStart pro jednoduchý start
- Nízké emise díky katalyzátoru

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Kombinovaný klíč		782026-1
Vedení šroubu		783012-5
Pilový řetěz		528092656
Lišta 400 mm		442040661
Kryt lišty		952100633

- Bezpečnostní brzda řetězu
- Automatické mazání řetězu
- Snížené vibrace

Motor	2-takt
Obsah	32 cm³
Výkon	1,84 PS / 1,35 kW
Nádrž (na palivo)	400 ml
Nádrž (na řetězový olej)	280 ml
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,2 kg

BENZINOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA EA3500S

EA3500S

novinka





- Ideální pila pro náročnější uživatele při pracích kolem domu a zahrady
- Jednoduché startování díky systému EasyStart
- Technologie MPI pro jednoduché nastartování
- Katalyzátor snižující emise
- Boční napínání řetězu

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Lišta 400 mm		442040661
Pilový řetěz		528092656
Kryt lišty		952020640
Kombinovaný klíč SW13/16		941713160
Úhlový adaptér T27		940827000
Seřizovací šroubovák		944340001

- Jednopáčkové ovládání sytiče a chodu stroje
- Nastavitelné mazání řetězu
- Antivibrační rukojeť

Motor	2-takt
Obsah	35 cm³
Výkon	2,3 PS / 1,7 kW
Nádrž (na palivo)	0,4 ml
Nádrž (na řetězový olej)	0,29 ml
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,4 kg

KŘÍŽOVÝ STAVEBNÍ LASER SK102Z

SK102Z

novinka



- Křížový laser s přesností ± 0,3 mm/m
- Použitelnost do 15 metrů, s detektorem (není součástí dodávky) 30 m
- Automatické srovnání až do hodnoty 4° povrchového úhlu
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Terč		LE00785638
Adaptér		LE00785633
Taška		LE00785636
Akumulátor 1,5 V		3 ks

- Závit pro tripod 1/4"
- Pracuje se třemi akumulátory AA 1,5 V
- Doba práce na sadu nových akumulátorů je cca 11 hodin

Typ laseru	trída laseru II
Viditelnost laseru	15 m (30 m při použití detektoru)
Přesnost	do 10 metrů ± 0,3 mm / m
Úhel	4° (± 0,5°)
Hmotnost	475 g
Rozměry d × š × v	102 × 75 × 102 mm

SAMONIVELAČNÍ LASER SKR200Z

SKR200Z

novinka



- Automatická samonivelace do 6°
- Použitelnost s detektorem až do 200 metrů
- Velmi odolný kryt pro práci v terénu
- Možnost ovládání přímo na stroji nebo dálkovým ovládáním
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Přijímač		LE00796587
Dálkové ovládání		LE00796588
Nástěnný držák		LE00791661
Brýle pro práci s laserem		TK0LEG2000
Terč		LE00785638

- Závit pro tripod 5/8"
- Pracuje se dvěma akumulátory LR 20 1,5 V (typ D)
- Doba práce na sadu nových akumulátorů je cca 60 hodin
- Součástí dodávky je přijímač, dálkový ovladač, držák na stěnu, cílová destička, 2 akumulátory, brýle a přepravní kufr

Samonivelační rozsah	6°
Pracovní rozsah laseru	až 200 m (při použití detektoru)
Přesnost	± 1 mm na 10 m
Rychlost otáčení	0, 300, 450, 600 otáček/min
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	156 × 154 × 197 mm

36V LITHIUM-ION

DC36RA (194863-5) **22 min.** (BL3626)

DC36WA (195471-5) **60 min.** (BL3622)

Li-ion 2,6 Ah BL3626 (194873-2)

Li-ion 2,2 Ah BL3622A (195410-5)

10.8V LITHIUM-ION

DC10WA (194588-1) **30 min.** (BL7010)

Li-ion 1,3 Ah BL1013 (194550-6)

50 min. (BL1013)

7.2V LITHIUM-ION

DC07SA (194320-3) **30 min.** (BL7010)

Li-ion 1,0 Ah BL7010 (194355-4)

	18V LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION
Li-ion 3,0 Ah	BL1830 (194204-5)	BL1430 (194065-3)
Li-ion 1,3 Ah	BL1815 (194513-2)	BL1415 (194558-0)

MAKSTAR

	24V	14.4V	12V	9.6V
Ni-MH 3,1 Ah	BH2433 (193739-3)	BH1433 (193354-3)	BH1233 (193348-8) BH1233C (193930-3)	BH9033 (193636-3)
Ni-MH 1,8 Ah	BH2420 (193736-9)	BH1420 (193351-9)	BH1220 (193345-4) BH1220C (193928-0)	BH9020A (193590-1) BH9020 (193631-3)

	18V	14.4V	12V	9.6V
Ni-MH 2,8 Ah	1835 • (193061-8)	1435F • (193781-4) 1435 • (193060-0)	1235 • (193059-5)	9135 • (193058-7)
Ni-MH 2,5 Ah	1834 • (193102-0)	1434 • (193101-2)	1234 • (193100-4)	9134 • (193099-3)
Ni-cd 1,9 Ah	1822 • (192827-3)	1422 • (192600-1)	1202 (192536-4) 1222 (192597-4) • 1202A (192537-2)	9102 (192534-8) 9122 (192595-8) • 9102A (192535-6)
Ni-cd 1,3 Ah	PA18 (194105-7)	1420 • (193062-6) PA14 (193985-8)	PA12 (193981-6) 1220 (192681-5)	PA09 (193977-7) 9120 • 9100 (192638-6) (192019-4)

	9.6V	7.2V
Ni-MH 2,5 Ah	9034 (193889-4)	7034 (193888-6)
Ni-cd 1,9 Ah	9002 (192533-0)	7002 (192532-2)
Ni-cd 1,3 Ah	9000 (191681-2)	7000 (191679-9)

() Obj. číslo • Rychlouzávěr • Indikace kapacity



Nabíječky

Refresh adaptér ADP03 193682-6 (volitelné příslušenství)

DC1414 (193864-0)	DC1439 (192935-0)	DC1822 (193439-5) (autonabíječka)	DC1804 (193827-6)	DC18RA (194337-6)	DC18RC (195584-2)	DC18SD (195584-2)	DC18SE (194621-9) (autonabíječka)	DC24WA (193759-7)	DC24SC (194164-1)
7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 14,4 V 12 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	9,6 V / 14,4 V 12 V / 24 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V / 24 V

	–	–	–	–	22	22	60	60	–	30 BL1830 / 35 min	3,0 Ah
	–	–	–	–	15	15	30	30	–	20	1,3 Ah

	–	–	–	–	22 / 30 BH9033/A	22 / 30 BH9033/A	70	70	70 / 90	30 / 50 BH2433	3,1 Ah
	–	–	–	–	15 / 20 BH9020/A	15 / 20 BH9020/A	40	40	40 / 55	20 / 30 BH2420	1,8 Ah

	70	27	70 / 90	70	*70	*70	–	*100	–	*40	2,8 Ah
	60	23	60 / 75	60	*60	*60	–	*85	–	*35	2,5 Ah
	45	14	45 / 60	45	*45	*45	–	*70	–	*20	1,9 Ah
	30	9	30	30	*30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah

	60	23	60	60	*60	*60	–	*85	–	*35	2,5 Ah
	45	14	45	45	*45	*45	–	*70	–	*20	1,9 Ah
	30	9	30	30	*30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah

* s nabíjecím adaptérem ADP04 193947-6
(volitelné příslušenství)

Příslušenství

AKUMULÁTORY

Název	Specifikace	Obj. číslo
1202	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192536-4
1202A	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192537-2
1220	NiCD 12 V / 1,3 Ah	192681-5
1222	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192597-4
1234	NiMH 12 V / 2,5 Ah	193100-4
1235	NiMH 12 V / 2,8 Ah	193059-5
1420	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193062-6
1422	NiCD 14,4 V / 1,9 Ah	192600-1
1434	NiMH 14,4 V / 2,5 Ah	193101-2
1435	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193060-0
1435F	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193781-4
1822	NiCD 18 V / 1,9 Ah	192827-3
1834	NiMH 18 V / 2,5 Ah	193102-0
1835	NiMH 18 V / 2,8 Ah	193061-8
7000	NiCD 7,2 V / 1,3 Ah	191679-9
7002	NiCD 7,2 V / 1,9 Ah	192532-2
7034	NiMH 7,2 V / 2,5 Ah	193888-6
9000	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	191681-2
9002	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192533-0
9034	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193889-4
9100	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192019-4
9102	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192534-8
9102A	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192535-6
9120	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192638-6
9122	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192595-8
9134	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193099-3
9135	NiMH 9,6 V / 2,8 Ah	193058-7
BH1220	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193345-4
BH1220C	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193928-0
BH1233	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193348-8
BH1233C	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193930-3
BH1433	NiMH 14,4 V / 3,1 Ah	193354-3
BH2420	NiMH 24 V / 1,8 Ah	193736-9
BH2433	NiMH 24 V / 3,1 Ah	193739-3
BH9020	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193631-3
BH9020A	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193590-1
BH9033	NiMH 9,6 V / 3,1 Ah	193636-3
BL1013	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	194550-6
BL1415	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah	194558-0
BL1430	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	194065-3
BL1815	Li-ion 18 V / 1,3 Ah	194513-2
BL1830	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	194204-5
BL3626	Li-ion 36 V / 2,6 Ah	194873-2
BL7010	Li-ion 7,2 V / 1,0 Ah	194355-4
PA09	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	193977-7
PA12	NiCD 12 V / 1,3 Ah	193981-6
PA14	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193985-8
PA18	NiCD 18 V / 1,3 Ah	194105-7

Adaptér akumulátoru 24 V

BAP24

193689-2

Pro všechny akumulátory MAKSTAR 24 V.



Adaptér akumulátoru 36 V

BAP36N

195311-7

Pro akumulátory BL3626, nelze použít u křovinořezy.



NABÍJEČKY

Název	Obj. číslo
DC07SA	194320-3
DC10WA	194588-1
DC1412	192767-5
DC1414	193864-0
DC1439	192935-0
DC1804	193827-6
DC1822	193439-5
DC18RA	194337-6
DC18RC	195584-2
DC18SD	194533-6
DC18SE	194621-9
DC24SC	194164-1
DC24WA	193759-7
DC36RA	194863-5
DC36WA	195471-5
ADP03	193682-6
ADP04	193947-6
BAP24	193689-2

Refresh adaptér

ADP03

193682-6



Nabíjecí adaptér

ADP04

193947-6



Adaptér akumulátoru 36 V

BCV01

195511-9

Adaptér umožňuje použití dvou akumulátorů Li-ion 18 V místo Li-ion 36 V, nelze použít u křovinořezy. Nelze použít akumulátory BL1815.



Adaptér akumulátoru 36 V

BCV02

195849-2

Adaptér umožňuje použití dvou akumulátorů Li-ion 18 V místo Li-ion 36 V, nelze použít u kladiva BHR261.



LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD050P

LD050P

novinka



- IP54 - ochrana proti oprachu a stříkající vodě
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a správně
- Dvouřádkový displej
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádkartonáře, architektky, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	
2 ks akumulátoru 1,5 V (AAA)	
Pásek na ruku	

■ Měření ploch, objemů, nepřímá měření jednobodová, dvoubodová a paměť na pět posledních měření	
Typ laseru	třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,05–50 m
Přesnost měření	±2 mm
Měření (na sadu baterií)	3000
Napětí	2× 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	100 g
Rozměry d × š × v	116 × 45 × 29 mm

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD060P

LD060P



- IP54 odolný proti stříkající vodě a prachu
- Rychlé a přesné vnitřní měření délek, ploch a objemů
- Přesná a spolehlivá opakovaná měření, možnost sčítání a odčítání naměřených délek
- Tlačítka zkrácených voleb umožňující rychlý přístup k často používaným funkcím

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní taška	
2 ks baterií 1,5 V AAA	

■ Podsvětlený 3-řádkový displej	
■ Vykápěcí koncový nástavec pro přesné měření v rozích a u okrajů	
■ Možnost spouštění s časovým zpožděním	
Typická přesnost měření	±1,5 mm na 12 m
Rozsah měření	0,05 m až 60 m
Vyvolání posledních hodnot	10 měření
Počet měření s jednou sadou baterií	až 5000
Baterie	Typ AAA 2× 1,5 V
Hmotnost s bateriemi	100 g
Měřicí jednotky	0,000 m, 0,00 stopy, 0' 0" 1/16, 0 1/16 palce
Rozměry d × š × v	112 × 44 × 25 mm

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD080PI

LD080PI

novinka



- IP54 – ochrana proti oprachu a stříkající vodě
- Vestavěný senzor pro zjednodušení měření na špatně dostupných místech
- Třířádkový podsvícený displej
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a správně
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádkartonáře, architektky, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	
2 ks akumulátoru 1,5 V (AAA)	
Pásek na ruku	

■ Měření ploch, objemů, nepřímá měření jednobodová, dvoubodová, nastavení akustické vzdálenosti a stopky	
■ Paměť na posledních dvacet měření	
■ Paměť a automatické nastavení měřicího bodu	
■ Možnost uchycení dálkoměru na tripod se závitem 1/4"	
Typ laseru	třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,05–80 m
Přesnost měření	±0,2" / ±1,5 mm
Měření (na sadu baterií)	5000
Napětí	2× 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	140 g
Rozměry d × š × v	117 × 57 × 32 mm

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD100P

LD100P



- IP54 odolný proti stříkající vodě a prachu
- Rychlé a přesné vnitřní měření délek, ploch a objemů
- Přesná a spolehlivá opakovaná měření možnost sčítání nebo odčítání naměřených délek, možnost měření úhlu sklonu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní taška	
2 ks baterií 1,5 V AAA	

■ Tlačítka zkrácených voleb umožňující rychlý přístup k často používaným funkcím	
■ Čidlo zajišťující automat. podsvícení 4-řádkového displeje	
■ Vykápěcí koncový nástavec pro přesné měření v rozích a u okrajů	
Typická přesnost měření	±1,5 mm na 30 m
Rozsah měření	0,05 m až 100 m
Vyvolání posledních hodnot	20 měření
Počet měření s jednou sadou baterií	až 5000
Baterie	Typ AAA 2× 1,5 V
Hmotnost s bateriemi	125 g
Měřicí jednotky	0,000 m, 0,00 stopy, 0' 0" 1/16, 0000" 1/16 palce
Rozměry d × š × v	127 × 52 × 27 mm

AKU KOMBINOVANÁ KLADIVA BHR261TRDE / BHR261TRDE

BHR261TRDE

BHR261TRDE



- Li-ion akumulátory 36 V / 2,6 Ah
- Kombinované kladivo.
- Upnutí upravené pro nástroje SDS-PLUS

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	324219-0
Textilní tkanina	443122-7
Mazací tuk	194683-7
Kryt akumulátoru	451153-2
2× akumulátor BL3626	194873-2
Nabíječka DC36RA	194863-5
Rychlovýměnné sklídko (BHR261TRDE)	194079-2
Transportní kufr	824874-3

- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- L/P chod
- LED světlo s funkcí dosvitu
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Model BHR261TRDE s rychlovýměnnými sklídky

Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Otáčky naprázdno / počet úderů naprázdno	0–1200 / 0–4800 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,5 J
Hmotnost BHR261TRDE / BHR261TRDE	4,5 / 4,8 kg
Rozměry BHR261TRDE / BHR261TRDE d × š × v	363/387 × 104 × 235 mm

AKU KOMBINOVANÁ KLADIVA BHR262RDE / BHR262TRDE

BHR262RDE

BHR262TRDE



- Li-ion akumulátory 36 V / 2,6 Ah
- Kombinované kladivo.
- Upnutí upravené pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo sekání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hloubkový doraz	324219-0
Textilní tkanina	443122-7
Mazací tuk	194683-7
Kryt akumulátoru	451153-2
2× akumulátor BL3626	194873-2
Nabíječka DC36RA	194863-5
Rychlovýměnné sklídko (BHR262TRDE)	194079-2
Transportní kufr	824874-3

- 40násobné nastavení sekáče
- L/P chod
- LED světlo s funkcí dosvitu
- Možné použití adapterů BCV01, BCV02 a BAP36N
- V kufru s druhým akumulátorem a nabíječkou
- Model BHR262TRDE s rychlovýměnnými sklídky
- Možnost objednání verze BHR262Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Otáčky naprázdno / počet úderů naprázdno	0–1200 / 0–4800 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,5 J
Hmotnost BHR262RDE / BHR262TRDE	4,5 / 4,8 kg
Rozměry BHR262RDE / BHR262TRDE d × š × v	363/387 × 104 × 235 mm

AKU KŘOVINOŘEZ BBC231URDE

BBC231URDE



- Li-ion akumulátory 36 V / 2,6 Ah
- Výkonný bezuhlíkový motor

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Taška na příslušenství	831304-7
4 zubů nůž	B-14118
Kryt nože	140583-9
Montážní klíč	782210-8
Inbusový klíč 5	783217-7
Inbusový klíč 4	783202-0
Dvouramenný popruh	122906-3
Nabíječka DC36RA	194863-5
2× akumulátor BL3626	194873-2

- Možnost nastavení rychlosti
- Velmi tichý chod
- Pozvolný náběh / zpětný chod
- Elektrická rychlobrzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Signalizace nízké kapacity akumulátoru
- Cca 20 minut práce s nožem 230 mm na jedno nabití akumulátoru
- Možnost objednání verze BBC231Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Otáčky naprázdno na	1. / 2. převod 0–7300 / 0–5300 min ⁻¹
Hmotnost	7,1 kg
Rozměry d × š × v	1880 × 620 × 490 mm

AKU ŘETĚZOVÁ PILA BUC250Z

BUC250Z



36V 2.6Ah Li-ion

- Výkonná pila pro akumulátory Li-ion 36 V / 2,6 Ah
- Délka lišty 250 mm
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řetězový olej 100 ml	182229-1
Řetěz	194099-6
Lišta 250 mm	168408-5
Kryt lišty	418845-6
Kulatý pilník	744003-1

- Silný, velice výkonný motor
- Motorová brzda
- Stroj je dodáván bez akumulátoru, nabíječky a přepravního kufru

Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	576 × 200 × 239 mm

AKU SVÍTLNA BML360

BML360



36V 2.2Ah Li-ion

36V 2.6Ah Li-ion

- Akumulátorová svítlna pro akumulátory Li-ion 36 V / 2,6 Ah nebo 2,2 Ah
- Hlavice nastavitelná do několika poloh
- Pogumovaná neklouzavá rukojeť
- Dobře uchopitelná


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Zářivka	B-14093

- Robustní odolná konstrukce
- dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Stroj je dodáván bez akumulátoru, nabíječky a přepravního kufru
- Obj. č. STEXBML360

Akumulátor	Li-ion 36 V
Doba svícení	210 min
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	283 × 128 × 203 mm

AKU KŘOVINOŘEZ BC231UDWBE

BC231UDWBE



36V 2.2Ah Li-ion

- Li-ion akumulátory 36 V / 2,2 Ah
- Výkonný bezuhlíkový motor

Dodávané příslušenství	Obj. č.
4 zubý nůž	B-14118
Kryt kotočce	451566-7
Bezpečnostní kryt	140583-9
Poutko na šňůru	122906-3
Taška na nářadí	831304-7
Montážní klíč SW17	782210-8
Inbusový klíč 5 mm	783217-7
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akku 2x BL3622A	195410-5

- Možnost nastavení rychlosti
- Velmi tichý chod
- Pozvolný náběh / zpětný chod
- Elektrická rychlobrzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Cca 20 minut práce s nožem 230 mm na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory a nabíječka
- Možnost objednání verze **BC231UDZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–7300 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–5300 min ⁻¹
Hmotnost	7,1 kg
Rozměry d × š × v	1880 × 620 × 490 mm

AKU SEKAČKA LM430DWB

LM430DWB



36V 2.2Ah Li-ion

- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Spolehlivý motor
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5
Montážní klíč SW17	782210-8

- Pozvolný náběh
- Elektrická brzda
- Cca 20 minut práce na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **LM430DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Šířka řezu	43 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	17,9 kg
Rozměry d × š × v	1450 × 460 × 950 mm

AKU PLOTOSTŘIH UH550DWB

UH550DWB



36V 2.2Ah Li-ion

- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Spolehlivý motor
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt nože	450489-6
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5

- Pozvolný náběh
- Elektrická brzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Cca 25 minut práce na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **UH550DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Délka řezu	55 cm
Max průměr větve	15 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	1070 × 220 × 190 mm

AKU ŘETĚZOVÁ PILA UC250DWB

UC250DWB



36V 2.2Ah Li-ion

- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Délka lišty 250 mm
- Automatické mazání řetězu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací olej 100 ml	182229-1
Lišta 25 cm	168408-5
Pilový řetěz	194099-6
Kryt řetězu	418845-6
Pilník	744003-1
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5
Kryt akumulátoru	451153-2

- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Velmi tichý chod
- Motorová brzda
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **UC250DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	576 × 200 × 239 mm

AKU OFUKOVAČ UB360DZ

UB360DZ



36V 2.2Ah Li-ion

36V 2.6Ah Li-ion

- Pro Li-ion akumulátory 36 V / 2,2 Ah i 2,6 Ah
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	452123-4
Pásek	166095-4

- Dlouhá tryska
- Součástí dodávky není akumulátor ani nabíječka

Akumulátor	36 V
Otáčky naprázdno	17.000 / 8.700 min ⁻¹
Max. rychlost vzduchu	93 / 57 m/s
Max. průtok vzduchu	264 / 138 m ³ /h
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	921 × 142 × 204 mm

AKU KOMBINOVANÉ Kladivo BHR243RFE

BHR243RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× Akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Transportní kufr	141401-4
Rychlovýměnné skličidlo 13mm	194079-2
Hloubkový doraz	324219-0
Kryt akumulátoru	450128-8

- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru
 - Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích
 - Rychlovýměnné skličidlo
 - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
 - Možnost objednání verze **BHR243Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky
- | | |
|--|---|
| Akumulátor | Li-ion 18 V / 3,0 Ah |
| Otáčky naprázdno | 0–950 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno | 0–4700 min ⁻¹ |
| Vrtací výkon | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 24 / 27 mm |
| Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009 | 2 J |
| Hmotnost | 3,4 kg |
| Rozměry d × š × v | 353 × 85 × 213 mm |

AKU KOMBINOVANÉ Kladivo BHR241RFE

BHR241RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824771-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHR241Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	417 × 84 × 219 mm

AKU KOMBINOVANÉ Kladivo BHR202RFE

BHR202RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod
- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824861-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Hloubkový doraz	324219-0
Boční rukojeť	158057-6

- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHR202Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	358 × 84 × 259 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF458RFJ

BDF458RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Kovové jednoduché rychloupínací skličidlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Macpac 2	821550-0
Vložka systaineru	837679-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	195584-2
Boční rukojeť	122822-9
Háček	346317-0
Držák bitů	419276-2
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **BDF458Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF454RFE

BDF454RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Kovové jednoduché rychloupínací skličidlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763196-5
Boční rukojeť	122821-1
Háček	324705-1
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF454Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 65 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 80 / 40 Nm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	231 × 79 × 253 mm

AKUÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF456RFE

BDF456RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	140756-4
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo 13 mm	763175-3
Háček	346317-0
Bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF456Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF459RFE

BDF459RFE

novinka


BL
MOTOR


- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Jednodílné rychloupínací skříčadlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	140756-4
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčadlo 13 mm	763175-3
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru
- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF459Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF453SHE

BDF453SHE



- Li-ion akumulátor 18 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1815	194513-2
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací skříčadlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 227 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP458RFJ

BHP458RFJ

novinka



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování
- Kovové jednodílné rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Macpac 2	821550-0
Vložka systaineru	837679-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	195584-2
Boční rukojeť	126131-8
Hloubkový doraz	122576-8
Háček	346317-0
Držák bitů	419276-2
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Možnost objednání verze **BHP458Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. převod 0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 2. převod 0–30000 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP454RFE

BHP454RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování
- Kovové jednodílné rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátoru BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčadlo	763196-5
Boční rukojeť	122822-9
Háček	324705-1
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHP454Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. převod 0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 2. převod 0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 16 / 65 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 80 / 40 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	243 × 79 × 253 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP456RFE

BHP456RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	140756-4
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčadlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHP456Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. převod 0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 2. převod 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	206 × 79 × 251 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP459RFE

BHP459RFE

novinka



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Jednodílné rychloupínací skříčadlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824774-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčadlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8

- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHP459Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. převod 0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 2. převod 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 45 / 25 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 78 × 256 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP453SHE

BHP453SHE



- Li-ion akumulátor 18 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skříčdlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1815	194513-2
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací skříčdlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- **BHP453SHEX** ve speciálním kufru s příslušenstvím

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. převod 0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 2. převod 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčdla	1,5–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 227 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA350Z

BDA350Z



- Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Ozubené skříčdlo s výškou hlavy pouze 66 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč ke skříčdlu	763415-9
Skříčdlo 13 mm	763174-5
Boční rukojeť	153489-2

- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–1800 min ⁻¹
Výkon do oceli / dřeva Ø	10 / 25 mm
Rozsah upínání skříčdla	1,5–10 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	314 × 79 × 115 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA351Z

BDA351Z



- Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloskříčdlo s výškou hlavy pouze 93 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč ke skříčdlu	763415-9
Boční rukojeť	153489-2
Rychloskříčdlo	766005-7

- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–1800 min ⁻¹
Výkon	do oceli / dřeva Ø 10 / 25 mm
Rozsah upínání skříčdla	1,5–10 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	326 × 79 × 115 mm

AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTP141RFEX2

BTP141RFEX2



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem, šroubování nebo rázové uťahování
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada 5 ks vrtáků	D-23759
Transportní kufr	824979-9
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Šroub M4 × 12	251314-2

- Multifunkční převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno (Vrtání)	0–700 / 0–2700 min ⁻¹
Otáčky naprázdno (Šroubování)	0–1300 / 0–2200 / 2.700 min ⁻¹
Otáčky naprázdno (Vrtání s přiklepem)	0–700 / 0–2700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–32400 min ⁻¹
Max. utahovací moment	150 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	171 × 79 × 233 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD147RFE

BTD147RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení 3 stupňů rázového uťahování
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824979-9
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Šroub M4 × 12	266622-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BTD147Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1400 / 0–2300 / 0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1300 / 0–2800 / 0–3400 min ⁻¹
Max. utahovací moment	25 / 55 / 170 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šroub	M5–M16
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	129 × 79 × 239 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD146RFE

BTD146RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824979-9
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Šroub M4 × 12	266622-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- LED osvětlení pracovní plochy
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BTD146Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	160 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šroub	M5–M14
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	138 × 79 × 238 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BTW251RFE

BTW251RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje čtyřhran 1/2"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BTW251Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTW450RFE

BTW450RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje čtyřhran 1/2"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824777-1
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BTW450Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	1600 min ⁻¹
Počet příklepů	2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	440 Nm
Standardní šrouby	M12–M22
Vysokopevnostní šrouby	M12–M16
Upnutí nástroje	1/2"
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	266 × 82 × 290 mm

AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK BTL061RFE

BTL061RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka
- Elektronický vypínač, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824816-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Standardní šrouby	M4–M6
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	387 × 78 × 116 mm

AKU ŠROUBOVÁK BFS451RFE

BFS451RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák bitu 60 mm	784811-8
Kryt akumulátoru	450128-8
Nabíječka DC18RA	194337-6
2× akumulátor BL1830	194204-5
Transportní kufr	824978-1

- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BFS451Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	281 × 80 × 224

AKU ŠROUBOVÁK BFS450Z

BFS450Z



- Aku šroubovák pro akumulátory Li-ion 1,3 nebo 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák bitu	P-05979
Bit PH č.2	P-06052
Hloubkový doraz	158754-4

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby do sádkokartonu	do 4 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	258 × 80 × 193

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM BFR550RFE

BFR550RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná tichá převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Bit 3 ks	P-67795
Vedení šroubu	195184-8

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 × 25–55 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	424 × 80 × 238 mm

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM BFR750RFE

BFR750RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná tichá převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Bit 3 ks	P-67804
Vedení šroubu	194637-4

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 × 45–75 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	464 × 80 × 238 mm

AKU NŮŽKY NA PLECH BJS101RFE

BJS101RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Střížný rádius 30 mm
- Antirestart funkce, indikace stavu nabití akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbus klíč 3	783201-2
Nabíječka DC18RA	194337-6
2× akumulátor BL1830	194204-5
Kryt akumulátoru	450128-8
Transportní kufr	824899-7

- Držák klíče
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet úderů za minutu	4.300 min ⁻¹
Řezný výkon při 400 N/mm²	1 mm
Řezný výkon při 600 N/mm²	0,7 mm
Střížný výkon při 200 N/mm²	2,5 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	364 × 78 × 118 mm

56

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

AKU PROSTŘIHOVAČ BJS130RFE

BJS130RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Otočná stříhací hlava
- Pojistka nechtěného spuštění stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824756-9
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pravý nůž (namontovaný)	792742-7
Levý nůž (namontovaný)	792743-5
Střední nůž (namontovaný)	792744-3
Inbusový klíč	783202-0

- Držák klíče
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	2800 min ⁻¹
Stříhací výkon	ocel / nerez 1,3 / 1,0 mm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	350 × 80 × 193 mm

AKU PROSTŘIHOVAČ BJN161RFE

BJN161RFE

novinka

- Pro ploché, vlnité a lichoběžníkové plechy
- Nastavení raznice otočné o 360°
- Výška zdvihu 7 mm
- Dlouhý prostřihovač pro práci lichoběžníkovými plechy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Razník	A-83951
Matrice	A-15051
Klíč 32	781028-4
Inbusový klíč 2,5 mm	783208-8
Nabíječka DC18RC	195584-2
2 ks akumulátoru BL1830	194204-5
Transportní kufr	142004-7

- Snadná výměna raznice
- Integrovaná drážka pro kontrolu tloušťky materiálu
- V přepravním kufru se dvěma akumulátory a nabíječkou

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet úderů za minutu	1900 min ⁻¹
Šířka řezu	5 mm
Střížný radius	45 mm
Řezný výkon	při 400 N/mm ² 1,6 mm
Řezný výkon	při 600 N/mm ² 1,2 mm
Střížný výkon	při 200 N/mm ² 2,5 mm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	313 × 78 × 189 mm

AKU HOBLÍK BKP180RFE

BKP180RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Pohodlné a přesné nastavení hloubky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč SW9	782209-3
Paralelní doraz	165581-2
Šroub M5 × 10	265785-7
Šablona	123062-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Kryt akumulátoru	450128-8
Transportní kufr	824786-0

- Držák konzoly z odolného hliníkového odlitku
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Odkládací patka pro ochranu nože
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **BKP180Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	14000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–2 mm
Plátování	0–9 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	333 × 157 × 160 mm

AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA BB0180RFE

BB0180RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení 3 rychlostí
- Možnost nastavení úhlu odsávání
- Uchycení brusného papíru pomocí suchého zipu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Papírový sáček + box	135246-0
Busný papír	
Nabíječka DC18RC	195584-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Transportní kufr	821533-0

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Odkládací patka pro ochranu nože
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **BB0180Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	7000 / 9500 / 11000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	14000 / 19000 / 22000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm
Průměr základny	123
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	175 × 123 × 153 mm

AKU PŘIMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM BJV180RFE

BJV180RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Regulovatelný počet zdvihů
- Elektronický vypínač, motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824775-5
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Odsávací hrdlo	417853-4
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Sada pilových listů po 2 ks	B10, B13, B22

- Beznástrojová výměna pilek
- 4 stupňový předkyv, oboustranně naklonitelná deska o 45°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BJV180Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	0–2600 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4stupňový
Řezný výkon	do kovu / dřeva 10 / 135 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	257 × 73 × 208 mm

AKU PÁSOVÁ PILA BPB180RFE

BPB180RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Nastavitelný počet otáček
- Elektronická kontrola optimálního zatížení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824766-6
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Pilový pás	792559-8
Inbusový klíč	783202-0

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Rychlost pásu	1,4–2,7 m/s
Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	20 mm
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	523 × 231 × 313 mm

AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA BSS610RFE

BSS610RFE

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení úkosu až do 50°
- Motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824757-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pilový kotouč z tvrdokovu	B-09173
Odsávací adaptér	419283-5
Paralelní doraz	164095-8
Šestihranný čípkový klíč 5	783203-8

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BSS610Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3700 min ⁻¹
Hloubka řezu	při 90° / 45° 57 / 40 mm
Pilový kotouč	Ø 165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	347 × 202 × 228 mm

AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA BHS630RFE

BHS630RFE

novinka



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení úkosu do 45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824995-1
2x akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Pilový kotouč	B-09167
Odsávací adaptér	A-47444
Paralelní doraz	164095-8
Hubusový klíč 5 mm	783203-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení a ofukování pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHS630Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° / 45° 66 / 46 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	346 × 220 × 247 mm

AKU PILA NA KOV BCS550RFE

BCS550RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Motorová brzda
- Ideální pro řezání kovových profilů s hloubkou řezu až 51 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824802-8
2 akumulátory BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pilový list na kov	B-10615
Šestihránní čípkový klíč 5	783203-8
Ochranné brýle	192219-6

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Hloubka řezu u 0°	51 mm
Pilový kotouč	Ø 136 mm
Vrtání pilového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	348 × 180 × 201 mm

AKU PILA OCASKA BJR181RFE

BJR181RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Regulovatelný počet zdvihů
- Elektronický vypínač, motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824760-8
2x akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
1 ks pilového plátku na dřevo	B-05175
1 ks pilového plátku na kov	B-05169

- Beznástrojová výměna pilek a nastavení dorazu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BJR181Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 18 V/3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	0–2900 min ⁻¹
Tloušťka řezu	dřevo / kovová trubka 225 / 130 mm
Výška zdvihů	28 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	499 × 91 × 234 mm

AKU POKOSOVÁ PILA BLS713RFE

BLS713RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Dvojité kluzné vedení
- Možnost nastavení základové desky 47°vlevo, 57°vpravo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Svorka	122571-8
Prachový vak	122523-9
Pravítko	762001-3
Držák	322312-4
Klíč	782223-9
Pilový kotouč 190 × 20 × 40T	
Nabíječka DC18RA	194337-6
2x akumulátor BL1830	194204-5

- Úkosové řezy nastavitelné do 45°vlevo, 5°vpravo
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BLS713Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	2.200 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° 52 × 300 mm
Rezný výkon	při 45° 52 × 212 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	12,7 kg
Rozměry d × š × v	655 × 430 × 454 mm

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BGA452RFE

BGA452RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824767-4
2 akumulátory BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Ochranný kryt	125267-0
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1
Hrubovací kotouč na kov	P-05832

- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Antirestart funkce
- Signalizace nízkého nabití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BGA452Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 126 mm

AKU PŘÍMÁ BRUSKA BGD800RFE

BGD800RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks klíče 13	781039-9
Kleština 6 mm	763670-3
Vodící objímka	763668-0
Kryt akumulátoru	450128-8
2x akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Transportní kufr	824975-7

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **BGA800Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Bruný nástroj (Ø) max.	38 mm
Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	400 × 79 × 118 mm

AKU MULTI TOOL BTM050RFE

BTM50



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hubusový klíč 5 mm	783233-9
Sada pro odsávání	195965-0
2x akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Transportní kufr	141562-0
Box na příslušenství	
Brusná deska	B-21537
Brusná papíry K60, K100, K150 po 10 ks	
Pilový list 85 mm	B-21325
3x Pilový list 10 mm	B-21406
Pilový list	B-21353
Adaptér OIS/FEIN	313248-8

- Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Možnost regulace počtu kmitů, pozvolný rozběh
- 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0–360°
- Upínání nástrojů OIS
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost obj. verze **BTM050Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a přísl.

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitů	3,2°
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	324 × 80 × 122 mm

58

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové stroje

AKU ŠTĚRBINOVÁ FRÉZA BPJ180RFE

BPJ180RFE

novinka





- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Dražkovací fréza pro standardní dřevěné ploché hmoždinky (lamely)
- Velmi přesné a lehké nastavení dorazu
- Plynule nastavitelný úhel 0–90°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Fréza 1002 × 22 mm Z6	B-20644
Odsávací vak	123150-5
Klíč k úhlové bruce	782401-1

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **BPJ180Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	6500 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry d × š × v	351 × 139 × 149 mm

AKU HŘEBÍKOVÁČKA BPT351RFE

BPT351RFE





- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Hřebíkováčka pro hřebíky bez hlavičky (pinký) 18–35 mm
- Mechanismus zabraňující výstřelu při prázdném zásobníku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	195246-2
Adaptér	419525-7
Imbusový klíč 3 mm	783201-2
Transportní kufr	141134-1
Nabíječka DC18RA	194337-6
2× akumulátor BL1830	194204-5
Kryt akumulátoru	450128-8

- Bezpečnostní pojistka proti nechtěnému výstřelu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Délka hřebíku	18, 25, 30, 35
Průměr hřebíku	0,6 mm
Obsah zásobníku	130 ks
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	249 × 79 × 227 mm

AKU SPONKOVAČKA BST221Z

BST221Z





- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Sponkovačka pro spony o průměru 10 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147

- Možnost nastavení hloubky zaražení spony
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Šířka sponky	10 mm
Délka sponky	10–22 mm
Tloušťka sponky	0,6 × 1,2 mm
Obsah zásobníku	98 ks
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	251 × 91 × 212 mm

AKU ZHUTŇOVAČ BETONU BVR450RFE

BVR450RFE





- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Speciální vypínač pro vertikální i horizontální využití
- Vibrační dosah až 25 cm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824768-2
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Ochrana proti stříkající vodě
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Vibrace	13000 ×/min
Zdvih	1,0 mm
Pracovní hlava	Ø 25 mm
Délka ohebné hřídele	1200 mm
Hmotnost včetně akumulátoru	3,5 kg
Rozměry d × š × v	1483 × 93 × 250 mm

AKU PISTOLE NA SILIKON BCG180RH

BCG180RH

novinka





- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 15 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 1,3 Ah
- Kompaktní tělo, nízká hmotnost
- Možnost uchycení tuby 300 ml, nástavec je otočitelný o 360°
- Nástavec na tuby 600 ml je dostupný jako volitelné příslušenství
- Píst umožňuje nasávání silikonu do tuby
- Možnost nastavení rychlosti, elektronický vypínač

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Držák tuby 300 ml	196329-1
Akumulátor BL1815	194513-2
Nabíječka	195584-2

- Funcke Anti-drip – okamžité zastavení posunu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ochrana stroje/akumulátoru proti přetížení
- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze BCG180Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Max tlačná síla	5000 N
Rychlost posunu naprázdno	0–28 mm/sec
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	411 × 108 × 281 mm

AKU POSTŘIKOVAČ BVF104RF

BVF104RF





- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Lehký a kompaktní stroj
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nástavec	6959505801
Dvojitá tryska	6958029000
Přímá tryska	6958028000
Držák nástavce	6909511104
Akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Výkon až 180 L na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **BVF104Z** bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátor	18 V / 3,0 Ah
Tlak	3 bar
Objem nádrže	10 l
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d × š × v	315 × 225 × 415 mm

AKU ŘETĚZOVÁ PILA BUC122RFE

BUC122RFE





- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Automatické mazání řetězu
- Bezpečnostní rychlobrzda


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řetězový olej 100 ml	182229-1
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Lišta	158476-6
Transportní kufr	824820-6
Řetěz	791284-8
Pilník 4	744003-1

- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BUC122Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Délka lišty	115 mm
Dělení řetězu	1/4"
Rychlost řetězu	5 m/s
Objem olejové nádrže	80 ml
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	422 × 195 × 215 mm

AKU VÝŽINAČ BUR181Z

BUR181Z



- Kompaktní stroj s nízkou hmotností pro akumulátory Li-ion 18V
- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Teleskopická rukojeť s možností nastavení sklonu v pěti stupních

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Poutko na šňůru	125516-5
Ochranné brýle	195246-2
Nylonová struna 15 m	196148-5
Strunová hlava	196146-9

- Možnost otočení strunové hlavy až o 180°
- Až 40 minut práce na jedno nabití akumulátoru 18 V / 3,0 Ah
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet kmitů za minutu	1250 min ⁻¹
Šířka řezu	16 cm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 176 × 130 mm

AKU PLOTOSTŘIH BUH523Z

BUH523Z



- Kompaktní stroj s nízkou hmotností pro akumulátory Li-ion 18V
- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Účinný antivibrační systém

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt nože	452685-2

- Jednoduchá výměna lišty
- Rukojeť jsou speciálně tvarované pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18V
Délka řezu	52 cm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	938 × 195 × 193 mm

AKU NŮŽKY NA TRÁVU BUM168Z

BUM168Z



- Univerzální akumulátorový stroj s možností přeměny z nůžek 160 mm na plotostřih 200 mm (plotostřih je možné dokoupit jako příslušenství) pro akumulátory Li-ion 18 V
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rám základny	326146-7
Kryt nože	452055-5
Nůž	195267-4

- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Možnost nastavení výšky sekání ve 3 stupních
- Možnost použití prodloužené rukojeti (není součástí dodávky)
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18V
Počet kmitů za minutu	1250 min ⁻¹
Šířka řezu	16 cm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 176 × 130 mm

AKU OFUKOVAČ BUB182Z

BUB182Z



- Lehký a kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 18 V
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování, funkce vysávání
- Elektronický vypínač
- Až 12 minut práce při maximální rychlosti na jedno nabití akumulátoru **BL1830**

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	132025-7

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–18000 min ⁻¹
Objem vzduchu	2,3 m ³ / min
Tlak vzduchu	5,4 kPa
Hmotnost (bez aku)	1,7 kg
Rozměry d × š × v	523 × 155 × 197 mm

AKU OFUKOVAČ BUB183Z

BUB183Z

novinka



- Lehký a kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 18V
- Zahnutý konec trysky pro komfortnější práci ve vzpřímené poloze
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování, funkce vysávání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	TP00000199
Klíč inbus 2,5 mm	TP00000201

- Elektronický vypínač
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–18000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	156m ³ /h
Rychlost vzduchu	52 m/s
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	845 × 155 × 212 mm

AKU VYSAVAČ BVC350Z

BVC350Z



- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V
- Možnost nastavení sání ve 2 stupních
- Použitelný jako vysavač i ofukovač


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Prachový vak	122918-6
Odsávací hadice	140456-6
Ramenní pás	166094-6
Hubice	132025-7
Adaptér	195545-2

- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	3400 l/min
Doba použití/akumulátor (nízká)	26 min
Doba použití/akumulátor (vysoká)	13 min
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	403 × 195 × 226 mm

AKU VYSAVAČ BCL180Z

BCL180Z



- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V
- Velký prachový vak (650 ml)
- Pogumovaná rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122859-6
Štěrbínová hubice	451243-1
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	451245-7
Papírový filtr	443060-3
Prefiltr	451208-3

- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1300 l/min
Doba použití/akumulátor (nízká)	20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	403 × 195 × 226 mm

60

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

AKU KOLO BBY180Z

BBY180Z







- Kolo pro akumulátory Li-ion 18 V
- Sklopný systém kola umožňuje jednoduchý transport a uložení
- Motorová podpora šlapání

- Možnost nastavení síly podpory
- Signalizace stavu nabití akumulátorů
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Výkon	100 W
Rozměr pneumatiky	16 palců
Rychlost ježdění	8,5 km
Hmotnost	20,8 kg
Rozměry d × š × v	1450 × 570 × 910 mm

AKU SVÍTLILNA BML185

BML185







- Svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V
- Hlavice nastavitelná do 4 poloh – 0°, 45°, 90°, a 110°
- Robustní odolná konstrukce
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEBML185

Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. doba svícení	260 min
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry d × š × v	151 × 81 × 61/78 mm

AKU SVÍTLILNA BML186

BML186







- Svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost
- 6 vysoce svítivých LED žárovek
- Uchycení svítilny pomocí nastavitelného pásku
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEBML186

Akumulátor	Li-ion 18 V
Doba svícení BL1815 / BL1830	1500 / 3000 min
Hmotnost	0,54 kg
Rozměry d × š × v	151 × 61 × 78 mm

AKU VENTILÁTOR BCF201Z

BCF201Z







- Ventilátor s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Možnost nastavení 2 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 250 mm
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru
- Součástí dodávky je síťový adaptér
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	18 V / 14,4 V
Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max)	HI 100 min / LO 200 min
Doba použití na jedno nabití (14,4 V / 3,0 Ah max)	HI 90 min / LO 180 min
Max proud vzduchu	16,99 m³/min
Příkon	26,1 W
Výkon / spotřeba	0,65 (m³/min)/W
Spotřeba proudu při pohotovostním režimu	0,211 W
Hladina hluku	67,3 db
Max rychlost vzduchu	2,32 m/sec
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	263 × 330 × 523 mm

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Síťový adaptér		

AKU RADIO SE SVÍTLILNOU BMR050

BMR050







- Rádio s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Velký reproduktor umístěný pod svítilnou
- LCD displej
- Možnost nastavení svítilny ve 4 různých úhlech
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	14,4 V / 18 V
Doba svícení	360 min
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2 W
Hmotnost	0,95 kg
Rozměry d × š × v	263 × 75 × 179 mm

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Síťový adaptér		SE00000138

AKU SVÍTLILNA BML184

BML184







- Svítilna s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Možnost přepnutí na žárovku nebo na xenonovou výbojku
- Světelný výkon žárovky až 330 lx
- Světelný výkon xenonové výbojky až 500 lx

Akumulátor	Li-on 14,4–18 V
Doba svícení:	14,4 V/3,0 Ah
Xenonová výbojka	900 min
Žárovka	200 min
Hmotnost bez aku	0,40 kg
Hmotnost s aku	BL1430
Hmotnost s aku	BL1830
Rozměry d × š × v	450 × 78 × 95 mm

Dodávané příslušenství		Obj. č.
Xenonová výbojka 18 V/0,2 Ah		B-07303
Žárovka 13 W		GM00001161
Řemínek přes rameno		GM00001028
Kovové háčky		GM00001027

AKU ČELOVÁ SVÍTLILNA BML800

BML800







- Svítilna s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Výkonné 1,6 W LED
- IPX4 ochrana lampy proti stříkající vodě
- Aku držák s hákem pro upevnění k opasku a 1,2 m dlouhý kabel k lampě
- Až 20 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEXBML800

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 1200 min
Hmotnost	0,58 kg
Rozměry d × š × v	55 × 55 × 55 mm / 133 × 76 × 71 mm

AKU SVÍTLILNA BML801

BML801







- Svítilna s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- 2 úrovně osvětlení 6 LED / 12 LED diod
- Hlava svítilny je otočná o 360°
- Díky sklopné hlavě je možné nastavit 7 různých úhlů svícení
- Až 22 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEXBML801

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 22 / 9 hod
Hmotnost	0,64 kg
Rozměry d × š × v	363 × 79 × 99 mm

AKU SVÍTLILNA BML802

BML802







- Svítilna s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Výkonné 3,2 W LED
- Hlava svítilny je sklopná do 9 poloh
- Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEABML802

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 13 / 9 hod
Hmotnost	0,65 kg
Rozměry d × š × v	256 × 79 × 99 mm

SADA AKU STROJŮ DK18014

DK18014



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BTW251Z – Aku rázový utahovák
- BJV180Z – Aku přímočará pila
- STEXBML186 – Aku svítlina
- BMR100 – Aku rádio
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA

SADA AKU STROJŮ DK18024S

DK18024S



- BUM168 – Aku nůžky na trávu
- BUR181 – Aku vyžinač
- BDF453 – Aku vrtací šroubovák
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC18SD

SDA AKU STROJŮ DK18048X

DK1848X



- BDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- BDA350Z – Aku vrtačka
- BML802 – Aku lampa
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška na nářadí P-77724

SADA AKU STROJŮ DK1868

DK1868



- BDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- BJR181Z – Aku pila ocaska
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML185 – Aku lampa
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Kufr

SADA AKU STROJŮ DK1882

DK1882



- BDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML185 – Aku lampa
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška

SADA AKU STROJŮ DK1884

DK1884



- BHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- BTW251Z – Aku rázový utahovák
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Kufr

SADA AKU STROJŮ DK1886

DK1886



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BTW251Z – Aku rázový utahovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BSS610Z – Aku okružní pila
- BJR181Z – Aku pila ocaska
- BML185 – Aku svítlina
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška

SADA AKU STROJŮ DK1890

DK1890



- BHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BML185 – Aku svítlina
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška

SADA AKU STROJŮ LXT435

LXT435



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BMR100 – Aku rádio
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška

AKU VRTACÍ KLADIVO BHR162RFE

BHR162RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s příklepem nebo vrtání
- Motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824863-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Hloubkový doraz	415486-9
Boční rukojeť	154842-5

- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1500 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	0–5000 min ⁻¹
Výkon při vrtání do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 24 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,3 J
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	296 × 79 × 250 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF444RFE

BDF444RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Kovové jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763196-5
Boční rukojeť	122821-1
Háček	324705-1
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF444Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 50 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	70 / 32 Nm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	231 × 79 × 252 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF448RFJ

BDF448RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Kovové jednoduché rychloupínací skličidlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Macpac 2	821550-0
Vložka systaineru	837679-2
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka	195584-2
Boční rukojeť	122822-9
Háček	346317-0
Držák bitů	419276-2
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **BDF448Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–350 min ⁻¹ / 0–1800 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon ocele / dřeva Ø	16 / 65 mm
Utahovací moment tvrdý / měkký	77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF446RFE

BDF446RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824953-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčadlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF446Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Uťahovací moment (tvrdý / měkký)	44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF343SHE

BDF343SHE



- Li-ion akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1415	194558-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychlosklíčadlo	766002-3
Bit č.2	784636-0

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- **BDF343SHEX** dodávka se svítilnou **BML146**, transportním kufrem **P-77724**, sadou příslušenství D-33691 a trikem Makita

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	0,8–10 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 226 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP444RFE

BHP444RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčadlo	763196-5
Hloubkový doraz	122576-8
Boční rukojeť	122822-9
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	324705-1
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Kovové jednodílné rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHP444Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 16 / 50 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 70 / 32 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	243 × 79 × 253 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP448RFJ

BHP448RFJ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování
- Kovové jednodílné rychloupínací skříčadlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Systainer Macpac 2	821550-0
Vložka systaineru	837679-2
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka	195584-2
Boční rukojeť	126131-8
Hloubkový doraz	122576-8
Háček	346317-0
Držák bitů	419276-2
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer
- Možnost objednání verze **BHP448Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–5200 / 0–27000 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 13 / 14 / 65 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP446RFE

BHP446RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skříčadlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824953-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčadlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHP446Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP343SHE

BHP343SHE



- Li-ion akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skříčadlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1415	194558-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychlosklíčadlo	766002-3
Bit č.2	784636-0

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. převod 0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 2. převod 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčidla	0,8 – 10 mm
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřeva Ø 10 / 10 / 25 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	211 × 79 × 226 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA340RFE

BDA340RFE



- Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Ozubené skličidlo s výškou hlavy pouze 66 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824851-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka	194337-6
Skličidlo	763174-5
Klíč ke skličidlu	763415-9
Boční rukojeť	153489-2

- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru Možnost objednání verze
- Možnost objednání verze **BDA340Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 25mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	314 × 79 × 97 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA341RFE

BDA341RFE



- Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychlosklíčidlo s výškou hlavy pouze 93 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824851-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka	194337-6
Rychlosklíčidlo	766005-7
Boční rukojeť	153489-2


- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Možnost objednání verze **BDA341Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 25mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	326 × 79 × 97 mm

Šroubováky,
rázové utahovačkyProstřihovače, úhlové
brusky, rezačky

AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTP130RFE

BTP130RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem, šroubování nebo rázové utahování
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru
- Multifunkční převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	vrtání 0–2400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	šroubování 0–2400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	vrtání s přiklepem 0–700 / 0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–28800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	135 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	186 × 79 × 246 mm

Brusky

Hoblinky

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD136RFE

BTD136RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení 3 stupňů rázového utahování
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824979-9
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Háček	346317-0
Šroub M4 × 12	266622-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a vodě
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr


Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1200 / 0–2100 / 0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1100 / 0–2600 / 0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	165 Nm
Standardní šroub	M5–M14
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	129 × 79 × 239 mm

Pily

Frézky

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD134RFE

BTD134RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824979-9
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RC	195584-2
Šroub M4 × 12	266622-8
Háček	346317-0
Kryt akumulátoru	450128-8

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BTD134Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	155 Nm
Standardní šroub	M5–M14
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	138 × 79 × 238 mm

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTS130RFE

BTS130RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Silný a kompaktní utahovák
- Unikátní chlazení olejové jednotky umožňující dlouhotrvající práci bez nebezpečí přehřátí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nabíječka DC18RA	194337-6
2× akumulátor BL1430	194065-3
Transportní kufr	141205-4
Kryt akumulátoru	450128-8

- Velmi vysoká efektivita při dlouhotrvajících pracích
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	30 Nm
Standardní šroub	M6–M10
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	183 × 79 × 140 mm

Zahradní technika

Benzinové stroje

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BTW250RFE

BTW250RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje čtyřhran 1/2"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm

Akumulátorové
stroje

AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK BTL060RFE

BTL060RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/1"
- Odolná převodovka, výška hlavy pouze 54 mm
- Elektronický vypínač, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824816-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Standardní šrouby	M4–M6
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8
Upnutí nástroje	šestihra 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	387 × 78 × 97 mm

AKU ŠROUBOVÁK BFS440Z

BFS440Z



- Aku šroubovák pro akumulátory Li-ion 1,3 nebo 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Odolná převodovka
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák bitu	P-05979
Bit PH 6,2	P-06052
Hloubkový doraz	158754-4

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	4.000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	do 4 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihra 1/4"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	258 × 80 × 193 mm

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNIKEM BFR440RFE

BFR440RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihra 1/4"
- Odolná tichá převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824756-9
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
3× PH 2-bit	P-66232

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 3,5–4 × 25–41 mm
Upnutí nástroje	šestihra 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	357 × 80 × 193 mm

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNIKEM BFR540RFE

BFR540RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Regulovatelný počet zdvihů
- Odolná tichá převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Bit 3 ks	P-67795
Vedení šroubu	195184-8

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 mm × 25–55 mm
Upnutí nástroje	šestihra 1/4"
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	427 × 80 × 238 mm

AKU PŘIMOČARÁ PILA BJV140RFE

BJV140RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Regulovatelný počet zdvihů
- Elektronický vypínač, motorová brzda


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824775-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Odsávací hrdlo	417853-4
Šestihránní čípkový klíč 4	783202-0
Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22

- Beznástrojová výměna pilek
- 4 stupňový předekvy, oboustranně naklonitelná deska o 45°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	0–2600 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předekvy	4stupňový
Řezný výkon	do kovu / dřeva 10 / 135 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	255 × 73 × 208 mm

AKU OKRUŽNÍ PILA BSS500RFE

BSS500RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení úkosu až do 50°
- Motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	164095-8
Odsávací adaptér	194415-2
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Kryt akumulátoru	450128-8
Pilový kotouč 136X16T	B-10643
Transportní kufr	824802-8

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° 51 / 35 mm
Pilový kotouč	Ø 136 mm
Ø otvor pilového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	359 × 183 × 201 mm

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BGA450RFE

BGA450RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824767-4
2 akumulátory BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Ochranný kryt	125267-0
Boční rukojeť	153489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	A-80927
Klíč s čelním otvorem	782423-1
Brusný kotouč na kov	P-05832

- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Antirestart funkce
- Signalizace nízkého nabití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BGA450Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 111 mm

AKU HŘEBÍČKOVAČKA BPT350RFE

BPT350RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Hřebíčkovačka pro hřebíky bez hlavičky (pinky) 18–35 mm
- Mechanismus zabraňující výstřelu při prázdném zásobníku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Adaptér	419525-7
Inbusový klíč	783201-2
Kryt akumulátoru	450128-8
Transportní kufr	824863-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Bezpečnostní pojistka proti nechtěnému výstřelu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BPT350Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátory	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Šířka hřebíku	0,6 mm
Délka hřebíku	18–35 mm
Kapacita zásobníku	130 sponek
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	245 × 79 × 227 mm

AKU SPONKOVAČKA BST110Z

BST110Z



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Sponkovačka pro spony o průměru 10 mm


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147

- Možnost nastavení hloubky zaražení spony
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Šířka sponek	10 mm
Délka sponek	7 / 10 mm
Tloušťka sponky	0,5–0,7 mm
Kapacita zásobníku	125 sponek
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	245 × 79 × 191 mm

AKU SPONKOVAČKA BST220Z

BST220Z



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Sponkovačka pro spony o průměru 10 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147

- Možnost nastavení hloubky zaražení spony
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Šířka sponky	10 mm
Délka sponky	10–22 mm
Tloušťka sponky	0,6 × 1,2 mm
Obsah zásobníku	98 ks
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	247 × 91 × 212 mm

AKU VYSAVAČ BVC340Z

BVC340Z



- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Možnost nastavení sání ve 2 stupních
- Použitelný jako vysavač i ofukovač

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Adaptér	195545-2

- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. průtok vzduchu	3300 l/min
Doba použití/akumulátor	nízká 20 min
Doba použití/akumulátor	vysoká 10 min
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	403 × 195 × 226 mm

AKU VYSAVAČ BCL140Z

BCL140Z



- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Velký prachový vak (650 ml)
- Pogumovaná rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122859-6
Štěrbínová hubice	451243-1
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	451245-7
Papírový filtr	443060-3
Prefiltr	451208-3

- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor	nízká 20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	458 / 981 × 114 × 152 mm

AKU SVÍTLILNA BML145

BML145



- Svítilna pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Hlavice nastavitelná do 4 poloh – 0°, 45°, 90°, a 110°
- Robustní odolná konstrukce


Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovky 14,4 V	A-83973
Řemínek přes rameno	417926-3

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednávací číslo STXBML145

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. doba svícení	220 min
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry d × š × v	284 × 84 × 96 mm

AKU SVÍTLILNA BML146

BML146



- Svítilna pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost
- 6 vysoce svítivých LED žárovek

- Uchytení svítilny pomocí nastavitelného pásku
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednávací číslo STEBML146

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Doba svícení BL1415 / BL1430	1500 / 3000 min
Hmotnost	0,48 kg
Rozměry d × š × v	133 × 81 × 61 / 78 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF030DWE

DF030DWE



10.8V
Li-Ion
1.3Ah

- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Upnutí nástroje šestihran 1/4"
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
1 ks + Bit č. 2 × 50 mm	784244-7
Pouzdro	168467-9

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 21 mm
Max. uťahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	157 × 53 × 183 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF330DWE

DF330DWE



10.8V
Li-Ion
1.3Ah

- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	766007-3

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Model **DF330DWLE** s lampou ML100
- Model **DF330DWLEP** stroj v růžové barvě dodávaný s bílou lampou **BML100**

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 21 mm
Max. uťahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	189 × 53 × 183 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM DF330DWLX2

DF330DWLX2



10.8V
Li-Ion
1.3Ah

- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	766007-3
Svitlina 10,8 V ML100	
Sada vrtáků a sada bitů	
Kufr	

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, příslušenství a svítlna ML100 ve speciálním kufru

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 21 mm
Max. uťahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	189 × 53 × 183 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM DF330DWX1

DF330DWX1



10.8V
Li-Ion
1.3Ah

- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	766007-3
Svitlina 10,8 V ML100	
Sada vrtáků a sada bitů	
Hliníkový kufr	

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, příslušenství a svítlna ML100 v hliníkovém kufru

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo 10 / 21 mm
Max. uťahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	189 × 53 × 183 mm

AKU PŘÍLEPOVÝ ŠROUBOVÁK HP330DWE

HP330DWE



10.8V
Li-Ion
1.3Ah

- Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	821525-9
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pouzdro	168467-9
Rychlosklíčidlo	766003-1

- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **HP330DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. převod 0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 2. převod 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výko	ocel / kámen / dřevo Ø 10 / 8 / 21 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 12 Nm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	201 × 53 × 183 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD090DWE

TD090DWE



10.8V
Li-Ion
1.3Ah

- Kompaktní rázový uťahovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824842-6
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Bit 2 × 50 mm	784244-7
Taška	168467-9

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Počet úderů	0–3000 min ⁻¹
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Uťahovací výkon:	strojný šroub M4–M8
	standardní šroub M5–M12
Vysokopevnostní šroub	M5–M10
Max. uťahovací moment	90 Nm
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	155 × 54 × 178 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD091DWE

TD091DWE



10.8V
Li-Ion
1.3Ah

- Velmi kompaktní rázový uťahovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	141740-2
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	90 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Vysokopevnostní šrouby	M5–M10
Hmotnost	0,92 kg
Rozměry d × š × v	134 × 54 × 203 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA DA330DWE

DA330DWE


10.8V
Li-Ion

- Lehký a kompaktní stroj
- Výška hlavy pouze 66 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	821556-8
2 ks akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Klíč	763450-7
Sklíčidlo	766018-8

- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a transportní kufr
- Možnost objednání verze **DA330Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	0–800 min ⁻¹
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	12 mm
Rozsah upínání sklíčidla	10 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	298 × 52 × 77 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

AKU PILA OCASKA JR100DWE

JR100DWE


10.8V
Li-Ion

- Kompaktní pila ocaska s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Beznastrojová výměna pilek a nastavení dorazu
- Dva elektronické vypínače, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824993-5
2× akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pilka do ocasky	

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JR100DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Počet zdvihů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Rezný výkon	dřevo 50 mm
Rezný výkon	Ø trubka 50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	355 × 63 × 146 mm

Šroubováky,
rázové utahovačkyProstřihovače, úhlové
brusky, rezačky

AKU PŘÍMOČARÁ PILA JV100DWE

JV100DWE


10.8V
Li-Ion

- Kompaktní přímočará pila s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Možnost nastavení předkyvu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Oboustranně naklonitelná deska o 45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	821508-9
2 x akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Inbusový klíč 3	783201-2
Paralelní doraz	192732-4
Pilka B-10	

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JV100DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Počet úderů za minutu	0–2400 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Nastavení předkyvu	4-stupňe
Rezný výkon	dřevo 65 mm
Rezný výkon	ocel / hliník 2 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	231 × 76 × 196 mm

Brusky

Hoblinky

AKU OKRUŽNÍ PILA HS300DZ

HS300DZ


10.8V
Li-Ion

- Kompaktní přímočará pila pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Silný spolehlivý motor
- Možnost nastavení úkosu 0–45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Odsávací adaptér	452237-9
Pilový kotouč 85 × 15 20T	B-09204

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Rezný výkon při 90°	25,5 mm
Rezný výkon při 45°	16,5 mm
Pilový kotouč	Ø 85 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 15 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	300 × 170 × 154 mm

Pily

Frézky

AKU ŘEZAČKA SKLA A DLAŽDIC CC300DW

CC300DW


10.8V
Li-Ion

- Kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Silný spolehlivý motor
- Jednoduché plnění nádoby na chladicí kapalinu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Diamantový kotouč na sklo	B-21098
Inbusový klíč 4 mm	783202-0

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **CC300DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 85
Vrtání diamantového kotouče	Ø 15 mm
Rezný výkon při 90°	25,5 mm
Rezný výkon při 45°	16,5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	300 × 170 × 154 (302) mm

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

AKU PLOTOSTŘIH/NŮŽKY NA TRÁVU UH200DWX

UH200DWX


10.8V
Li-Ion

- Kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Možné použití jako plotostřih nebo nůžky na trávu
- Indikátor vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nože na plotostřih	195272-1
Kryt nože na plotostřih	451816-0
Lapač odřezků	195279-7
Nůž na nůžky	195267-4
Kryt nože na nůžky	452055-5
Akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1

- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **UH200DZ** bez kufru, akumulátoru, nabíječky a příslušenství pro nůžky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Délka řezu (plotostřih)	200 mm
Tloušťka řezu (plotostřih)	8 mm
Šířka řezu (nůžky)	160 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry plotostřih d × š × v	460 × 120 × 130 mm
Rozměry nůžky d × š × v	292 × 178 × 130 mm

Zahradní technika

AKU VYSAVAČ CL100DZ / CL100DZX

CL100DZ

CL100DZX


10.8V
Li-Ion

- Kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Jednoduché vyprázdnění pouzdra na prach

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hubice	122859-6
Úzká hubice	451243-1
Sací trubka	451244-9
Držák	451245-7
Filtr	443060-3
Předfiltr	451208-3

- Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor	12 min
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	454 / 966 × 103 × 150 mm

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

SADA AKU STROJŮ DK1474

DK1474



- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- TD090D – Aku rázový utahovák
- JV100D – Aku přímočará pila
- HS300D – Aku okružní pila
- ML101 – Aku svítilna
- 2x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Transportní taška

10.8V 1.3Ah
Li-Ion

SADA AKU STROJŮ DK1499W

DK1499W



- HP330DZ – Aku příklepový šroubovák v bílé barvě
- ML100 – Aku svítilna v bílé barvě
- MR051 – Aku rádio v bílé barvě
- 2x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka
- Textilní pouzdro
- Přepravený kufr

18V 3.0Ah
Li-Ion

SADA AKU STROJŮ DK1488

DK1488



- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- MR051 – Aku rádio
- ML101 – Aku svítilna
- 2x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Transportní kufr

10.8V 1.3Ah
Li-Ion

SADA AKU STROJŮ LCT303X

LCT303X



- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- TD090D – Aku rázový utahovák
- ML100 – Aku svítilna
- 2x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Sada vrtáků a bitů
- Hliníkový kufr

10.8V 1.3Ah
Li-Ion

SADA AKU STROJŮ DK1495

DK1495



- DF330DZ – Aku vrtací šroubovák
- HP330DZ – Aku příklepový šroubovák
- TD090DZ – Aku rázový utahovák
- JV100DZ – Aku přímočará pila
- JR100DZ – Aku pila ocaska
- CL100DZ – Aku vysavač
- 3x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka
- Taška

18V 3.0Ah
Li-Ion

SADA AKU STROJŮ LCT304

LCT304



- DF330D – Aku vrtací šroubovák
- ML101 – Aku svítilna
- CL100DZX – Aku vysavač
- 2x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Transportní kufr

10.8V 1.3Ah
Li-Ion

AKU VYSAVAČ CL102DZX

CL102DZX

10.8V 1.3Ah
Li-Ion

- Kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Vysávání prachu do papírových sáčků
- Možnost nastavení 2 rychlostí sání

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hubice	122859-6
Úzká hubice	451243-1
Odsávací trubka	451244-9
Držák trysky	451245-7
Papírový sáček 5 ks	194566-1

- Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Max. průtok vzduchu	900 l/min
Doba použití/akumulátor (nízká)	21 min
Doba použití/akumulátor (vysoká)	13 min
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	461 × 113 × 150 mm

AKU SVÍTLNA ML101

ML101

10.8V 1.3Ah
Li-Ion

- Kompaktní svítilna pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Odnímatelná ohebná ramena umožňují umístění na různá místa
- Dlouhá výdrž díky LED technologii
- Součástí dodávky je praktická spona na opasek

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nastavitelný držák	GM00001157

- Lze je použít také jako šikovnou kapesní svítilnu
- Odolná konstrukce
- Obj. č.: STEXML101

Akumulátor	10,8 V
Doba svícení	540 min
Hmotnost	0,2 kg
Rozměry d × š × v	119 × 52 × 55 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF010DSE

DF010DSE

7.2V 1.0Ah
Li-Ion

- Univerzální šroubovák vhodný i pro průmyslové použití
- Kompaktní sklopný design, hmotnost pouze 0,55 kg
- Dvojitý auto-stop systém v případě dosažení maximálního momentu nebo v případě používání vybitého akumulátoru se motor automaticky zastaví
- Signalizace vybití akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	824781-0
2x akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
1 ks Bit č. 1 × 50 mm	784245-5
1 ks Bit č. 2 × 50 mm	784244-7

- Celokovová dvourychlostní převodovka
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních 0,3–3 Nm
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–200 min ⁻¹ / 0–650 min ⁻¹
Vrtací výkon	5 / 6 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	5,6 / 3,6 Nm
Hmotnost	0,6 kg
Rozměry d × š × v	279 × 43 × 43 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF011DS

DF011DS

7.2V 1.0Ah
Li-Ion

- Kompaktní sklopný design, hmotnost pouze 0,41 kg
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	194355-4
Akumulátor BL7010	194320-3
Nabíječka	194320-3
Sada bitů	D-30081

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	4,5 Nm
Hmotnost	0,4 kg
Rozměry d × š × v	296 × 48 × 59 mm

AKU RÁDIO MR051

MR051



- Kompaktní rádio pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Dva reproduktory, celkem 1 W
- Digitální tuner s LCD displejem

- Jednoduché nastavení oblíbených stanic
- Teleskopická anténa
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Frekvence pásma (FM)	88–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1620 kHz
Max. výkon (24 V)	1 W
Rozměry d × š × v	148 × 62 × 61 mm

AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO BMR102

BMR102



- Pracuje na Li-ion akumulátory 7,2–18 V, blokové akumulátory NiCd a NiMH nebo na síťový adaptér
- IPX4 – ochrana proti stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory a připojení pro sluchátka
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Ohebná anténa

- Protiskluzová rukojeť sklopná o 90°
- Ochrana ovládacích prvků a displeje dvěma kovovými trubkami
- Hodiny s funkcí budíku
- Maximální výkon: 7,2 V: 2 × 0,5 W, 9,6 V: 2 × 1 W, 10,8 V: 2 × 1,2 W, 12 V: 2 × 1,5 W, 14,4 V: 2 × 2,2 W, 18 V 2 × 3,5 W
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Síťový adaptér	SE00000078
Anténa	SE00000191

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2 × 3,5 W
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm

AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO BMR103B

BMR103B



- Umožňuje připojení a nabíjení iPod nebo iPhone (není kompatibilní s iPod shuffle a iPod Wheel 2 a 3 generace)
- IPX4 – ochrana proti stříkající vodě (pokud není připojen iPhone/iPod)
- Pracuje na Li-ion akumulátory 7,2–18 V, blokové akumulátory NiCd a NiMH nebo na síťový adaptér
- Automatické ladění stanic, hodiny s funkcí buzení
- Stereoreproduktory a připojení pro sluchátka

- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Protiskluzová rukojeť sklopná o 90°
- Ochrana ovládacích prvků a displeje dvěma kovovými trubkami
- Maximální výkon: 7,2 V: 2 × 0,5 W, 9,6 V: 2 × 1 W, 10,8 V: 2 × 1,2 W, 12 V: 2 × 1,5 W, 14,4 V: 2 × 2,2 W, 18 V 2 × 3,5 W
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Síťový adaptér	SE00000101
Anténa	SE00000191

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2 × 3,5 W
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	261 × 164 × 302 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD021DSE

TD021DSE



- Lithium-ionový akumulátor s nabíjecí technologií podporovanou počítačem
- Šroubování, přiklep, šroubování a vrtání do dřeva nebo kovu
- Vysoký utahovací moment 20 Nm při hmotnosti jen 530 g
- Přepínač otáčení doleva/doprava se zvláštní odblokovací páčkou

- Díky aretaci jej lze použít jako ruční šroubovák
- Doba nabíjení 30 minut s nabíječkou DC07SA
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní pouzdro	831276-6
2 × akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
Kolťové pouzdro	168435-2

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah
Otáčky naprázdno	2300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	22 Nm
Standardní šrouby	M3–M8
Vysokopevnostní šrouby	M3–M6
Uprnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,53 kg
Rozměry d × š × v	282 × 42 × 42 mm

AKU VYSAVAČ CL070DS

CL070DS



- Zajímavá možnost vysávání pro zákazníky vlastnické
- Li-ion akumulátory 7,2 V
- Vysoká sací síla 14 W

- Velmi jednoduché vyprázdění pouzdra na prach
- Účinná předfiltrace
- Integrovaný adaptér umožňující vysávání bez nástavce a hubice
- Vylepšená univerzální hubice pro pohodlnější a dokonalejší vysávání
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122861-9
Štěrbínová hubice	416041-0
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	416043-6
Filtr	443060-3
Předfiltr	451208-3
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka DC07SA	194320-3

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1 Ah
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití / akumulátor	8 min
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	454 / 966 × 103 × 142 mm

AKU SVÍTLNA ML705

ML705



- Odnímatelná ohebná ramena umožňují umístění na různá místa
- Dlouhá výdrž díky LED technologii
- Součástí dodávky je praktická spona na opasek
- Lze ji použít také jako šikovnou kapesní svítilnu

- Robustní, odolná konstrukce
- Obj. č. STEXML705
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nastavitelný držák STEXML101	GM00001157

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1 Ah
Doba svícení	300 min
Hmotnost	0,2 kg
Rozměry d × š × v	115 × 46 × 40 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6391DWAE

6391DWAE



- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná protiskluzová pogumovaná rukojeť

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednoduché rychloupínací skříčdlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2 × akumulátor 1822	192827-3
Nabíječka	193827-6
Rychlosklíčdlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skříčdla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 13 / 36 mm
Utahovací moment	42 / 27 Nm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	216 × 97 × 252 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6391DWALE

6391DWALE



18V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná protiskluzová pogumovaná rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1822	192827-3
Nabíječka	193827-6
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML180	192898-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML180 a kufr

Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost	2 kg	
Rozměry d × š × v	216 × 97 × 252 mm	

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8391DWAE

8391DWAE



18V

- Přiklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1822	192827-3
Nabíječka	193827-6
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Mechanická 2-rychlostní převodovka
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm
Hmotnost	2,1 kg	
Rozměry d × š × v	234 × 97 × 252 mm	

AKU SVÍTLNA ML180

ML180



18V

- Hlava čtyřnásobně přestavitelná pod úhlem 0°, 45°, 90° a 110°
- S velkou dosedací plochou k postavení
- Pro blokové akumulátory s rychlouzávěrem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek 18 V	A-30542
Řemínek přes rameno	415813-0

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. **ML180** – 192898-0

Akumulátor	18 V	
Doba svítivosti	při 1,3 / 2,2 / 2,6 Ah	100 / 170 / 210 min
Hmotnost	0,29 kg	
Rozměry d × š × v	305 × 36 × 107 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6281DWAE

6281DWAE



14.4V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824635-1
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm	
Krouticí moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,6 kg	
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6281DWALE

6281DWALE



14.4V

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML140 a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,6 kg	
Rozměry d × š × v	195 × 95 × 240 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6391DWAE

6391DWAE



14.4V

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,7 kg	
Rozměry d × š × v	200 × 95 × 240 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6391DWALE

6391DWALE



14.4V

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML140 a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,7 kg	
Rozměry d × š × v	200 × 95 × 240 mm	

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8281DWAE

8281DWAE



14.4V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		210 × 95 × 240 mm

Vrtací
a sekací
kladiva

Vrtáčky

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 8281DWALE

8281DWALE



14.4V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824851-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML140 a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		210 × 95 × 240 mm

Šroubováky,
rázové
utahovačkyProstřihávače, úhlové
brusky, rezačky

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8391DWAE

8391DWAE



14.4V

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Mechanická 2-rychlostní převodovka
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		218 × 95 × 240 mm

Brusky

Hoblinky

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6934FDWDE

6934FDWDE



14.4V

- Robustní kovová skříň převodovky
- Jednoduchá výměna uhlíků
- Regulace otáček a motorová brzda
- LED pracovní světlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufrík 824635-1	824635-1
2 akumulátory 1434	193101-2
Nabíječka	193864-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6

- Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru
- Robustní kovová skříň převodovky
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiMH 14,4 V / 2,5 Ah	
Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹
Počet úderů		0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment		140 Nm
Standardní šrouby		M8–M14
Šrouby s vysokou pevností		M6–M10
Upínání nástroje		■ 1/2"
Hmotnost		1,7 kg
Rozměry d × š × v		173 × 94 × 238 mm

Pily

Frézky

AKU SVÍTLILNA S RÁDIEM ML141

ML141



14.4V

- Frekvence: VKV 88–108 MHz, SV 530–1630 kHz
- Anténa: VKV teleskopická, SV - feritová anténa
- Reprodukční průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 mW

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Žárovka 2 ks	A-83973
Řemínek	417926-3

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. E01171-2

Akumulátor	14,4 V	
Doba použití	1,3 Ah	120 min
Doba použití	2,5 Ah	220 min
Doba použití	2,8 Ah	260 min
Hmotnost		0,4 kg
Rozměry d × š × v		305 × 94 × 107 mm

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

AKU SVÍTLILNA ML142

ML142



14.4V

- Reflektor světelného zdroje otočný do různých směrů
- Lze používat jako lucernu (bez reflektoru)
- Zajišťuje jasné a bezpečné osvětlení pracoviště dokonce i v temných místnostech

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Zářivka	A-87367
Řemínek	SM00000311
Reflektor	SM00000220

- Osvětlení s 14,4 V akumulátorem 330 luxů
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. STEXML142

Akumulátor	14,4 V	
Doba použití	1,3 Ah	120 min
Doba použití	2,5 Ah	240 min
Doba použití	2,8 Ah	280 min
Hmotnost		1,20 kg
Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm

Zahradní technika

AKU SVÍTLILNA ML140

ML140



14.4V

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek	A-83973
Řemínek	417926-3

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 192752-8

Akumulátor	14,4 V	
Doba použití	1,3 Ah	100 min
Doba použití	2,5 Ah	210 min
Doba použití	2,8 Ah	270 min
Hmotnost		1,0 kg
Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWAE

6271DWAE



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824635-3
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWAE

6271DWAE



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML120	192749-7

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML120 a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8271DWAE

8271DWAE



12V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1 300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen	10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		210 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 8271DWAE

8271DWAE



12V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824853-1
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML120	192749-7

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML120 a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen	10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30 / 18 Nm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		210 × 95 × 240 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA DA312DWAE

DA312DWA



12V

- Optimální k vrtání a šroubování v úzkých koutech a výklencích
- Štíhlý a kompaktní tvar pro pohodlnou práci
- Otáčení doprava/doleva
- S elektronikou a motorovou brzdou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824627-0
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0

- Rychloupínací sklíčidlo 0,8–10 mm
- Výška hlavy pouze 104 mm
- Krouticí moment max. 5 Nm
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah	
Otáčky naprázdno		0–800 min ⁻¹
Vrtací výkon	v ocele / ve dřevě	do 10 / 12 mm
Vruty do tvrdého dřeva		4,5 × 20 mm
Krouticí moment max.		5,0 Nm
Rozpětí sklíčidla		0,8–10 mm
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		324 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPE

6271DWPE



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor PA12	193982-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWPLE

6271DWPLE



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824853-1
2× akumulátor PA12	193982-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML120	192749-7

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML120 a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 6271DWPEX

6271DWPEX



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× akumulátor PA12	193981-6
Nabíječka DC1414	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Příslušenství	
Transportní kufr	

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 6271DWPET9

6271DWPET9



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2× akumulátor PA12	193981-6
Nabíječka DC1414	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Příslušenství	
Transportní kufr	

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6980FDWDE

6980FDWDE



12V

- Krátký, kompaktní rázový uťahovák s celkovou délkou jen 163 mm
- Zvenčí vyměnitelné uhlíky
- Normované upínání nástroje 1/4"
- Elektronika, motorová brzda a L/P chod
- Vysoký krouticí moment až 125 Nm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824710-3
2× akumulátor 1234	193100-4
Nabíječka	193864-0
Kryt kontaktů akumulátoru	414938-7

- S pracovním osvětlením
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 2,5 Ah	
Otáčky naprázdno		0–2600 min ⁻¹
Počet rázů		0–3200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment		125 Nm
Obvyklé šrouby		M5–M12
Vysokopevnostní šrouby		M5–M10
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		163 × 94 × 235 mm

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6918FDWDE

6918FDWDE



12V

- Vysoce výkonný motor se zvenčí vyměnitelnými uhlíky
- Vysoký uťahovací moment až do 120 Nm
- Robustní konstrukce s kovovou skříňí převodovky
- Elektrická motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824635-1
2× akumulátor 1234	193100-4
Nabíječka	193864-0
Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6

- Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru
- Robustní kovová skříň převodovky
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka

Akumulátor	NiCd 12 V / 2,5 Ah	
Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹
Počet úderů		0–3000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment		120 Nm
Standardní šrouby		M8–M14
Šrouby s vysokou pevností		M6–M10
Upínání nástroje		1/2"
Hmotnost		1,6 kg
Rozměry d × š × v		173 × 94 × 231 mm

AKU ŘETĚZOVÁ PILA UC120DWAE

UC120DWAE



12V

- Ideální pomocník v ovocnářství, zemědělství, v lesnictví a zahradnictví
- Bezpečnostní pojistka proti neúmyslnému zapnutí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824491-9
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Lišta	158476-6
Řetěz	791284-8
Mazací olej 100 ml	182229-1

- Jednoduché napnutí a výměna řetězu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	12 V / 1,9 Ah	
Rychlost řetězu		2,6 m/s
Délka řezu		11,5 cm
Rozteč řetězu		1/4"
Hmotnost		2,1 kg
Rozměry d × š × v		468 × 177 × 167 mm

AKU SVÍTLILNA ML120

ML120



12V

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek	A-30673
Řemínek	417926-3

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 192749-7

Akumulátor	12 V	
Doba použití	1,3 Ah	100 min
Doba použití	2,5 Ah	210 min
Doba použití	2,8 Ah	270 min
Hmotnost		0,93 kg
Rozměry d × š × v		305 × 94 × 107 mm

AKU SVÍTLILNA ML121

ML121



12V

- Připevnění na hlavu – obě ruce zůstávají volné
- Akumulátor se pohodlně nosí na opasku
- Použitelná jako stojací lampa
- Reflektor nastavitelný 0–90°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek 12 V	A-30673
Čelenka	GM00000320
Přidrzná spona na aku	343579-1

- Pro blokové akumulátory s i bez rychlouzávěru
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. STEXML121

	12 V		9,6 V
Doba svítivosti	při 1,3 Ah	300 min	260 min
	při 1,9 Ah	440 min	380 min
	při 2,1 Ah	510 min	440 min
Akumulátor	9,6–12 V		
Hmotnost			0,8 kg

74				
Vrtací a sekací kladiva	AKU SVÍTLNA ML122			
	ML122  	■ V tmavých prostorách poskytuje jasné světlo, pracovní prostory jsou bezpečně osvětlené ■ Praktický reflektor k ještě vyšší účinnosti světla ■ Světelný výkon s 12voltovým akumulátorem 380 luxů	■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. číslo STEXML122	
Vrtáčky				
Šroubováky, rázové utahovačky	AKU SVÍTLNA ML124			
	ML124  	■ Frekvence: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz ■ Anténa: VKV teleskopická, SV – feritová anténa ■ Reproduktor: průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 maw	■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. E01169-9	
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky				
Brusky	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWE			
	6261DWE  	■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť	■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skříčdlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr	
Hoblinky		Dodávané příslušenství Transportní kufr 824852-3 2× akumulátor 9120 192638-6 Nabíječka 193864-0 Rychlosklíčdlo 766002-3 1 kus (+ / -) bit č. 2 784636-0	Obj. č. 824852-3 192638-6 193864-0 766002-3 784636-0	
Pily	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6261DWLE			
	6261DWLE  	■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť	■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skříčdlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML903 a kufr	
Frézky		Dodávané příslušenství Transportní kufr 824853-1 2× akumulátor 9120 192638-6 Nabíječka 193864-0 Rychlosklíčdlo 766002-3 1 kus (+ / -) bit č. 2 784636-0 Svítlna ML903 192728-5	Obj. č. 824853-1 192638-6 193864-0 766002-3 784636-0 192728-5	
Vzduchové nářadí	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWPE			
	6261DWPE  	■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť	■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací skříčdlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr	
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole		Dodávané příslušenství Transportní kufr 824852-3 2× akumulátor PA09 193977-7 Nabíječka 193864-0 Rychlosklíčdlo 766002-3 Bit č.2 784636-0	Obj. č. 824852-3 193977-7 193864-0 766002-3 784636-0	
Zahradní technika	AKU SVÍTLNA ML903			
	ML903  	■ Hlavice svítilny přestavitelná do čtyř poloh 0°, 45°, 90° a 110° ■ Všechny svítilny s velkou odkládací plochou na postavení	■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. 192728-5	
Zahradní stroje				
Benzinové stroje	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6096DWE			
	6096DWE  	■ Dvourychlostní planetová převodovka ■ Motorová brzda k přesnému šroubování ■ Krouticí moment nastavitelný v 16stupních ■ L/P chod	■ Vysoký Vrtací výkon: do 18 mm do dřeva ■ S rychloupínacím skříčdlem ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr	
Akumulátorové stroje		Dodávané příslušenství Transportní kufr 824723-4 2× akumulátor 9000 191681-2 Nabíječka 193864-0 Rychlosklíčdlo 193601-2 Bit č. 2 784637-8	Obj. č. 824723-4 191681-2 193864-0 193601-2 784637-8	
	AKUMULÁTOR NiCd 9,6 V / 1,3 Ah Otáčky naprázdno 1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1100 min⁻¹ Vrtací výkon do ocele / dřeva do 10 / 18 mm Šroubování tliskových desek, tvrdé dřevo 5,5 × 55 mm Strojní šrouby a matice do M6 Rozsah upínání skříčdla 0,8–10 mm Nastavení kroutícího momentu 1–12 Nm Hmotnost 1,2 kg Rozměry d × š × v 210 × 54 × 255 mm			

AKU SVÍTLNA ML902

ML902



9.6V

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Žárovky 2 ks	192545-3
Řemínek	417926-3

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 193296-1

Akumulátor	9,6 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah 120 / 200 / 260 min
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	283 × 35 × 68 mm

AKU SVÍTLNA ML701

ML701



7.2V

- Postará se i ve tmavých prostorech o jasné a bezpečné osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řemínek	181746-8
Zářivka	678046-0

- Obj. č. DEAML701
- Světelný výkon 100 luxů

Akumulátor	7,2 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah 120 / 200 / 260 min
Hmotnost	0,2 kg
Rozměry d × š × v	90 × 44 × 209 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6019DWE

6019DWE



7.2V

- Univerzální vrtací šroubovák pro lehké vrtací a šroubovací práce
- Uťahovací moment nastavitelný v 10 stupních

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824723-4
2× akumulátor 7000	191679-9
Nabíječka	E00014-9
Rychlosklíčidlo	193601-2
Bit č. 2	784637-8

- Ergonomický tvar rukojeti pro přímý přenos síly na špičku nářadí
- S bitovým zásobníkem

Akumulátor	NiCd 7,2 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–600 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1–10 mm
Výkon	do oceli / dřeva Ø 10 / 15 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký 12 / 12 Nm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	251 × 34 × 203 mm

AKU NŮŽKY NA VINNOU RÉVU 4604DW

4604DW



- Nový design s uzavřenou rukojetí D k ochraně před šlehačím větvi
- Pogumovaná protiskluzová rukojet pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824556-7
Akumulátor 4600	193001-6
Nabíječka	192961-9
Regulátor	630654-5
Taška	168359-2
Pásek na akumulátor	166055-6
Náramek	166062-9
Kabel	661978-8
Nůž	A-86670

- Zvenčí jednoduše vyměnitelné nože
- S pojistkou proti zapnutí
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka

Akumulátor	NiMH 24 V / 3,0 Ah
Max. tloušťka větvi	Ø 30 mm
Doba nabíjení	1 hodina
Rezy / nabití akumulátoru	10000 stříhů
Tloušťka větvi	Ø 25 mm
Rezná rychlost	0,4 sec
Hmotnost nůžek / akumulátoru	1 kg / 2,5 kg
Rozměry d × š × v	286 × 41 × 107 mm

AKU ŠROUBOVÁK 6723DW

6723DW



- V přepravním kufru s 80dílným příslušenstvím
- Převodovka s automatickou aretací vřetena
- Vypínač kombinovaný s prepínačem chodu vlevo / vpravo
- Pogumovaná protiskluzová rukojet
- Motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
80-dílné příslušenství	V transportním kufru
Akumulátor NiCd 4,8 V	vestavěný
Nabíjecí adaptér	TL00000023

- Mimořádně lehký a snadno ovladatelný
- Robustní tělo převodovky z tlakově litého hliníkového odlitku
- Výkonné osvětlení – samostatné ovládání
- Součástí dodávky je vestavěný akumulátor, nabíječka a kufr s příslušenstvím

Akumulátor	NiCd 4,8 V
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	4,5 Nm
Hmotnost včetně akumulátoru	0,42 kg
Rozměry d × š × v	292 × 49 × 60 mm

SPECIÁLNÍ AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY



FAKTA

- Technologie Makstar s nikl-metalhydridovými akumulátory
- Speciální akumulátorové šroubováky pro automobilový průmysl nebo pro odvětví, kde je vyžadován přesný krouticí moment
- Nastavení uťahovacího momentu je z bezpečnostních důvodů možné pouze s pomocí speciálního klíče
- Série BFL – s úhlovou hlavou
- Série BFT – rovné

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI

- Motor Makita s výměnným rotorem a z venku vyměnitelnými uhlíky
- Automatické zastavení po dosažení požadovaného uťahovacího momentu
- Výstražné světlo a zvukový signál při nízké kapacitě akumulátoru
- Pracovní osvětlení LED
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL060FZ

BFL060FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou prepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	450 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 1,5–6 / 1,5–6 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v	430 × 74 × 65 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL080FZ

BFL080FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou prepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátoru	9,6 V
Otáčky naprázdno	450 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 2–8 / 2–7,5 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v	430 × 74 × 65 mm

76

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, tříhvé
brusky, rezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulatorové
stroje

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL081FZ

BFL081FZ





- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulatorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		9,6 V
Otáčky naprázdno		430 min ⁻¹
Krouticí moment		tvrdý / měkký 2–8 / 2–7,5 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v		430 × 71 × 92 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL120FZ

BFL120FZ





- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulatorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		9,6 V
Otáčky naprázdno		250 min ⁻¹
Krouticí moment		tvrdý / měkký 5–12 / 5–12 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL121FZ

BFL121FZ





- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče
- LED osvětlení pracovní plochy

Akumulátor		12 V
Otáčky naprázdno		410 min ⁻¹
Krouticí moment		5–12 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,7 / 2,0 kg
Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL200FZ

BFL200FZ





- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		12 V
Otáčky naprázdno		220 min ⁻¹
Krouticí moment		tvrdý / měkký 8–20 / 8–18 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,7 / 2,0 kg
Rozměry d × š × v		430 × 92 × 71 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL300FZ

BFL300FZ





- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		400 min ⁻¹
Krouticí moment		tvrdý / měkký 16–30 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s aku.		3,0 Ah 1,9 kg
Rozměry d × š × v		506 × 73 × 104 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL400FZ

BFL400FZ





- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		14,4 V
Otáčky naprázdno		260 min ⁻¹
Krouticí moment		tvrdý / měkký 25–40 Nm
Upnutí nástroje		■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem		3,0 Ah 2 kg
Rozměry d × š × v		510 × 73 × 104 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT020FZ

BFT020FZ





- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulatorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		9,6 V
Otáčky naprázdno		540 min ⁻¹
Utahovací moment		tvrdý / měkký 0,5–2 / 0,5–2 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT040FZ

BFT040FZ





- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulatorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		9,6 V
Otáčky naprázdno		950 min ⁻¹
Utahovací moment		tvrdý / měkký 1–4 / 1,5–3,5 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT042FZ

BFT042FZ





- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulatorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor		12 V
Otáčky naprázdno		1200 min ⁻¹
Utahovací moment		tvrdý / měkký 1–4 / 1,5–3,5 Nm
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,6 / 1,8 kg
Rozměry d × š × v		200 × 71 × 260 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT043FZ

BFT043FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	80 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	1–4 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 72 × 255 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT080FZ

BFT080FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	540 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 3–8 / 3–6,5 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 65 × 251 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT081FZ

BFT081FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	700 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 3–8 / 3–7,5 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 65 × 251 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT082FZ

BFT082FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	860 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment (tvrdý / měkký)	3–8 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	191 × 72 × 266 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT083FZ

BFL083FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	80 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	3–8 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 72 × 256 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT122FZ

BFT122FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	320 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 5–12 / 5–10 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 65 × 251 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT123FZ

BFT123FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	390 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 5–12 / 5–12 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,6 / 1,8 kg
Rozměry d × š × v	200 × 71 × 260 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT124FZ

BFT124FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	600 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment (měkký/tvrdý)	5–12 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	191 × 72 × 266 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL125FZ

BFT125Z



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	150 min ⁻¹
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment (měkký/tvrdý)	5–12 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 72 × 255 mm

78		Přehled typů nářadí		
Vrtací a sekací kladiva	1000	6905H	BCL180Z	BJS130RFE
	1806B	RÁZOVÝ UTAHOVÁK	AKU VYSAVAČ	AKU PROSTŘIHOVAČ
	1911B	RÁZOVÝ UTAHOVÁK	BCS550RFE	BJV140RFE
Vrtáčky	2000	6918FDWDE	AKU PILA NA KOV	AKU PŘIMOČARÁ PILA
	2012NB	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	BDA340RFE	BJV180RFE
	2107FK	6934FDWDE	AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	AKU PŘIMOČARÁ PILA S PŘEDKÝVEM
Šroubováky, rázové utahovačky	2414NB	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	BDA341RFE	BKP180RFE
	2704	6951	AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	AKU HOBLÍK
	3000	6953	BDA350Z	BLS713RFE
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáky	3706	ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	BDA351Z	AKU POKOSOVÁ PILA
	3709	ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	BDF343SHE	BML145
	4101RH	6980FDWDE	AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	AKU SVÍTILNA
Brusky	4105KB	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	BML146
	4112HS	7000	BDF444RFE	AKU SVÍTILNA
	412HS	7104L	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	BML184
Hoblíky	4131	RETÉZOVÁ DLABAČKA	BDF446RFE	AKU SVÍTILNA
	4157KB	8000	BDF448RFE	BML185
	4326	8271DWAE	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	AKU SVÍTILNA
Pily	4327	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	BDF453SHE	BML360
	4329	8271DWALE	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	BML800
	4350CT / 4350FCT	8281DWAE	BDF454RFE	AKU SVÍTILNA
Frézky	4351CTJ/4351FCT	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU	BDF456RFE	AKU SVÍTILNA
	440	8281DWALE	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	BMR050
	445X	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTILNOU	BDF458RFE	AKU RADIO SE SVÍTILNOU
Vzduchové nářadí	446LX	8391DWAE	BDF459RFE	BMR102
	447LX / 447MX	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	BFL060FZ	AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO
	448	9000	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	BMR103B
Vysavače, tlak. myčky, horkovodné pistole	449	906	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO
	4604DW	9031	BFL080FZ	B03710
	AKU NŮŽKY NA VINNOU RÉVU	9032	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	VIBRAČNÍ BRUSKA
Zahradní technika	5000	9046	BFL081FZ	B03711
	5103R	9207SPB	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	VIBRAČNÍ BRUSKA
	5104S	ROTAČNÍ BRUSKA / LEŠTIČKA	BFL120FZ	B04555
Benzinové stroje	5143R	9227CB	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	VIBRAČNÍ BRUSKA
	5603R	ELEKTRONICKÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA / BRUSKA	BFL125FZ	B04557
	5604R	9403	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	VIBRAČNÍ BRUSKA
Akumulaátorové stroje	6019DWE	PÁSOVÁ BRUSKA	BFL200FZ	B04565
	6096DWE	9404	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	VIBRAČNÍ BRUSKA
	6261DWE	ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA	BFL300FZ	B04900V
Akumulaátorové stroje	6261DWLE	9557HN	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	B05030
	6261DWPE	ÚHLOVÁ BRUSKA	BFL400FZ	EXCENETRICKÁ BRUSKA
	6271DWAE	9558HN / 9558HNK	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	B05031
Akumulaátorové stroje	6271DWALE	ÚHLOVÁ BRUSKA	BFR440RFE	EXCENETRICKÁ BRUSKA
	6281DWAE	9562CR	AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM	B05041
	6281DWLE	ÚHLOVÁ BRUSKA	BFR540RFE	EXCENETRICKÁ BRUSKA
Akumulaátorové stroje	6300-4	9562CVR	AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM	B06030
	6305	ÚHLOVÁ BRUSKA	BFR550RFE	EXCENETRICKÁ BRUSKA
	6391DWAE	9564H / 9565H	BFR750RFE	B06040
Akumulaátorové stroje	6391DWALE	ÚHLOVÁ BRUSKA	BFS440Z	EXCENETRICKÁ BRUSKA
	6510LVR	9565CLR	AKU ŠROUBOVÁK	BPB180RFE
	6510LVR	ÚHLOVÁ BRUSKA / LEŠTIČKA	BFS450Z	AKU ŠTĚRBINOVÁ FRÉZA
Akumulaátorové stroje	6723DW	9565CVR	AKU ŠROUBOVÁK	BPT350RFE
	6842	ÚHLOVÁ BRUSKA	BFS451RFE	AKU HŘEBÍKOVÁČKA
	6844	9566CVR	AKU ŠROUBOVÁK	BPT351RFE
Akumulaátorové stroje	6904VH	9566CVR	BFT020FZ	AKU HŘEBÍKOVÁČKA
	6905B	ÚHLOVÁ BRUSKA	BFT040FZ	BSS500RFE
	6905B	9741	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	AKU OKRUŽNÍ PILA
Akumulaátorové stroje	6905B	KARTÁČOVÁ BRUSKA	BFT042FZ	BSS610RFE
	6905B	9903	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA
	6905B	ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA	BFT043FZ	AKU ŠTĚRBINOVÁ FRÉZA
Akumulaátorové stroje	6905B	9910	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	BPT350RFE
	6905B	PÁSOVÁ BRUSKA	BFT080FZ	AKU HŘEBÍKOVÁČKA
	6905B	9911	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	BPT351RFE
Akumulaátorové stroje	6905B	PÁSOVÁ BRUSKA	BFT081FZ	AKU HŘEBÍKOVÁČKA
	6905B	9924DB	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	BSS500RFE
	6905B	PÁSOVÁ BRUSKA	BFT082FZ	AKU OKRUŽNÍ PILA
Akumulaátorové stroje	6905B	AC1300 / AC1350	BFT083FZ	BSS610RFE
	6905B	BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA
	6905B	AC310H	BFT122FZ	AKU ŠTĚRBINOVÁ FRÉZA
Akumulaátorové stroje	6905B	VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR	BFT123FZ	BPT350RFE
	6905B	AC320H	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	AKU HŘEBÍKOVÁČKA
	6905B	VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR	BFT124FZ	BPT351RFE
Akumulaátorové stroje	6905B	AC640	BGA450RFE	AKU HŘEBÍKOVÁČKA
	6905B	BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR	AKU ÚHLOVÁ BRUSKA	BSS500RFE
	6905B	AF201Z	BGA452RFE	AKU OKRUŽNÍ PILA
Akumulaátorové stroje	6905B	HŘEBÍKOVÁČKA	AKU ÚHLOVÁ BRUSKA	BSS610RFE
	6905B	AF505	BGD800RFE	AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA
	6905B	HŘEBÍKOVÁČKA	AKU PŘÍMA BRUSKA	AKU ŠTĚRBINOVÁ FRÉZA
Akumulaátorové stroje	6905B	AN250HC	BHP343SHE	BPT350RFE
	6905B	NASTŘELOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU A ŽDIVA	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	AKU HŘEBÍKOVÁČKA
	6905B	AN450H	BHP444RFE	BSS500RFE
Akumulaátorové stroje	6905B	VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	AKU OKRUŽNÍ PILA
	6905B	AN510H	BHP446RFE	BSS610RFE
	6905B	VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA
Akumulaátorové stroje	6905B	AN610H	BHP448RFE	AKU ŠTĚRBINOVÁ FRÉZA
	6905B	VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	BPT350RFE
	6905B	AN620H	BHP453SHE	AKU HŘEBÍKOVÁČKA
Akumulaátorové stroje	6905B	VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	BHP454RFE	BSS500RFE
	6905B	AN621	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	AKU OKRUŽNÍ PILA
	6905B	HŘEBÍKOVÁČKA	BHP456RFE	BSS610RFE
Akumulaátorové stroje	6905B	AN711H	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA
	6905B	VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	BHP458RFE	AKU ŠTĚRBINOVÁ FRÉZA
	6905B	AN902	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	BPT350RFE
Akumulaátorové stroje	6905B	HŘEBÍKOVÁČKA	BHP459RFE	AKU HŘEBÍKOVÁČKA
	6905B	AN911H	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	BSS500RFE
	6905B	VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA	BHR162RFE	AKU OKRUŽNÍ PILA
Akumulaátorové stroje	6905B	AT1150A	AKU VRTACÍ KLADIVO	BUM168Z
	6905B	SPONKOVAČKA	BHR202RFE	AKU NŮŽKY NA TRÁVU
	6905B	AT2550A	AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	BUR181Z
Akumulaátorové stroje	6905B	SPONKOVAČKA	BHR241RFE	AKU VÝŽIŇAČ
	6905B	AT638	AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	BVC340Z
	6905B	SPONKOVAČKA	BHR243RFE	AKU VYSAVAČ
Akumulaátorové stroje	6905B	B	AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	BVC350Z
	6905B	BBC231URDE	BHR261RDE / BHR261TRDE	AKU VYSAVAČ
	6905B	AKU KŘOVINOŘEZ	AKU KOMBINOVANÁ KLADIVA	BVF104RF
Akumulaátorové stroje	6905B	BB0180RFE	BHR262RDE / BHR262TRDE	AKU POSTŘIKOVAČ
	6905B	AKU EXCENETRICKÁ BRUSKA	AKU KOMBINOVANÁ KLADIVA	BVR450RFE
	6905B	BBY180Z	BHS630RFE	AKU ZHUTŇOVAČ BETONU
Akumulaátorové stroje	6905B	AKU KOLO	BHX2501	C
	6905B	BC231UDWBE	4TAKTNÍ BENZINOVÝ DMYCHADLO / VYSAVAČ	CC3000DW
	6905B	BCF201Z	BJN161RFE	AKU ŘEZAČKA SKLA A DLAŽDIC
Akumulaátorové stroje	6905B	AKU VENTILÁTOR	AKU PROSTŘIHOVAČ	CLO70DS
	6905B	BCG180RH	BJR181RFE	AKU VYSAVAČ
	6905B	AKU PISTOLE NA SILIKON	AKU PILA OCASKA	CL100DZ / CL100DZX
Akumulaátorové stroje	6905B	BCL140Z	BJS101RFE	AKU VYSAVAČE
	6905B	AKU VYSAVAČ	AKU NŮŽKY NA PLECH	CL102DZX
	6905B			AKU VYSAVAČ

D	DA312DWAE		GA9040R	21	HS300DZ	67	MR051		Vrtací a sekací kladiva
	AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	72	ÚHLOVÁ BRUSKA		AKU OKRUŽNÍ PILA		AKU RÁDIO	69	
DA330DWE			GA9040RF01	22	RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	32	N		Vrtáčky
	AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	67	ÚHLOVÁ BRUSKA		HS7101 / HS7101K		N1923B		
DA3010F			GA9050R	21	RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY	32	N5900B		Vrtáčky
ÚHLOVÁ VRTAČKA	13		ÚHLOVÁ BRUSKA		HW102		RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	33	
DA3011F			GB602W	28	TLAKOVÁ MYČKA	41	P		Vrtáčky
ÚHLOVÁ VRTAČKA	13		DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA		HW111		PC5000C/PC5001C	26	
DA4000LR			GB801	28	TLAKOVÁ MYČKA	41	PF0300		Vrtáčky
ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA	13		DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA		HW112		BRUSKY NA BETON	44	
DA6301			GD0601/GD0602	26	TLAKOVÁ MYČKA	41	PF0403		Vrtáčky
ÚHLOVÁ VRTAČKA / MÍCHAČKA	13		PRÍME BRUSKY		HW120		PONORNÉ ČERPADLO	44	
DBM080			GD0800C/GD0810C	26	TLAKOVÁ MYČKA S OHŘEVEM	42	PF0410		Vrtáčky
DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	14		PRÍME BRUSKY		HW132		PONORNÉ ČERPADLO	44	
DBM130			GV6010	27	TLAKOVÁ MYČKA	41	PF0610		Vrtáčky
DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	14		TALIŘOVÁ BRUSKA		HW140		PONORNÉ ČERPADLO	44	
DBM230			H		TLAKOVÁ MYČKA	42	PF0610		Vrtáčky
DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	14		HB500		HW151		PONORNÉ ČERPADLO	44	
DF010DSE			MAGNETICKÁ VRTAČKA	14	TLAKOVÁ MYČKA	42	PF0800		Vrtáčky
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	68		HG5012K		J		PONORNÉ ČERPADLO	44	
DF011DS			HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	42	JN1601		PF1010		Vrtáčky
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	68		HG551VK		PROSTŘIHOVAČ	17	PONORNÉ ČERPADLO	44	
DF030DWE			HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	42	JN3200		PF1100		Vrtáčky
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	66		HG651CK		PROSTŘIHOVAČ	17	PONORNÉ ČERPADLO	44	
DF330DWE			HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	42	JK0500		PF1110		Vrtáčky
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	66		LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO	7	AKU PILA OCASKA	67	PONORNÉ ČERPADLO	45	
DF330DWLX2			HK1820	8	JR3050T		PF4000		Vrtáčky
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM	66		LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO	8	PILA OCASKA	34	KALOVÉ ČERPADLO	43	
DF330DWX01			HK1820L	8	JR3060T		PF4001		Vrtáčky
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM	66		LEHKÉ SEKACÍ KLADIVO	8	PILA OCASKA S PŘEDKYVEM	34	KALOVÉ ČERPADLO	43	
DK1474			HM0870C	8	JR3070CT		PJ7000		Vrtáčky
SADA AKU STROJŮ	68		SEKACÍ KLADIVO	8	PILA OCASKA S PŘEDKYVEM	34	ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA	35	
DK1488			HM1101C	8	JS1000		PV7000C		Vrtáčky
SADA AKU STROJŮ	68		SEKACÍ KLADIVO	8	NŮŽKY NA PLECH	17	ELEKTRONICKÁ LEŠTIČKA	27	
DK1495			HM1111C	8	JŠ1601		PW5000CH		Vrtáčky
SADA AKU STROJŮ	68		SEKACÍ KLADIVO	8	NŮŽKY NA PLECH	18	BRUSKA NA KÁMEN „MOKRÝ TYP“	27	
DK1499W			HM1203C	8	JS1602		R		Vrtáčky
SADA AKU STROJŮ	68		BOURACÍ KLADIVO	8	NŮŽKY NA PLECH	18	RP0900		
DK1868			HM1213C	9	JŠ3200		VRCHNÍ FRÉZKA	35	Vrtáčky
SADA AKU STROJŮ	61		BOURACÍ KLADIVO	9	NŮŽKY NA PLECH	18	RP0910		
DK1882			HM1214C	9	JV100DWE		VRCHNÍ FRÉZKA	36	Vrtáčky
SADA AKU STROJŮ	61		BOURACÍ KLADIVO	9	AKU PŘIMOČARÁ PILA	67	RP1110C		
DK1884			HM1307C	9	JV0600K		VRCHNÍ FRÉZKA	36	Vrtáčky
SADA AKU STROJŮ	61		BOURACÍ KLADIVO	9	PŘIMOČARÁ PILA	33	RP1800FX		
DK1886			HM1307CB	9	K		VRCHNÍ FRÉZKA	36	Vrtáčky
SADA AKU STROJŮ	61		BOURACÍ KLADIVO	9	KC100		VRCHNÍ FRÉZKA	36	
DK1890			HM1317C	9	ŘETĚZOVÁ DLABAČKA	34	RP2300FCX		Vrtáčky
SADA AKU STROJŮ	61		BOURACÍ KLADIVA	9	KP0800		VRCHNÍ FRÉZKA	36	
DK18014			HM1400	9	JEDNORUČNÍ HOBLÍK	28	RT0700C		Vrtáčky
SADA AKU STROJŮ	61		BOURACÍ KLADIVO	9	KP0810		MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA	35	
DK18024S			HM1801	9	JEDNORUČNÍ HOBLÍK	28	RT0700CX2		Vrtáčky
SADA AKU STROJŮ	61		BOURACÍ KLADIVO	9	KP0810C		MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA	35	
DK18048X			HM1810	9	JEDNORUČNÍ HOBLÍK	29	S		Vrtáčky
SDA AKU STROJŮ	61		BOURACÍ KLADIVO	10	KP312S		SA7000C		
DP3003			HP330DWE	66	HOBLIK NA TRÁMY	29	ÚHLOVÁ BRUSKA / LEŠTIČKA	27	Vrtáčky
VRTACÍ ŠROUBOVÁK	12		AKU PŘÍLEPOVÝ ŠROUBOVÁK		L		ÚHLOVÁ BRUSKA / LEŠTIČKA	27	
DP4001			HP1630K	10	LB1200F		SG150		Vrtáčky
VRTACÍ ŠROUBOVÁK	12		PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	10	PÁSOVÁ PILA	34	DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA	22	
DP4003 / DP4003K			HP1631K	10	LC1230		SG1250		Vrtáčky
VRTACÍ ŠROUBOVÁK	12		PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	10	ZKRACOVACÍ PILA NA KOV	22	DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA	22	
DP4010			HP1640K	10	LCT303X		SK102Z		Vrtáčky
2RYCHLOSTNÍ VRTAČKA	12		PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	10	SADA AKU STROJŮ	68	KŘÍŽOVÝ STAVEBNÍ LASER	46	
DP4011			HP1641K	10	LCT304		SKR200Z		Vrtáčky
2RYCHLOSTNÍ VRTAČKA	12		PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	10	SADA AKU STROJŮ	68	SAMONIVELAČNÍ LASER	46	
DP4700			HP1641K1X	10	LD050P		SP6000 / SP6000K		Vrtáčky
VRTACÍ ŠROUBOVÁK	12		PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	10	LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	50	PONORNÉ PILY	31	
DPC7331			HP2050H	10	LD060P		T		Vrtáčky
BENZINOVÁ ROZBRUŠOVAČKA	46		2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	10	LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	50	TD0101F		
DS4010 / DS4011			2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	11	LD100P		ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	16	Vrtáčky
VRTÁČKY	13		2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	11	LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	50	TD021DSE		
E			2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	11	LF1000		AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	69	Vrtáčky
EA3201S			2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	11	STOLNÍ A POKOSOVÁ PILA	30	TD090DWE		
BENZINOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA	46		2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	11	LH1040		AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	66	Vrtáčky
EA3500S			2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	11	UNIVERZÁLNÍ POKOSOVÁ PILA	30	TD091DWE		
BENZINOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA	46		VRTACÍ KLADIVO	4	LH1200FL		AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	66	Vrtáčky
EG241A			HR1830	4	ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA	30	TM3000C		
ELEKTROCENTRÁLA	45		HR2300	4	LM430DWB		MULTI TOOL	23	Vrtáčky
EG321A			VRTACÍ KLADIVO	4	AKU SEKAČKA	51	TM3000CX4		
ELEKTROCENTRÁLA	45		KOMBINOVANÉ KLADIVO S ODSÁVÁNÍM	4	LS0714 / LS0714FL		MULTI TOOL	23	Vrtáčky
EG441A			KOMBINOVANÉ KLADIVO	4	POKOSOVÉ PILY	30	TW0200		
ELEKTROCENTRÁLA	45		KOMBINOVANÉ KLADIVO	4	LS1016 / LS1016L		ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	16	Vrtáčky
EG601A			KOMBINOVANÉ KLADIVO	4	POKOSOVÉ PILY	31	RAZOVÝ UTAHOVÁK	17	
ELEKTROCENTRÁLA	45		VRTACÍ KLADIVO	4	LS1018L		TW1000		Vrtáčky
EG671A			KOMBINOVANÉ KLADIVO	4	POKOSOVÁ PILA	30	RAZOVÝ UTAHOVÁK	17	
ELEKTROCENTRÁLA	45		KOMBINOVANÉ KLADIVO	4	LS1040		U		Vrtáčky
EK7651H			KOMBINOVANÉ KLADIVO	4	POKOSOVÁ PILA	30	UB1101		
BENZINOVÁ ČTYŘTAKTNÍ ROZBRUŠOVAČKA	46		KOMBINOVANÉ KLADIVO	4	POKOSOVÁ PILA	30	DMYCHADLO / VYSAVAČ	41	Vrtáčky
F			KOMBINOVANÉ KLADIVO	4	LS1216		UB360DZ		
FS2300			KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	POKOSOVÁ PILA	31	AKU OFUKOVAČ	51	Vrtáčky
ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	15		VRTACÍ KLADIVO	5	POKOSOVÁ PILA	31	UC120DWAE		
FS2700			KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	POKOSOVÁ PILA	31	AKU ŘETĚZOVÁ PILA	73	Vrtáčky
ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	15		KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	POKOSOVÁ PILA	31	UC250DWB		
FS4000			KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	LXT435		AKU ŘETĚZOVÁ PILA	51	Vrtáčky
ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	15		HR2611F	5	SADA AKU STROJŮ	61	UC3020A / UC3520A / UC4020A		
FS4300			KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	M		ŘETĚZOVÉ PILY	42	Vrtáčky
ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	15		HR2611FT	5	MAC610		UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A		
FS6300R			KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR	39	ŘETĚZOVÉ PILY	43	Vrtáčky
ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK	16		KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	ML101		UC3530AKX		
G			VRTACÍ KLADIVO	5	AKU SVÍTILNA	68	ŘETĚZOVÁ PILA S PŘÍSLUŠENSTVÍM	43	Vrtáčky
GA4530			HR2810	5	AKU SVÍTILNA	73	UH200DWX		
ÚHLOVÁ BRUSKA	18		KOMBINOVANÉ KLADIVO	5	ML120		AKU PLOTOSTŘIH	67	Vrtáčky
GA5021 / GA5021C			HR2810T	6	ML121		UH4261 / UH4861 / UH5261		
ÚHLOVÁ BRUSKA	20		KOMBINOVANÉ KLADIVO	6	AKU SVÍTILNA	73	NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	43	Vrtáčky
GA5030			HR2811FT	6	ML122		UH4570 / UH5570 / UH6570		
ÚHLOVÁ BRUSKA	18		KOMBINOVANÉ KLADIVO	6	AKU SVÍTILNA	74	NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	43	Vrtáčky
GA6021 / GA6021C			HR3200C	6	ML124		UH5580 / UH6580 / UH7580		
ÚHLOVÁ BRUSKA	20		KOMBINOVANÉ KLADIVO	6	AKU SVÍTILNA	74	NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	43	Vrtáčky
GA7010C			HR3210C	6	ML140		UT120		
ÚHLOVÁ BRUSKA	20		KOMBINOVANÁ KLADIVA	6	AKU SVÍTILNA	71	MICHADLO	14	Vrtáčky
GA7020 / GA7020RF			HR3210FCT	6	ML141		MICHADLO	14	
ÚHLOVÉ BRUSKY	20		KOMBINOVANÉ KLADIVO	6	AKU SVÍTILNA S RÁDIEM	71	MICHADLO	14	Vrtáčky
GA7030RF01			HR3540C	6	ML142		MICHADLO	14	
ÚHLOVÁ BRUSKA	20		ELEKTRONICKÉ VRTACÍ KLADIVO	6	AKU SVÍTILNA	71	UT1305		Vrtáčky
GA7040RF01			HR4001C	7	ML180		MICHADLO	14	
ÚHLOVÁ BRUSKA	20		KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	AKU SVÍTILNA	70	UT2204		Vrtáčky
GA9010C			HR4002	6	ML701		MICHADLO	15	
ÚHLOVÁ BRUSKA	20		KOMBINOVANÉ KLADIVO	6	AKU SVÍTILNA	75	V		Vrtáčky
GA9020 / GA9020R / GA9020RF			KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	ML705		VC2010L		
ÚHLOVÉ BRUSKY	21		KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	AKU SVÍTILNA	69	VYSAVAČ	40	Vrtáčky
GA9020RFK			KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	ML902		VC2511		
ÚHLOVÁ BRUSKA	21		KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	AKU SVÍTILNA	75	VYSAVAČ	40	Vrtáčky
GA9030R			KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	ML903		VC3210LX1		
ÚHLOVÁ BRUSKA	21		KOMBINOVANÉ KLADIVO	7	AKU SVÍTILNA	74	VYSAVAČ	40	Vrtáčky
GA9030RF01			HS5201C	7	MLS100</				



Váš specializovaný prodejce:

Makita, spol. s r.o.,

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193

544 527 194

543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz

www.dolmar.cz

info@makita.cz