

LED podhledové - downlight

Nenalezli jste požadovaný produkt, rádi Vám pomůžeme přímo prostřednictvím Vašeho dotazu na e-mail info@sabtrafo.cz nebo telefonicky na čísle 00420 491 472 055, ostatní naleznete na www.sabtrafo.cz

08-1032-8E3-..

230V, 8x3W

RoHS IP20    

3026,-



50

70

- vstupní napětí 100V – 240V, 50/60Hz
- 8x3W, včetně napájecího zdroje 700mA
- vyzařovací úhel 60°
- světelný tok studená bílá 1920lm, teplá bílá 1680lm
- provozní teplota okolí –25° až 55°C
- maximální provozní teplota +80°C
- průměr 160mm, výška 130mm
- montážní rozměr - průměr 140mm, výška 180mm
- povrch lakovaný, barva stříbrný mat nebo bílá
- výklopný reflektor +/- 30° v jedné ose

Studená bílá 6000K
Teplá bílá 3000K

08-1036-6E3-..

230V, 6x3W

RoHS IP20    

1757,-



50

70

- vstupní napětí 100V – 240V, 50/60Hz
- 6x3W, včetně napájecího zdroje 700mA
- vyzařovací úhel 60°
- světelný tok studená bílá 1420lm, teplá bílá 1260lm
- provozní teplota okolí –25° až 55°C
- maximální provozní teplota +80°C
- průměr 120mm, výška 80mm
- montážní rozměr - průměr 100mm, výška 100mm
- povrch lakovaný, barva stříbrný mat nebo bílá

Studená bílá 6000K
Teplá bílá 3000K

08-1009-3E3-..

230V, 3x3W

RoHS IP20    

796,-



50

70

- vstupní napětí 100V – 240V, 50/60Hz
- 3x3W, včetně napájecího zdroje 700mA
- vyzařovací úhel 60°
- světelný tok studená bílá 720lm, teplá bílá 630lm
- provozní teplota okolí –25° až 55°C
- maximální provozní teplota +80°C
- průměr 90mm, výška 105mm
- montážní rozměr - průměr 75mm, výška 115mm
- povrch lakovaný, barva stříbrný mat nebo bílá
- výklopný reflektor +/- 20° v jedné ose

Studená bílá 6000K
Teplá bílá 3000K



LED podhledové - downlight

Nenalezli jste požadovaný produkt, rádi Vám pomůžeme přímo prostřednictvím Vašeho dotazu na e-mail info@sabtrafo.cz nebo telefonicky na číslo 00420 491 472 055, ostatní naleznete na www.sabtrafo.cz

08-1089-3E3-..

230V, 3x3W

RoHS IP20    

1181,-



50

70

- vstupní napětí 100V – 240V, 50/60Hz
- 3x3W, včetně napájecího zdroje 700mA
- vyzařovací úhel 60°
- světelný tok studená bílá 720lm, teplá bílá 630lm
- provozní teplota okolí –25° až 55°C
- maximální provozní teplota +80°C
- průměr 103mm, výška 120mm
- montážní rozměr - průměr 90mm, výška 130mm
- povrch lakovaný, barva stříbrný mat nebo bílá
- výklopný reflektor +/- 45° ve dvou osách


Studená bílá 6000K
Teplá bílá 3000K

08-1090-3E3-..

230V, 3x3W

RoHS IP20    

1181,-



50

70

- vstupní napětí 100V – 240V, 50/60Hz
- 3x3W, včetně napájecího zdroje 700mA
- vyzařovací úhel 60°
- světelný tok studená bílá 720lm, teplá bílá 630lm
- provozní teplota okolí –25° až 55°C
- maximální provozní teplota +80°C
- rozměr 103x103mm, výška 120mm
- montážní rozměr - průměr 90mm, výška 130mm
- povrch lakovaný, barva stříbrný mat nebo bílá
- výklopný reflektor +/- 45° ve dvou osách


Studená bílá 6000K
Teplá bílá 3000K

08-1004-3E3-..

230V, 3x3W

RoHS IP20    

687,-



50

70

- vstupní napětí 100V – 240V, 50/60Hz
- 3x3W, včetně napájecího zdroje 700mA
- vyzařovací úhel 60°
- světelný tok studená bílá 720lm, teplá bílá 630lm
- provozní teplota okolí –25° až 55°C
- maximální provozní teplota +80°C
- rozměr 103x103mm, výška 120mm
- montážní rozměr - průměr 90mm, výška 130mm
- povrch lakovaný, barva stříbrný mat nebo bílá
- nevýklopný reflektor

Studená bílá 6000K
Teplá bílá 3000K

