

VA-L plně automatické vysoce výkonné dělicí zařízení

VA-L 350 NC 1/VA-L 560 NC 1

Plně automatické zařízení pro přímé řezy v hydropneumatickém nebo hydraulickém provedení určeno speciálně pro dělení aluminia - velké počty kusů. Zařízení lze samozřejmě využít pro dělení materiálů z neželezných kovů, s SPS a NC řízenou délkovou osou.

Dodávané s různými transportními a manipulačními zařízeními. V základním vybavení

– rozšíření řezného kanálu – snadnější vyjetí kotouče z řezu. Jako zvl. vybavení – řízená "O" hrana k optimálnímu zachování kvality řezných ploch.

Technické parametry:	VA-L 350 Pneumatik	VA-L 350 Hydraulik	VA-L 560 Pneumatik	VA-L 560 Hydraulik
Řezací rozsah	90°	90°	90°	90°
Kruh - průměr [mm]	115	115	200	200
Čtverec [mm]	105 x 105	105 x 105	170 x 170	170 x 170
Obdélník [mm]	200 x 70	200 x 70	300 x 150	300 x 150
Pilový kotouč max prům. [mm]	350 (400 mm na požadavek)	350	560	560
Příkon motoru [kW]	6,5/8,0	-	6,5/8,0	-
Příkon zvl. [kW]	-	-	13/17	-
Frekvenční regulace	-	15	-	24
Otáčky kotouče stand. min ⁻¹	1700/3400	800-4200	1100/2200	800-3200
Otáčky motoru při FR min ⁻¹	-	800-4200	-	800-3200