

Bezrozpouštědlový čisticí roztok pro šetrné čištění mechů, lišejníků, zelených mikrobiálních řas a plísní

Charakteristika

INTRASIT® SE-SL 18DD je vysoce koncentrovaný čisticí roztok, který se používá pro mytí rozličných převážně venkovních povrchů pokrytých povlakem zelených řas a plísní.

- Bez obsahu rozpouštědel
- Okamžitě k použití
- Bez regulace evropských předpisů
- Nezpůsobuje bílé skvrny
- Bez obsahu chloru
- Bez obsahu kyselin

Použití

INTRASIT® SE-SL 18DD je součástí systému pro odstraňování plísní a pro účinné ničení plísní nebo jiných mikrobiálních kontaminací, jako např. zelených řas na venkovních podlahových krytinách a fasádách (např. na kamínkovém koberci **HADALAN**).

Oblasti použití:

- Chodníkové krytiny se zelenými lišejníky, fasády, zahradní nábytek, vlhké místnosti, parapety atd.
- Plísní napadené na omítky, tapety a barvy

Specifikace

Balení	PE kanistr/PE láhev
Velikost	5 kg/1 kg
Množství na paletě	60 bal. /pal.
Teplota pro zpracování	5 °C až 35 °C
Hodnota pH	cca 7,5
Skladování	v suchu, chladu, ne v mrazu, 12 měsíců

Spotřeba

V závislosti na podkladu a koncentraci nečistot	cca 0,1-0,2 kg/m ²
--	-------------------------------

Pracovní postup

Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.

1. **INTRASIT® SE-SL 18DD** je připraven ihned k použití. Nanášení provádějte štětkou, válečkem nebo stříkáním.
2. Po cca 24 hod. dočistěte hrubší zbytky lišejníků kartáčem nebo houbou.
3. Použité pomůcky a nářadí umyjte ihned po použití vodou.

Systémové výrobky Hahne

INTRASIT® RZ1 55HSP
INTRASIT® RZ2 55HSP
INTRASIT® SE-SB 10D
INTRASIT® SE-SF 70A

Důležitá upozornění

- Dodržujte případné místní předpisy a nařízení pro odstraňování plísní.
- Chraňte přilehlé plochy.

Složení

2.45% kvartérní amoniové sloučeniny
<5% kationtových tenzidů

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Distributor

BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 6.2014