

# Světlovody Solatube® SolaMaster® Series

**330 DS / 750 DS**  
Ø 530 mm  
**s podhledem**



## TECHNICKÝ LIST

<b>A</b>	Akrylátová kopule 750 DS Raybender®, UVA/UVB inhibitory
<b>B</b>	Vnitřní tepelně-izolační akrylátová kopule
<b>C</b>	Akrylátová kopule 330 DS s kopulovým zrcátkem Light Tracker™
<b>D</b>	Kopulový kroužek
<b>E</b>	Kopulový nerezový šroubek
<b>F</b>	Mezikopulová podložka
<b>G</b>	Těsnění kopulového kroužku
<b>H</b>	Stření lemování plochá střecha, výška 200 mm, galvanizovaná ocel
<b>I</b>	Bezpečností přepážka
<b>J</b>	A-tuba – ohyb 45°, délka 400 mm, Spectralight® Infinity
<b>K</b>	Kartáčkové těsnění
<b>L</b>	Prodlužovací tuba délky 600 mm, Spectralight® Infinity
<b>M</b>	Spojovací nerezový samořezný šroubek
<b>N</b>	Aluminiová lepicí páska, 100 mikronů, délka 5,4 m
<b>O</b>	B-tuba – ohyb 45°, délka 400 mm, Spectralight® Infinity
<b>P</b>	Transfer box – přechodový prvek z ø530 mm na rozměr 600 × 600 × 230 mm
<b>Q</b>	Stabilizační V-clip pro minerální podhled
<b>R</b>	Tepelně-izolační vložka
<b>S</b>	Difuzer s kovovým rámečkem

