

DRAINVAC



nejdokonalejší systém centrálního vysávání

- absolutně nejčistší způsob likvidace nečistot
- žádné alergeny, pyly a roztoči
- vše mizí okamžitě do kanalizace

Hlavní přednosti systému :

- veškeré nečistoty jsou při průchodu systémem skrápěny tlakovou vodní mlhou, která nedovolí uniknout zpět ani těm nejmenším nebezpečným prachovým částicím.
- proces odvodu nečistot je zcela automatický s možností individuálního nastavení technických parametrů
- bypass motory s dlouhou životností zaručují stálý a stabilní výkon
- velká kapacita odpadní nádoby s patentovaným podtlakovým ventilem snižuje počet cyklů a tím snižuje dobu vysávání na minimum - šetří čas i peníze

model	DF1A-150	DF2A-310
napětí (V)	240	240
příkon (W)	1920	2592
sací podtlak (mmH2O)	2775	4191
vzduchový výkon (l/s)	52,2	55
sací výkon (AirWatt)	520	2 x 355
objem zásobníku (l)	18	29
hlučnost (dB)	68	70
rozměry agregátu (mm)	300x93	380 x 1125



BEAM
Electrolux

Výhradní dovozce pro ČR a SR:
BEAM ČR s.r.o.

V Areálu 1227, Jesenice u Prahy
Tel.: 244 471 297, Fax: 244 471 296
E-mail: beam@beam.cz

www.beam.cz
www.drainvac.cz